

Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Dokumento pavadinimas ir numeris arba nuoroda į gamintojo tinklapį
1	2	3	4
JUOSTINIŲ METALO PJOVIMO STAKLĖS IMET KS450FT			
1.	Staklių tipas – pusiau automatinės. Pjovimo rėmo nuleidimo/pakėlimo mechanizmas turi veikti automatinio būdu.	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
2.	Tinkamos pjauti UIC60 (bėgio pado plotis – 150 mm, bėgio aukštis – 172 mm), R65 (bėgio pado plotis - 150 mm, bėgio aukštis - 180 mm) profilių bėgius.	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
3.	Tinkamos naudojimui su ne mažesnio kaip 34 mm aukščio metalo pjovimo juosta	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
4.	Staklių pjovimo stalo paviršius negali viršyti 101 cm aukščio nuo grindų paviršiaus	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
5.	Uždara, automatinė aušinimo skysčio sistemą	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
6.	Pjovimo juostos judėjimo greitis – ne mažiau kaip 30 m/ min.	35/70	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
7.	Automatiniai hidrauliniai griebtuvai	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
8.	Apsaugą nuo perkrovos	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
9.	Automatinio juostos sustabdymo po nupjovimo funkcija.	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15
10.	Maitinimo įtampa – 400 V	Taip	Nuoroda į gamintojo tinklapį http://www.imetsaws.com/site/en/product/15