

Automobilių ertmių padengimo antikorozinėmis medžiagomis techninė specifikacija ir įkainiai

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Keliami reikalavimai ar techninė specifikacija	Mato vnt.	Kie- kis	Vieneto kaina Eur. su PVM	Suma Eur. su PVM
1.	Antikorozinis padengimas Peugeot RIFTER	1. Paruošimas: automobilių pakėlus ant keltuvo nuimami posparniai, apsauginiai skydeliai, ratai ir pan.	vnt.	2	290,00	580,00
2.	Antikorozinis padengimas Peugeot 308	2. Plovimas aukšto slėgio vandens srove: automobilio dugnas turi būti plaunamas aukšto slėgio (180 atm) karšto vandens srove, pašalinama nekokybiška sena danga ir purvas	vnt.	1	290,00	290,00
3.	Antikorozinis padengimas Peugeot Expert	3. Džiovinimas: Automobilio dugnas džiovinamas karšto oro srautu.	vnt.	2	390,00	780,00
4.	Antikorozinis padengimas VW Crafter	4. Baigiamieji darbai: automobilis plaunamas, patikrinama padengimo kokybė, išduodamas padengimo sertifikatas.	vnt.	2	480,00	960,00
5.	Antikorozinis padengimas Mercedes Benz Sprinter	5. Dugno bei ratų arkų padengimas: dugnas ir ratų arkos gruntuojamos medžiagomis ir dengiamas tirštomis tiksotropinėmis, atspariomis mechaniniam poveikiui medžiagomis. 6. Apsauginės dangos storis: ratų nišose, ne mažiau kaip 20 cm pločio juostos ties slenksčiais ir už galinių ratų – ne mažiau kaip 0,5 mm, kitose zonose ne mažiau kaip 0,3 mm. 7. Kėbulo uždarų ertmių padengimas: Naudojant specialius antgalius, ertmės (durelės, statramsčiai, sparnai, ertmės prie žibintų ir pan.) turi būti dengiamos labai skvarbiomis, vaškingomis inhibitorinėmis medžiagomis. 8. Gręžianti papildomas technologines kiaurymes pagal individualias schemas kiekvienam modeliui yra draudžiama . 9. Bagažinės ir variklio dangčiai: dengiami skvarbia, netepančia medžiaga.	vnt.	6	550,00	3300,00
					VISO:	5910,00

2020 -11 - 12

Darius Glinskis

DOKUMENTAMS

antanas41

From: Julius Mikučionis <makvis@dinitrol.lt>
Sent: sekmadienis 2020 m. lapkritis 22 22:51
To: antanas41
Subject: RE: Dėl konkurso
Attachments: Techninė specifikacija Priedas Nr.1_kam_makvis_20201122.docx

Laba diena,
Siunčiu UAB „Makvis“ pasiūlymą konkursui.

Pagarbiai,
Best regards

Julius Mikučionis
Vadybininkas

UAB "MAKVIS"
Dariaus ir Girėno g. 40-101
LT-02189, Vilnius, Lietuva
Mob. +370 682 47 925
Tel. (8 5) 239 59 16
Faksas (8 5) 239 59 17
El. p. julius@dinitrol.lt
www.dinitrol.lt

From: antanas41 <antanas41@mil.lt>
Sent: Tuesday, November 10, 2020 5:10 PM
To: makvis@dinitrol.lt
Subject: Dėl konkurso

Sveiki,
Kviečiame Jus sudalyvauti paslaugų pirkimo konkurse.
Pasiūlymo lauksime iki 2020 m. lapkričio 23 d. 10 val.

Pagarbiai
Antanas
Tel.865767189

Automobilių ertmių padengimo antikorozinėmis medžiagomis techninė specifikacija ir įkainiai

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Keliami reikalavimai ar techninė specifikacija	Mato vnt.	Kie- kis	Vieneto kaina Eur. su PVM	Suma Eur. su PVM
1.	Antikorozinis padengimas Peugeot RIFTER	1. Paruošimas: automobilį pakėlus ant keltuvo nuimami posparniai, apsauginiai skydeliai, ratai ir pan.	vnt.	2	326	652
2.	Antikorozinis padengimas Peugeot 308	2. Plovimas aukšto slėgio vandens srove: automobilio dugnas turi būti plaunamas aukšto slėgio (180 atm) karšto vandens srove, pašalinama nekokybiška sena danga ir purvas	vnt.	1	285	285
3.	Antikorozinis padengimas Peugeot Expert	3. Džovinimas: Automobilio dugnas džiovinamas karšto oro srautu.	vnt.	1	518	518
4.	Antikorozinis padengimas VW Crafter	4. Baigiamieji darbai: automobilis plaunamas, patikrinama padengimo kokybė, išduodamas padengimo sertifikatas.	vnt.	2	650	1300
5.	Antikorozinis padengimas Mercedes Benz Sprinter	5. Dugno bei ratų arkų padengimas: dugnas ir ratų arkos gruntuojamos medžiagomis ir dengiamas tirštomis tiksotropinėmis, atspariomis mechaniniam poveikiui medžiagomis. 6. Apsauginės dangos storis: ratų nišose, ne mažiau kaip 20 cm pločio juostos ties slenksčiais ir už galinių ratų – ne mažiau kaip 0,5 mm, kitose zonose ne mažiau kaip 0,3 mm. 7. Kėbulo uždary ertmių padengimas: Naudojant specialius antgalius, ertmės (durelės, statramsčiai, sparnai, ertmės prie žibintų ir pan.) turi būti dengiamos labai skvarbiomis, vaškingomis inhibitorinėmis medžiagomis. 8. Gręžianti papildomas technologines kiaurymes pagal individualias schemas kiekvienam modeliui yra draudžiama . 9. Bagažinės ir variklio dangčiai: dengiami skvarbia, netepančia medžiaga.	vnt.	6	650	3900
					VISO:	6655

antanas41

From: Artūras Morauskas <arturas@antikoras.lt>
Sent: penktadienis 2020 m. lapkritis 13 10:39
To: antanas41
Subject: del antikorozinio dengimo
Attachments: Technine specifikacija Priedas Nr.1.docx; Užklausa antikorozija pirkimas.docx;
Technine specifikacija konkursui.docx; 2020_11_10
_pirkimo_pardavimo_sutartis_antikorozija.doc; Uzsakymo forma Priedas Nr.1.docx

Sveiki,

Geros dienos,
direktorius
Artūras Morauskas
+37065995829

Automobilių ertmių padengimo antikorozinėmis medžiagomis techninė specifikacija ir įkainiai

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Keliami reikalavimai ar techninė specifikacija	Mato vnt.	Kie- kis	Vieneto kaina Eur. su PVM	Suma Eur. su PVM
1.	Antikorozinis padengimas Peugeot RIFTER	1. Paruošimas: automobilių pakėlus ant keltuvo nuimami posparniai, apsauginiai skydeliai, ratai ir pan.	vnt.	2	309	618
2.	Antikorozinis padengimas Peugeot 308	2. Plovimas aukšto slėgio vandens srove: automobilio dugnas turi būti plaunamas aukšto slėgio (180 atm) karšto vandens srove, pašalinama nekokybiška sena danga ir purvas	vnt.	1	289	289
3.	Antikorozinis padengimas Peugeot Expert	3. Džovinimas: Automobilio dugnas džiovinamas karšto oro srautu.	vnt.	2	429	858
4.	Antikorozinis padengimas VW Crafter	4. Baigiamieji darbai: automobilis plaunamas, patikrinama padengimo kokybė, išduodamas padengimo sertifikatas.	vnt.	2	600	1200
5.	Antikorozinis padengimas Mercedes Benz Sprinter	5. Dugno bei ratų arkų padengimas: dugnas ir ratų arkos gruntuojamos medžiagomis ir dengiamas tirštomis tiksotropinėmis, atspariomis mechaniniam poveikiui medžiagomis. 6. Apsauginės dangos storis: ratų nišose, ne mažiau kaip 20 cm pločio juostos ties slenksčiais ir už galinių ratų – ne mažiau kaip 0,5 mm, kitose zonose ne mažiau kaip 0,3 mm. 7. Kėbulo uždaru ertmių padengimas: Naudojant specialius antgalius, ertmės (durelės, statramsčiai, sparnai, ertmės prie žibintų ir pan.) turi būti dengiamos labai skvarbiomis, vaškingomis inhibitorinėmis medžiagomis. 8. Gręžianti papildomas technologines kiaurymes pagal individualias schemas kiekvienam modeliui yra draudžiama . 9. Bagazinės ir variklio dangčiai: dengiami skvarbia, netepančia medžiaga.	vnt.	6	600	3600
					VISO:	6565


