



UAB "TUMA" Savanorių pr. 139,
LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. (85) 213 25 09, faksas (85) 265 35 17
E-mail: info@tuma.lt, http: www.tuma.lt

Įm.kodas 121414571
PVM kodas LT214145716

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRAI PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

PASIŪLYMAS LAUKO UNIFORMOS DRĖGNAM ORUI KOMPLEKTO (STRIUKĖ IR KELNĖS) PIRKIMUI

2021 05 06

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Tuma, 121414571
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Savanorių pr.139, 03150, Vilnius
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Vladimiras Ivlijevas
Telefono numeris	852653517
Fakso numeris	852653517
El. pašto adresas	info@tuma.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. skelbime apie pirkimą,
- 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 1.3. pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojas/ šalis	Kiekis maksimalus*	Mato vnt.	Vnt.. kaina, EUR (be PVM)	Vnt.. kaina, EUR (su 21 % PVM)	Bendra viso kiekio kaina, EUR (be PVM)	Bendra viso kiekio kaina, EUR (su 21 %PVM)
1	2		3	4	5	6	7 (3x5)	8 (3x6)
1.	Striukė	UAB Tuma/Lietuva	23 710	vnt.	241,00	291,61	5.714.110,00	6.914.073,10
2.	Kelnės	UAB Tuma/Lietuva	23 710	vnt.	157,00	189,97	3.722.470,00	4.504.188,70
Bendra pasiūlymo kaina (kriterijus C)								11.418.261,80

*Nurodytas prekių kiekis yra maksimalus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais) 11.418.261,80, vienuolika milijonų keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt vienas euras EUR 80 ct.

Pastabos:

1.1. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

1.2. Kainos turi būti įrašomos apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio.

1.3. Tais atvejais, kai pirkime dalyvauja užsienio tiekėjas arba pagal galiojančius teisės aktus Lietuvos Respublikoje registruotam tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 stulpelių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų pagrindinės savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės**																					
1.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 700 – 1100 nm, turi siekti: pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	<table> <tr> <th>nm</th><th colspan="2">spalva</th></tr> <tr> <td></td><td>chaki</td><td>ruda</td></tr> <tr> <td>700</td><td>35,5</td><td>22,2</td></tr> <tr> <td>800</td><td>41,5</td><td>22,9</td></tr> <tr> <td>900</td><td>40,4</td><td>22,2</td></tr> <tr> <td>1000</td><td>40,3</td><td>22,3</td></tr> <tr> <td>1100</td><td>40,0</td><td>22,3</td></tr> </table>	nm	spalva			chaki	ruda	700	35,5	22,2	800	41,5	22,9	900	40,4	22,2	1000	40,3	22,3	1100	40,0	22,3
nm	spalva																						
	chaki	ruda																					
700	35,5	22,2																					
800	41,5	22,9																					
900	40,4	22,2																					
1000	40,3	22,3																					
1100	40,0	22,3																					
2.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio pluoštinė sudėtis, turi būti 100 PA	100 poliamidas																					
3.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 125 ± 15	132																					
4.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 37	37																					
5.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 26	27																					
6.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 1100	1350																					
7.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 800	930																					
8.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio plyšimo jėga, N skersai metmenų turi būti ≥ 45	59																					
9.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio plyšimo jėga, N skersai ataudų turi būti ≥ 40	63																					
10.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas dilinimui,	200 000																					

	esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūčiai turi būti $\geq 100\ 000$	
11.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio matmenų pokytis po skalbimo, %, turi būti $\leq \pm 2,5$	Metmenys -2,5 Ataudai -2,0
12.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas, paviršiaus vilgimui, klasė turi būti ≥ 4	5
13.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio tepalų atstūmimas, klasė turi būti ≥ 5	7
14.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm ² angai), mm/s turi būti ≥ 30	33,8
15.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo pluoštinė sudėtis, turi būti: viršutinis sluoksnis; 100 PA; vidurinis sluoksnis; 100 PTFE (arba lygiavertė); apatinis sluoksnis: 100 PA	Viršutinis sluoksnis - 100% PA Vidurinis sluoksnis - Membrana PTFE/PU Apatinis sluoksnis - 100% PA
16.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo paviršinis tankis, g/m ² turi būti 90 ± 10	96,4
17.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi turi būti ≥ 250	291,2
18.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo nutraukiamoji jėga, N skersine kryptimi turi būti ≥ 180	239,1
19.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N išilgine kryptimi turi būti ≥ 30	35,2
20.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N skersine kryptimi turi būti ≥ 20	41,6
21.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens garams Ret, m ² Pa/W turi būti ≤ 7	4,5
22.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė turi būti 5	5
23.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm turi būti naujo: $\geq 1\ 000$ (pamušalui) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	3000
24.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm turi būti	3000

	naujo: ≥ 200 (pamušalo siūlėms) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)																					
25.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm turi būti po 10 skalbimų: ≥ 800 (pamušalui) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	2000																				
26.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm turi būti po 10 skalbimų: ≥ 200 (pamušalo siūlėms) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	2000																				
27.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo matmenų pokytis po skalbimo, % turi būti $\leq +4$	Išilgai -3,5 Skersai -2,6																				
28.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 700 – 1100 nm, turi siekti: pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">nm</th><th colspan="2">spalva</th></tr> <tr> <th>chaki</th><th>ruda</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td><td>36,4</td><td>22,7</td></tr> <tr> <td>800</td><td>42,4</td><td>23,4</td></tr> <tr> <td>900</td><td>41,2</td><td>22,8</td></tr> <tr> <td>1000</td><td>41,0</td><td>22,9</td></tr> <tr> <td>1100</td><td>40,7</td><td>22,9</td></tr> </tbody> </table>	nm	spalva		chaki	ruda	700	36,4	22,7	800	42,4	23,4	900	41,2	22,8	1000	41,0	22,9	1100	40,7	22,9
nm	spalva																					
	chaki	ruda																				
700	36,4	22,7																				
800	42,4	23,4																				
900	41,2	22,8																				
1000	41,0	22,9																				
1100	40,7	22,9																				
29.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA	100 poliamidas																				
30.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 135 (+20, -10)	137																				
31.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 37	37																				
32.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 26	26																				
33.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ≥ 1000	1350																				
34.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 700	980																				
35.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio plyšimo jėga, N skersai metmenų kryptimi turi būti ≥ 35	104																				
36.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio plyšimo jėga, N skersai ataudų kryptimi turi būti ≥ 30	98																				

37.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai turi būti $\geq 100\ 000$	200 000
38.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio tepalų atstūmimo, klasė turi būti ≥ 5	7
39.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė naujo turi būti ≥ 4	5
40.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė po 3 skalbimų turi būti ≥ 3	5
41.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujo turi būti ≥ 35	63
42.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm po 3 skalbimų turi būti ≥ 20	59
43.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % turi būti $\leq \pm 2,5$	Metmenys -2,5 Ataudai -1,5
44.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 95 ± 5	90
45.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 700	820
46.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 500	600
47.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio plyšimo jėga, N skersai metmenų ≥ 18	62
48.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio plyšimo jėga, N skersai ataudų ≥ 15	48
49.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm turi būti ≥ 600	650
50.	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio matmenų pokytis po skalbimo*, % turi būti $\leq \pm 2,5$	Metmenys -1,5 Ataudai -2,5

****Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktoje prekės gamintojo prekės aprašymo/prekės kokybės sertifikato kopijoje.**

4. Mūsų siūlomų prekių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymas:

Kriterijaus Nr.	Techninių parametrų rodikliai (Kriterijus T)	Siūlomos kriterijų reikšmės (įrašo tiekėjas)
T ₁	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens garams Ret m ² Pa/W (TS 5 lentelės 5 punktas – ≤ 7)	4,5
T ₂	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo siūlų atsparumas vandens prasiskverbimui (po 10 skalbimų), cm (TS 5 lentelės 7.2 punktas – ≥ 200)	2000
T ₃	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui (naujo), cm (TS 5 lentelės 7.1 punktas – ≥ 1 000)	3000
T ₄	Lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga skersine kryptimi. N (TS 5 lentelės 4 punktas – ≥ 20)	41,6

5. Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Konfidenciali informacija (Taip/Ne)
1.	Nr.1 EBVPD	13	Ne
2.	Nr.2 Pagrindinio audinio bandymų protokolas (Konfidencialu)	5	Taip
3.	Nr.3 Apsauginio audinio bandymų protokolas (Konfidencialu)	6	Taip
4.	Nr.4 Pagalbinio audinio bandymų protokolas (Konfidencialu)	3	Taip
5.	Nr.5 Oeko-Tex (Konfidencialu)	1	Taip
6.	Nr.6 Pamušalo audinio bandymų protokolas (Konfidencialu)	5	Taip
7.	Nr.6.1 Pamušalo audinio bandymų protokolo priedas I, bandomojo objekto natūrinis pavyzdys (Konfidencialu)	1	Taip
8.	Nr.6.2 Pamušalo audinio bandymų protokolo priedas II, bandomojo objekto sukryžmintų siūlių natūrinis pavyzdys (Konfidencialu)	1	Taip
9.	Nr.7 Patvirtinimas	1	Ne

Pastaba: Jeigu tiekėjas nenurodė, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vladimiras Ivlijevas

(Vardas ir pavardė)