

PASIŪLYMAS
MAISTO RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PIRKIMUI

2021 m. spalio 19 d. Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sangaida“
Teikėjo rekvizitai (adresas, įm. kodas, PVM. mok. kodas, banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ir kt.)	Įm.k 122762627, PVM kodas LT227626219 A.s. LT727300010002420656
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorė, Aleksandra Miller
Telefono numeris	+370 610 86658
Ei. pašto adresas	laima.n@sangaida.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us)- ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pasiūlymas pateikiamas užpildant lentelę bei įrašant pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais:

Siūloma kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Kaina (Eur su PVM)	
			Įkainis	Suma
1.	Šildomas mobilus lėkščių dispenseris	2	960,00	1920,00
2.	Mobilus lėkščių dispenseris.	2	803,00	1606,00
3.	Bulvių skutimo mašina su jos sumontavimu	1	2359,50	2359,50
4.	Vakuuminė pakavimo mašina.	1	870,00	870,00
5.	Dušas patalpų plovimui su sumontavimu	2	630,46	1260,92
6.	Daržovių pjaustyklė	1	2849,80	2849,80
7.	Indelių užlydymo aparatas	1	1059,70	1059,70
8.	Maišytuvas	1	819,80	819,80
9.	Mėsmaėlė	1	730,29	730,29
10.	Planetarinis mikseris Nr.1 (Stalinis modelis)	1	886,00	886,00
11.	Planetarinis mikseris Nr.2 (Grindininis modelis)	1	1959,66	1959,66
12.	Kildinimo spinta su jos sumontavimu	1	2107,84	2107,84
			Iš viso:	18429,51

**Kaina pateikiama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.*

Bendra pasiūlymo kaina: Aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt devyni Eur 51 ct.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską kas nurodyta pirkimo sąlygose ir dokumentuose bei ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomų prekių techniniai parametrai:

1. ŠILDOMAS MOBILUS LĖKŠČIŲ DISPENSERIS

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Šildomas mobilus lėkščių dispenseris , (toliau – Aparatas): skirtas pašildyti ir transportuoti lėkštes. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, su 4 - iais ratukais iš kurių ne mažiau 2 su stabdžiais, matmenys ne mažiau kaip 700 x 370 x 850 mm. Ne mažiau dvi lėkščių angos, kurių bendra talpa ne mažiau 100 vnt. lėkščių, angos skersmuo ne daugiau 300 mm. maksimali įrangos apkrova, ne mažiau 75 kg. Talpinamos lėkštės diametras ne mažiau kaip 155-275 mm. Aparatas palaiko ne mažesnę kaip +30° C – (+80° C) temperatūrą, galingumas ne mažiau 1,9 kW. Pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena. Elektros pajungimas – 230 V.	Šildomas mobilus lėkščių dispenseris , (toliau – Aparatas): skirtas pašildyti ir transportuoti lėkštes. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, su 4 - iais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais, matmenys 720 x 380 x 900 mm. Dvi lėkščių angos, kurių bendra talpa 110 vnt. lėkščių, angos skersmuo 300 mm. maksimali įrangos apkrova 80 kg. Talpinamos lėkštės diametras 160-280 mm. Aparatas palaiko +30° C – (+85° C) temperatūrą, galingumas 2 kW. Pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena. Elektros pajungimas – 230 V. Kodas: VT LW2-38/72/90. Tiekėjas: Novameta
2.	Įsigyjamas Aparatų kiekis – 2 vnt.	Aparatų kiekis – 2 vnt.
3.	Garantija Aparatams – ne mažiau kaip 24 mėnesių.	Garantija Aparatams – 24 mėnesiai.

2. MOBILUS LĖKŠČIŲ DISPENSERIS

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Mobilus lėkščių dispenseris , (toliau – Dispenseris): skirtas laikyti ir transportuoti lėkštes. Nerūdijančio plieno AISI 304 korpusas, matmenys ne mažiau kaip 700 x 370 x 850 mm. Dvi lėkščių angos, kurių talpa ne mažiau kaip 100 vnt., lėkščių, angos skersmuo ne daugiau 320 kaip mm., maksimali apkrova, ne mažiau kaip 75 kg. Talpinamos lėkštės diametras 155-280 mm. Pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena, 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais.	Mobilus lėkščių dispenseris , (toliau – Dispenseris): skirtas laikyti ir transportuoti lėkštes. Nerūdijančio plieno AISI 304 korpusas, matmenys: 720 x 380 x 900 mm. Dvi lėkščių angos, kurių talpa 110 vnt., lėkščių, angos skersmuo 300 mm., maksimali apkrova, ne mažiau kaip 80 kg. Talpinamos lėkštės diametras 155-280 mm. Pritvirtinta nerūdijančio plieno rankena, 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. Kodas: VT LD2-38/72/90. Tiekėjas: Novameta
2.	Įsigyjamas Dispenserių kiekis - 2 vnt.	Dispenserių kiekis - 2 vnt.
3.	Garantija Dispenseriams - ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Garantija Dispenseriams - 24 mėnesiai.

3. BULVIŲ SKUTIMO MAŠINA


Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Bulvių skutimo mašina , (toliau – Įranga): skirta bulvių, morkų, svogūnų ir kitų daržovių pirminiam valymui. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtis – skaidraus plastiko.	Bulvių skutimo mašina PSM 20 TF , (toliau – Įranga): skirta bulvių, morkų, svogūnų ir kitų daržovių pirminiam valymui. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtis – skaidraus plastiko.

	Įmontuota nuovalų surinkimo sistema su filtru, 4 – ios neslystančios kojelės, daržovių pakrovimas per Įrangos viršų. Veikimo mechanizmas tiesiogiai susijęs su laikmačiu, kuris nustatomas rankiniu būdu. Termoizoliacinis variklio blokas. Įrangos priekinėje dalyje sumontuotos pakeliamos dūrelės, skirtos išberti nuvalytas daržoves. Įrangos našumas – ne mažiau kaip 20 kg/ vieno valymo metu. Matmenys – ne daugiau kaip 550 x 920 x 1500 mm. galingumas ne mažiau kaip 1 kW, svoris ne daugiau kaip 80kg. Elektros pajungimas – 400 V.	Įmontuota nuovalų surinkimo sistema su filtru, 4 – ios neslystančios kojelės, daržovių pakrovimas per Įrangos viršų. Veikimo mechanizmas tiesiogiai susijęs su laikmačiu, kuris nustatomas rankiniu būdu. Termoizoliacinis variklio blokas. Įrangos priekinėje dalyje sumontuotos pakeliamos dūrelės, skirtos išberti nuvalytas daržoves. Įrangos našumas – 20 kg/ vieno valymo metu. Matmenys – 510 x 875 x 1400 mm. galingumas 1,1 kW, svoris 78 kg. Elektros pajungimas – 400 V. Kodas: 0840.00020.21. Tiekėjas: Ozti
2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.

4. VAKUUMINĖ PAKAVIMO MAŠINA

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Vakuuminė pakavimo mašina , (toliau – Įranga): skirta vakuumuoti maisto produktus ir pusgaminius. Korpusas ir kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304, kamera įgaubta. Skaidrus, išgaubtas dangtis pagamintas iš ABS plastiko. Skaitmeninis ekranas, užlydymo laikmatis, vakuumo lygio manometras, automatinis darbo režimas. Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 9 m ³ / val. Matmenys ne mažiau kaip 310 x 460 x 340 mm. užlydymo juostos ilgis ne trumpesnis kaip 250 mm. galingumas ne mažiau kaip 360 W. elektros pajungimas – 230 V.	Vakuuminė pakavimo mašina , (toliau – Įranga): skirta vakuumuoti maisto produktus ir pusgaminius. Korpusas ir kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304, kamera įgaubta. Skaidrus, išgaubtas dangtis pagamintas iš ABS plastiko. Skaitmeninis ekranas, užlydymo laikmatis, vakuumo lygio manometras, automatinis darbo režimas. Vakuuminio siurblio našumas 10 m ³ / val. Matmenys 330 x 480 x 360 mm. užlydymo juostos ilgis 260 mm. galingumas 370 W. elektros pajungimas – 230 V. Kodas: 975251, Hendi
2.	Įsigyjamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.	Garantija Įrangai – 36 mėnesiai.

5. DUŠAS PATALPŲ PLOVIMUI

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Dušas patalpų plovimui , (toliau – Aparatas): skirtas didelių paviršių plovimui. Aparatas montuojamas prie sienos, su ne mažiau kaip 15 metrų ilgio žarna, atsparia ne žemesnei kaip +70 ° C temperatūrai, ir purkštuku su rankena. Prie Aparato jungiamas ne mažiau 5 l talpos bakelis su plovimo priemone, bakelis montuojamas prie sienos, ne grindų paviršiaus. Vienos svirties valdymas.	Dušas patalpų plovimui , (toliau – Aparatas): skirtas didelių paviršių plovimui. Aparatas montuojamas prie sienos, 15 metrų ilgio žarna, atsparia max +70 ° C temperatūrai, ir purkštuku su rankena. Prie Aparato jungiamas 5 l talpos bakelis su plovimo priemone, bakelis montuojamas prie sienos, ne grindų paviršiaus. Vienos svirties valdymas. Kodas: 150001+150005. Tiekėjas:  Matfer
2.	Įsigyjamas Aparatų kiekis – 2 vnt.	Aparatų kiekis – 2 vnt.
3.	Garantija Aparatams – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Garantija Aparatams – 24 mėnesiai.

6. DARŽOVIŲ PJAUSTYKLĖ

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
----------	--------------------------------	---

1.	Daržovių pjaustyklė , (toliau – Įranga): skirta daržovėms, sūriams, grybams ir dešroms pjaustyti. Stalinis modelis, apatinė korpuso dalis pagaminta iš polikarbonato, darbinė kamera iš nerūdijančio plieno, asinchroninis variklis, didelė „D“ formos anga didelėms daržovėms, maža anga ne mažiau kaip 56 mm., skersmens, savaiminis įsijungimas nuleidus stūmoklį, keturios neslystančios kojelės, išmetimo diskas. Matmenys – ne mažiau kaip 360 x 285 x 570 mm. našumas ne mažiau kaip 150 kg/ h., greitis ne mažiau kaip 365 – 740 aps./ min., galingumas ne mažiau kaip 580 W., elektros pajungimas 400 V., svoris ne daugiau kaip 21 kg.	Daržovių pjaustyklė , (toliau – Įranga): skirta daržovėms, sūriams, grybams ir dešroms pjaustyti. Stalinis modelis, apatinė korpuso dalis pagaminta iš polikarbonato, darbinė kamera iš nerūdijančio plieno, asinchroninis variklis, didelė „D“ formos anga didelėms daržovėms, maža anga 58 mm., skersmens, savaiminis įsijungimas nuleidus stūmoklį, keturios neslystančios kojelės, išmetimo diskas. Matmenys – 380 x 305 x 595 mm. našumas 150 kg/ h., greitis 375 – 740 aps./ min., galingumas 580 W., elektros pajungimas 400 V., svoris 21 kg. Kodas: CL50. Tiekėjas Robot Coupe
1.2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
2.	Įrangos priedų techniniai parametrai:	Įrangos priedų techniniai parametrai:
2.1.	Pjaustymo diskas griežinėliais - 2 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas griežinėliais - 2 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.2.	Pjaustymo diskas griežinėliais - 4 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas griežinėliais - 4 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.3.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 3 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 3 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.4.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 5 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 5 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.5.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 2 x 2 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 2 x 2 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.6.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 4 x 4 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas šiaudeliais - 4 x 4 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.7.	Pjaustymo diskas kubeliais kartu su pjaustymo disku - 14 x 14 x 14 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas kubeliais kartu su pjaustymo disku - 14 x 14 x 14 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.8.	Pjaustymo diskas kubeliais kartu su pjaustymo disku - 8 x 8 x 8 mm. Kiekis – 1 vnt.	Pjaustymo diskas kubeliais kartu su pjaustymo disku - 8 x 8 x 8 mm. Kiekis – 1 vnt.
2.9.	Stovas – laikiklis diskams. Kiekis – 1 vnt.	Stovas – laikiklis diskams. Kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių.

7. INDELIŲ UŽLYDymo APARATAS SU PRIEDAIS

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Indelių užlydymo aparatas , (toliau – Aparatas): skirtas vienkartinį indelių užlydymui. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dėklai iš anoduoto aliuminio, kaitinimo plokštuma padengta teflonu arba analogiška medžiaga. Kaitinimo temperatūros diapazonas ne žemiau kaip 90° C – 200° C. Aparato galingumas – ne mažiau kaip 0,7 kW., svoris ne daugiau kaip 10 kg., matmenys – ne daugiau kaip 700 x 300 x 350 mm., aukštis pakeltu dangčiu ne daugiau kaip 600 mm., 4 – ios guminės kojelės. Elektros pajungimas – 230 V.	Indelių užlydymo aparatas , (toliau – Aparatas): skirtas vienkartinį indelių užlydymui. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dėklai iš anoduoto aliuminio, kaitinimo plokštuma padengta teflonu. Kaitinimo temperatūros diapazonas 120° C – 200° C. Aparato galingumas – 0,7 kW., svoris 7 kg., matmenys – ne daugiau kaip 600 x 235 x 270 mm., aukštis pakeltu dangčiu 520 mm., 4 – ios guminės kojelės. Elektros pajungimas – 230 V. 
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Aparato priedų techniniai duomenys:	Aparato priedų techniniai duomenys:
3.1.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su dvejomis apvaliomis angomis , skirtomis sriubos indeliams. Kiekis – 1 vnt.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su dvejomis apvaliomis angomis , skirtomis sriubos indeliams. Kiekis – 1 vnt.
3.2.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su viena stačiakampio formos anga , skirta 1 - os dalies stačiakampiui indeliui. Kiekis – 1 vnt.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su viena stačiakampio formos anga , skirta 1 - os dalies stačiakampiui indeliui. Kiekis – 1 vnt.

3.3.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su trimis netaisyklingos formos angomis , skirtomis 3 – jų dalių stačiakampiui indeliui. Kiekis – 1 vnt.	Stačiakampis anoduoto aliuminio rėmelis su trimis netaisyklingos formos angomis , skirtomis 3 – jų dalių stačiakampiui indeliui. Kiekis – 1 vnt.
3.4.	Plastikinis apvalus indelis sriubai ne mažiau kaip 400 ml talpos, atitinkantis 3.1. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.	Plastikinis apvalus indelis sriubai 400 ml talpos, atitinkantis 3.1. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.
3.5.	Plastikinis stačiakampis, vienos dalies indelis karšties patiekalams, atitinkantis 3.2. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.	Plastikinis stačiakampis, vienos dalies indelis karšties patiekalams, atitinkantis 3.2. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.
3.6.	Plastikinis stačiakampis, trijų dalių indelis karšties patiekalams, atitinkantis 3.3. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.	Plastikinis stačiakampis, trijų dalių indelis karšties patiekalams, atitinkantis 3.3. punkto rėmelį. Kiekis – 50 vnt.
3.7.	Indelių užlydymui skirta plėvelė, atitinkanti Aparatą, ne mažiau kaip 49 mk. , storio. Kiekis – ne mažiau kaip 200 m.	Indelių užlydymui skirta plėvelė, atitinkanti Aparatą, 50 mk. , storio. Kiekis – 250 m.
4.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Garantija Įrangai – 24 mėnesiai.

8. MAIŠYTUVAS

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Maišytuvas , (toliau – Įranga): skirtas smulkinti, plakti ir maišyti maisto produktus, korpusas, plakimo indas ir stūmoklis pagaminti iš plastiko, ašmenys – nerūdijančio plieno. Plakimo indas skaidrus su snapeliu ir rankena ne mažiau 1.9 l talpos, ant dangčio integruotas išimamas skaidrus dangtelis, skirtas berti produktus maišymo metu ir įstumti stūmoklį. Įdiegta <i>start – stop</i> sistema, pulsuojantis režimas, ne mažiau kaip 9 reguliuojami greičiai, galingumas ne mažiau 1,1 kW, matmenys ne mažiau kaip 190 x 210 x 500 mm. Elektros pajungimas - 230 V.	Maišytuvas , (toliau – Įranga): skirtas smulkinti, plakti ir maišyti maisto produktus, korpusas, plakimo indas ir stūmoklis pagaminti iš plastiko, ašmenys – nerūdijančio plieno. Plakimo indas skaidrus su snapeliu ir rankena 2 l talpos, ant dangčio integruotas išimamas skaidrus dangtelis, skirtas berti produktus maišymo metu ir įstumti stūmoklį. Įdiegta <i>start – stop</i> sistema, pulsuojantis režimas, 9 reguliuojami greičiai, galingumas 1,2 kW, matmenys 203 x 229 x 510 mm. Elektros pajungimas - 230 V. Kodas: VT0100890000.  Tiekėjas: Vitamix
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.	Garantija Įrangai – 36 mėnesiai.

9. MĖSMALĖ

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Mėsmalė , (toliau – Įranga): skirta mėsos ir kitų produktų malimui. Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padėklas, įkrovimo indas ir malimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno, plastikinis stūmoklis, 4 – ios neslystančios kojelės. Asinchroninis, ventiliuojamas variklis su termo apsauga. Įjungimo/ išjungimo mygtukas apsaugotas nuo drėgmės, skaidriu dangteliu, <i>unger</i> ir atbulinės eigos sistemos, komplektuojamas su sraigtu, priešpeiliu, peiliu, ne mažiau kaip trimis tinkleliais (nuo $\varnothing$ 3 mm. iki $\varnothing$ 9 mm.) ir 2 – ais antgaliais dešroms kimšti (nuo $\varnothing$ 15 mm iki $\varnothing$ 30 mm). Mėsos užkrovimo anga ne mažiau kaip $\varnothing$ 50 mm. Įrangos matmenys – ne daugiau kaip 450 x 250 x 450 mm., našumas ne	Mėsmalė , (toliau – Įranga): skirta mėsos ir kitų produktų malimui. Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padėklas, įkrovimo indas ir malimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno, plastikinis stūmoklis, 4 – ios neslystančios kojelės. Asinchroninis, ventiliuojamas variklis su termo apsauga. Įjungimo/ išjungimo mygtukas apsaugotas nuo drėgmės, skaidriu dangteliu, <i>unger</i> ir atbulinės eigos sistemos, komplektuojamas su sraigtu, priešpeiliu, peiliu, su trimis tinkleliais (nuo $\varnothing$ 3 mm. iki $\varnothing$ 9 mm.) ir 2 – ais antgaliais dešroms kimšti (nuo $\varnothing$ 15 mm iki $\varnothing$ 30 mm). Mėsos užkrovimo anga $\varnothing$ 70 mm. Įrangos matmenys – 370 x 220 x 440 mm., našumas 190 kg/ h, greitis – 140 aps./ min. svoris

	mažiau kaip 190 kg/ h, greitis – ne mažiau kaip 135 aps./ min. svoris nē daugiau kaip 25 kg, galingumas ne mažiau kaip 1 kW, elektros pajungimas 400 V.	21 kg, galingumas 1,1 kW, elektros pajungimas
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.	Garantija Įrangai – 36 mėnesiai.



10. PLANETARINIS MIKSERIS NR. 1


Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Planetarinis mikseris Nr. 1 , (toliau – Įranga): skirtas plakti ir maišyti maisto produktus. Stalinis modelis. Korpusas pagamintas iš dažyto plieno, plakimo dubuo iš nerūdijančio plieno, su plakimo metu nuleidžiama, apsaugine vieline tvorele, pakėlimo mechanizmas valdomas svirtimi. Ne mažiau 3 pavarų ventiliuojamas variklis. Apsukos – ne mažiau kaip 100-350 aps./ min. Komplektuojamas su trimis antgaliais: plakimo šluotele, minkymo kabliu ir maišymo mentele. Dubens talpa – ne mažiau 10 l., Įrangos svoris – ne daugiau 45 kg., matmenys – ne daugiau kaip 500 x 370 x 640 mm., galingumas – ne mažiau kaip 0,44 W. Elektros pajungimas – 230 V.	Planetarinis mikseris Nr. 1 , (toliau – Įranga): skirtas plakti ir maišyti maisto produktus. Stalinis modelis. Korpusas pagamintas iš dažyto plieno, plakimo dubuo iš nerūdijančio plieno, su plakimo metu nuleidžiama, apsaugine vieline tvorele, pakėlimo mechanizmas valdomas svirtimi. 3 pavarų ventiliuojamas variklis. Apsukos – 108-355 aps./ min. Komplektuojamas su trimis antgaliais: plakimo šluotele, minkymo kabliu ir maišymo mentele. Dubens talpa – 10 l., Įrangos svoris – 40 kg., matmenys – 500 x 360 x 630 mm., galingumas – 0,45 W. Elektros pajungimas – 230 V. Sirman
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.



Plutone 10

11. PLANETARINIS MIKSERIS NR. 2

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
1.	Planetarinis mikseris Nr. 2 , (toliau – Įranga): skirtas plakti ir maišyti maisto produktus. Grindininis modelis. Korpusas pagamintas iš dažyto plieno, plakimo dubuo iš nerūdijančio plieno, su plakimo metu nuleidžiama, apsaugine vieline tvorele, pakėlimo mechanizmas valdomas svirtimi. Apsukos – ne mažiau kaip 39-155 aps./ min. Integruotas laikmatis, maksimalus nustatymas – ne trumpiau kaip 85 min. Komplektuojamas su trimis nerūdijančio plieno antgaliais: plakimo šluotele, minkymo kabliu ir maišymo mentele. Dubens talpa – ne mažiau 19 l., Įrangos svoris – ne daugiau 140 kg., matmenys – ne daugiau kaip 610 x 650 x 1020 mm., galingumas – ne mažiau kaip 0,54 W. Elektros pajungimas – 400 V.	Planetarinis mikseris Nr. 2 , (toliau – Įranga): skirtas plakti ir maišyti maisto produktus. Grindininis modelis. Korpusas pagamintas iš dažyto plieno, plakimo dubuo iš nerūdijančio plieno, su plakimo metu nuleidžiama, apsaugine vieline tvorele, pakėlimo mechanizmas valdomas svirtimi. Apsukos – 40-160 aps./ min. Integruotas laikmatis, maksimalus nustatymas – 90 min. Komplektuojamas su trimis nerūdijančio plieno antgaliais: plakimo šluotele, minkymo kabliu ir maišymo mentele. Dubens talpa – 20 l., Įrangos svoris – 137 kg., 605 x 640 x 1015 mm., galingumas – 0,55 kW. Elektros pajungimas – 400
2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.




V. OMG 20 TF 0810.00020.03

12. KILDINIMO SPINTA

Eil. Nr.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma konkreti parametro reikšmė (ne blogiau, arba lygiavertė)
----------	--------------------------------	---

1.	Kildinimo spinta, (toliau – Įranga): skirta duonos, bandelių ir panašių gaminių kildinimui. Korpusas ir vidinė kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno, su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis, matmenys ne daugiau 990 x 990 x 740 mm., kameros talpa ne mažiau kaip 11 kepimo skardų (600 x 400 mm). Reguliuojamas drėgmės lygis. Įranga palaiko ne žemesnę kaip +30° C – (+65° C) temperatūrą, galingumas ne mažiau kaip 1,7 W. Elektros pajungimas – 230 V. Įranga montuojama po konvekcine krosnimi kaip stovas, kurios matmenys yra: 821 x 850 x 754 mm. (plotis x gylis x aukštis), svoris 99 kg.	Kildinimo spinta, (toliau – Įranga): skirta duonos, bandelių ir panašių gaminių kildinimui. Korpusas ir vidinė kamera pagaminti iš nerūdijančio plieno, su keturiomis reguliuojamomis kojelėmis, matmenys 982 x 987 x 736 mm., kameros talpa 12 kepimo skardų (600 x 400 mm). Reguliuojamas drėgmės lygis. Įranga palaiko +30° C – (+65° C) temperatūrą, galingumas 1,7 W. Elektros pajungimas – 230 V. Įranga montuojama po konvekcine krosnimi kaip stovas, kurios matmenys yra: 821 x 850 x 754 mm. (plotis x gylis x aukštis), svoris 99 kg. OMD 9898
1.2.	Įsigijamas Įrangos kiekis – 1 vnt.	Įrangos kiekis – 1 vnt.
2.	Įrangos priedų techniniai parametrai:	Įrangos priedų techniniai parametrai:
2.1.	Kepimo skarda, lygi, pagaminta iš aliuminio 600 x 400 mm. – 3 vnt.	Kepimo skarda, lygi, pagaminta iš aliuminio 600 x 400 mm. – 3 vnt. M13106040000
2.2.	Perforuota skarda pagaminta iš aliuminio 600 x 400 mm. – 3 vnt.	Perforuota skarda pagaminta iš aliuminio 600 x 400 mm. – 3 vnt. HN805541
2.3.	Grotelės, skersinės, pagamintos iš nerūdijančio plieno 600 x 400 mm. – 6 vnt.	Grotelės, skersinės, pagamintos iš nerūdijančio plieno 600 x 400 mm. – 6 vnt. M13121240000
3.	Garantija Įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių.	Garantija Įrangai – 60 mėnesių.



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis)** Taip/Ne)
1.	Pasiūlymas	7	Taip

**Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, VSD paskelbs sudarytą pirkimo sutartį ir laimėtojo pasiūlymą. Todėl tiekėjas turi būti atidus, rengdamas savo pasiūlymą ir tuo atveju, jei pasiūlyme yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą ją aiškiai nurodyti.


Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingu ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

Eil. Nr.	Pateikiami duomenys	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	Asmuo, pasirašantis sutartį
	Vardas, pavardė, pareigos	Laima Navikienė, produktų grupės vadybininkė	Aleksandra Miller, Direktorė
	Atstovavimo pagrindas ***		
	Telefonas, Faksas	+370 610 86658	+370 698 47794
	El. paštas	laima.n@sangaida.lt	alexandra@sangaida.lt

***Duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė
Aleksandra Miller
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Direktorė
Aleksandra Miller

(Vardas ir pavardė)