

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Prekės techniniai parametrai	Siūlomos prekės techniniai parametrai	<p>Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (gamintojo išduoti sertifikatai, gamintojo patvirtintos atitikties deklaracijos, gamintojo parengtos prekių instrukcijos)</p> <p>arba</p> <p>nuorodos į gamintojo/pardavėjo internetinę svetainę, kurioje yra nurodyti VISI reikalaujami parametrai (dokumentuose arba nuorodose į gamintojo/pardavėjo svetainę turi būti aiškiai matomas prekės vaizdas ir/arba jos brėžinys)</p> <p>SVARBU: pateikimuose dokumentuose ir/arba nuorodose į gamintojo/pardavėjo internetinę svetainę, turi būti aiškiai matomas atitikimas reikalaujamam parametrai.</p>
1 pirkimo objekto dalis. Žiauninis sandūrinis raktas			
1.1.	Rakto ilgis tarp žiaunų 680-830mm;		
1.2.	Rakto galų dydžiai 41mm ir 36m.		
1.3.	Raktas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 500Nm užveržimo jėgą.		
1.4.	Rakto svoris ne didesnis kaip 3 kg.		
1.5.	Pagamintas iš plieno (ar lygiavertės medžiagos).		
2 pirkimo objekto dalis. Bėgvininis laužtuvas			
2.1.	Laužtuvo ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m.		
2.2.	Laužtuvo svoris ne didesnis kaip 15 kg.		
2.3.	Laužtuvo vienas galas turi būti pritaikytas ištraukti Ø20 vinis, kitas – plokščias.		
2.4.	Pagamintas iš plieno (ar lygiavertės medžiagos).		

5.2.	Sąvaržų raktas f-clip nuėmimui		
5.2.1	Raktas, skirtas nuimti "Pandrol fast clip" tipo sąvaržas, visų tipų bėgiams.		
5.2.2	Rakto ilgis 110cm ±10cm.		
5.2.3	Pagamintas iš plieno (ar lygiavertės medžiagos).		
5.3.	Sąvaržų raktas e-clip uždėjimui/nuėmimui		
5.3.1	Raktas, skirtas uždėti/nuimti "Pandrol e-clip" tipo sąvaržas, visų tipų bėgiams.		
5.3.2	Rakto ilgis 110cm ± 10cm.		
5.3.3	Pagamintas iš plieno (ar lygiavertės medžiagos).		
6 pirkimo objekto dalis. Šakė skaldai			
6.1.	Atstumai tarp šakės virbų centrų turi būti vienodi, 34-38mm.		
6.2.	Šakės kotas su rankena pagamintas iš metalo, gamykliškai įtvirtas.		
6.3.	Kotas turi būti padengtas guma arba stiklo pluošto ir nailono mišiniu.		
6.4.	Šakė turi turėti ne mažiau kaip 8 virbus, pagamintus iš plieno		
6.5.	Bendras šakės su rankena ilgis ne trumpesnis kaip 1,3 m.		
7 pirkimo objekto dalis. Jungių išmušėjas			
7.1.	Jungių išmušėjas turi būti pagamintas iš plieno (ar lygiavertės medžiagos).	Plienas	Komercinis pasiūlymas
7.2.	Jungių išmušėjo darbinis galas turi būti 8-9 mm skersmens	Išmušėjo galas 9mm	
7.3.	Rankena ir rankos apsauga iš gumos	Rankena pagaminta iš gumos	
7.4.	Svoris nedidesnis kaip 500 g.	119 g	
8 pirkimo objekto dalis. Nepertraukiamo veikimo terkšlinis raktas			