

„ARIJUS“, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Tel: + 370 37 301685, fax: +370 37 798492,
Reg.No.AB-95-513 Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre;
Įmonės kodas 133336251, PVM mokėtojo kodas LT333362515
A/S LT91 7300 0100 7040 3443, bankas „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS
DĖL KONTEINERINIŲ PATALPŲ MIESTELIO NUOMOS BEI ADMINISTRAVIMO IR
APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmetas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2022-01-10 Nr. 1

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	„Arijus“, UAB
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Specialiųjų projektų departamento direktorius Darius Jakševičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 618 41906
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	milprojects@arijus.com
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	133336251 LT333362515 LT91 7300 0100 7040 3443 „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD	1-a eilutė, 4-as puslapis, asmens duomenys
2.	E.Ramono Prokūra	2-a eilutė, asmens duomenys
3.	Įgaliojimas D.Rešetnikovienė	3-ia eilutė, asmens duomenys
4.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	4-a eilutė, Sutartys neviešinamos, sutarčių informacija konfidenciali.

3. Tiekėjo finansinis pasiūlymas (*pasiūlymo lentelę tiekėjas pildo tik tai/toms pirkimo objekto daliai/ims, kuriai/kurioms teikia pasiūlymą*):

Pirmai (1) pirkimo objekto daliai - prekių nuoma bei administravimo ir aptarnavimo paslaugos pagal Techninės specifikacijos 1 dalies aprašymą:

		Mato vnt.	Preliminarus kiekis	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos/paslaugos įkainis, Eur be PVM*	PVM	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur su PVM	48 mėnesių preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos/paslaugų kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8=(4)x(7)x48
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI							
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	450,00	94,50	544,50	13 068 000,00
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	350,00	73,50	423,50	40 656 000,00
KITOS PATALPOS							
3.	Maitinimo blokas iš	Kompl.	10	8 250,00	1 732,50	9 982,50	4 791 600,00

	sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)						
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10	8 900,00	1 869,00	10 769,00	5 169 120,00
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	1 000,00	210,00	1 210,00	6 679 200,00
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	1 000,00	210,00	1 210,00	6 679 200,00
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	35	800,00	168,00	968,00	1 626 240,00
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	12,00	2,52	14,52	12 545 280,00
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	25,00	5,25	30,25	29 040,00
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	4 000,00	840,00	4 840,00	12 777 600,00
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	2,00	0,42	2,42	69 696,00
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	35	450,00	94,50	544,50	914 760,00
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	120,00	25,20	145,20	4 878 720,00
14.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.	200	600,00	126,00	726,00	6 969 600,00
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	350,00	73,50	423,50	3 049 200,00
16.	Laikina tvora	m	30 000	1,50	0,32	1,82	2 613 600,00
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	450,00	94,50	544,50	627 264,00
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	1 200,00	252,00	1 452,00	3 484 800,00
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	80,00	16,80	96,80	650 496,00
20.	Inžineriniai tinklai**	Kompl.	10	30 000,00	6 300,00	36 300,00	363 000,00
21.	Kiti specialūs reikalavimai**(žr. techninėje specifikacijoje)	Kompl.	10	58 000,00	12 180,00	70 180,00	701 800,00
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas**	Vnt.	3184	80,00	16,80	96,80	308 211,20

[illegible]

Antrai (2) pirkimo objekto daliai - prekių nuoma pagal Techninės specifikacijos 2 dalies aprašymą:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekis	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur be PVM*	PVM	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur su PVM	48 mėnesių preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8=(4)x(7)x48
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI							
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	450,00	94,50	544,50	13 068 000,00
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	350,00	73,50	423,50	40 656 000,00
KITOS PATALPOS							
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)	Kompl.	10	8 250,00	1 732,50	9 982,50	4 791 600,00
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10	8 900,00	1 869,00	10 769,00	5 169 120,00
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	1 000,00	210,00	1 210,00	6 679 200,00
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	1 000,00	210,00	1 210,00	6 679 200,00
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	35	800,00	168,00	968,00	1 626 240,00
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	12,00	2,52	14,52	12 545 280,00
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	25,00	5,25	30,25	29 040,00
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	4 000,00	840,00	4 840,00	12 777 600,00
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	2,00	0,42	2,42	69 696,00
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	35	450,00	94,50	544,50	914 760,00
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	120,00	25,20	145,20	4 878 720,00
14.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.	200	600,00	126,00	726,00	6 969 600,00
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	350,00	73,50	423,50	3 049 200,00
16.	Laikina tvora	m	30 000	1,50	0,32	1,82	2 613 600,00
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	450,00	94,50	544,50	627 264,00
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	1 200,00	252,00	1 452,00	3 484 800,00
19.	Rūkyto vietos	Vnt.	140	80,00	16,80	96,80	650 496,00
20.	Inžineriniai tinklai**	Kompl.	10	30 000,00	6 300,00	36 300,00	363 000,00
21.	Kiti specialūs reikalavimai**(žr.	Kompl.	10	58 000,00	12 180,00	70 180,00	701 800,00

[illegible]

Trečiai (3) pirkimo objekto daliai - administravimo ir aptarnavimo paslaugos pagal Techninės specifikacijos 3 dalies aprašymą:

Eil. Nr.	Paslauga	Mato vnt.	Preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekis	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur be PVM*	PVM	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur su PVM	48 mėnesių preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8=(4)x(7)x48
ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS							
1.	Administravimo paslauga	Paslauga	10	2 500,00	525,00	3 025,00	1 452 000,00
2.	Elektriko paslauga	Paslauga	10	2 500,00	525,00	3 025,00	1 452 000,00
3.	Santehniko paslauga	Paslauga	10	2 500,00	525,00	3 025,00	1 452 000,00
4.	Statinių ir įrangos priežiūra	Paslauga	10	2 500,00	525,00	3 025,00	1 452 000,00
5.	Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų)	Kg/mėn.	35 000	0,85	0,18	1,03	1 727 880,00
6.	Kiemsargio paslauga	Paslauga	10	6 900,00	1 449,00	8 349,00	4 007 520,00
7.	Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos	Paslauga	10	6 900,00	1 449,00	8 349,00	4 007 520,00
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina trečiai pirkimo daliai, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM							15 550 920,00
<i>Palyginamoji kaina žodžiais (su PVM): penkiolika milijonų penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt EUR 00 ct.</i>							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pastabos:

1) **Lentelės 5 stulpelyje nurodyti vieneto įkainiai yra maksimalūs. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieno atnaujinto varžymosi metu dėl kiekvienos pagrindinės sutarties sudarymo, tiekėjas turės teisę tik mažinti nurodytą vieneto įkainį;*

2) ***nurodomi ne nuomos, o vienkartiniai įkainiai;*

2) *kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;*

3) *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka);*

4) *žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas (jų būtinumas) priklauso nuo konkrečios vietovės, kuri iš anksto perkančiajai organizacijai nėra žinoma. Tokios faktiškai patiriamos išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu, bus laikomos nenumatytomis ir jas tiekėjas turės įvertinti prieš pateikiant pasiūlymą atnaujinto varžymosi metu.*

4. Siūlomos prekės/paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

I DALIS. KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGA

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/ parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI					
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 20 m ² ; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis bus koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis bus koreguojamas pagal faktinį

			turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³.	gyv. Skaičių, bus galimybė įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – apie 750 mm. Kėdė nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg. Kėdė tinkama naudoti lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys, storis – 10 cm. Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spintos tūris – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli
--	--	--	---	--

				Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta bus būti rakinama (spynelėje bus 1 raktas).
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias bus galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių, bus galimybė įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas

				priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Kėdės bus nesulankstomos, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg. Kėdė bus tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova bus tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Bus čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spinta daiktams susidėti – spintos tūris bus – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta bus rakinama (spynelėje 1 raktas).
--	--	--	--	---	---

KITOS PATALPOS					
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. po 12 m ² konteinerių)	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų (ne mažiau kaip 120x60cm) su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m ² ; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės ne mažiau 50 litrų talpos; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 80 stalų (120x60cm) su 4 kėdėmis; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – 180 m ² ; sumontuota priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės 50 litrų talpos; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis 160 cm, A energetinės klasės, gali būti naudoti)
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesnis kaip 270 m ² ; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruoklių su CE ženkliniu; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: palapinės plotas 270 m ² ; patalpa turės grindų dangą; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruoklių su CE ženkliniu; 10 ištvermės lavinimo

				treniruoklių su CE ženklinimu; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruoklių su CE ženklinimu; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.	treniruoklių su CE ženklinimu; 10 jėgos lavinimo treniruoklių su CE ženklinimu; Bus pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturės atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Bus atskyrimo konstrukcija maldos zonai.
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuota vandens tiekimo ir nuotekų

				šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti $24^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki $+35^{\circ}\text{C}$; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).	šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys $24^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki $+35^{\circ}\text{C}$; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga;	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje bus šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga;

				laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.	laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpa (6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.
7.	Konteineriai materialinėm	Vnt.	35	Kiekvieniame konteineryje turi būti: 1 durys;	Atitinka minimalius reikalavimus: 1 durys;

	s vertybėms saugoti			1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas.	1 konteinerio plotas 12 m ² 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteineryje bus sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); bus šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris bus rakinamas; konteinerio durų zonoje bus oro srauto sustabdymo žaliuzės; bus izoterminis korpusas.
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.	Atitinka minimalius reikalavimus: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai bus sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias bus įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeis.
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema.	Atitinka: Už apsauginio perimetro tvoros bus įrengti 4 vėliavų stiebai (6 m aukščio) su apšvietimo sistema.
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui:	Atitinka minimalius reikalavimus:

				generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietai ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmėtras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.	generatorius bus tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietai ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; bus automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; bus automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); bus voltmėtras, ampermetras; generatoriaus bako talpa atitiks kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.	Atitinka: Ugnies gesintuvas bus tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris 10 kg). Gesintuvai bus sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	35	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m² su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas.	Atitinka reikalavimus: standartinis biuro konteineris kurio plotas 12 m² su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; bus įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; bus įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; bus užtikrintas elektros tiekimas.
13.	Vaizdo	Vnt.	700	Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į	Atitinka: Vaizdo stebėjimo kameros bus

	stebėjimo kameros			bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.	sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba 1280x720; apsaugos klasė IP65; kamera turės naktinio stebėjimo režimą; kamera turės garso signalizaciją.
14.	Elektrinis šviestuvai	Vnt.	200	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.	Atitinka: Apšvietimo stiebo aukštis 6 m., šviesos srautas 70 000 lm. Šviestuvai bus išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m ² ; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant

				grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje bus po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
16.	Laikina tvora	m	30 000	Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgyto bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.	Atitinka: Tvoros segmento aukštis 1,9 m, tvora bus pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgyto bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turės dvigubą aptvėrimą su 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turės galimybę transformuotis. Visos zonos turės rakinamus vartus ir vartelius.
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m ² ; ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 24 m ² ; 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus; 2 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai;

				lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje bus sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris bus įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje bus 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (5 kg).
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti.	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti.

				turi būti izoterminis korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);	bus izoterminis korpusas; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; 1 durys; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; šildymo (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys 21°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims;	Atitinka minimalius reikalavimus: Zona skirta stovėti 8 asmenims;

				Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt..	Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.
20.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	10	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą.	Atitinka: „Arijus“, UAB savo lėšomis pasijungs prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengs atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, „Arijus“, UAB įrengs alternatyvų aprūpinimą.
21.	Kiti specialūs reikalavimai	Kompl.	10	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius standus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas.	Atitinka: Bus parengtas ir suderintas konteinerių miestelio ir komunikacijų projektas su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Bu įrengti informaciniai standai visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Bus parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie bus iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje bus įrengtas įgarsinimas, kuris bus aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose bus įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukais, kurie turės signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje bus lietaus vandens nuvedimas.
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio.	Atitinka: Gyvenamieji bei kitų paskirčių konteineriai bus atvežami/išvežimi į miestelį/iš miestelio.
23.	Konteinerių	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių	Atitinka: Gyvenamųjų bei kitų paskirčių

	sumontavimas/išmontavimas			sumontavimas ir išmontavimas.	konteineriai bus sumontuoti ir išmontuoti.
ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS					
24.	Administravimo paslauga (administrato riu s)	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklos/miestelio komplektui: Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį higienos priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį skalbimui skirtų priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuoja aptarnavimo veiklą; Vykdo inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuoja poreikius nenumatytus sutartyje ir teikia Pirkėjui; Atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus; Atsakingas priešgaisrinę saugą; Atsakingas už elektrosaugą.	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklos/miestelio komplektui: Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis higienos priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis skalbimui skirtų priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis medžiagų ir įrangos kiekis stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Bus koordinuojama aptarnavimo veikla; Bus vykdoma inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūra bei apskaita; Bus formuojami poreikiai nenumatyti sutartyje ir teikiami Pirkėjui; „Arijus“, UAB bus atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus; „Arijus“, UAB bus atsakingas už priešgaisrinę saugą; „Arijus“, UAB bus atsakingas už elektrosaugą.
25.	Elektriko paslauga	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus suteikta atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.
26.	Santechniko paslauga	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus suteikta atitinkamos kvalifikacijos

				24/7.	darbuotojų paslauga 24/7.
27.	Statinių ir įrangos priežiūra	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną.	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus suteikta atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną.
28.	Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų)	Kg/mėn.	35 000	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose bus lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – 72 val.; skalbiniai bus grąžinami išskalbti (54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Bus vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita
29.	Kiemsargio paslauga	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus, nupjauti žolę, žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus pildomas žurnalas.	Atitinka paslaugos reikalavimus: du kartus į savaitę bus sutvarkyta visa stovyklos teritorija, surinktos šiukšlės, nušluoti takus, nupjauta žolė, žiemos metu valomas sniegas, takai bus neslidūs ir t.t.; 2 kartus per dieną bus surinkta šiukšlės aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus bus pildomas žurnalas.
30.	Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio,	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklai/miesteliui: bus valomos grindys ir surinktos šiukšlės iš šiukšliadėžių kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio,

				maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė turi būti valoma mažiausiai 3 kartus per dieną; ne mažiau kaip du kartus per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti higienos konteinerius tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; aprūpinti visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu LR SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.	maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė bus valoma 3 kartus per dieną; du kartus per dieną bus valomi stovykloje esantys higienos konteineriai; higienos konteineriai bus aprūpinti tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; visi higienos konteineriai, laisvalaikio, maldos, sporto palapinė bus aprūpinta dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu LR SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.
--	--	--	--	---	---

II DALIS. KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGA

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/ parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI					
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai;	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 20 m ² ; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai;

				ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų	2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turės galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Kėdė nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg). Kėdė bus tinkama lauko sąlygoms bei su
--	--	--	--	---	---

				kūno svori 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova bus tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spintos tūris – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta bus rakinama (spynelėje 1 raktas).
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose

				(pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe	(kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turės galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas tvirtos konstrukcijos , apkrova 150 kg). Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Kėdė nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg). Kėdė bus tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą.
--	--	--	--	--	---

				jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spintos tūris – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta bus rakinama (spynelėje 1 raktas).
KITOS PATALPOS					
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m² konteinerių)	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai;

				apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m²; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)	80 stalų su 4 kėdėmis; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – 180 m²; bus sumontuota priešgaisriniai davikliai 8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis 160 cm, A energetinės klasės, gali būti naudoti).
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesnis kaip 270 m²; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: palapinės plotas 270 m²; patalpa turės grindų dangą; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruoklių; 10 ištvermės lavinimo treniruoklių; 10 jėgos lavinimo treniruoklių; bus pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių

				treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riausių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.	treniruotis vienu metu; visa įranga neturės atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riausių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Bus atskyrimo konstrukcija maldos zonai.
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija;	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija;

				sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti $24^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki $+35^{\circ}\text{C}$; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).	bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys $24^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrą; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki $+35^{\circ}\text{C}$; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m^3) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam	Atitinka konteinerio sudėties ir minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje bus šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam

				popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa –	popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpa (talpa – 6
--	--	--	--	--	--

				ne mažiau kaip 6 m ³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m ³) ir visos prisijungimo jungtys.	m ³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m ³) ir visos prisijungimo jungtys.
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	35	Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas.	Atitinka minimalius reikalavimus: 1 durys; 1 konteinerio plotas 12 m ² 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteineryje bus sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); bus šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris bus rakinamas; konteinerio durų zonoje bus oro srauto sustabdymo žaliuzės; bus izoterminis korpusas.
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad	Atitinka reikalavimus: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai bus sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias bus įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu

				važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 –+35 °C temperatūriniams pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.	transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 –+35 °C temperatūriniams pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeis.
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema.	Atitinka: Už apsauginio perimetro tvoros bus įrengti 4 vėliavų stiebai 6 m aukščio su apšvietimo sistema.
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietaui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.	Atitinka funkcinius reikalavimus elektros generatoriui: generatorius bus tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietaui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; bus automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; bus automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); bus voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa atitiks kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose	Atitinka: bus ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris 10 kg). Gesintuvai bus sandėliuojami tam pritaikytose

				konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.	konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	35	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas.	Atitinka reikalavimus: standartinis biuro konteineris kurio plotas 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; bus įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; bus įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; bus užtikrintas elektros tiekimas.
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.	Atitinka: vaizdo stebėjimo kameros bus sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba 1280x720; apsaugos klasė IP65; kamera turės naktinio stebėjimo režimą; kamera turės garso signalizaciją.
14.	Elektrinis šviestuvai	Vnt.	200	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.	Atitinka: apšvietimo stiebo aukštis 6 m., šviesos srautas 70 000 lm. Šviestuvai bus išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m ² ; 1 varstomas langas su

				dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje bus po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (5 kg).
16.	Laikina tvora	m	30 000	Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių	Atitinka: tvoros segmento aukštis 1,9 m, tvora bus pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių

				suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgyimo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.	suskaidymui į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgyimo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turės dvigubą aptvėrimą su 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, transformuos. Visos zonos turės rakinamus vartus ir vartelius.
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m ² ; ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos);	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 24 m ² ; 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus; 2 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos);

				konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje bus sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris bus įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje bus 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (5 kg).
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. turi būti izoterminis korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai;	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. bus izoterminis korpusas; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; 1 durys; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų;

				ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);	ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys 21°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt..	Atitinka minimalius reikalavimus: Zona skirta stovėti 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt..
20.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	10	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių	Atitinka: „Arijus“, UAB savo lėšomis pasijungs prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengs atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui).

				tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą.	Esant nepakankamiems inžinierinių tinklų resursams, „Arijus“, UAB įrengs alternatyvų aprūpinimą.
21.	Kiti specialūs reikalavimai	Kompl.	10	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius standus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas.	Atitinka: „Arijus“, UAB parengs ir suderins konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Bus įrengti informaciniai standai visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Bus parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie bus iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kitose bendrai lankomose vietose. Konteinerių miestelyje bus įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose bus įrengti (apsaugoti nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukai, kurie signalą perduos budėtojams. Visoje teritorijoje bus lietaus vandens nuvedimas.
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio.	Atitinka: gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteineriai bus atvežimi/išvežimi į miestelį/iš miestelio.
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių sumontavimas ir išmontavimas.	Atitinka: gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteineriai bus sumontuoti ir išmontuoti.

III DALIS. ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGA

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/ parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS					
1.	Administravimo paslauga (administratorius)	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklos/miestelio komplektui: Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį higienos priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį skalbimui skirtų priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui nurodo reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuoja aptarnavimo veiklą; Vykdo inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuoja poreikius nenumatytus sutartyje ir teikia Pirkėjui; Atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus; Atsakingas priešgaisrinę saugą; Atsakingas už elektrosaugą.	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklos/miestelio komplektui: Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis higienos priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis skalbimui skirtų priemonių; Nuomą teikiančiam tiekėjui bus nurodyta reikiamas kiekis medžiagų ir įrangos kiekis stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Bus koordinuojama aptarnavimo veikla; Bus vykdoma inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūra bei apskaita; Bus formuojama poreikiai nenumatyti sutartyje ir teikiami Pirkėjui; Bus atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus; Bus atsakingas už priešgaisrinę saugą; Bus atsakingas už elektrosaugą.

2.	Elektriko paslauga	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.
3.	Santechniko paslauga	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7.
4.	Statinių ir įrangos priežiūra	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną.	Atitinka paslaugos reikalavimus: Bus atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną.
5.	Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų)	Kg/mėn.	35 000	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklai/miesteliui: bus 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose bus lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – 72 val.; skalbiniai bus grąžinami išskalbti (54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Bus vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita
6.	Kiemsargio paslauga	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus, nupjauti žolę, žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių	Atitinka paslaugos reikalavimai: du kartus į savaitę bus sutvarkyta visa stovyklos teritorija, surinkta šiukšlės, nušluoti takai, nupjauta žolė, žiemos metu valomas sniegas, takai bus neslidūs ir t.t.; 2 kartus per dieną bus surinkta šiukšlės aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo

				konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus pildomas žurnalas.	vietas. Apie atliktus darbus bus pildomas žurnalas.
7.	Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos	Paslauga	10	Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė turi būti valoma mažiausiai 3 kartus per dieną; ne mažiau kaip du kartus per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti higienos konteinerius tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; aprūpinti visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu LR SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.	Atitinka paslaugos reikalavimus 1 stovyklai/miesteliui: Bus valomos grindys ir surinktos šiukšlės iš šiukšliadėžių kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė bus valoma 3 kartus per dieną; du kartus per dieną bus valomi stovykloje esantys higienos konteineriai; higienos konteineriai bus aprūpinti tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; visi higienos konteineriai, laisvalaikio, maldos, sporto palapinė bus aprūpinti dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu LR SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui.

PASTABA. Perkančiajai organizacijai suabejojus ar kilus neaiškumams – gali būti prašomi dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija).

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
1.	EBVPD	19	Taip, 4-as lapas asmens duomenys
2.	E.Ramono Prokūra	1	Taip, asmens duomenys
3.	Įgaliojimas D.Rešetnikovienė	1	Taip, asmens duomenys
4.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1	Taip, sutartys neviešinamos, informacija konfidenciali

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

„Arijus“, UAB Prokuristas

Egidijus Ramonas