



STERIKING® juosta tvirtinimui autoklavavimui garu

STERIKING® tvirtinimo juostos autoklavavimui garu yra skirtos paketų uždarymui prieš sterilizaciją garu ligoninėse ir panašiose įstaigose.

Atitiktis tarptautiniams standartams

STERIKING® juostos su garo indikatoriumi atitinka šiuos tarptautinius standartus: ISO 11140-1:2014 (Type 1, proceso inikatoriai).

STERIKING® monitoringo produktai yra sukurti, validuoti ir pagaminti, kad atitiktų paskirtį.

Techniniai Duomenys ir Charakteristikos

STERIKING® juostos autoklavavimui garu su garo indikatoriumi yra pagaminti naudojant stiprų impregnuotą krepuotą popierių, padengtą klėjais, kurie yra sausos natūralios gumos ir prisitaikančios sintetinės gumos pagrindu.

Garų indikatoriaus dažai teigiamai sureaguoja kai autoklave yra paveikiami karščiu ir drėgme. Po sterilizacijos tamsios stamsios linijos. Dažnos temperatūros/laiko kombinacijos yra 3 minutės 34°C ar 15 minutės 121°C.

Produkto Specifikacija

Savybė	Vienetai	Tipinė vertė
Plotis:	mm	Nominali ± 1
Storis:	μ	140 – 170
Prilipimas prie metalo:	N/25 mm	9.0 – 10.0
Tempimo jėga:	N/25 mm	70 – 90
Pailgėjimas:	%	7
Spalva:		Natūrali, su žaliomis linijomis

Rekomendacijos saugojimui ir galiojimo laikas

Rekomenduojame STERIKING® produktus laikyti originalioje tuždarytoje transportinėje dėžėje sausose ir švariose sąlygose apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių ir perteklinės drėgmės bei karščio.

Kai saugoma laikantis instrukcijų, saugojimo laikas STERIKING® juostoms tvirtinimui autoklavavimui garu yra ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos.

Nusiskundimų atveju

IBet kokio nusiskundimo atveju, turi būti nurodomas lot numeris ir identifikacijos kodas. Produkto įvertinimui turi būti pateikiamas defektuotas pavyzdys (ar skaitmeninė fotografija) ir defekto aprašymas kartu su nenaudotu pavyzdžiu.

STERIKING® yra registruotas prekinis ženklas Wipak Oy

Pardavimo ir transportavimo pakuotė

STERIKING® juostos tvirtinimui autoklavavimui garu yra supakuotos į perdirbamo, rudo kartono dėžes. Kaip vidinis apdengimas nuo drėgmės ir dulkių juostos tvirtinimui autoklavavimui garu yra suvyniotos į perdirbamą HD polietileno plėvelę.

Ženklimas: Kiekviena dėžė turi lipduką, kuriame yra reikalinga informacija/instrukcijos apie turinį, atitinkamai ISO 11140-1:2014.

Steriking® ITS G juostos tvirtinimui autoklavavimui garu

Kodas	Dydis (mm:m)	Rulonai/dėžė
ITS12G	12:50	72
ITS19G	19:50	48
ITS25G	25:50	36

This specification refers to the named product group and shall be valid until the next revision. Other product related documents may be available upon request.

The information contained here is to our knowledge accurate and reliable as of the date of the publication. Wipak extends no warranties and makes no representations as to the accuracy or completeness of the information contained herein, and assumes no responsibility regarding the consequences of its use or for any printing errors. It is the customer's responsibility to inspect and test our products in order to satisfy himself as to the suitability of the products for the customer's particular purpose and suitability to the actual circumstances the product is exposed to. The customer is also responsible for the appropriate, safe and legal use, processing and handling of our products especially when recommendations for safe use and storage are given. Nothing herein shall constitute any warranty, nor is a protection from any law or patent to be inferred.

