

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, keliami reikalavimai	Faktiniai siūlomų prekių techniniai parametrai	Techninius reikalavimus įrodantys dokumentai. Tiekėjas turi nurodyti dokumentą, kuriame yra informacija ir/ar nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti siūlomų prekių techniniai parametrai *
1.	Tvoros tinklas:		
1.1.	Tvoros tinklas turi užtikrinti maksimalią apsaugą nuo kiškių ir kanopinių žvėrių	Pintas tvoros tinklas nuo kiškių ir kanopinių žvėrių	ESD miškinis tinklas
1.2.	Tvoros tinklas turi būti pintas (nevirintas) ir cinkuotas. Cinko dangą ne mažiau kaip 80 g/m ² ;	Tvoros tinklas pintas, cinkuotas. Cinko dangą 80 g/m ²	ESD miškinis tinklas
1.3.	Tvoros tinklo aukštis ne mažiau kaip 2 m;	Tvoros tinklo aukštis 2 m;	ESD miškinis tinklas
1.4.	Tvoros tinklo kraštinių vielų skersmuo 2,5 mm (galima paklaida -/+ 1 proc.), minimali nutraukimo jėga ne mažiau 5500 N, horizontalių ir vertikalųjų (išskyrus kraštines) vielų skersmuo ne mažiau kaip 2 mm, minimali nutraukimo jėga ne mažiau 3600 N	Kraštinių (viršutinės ir apatinės) vielų skersmuo 2,5 mm; Nutraukimo jėga 5500 N. Horizontalių ir vertikalųjų (išskyrus kraštines) vielų skersmuo 2 mm; Nutraukimo jėga 3600-5500 N.	ESD miškinis tinklas
1.5.	Atstumas tarp vertikalųjų tinkle vielų ne daugiau kaip 15 cm	15 cm.	ESD miškinis tinklas
1.6.	Horizontalių tinkle vielų skaičius – ne mažiau 25	25	ESD miškinis tinklas
1.7.	Atstumai tarp horizontalių vielų nuo apačios 16 tarpų x 5 cm (apsaugai nuo kiškių), 3 tarpai X 10 cm, 2 tarpai X 15 cm, 3 tarpai (ar daugiau) X 20 cm	Atstumai tarp horizontalių vielų nuo apačios: 16x50 mm 3x100 mm 2 x 150 mm 3 x 200 mm	ESD miškinis tinklas
1.8.	Tvoros tinklo vieno ritinio ilgis 50 m	50 m	ESD miškinis tinklas
1.9.	Tvoros tinklas turi atitikti CE sertifikatui ar lygiaverčiam dokumentui keliamus reikalavimus.	Pridedama eksploatacinių savybių deklaracija	ESD miškinis tinklas
1.10.	Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo prekių priėmimo dienos	12 mėn.	ESD miškinis tinklas
2.	Kabės:		
2.1.	V/U formos įkalama cinkuota kabė tinklo tvirtinimui prie medinių stulpų	U formos įkalama cinkuota kabė	ESD kabės (vertimas)
2.2.	Kabės matmenys 3 x 40 arba 3,5 x 40 mm	3 x 40 mm	ESD kabės (vertimas)
2.3.	Kabės pateikiamos pakuotėmis iki 25 kg svorio (netto)	5 kg.	ESD kabės (vertimas)
2.4.	Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo prekių priėmimo dienos	12 mėn.	ESD kabės (vertimas)

TVOROS TINKLO, SKIRTO ŽELDINIŲ IR ŽELINIŲ APSAUGAI NUO ŽVĖRIŲ DAROMOS ŽALOS IR ŠIAM TVOROS TINKLUI PRITVIRTINTI PRIE MEDINIŲ STULPŲ KABIJŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ