

Eksplotacinių savybių deklaracija

Nr. 2022/05-19

Eil. Nr.	Turinys	Deklaruojama	
1.	Produktas	Pintas tvoros tinklas nuo kiškių ir kanopinių žvėrių	
2.	Tipas	200/25/15	
3.	Pagaminimo vieta	Darbo g. 6, LT-52102 Kaunas	
4.	Gamintojas	UAB „MILONITAS“	
5.	Produkto naudojimo paskirtis	Apsaugai nuo kiškių ir kanopinių žvėrių	
6.	Igaliotas atstovas	Nėra	
7.	Deklaruoja:	Gamintojas	
8.	Vertinimo sistema	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4+.	
9.	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:		
Eksploatacinės charakteristikos		Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Matmenys: - tinklo aukštis (mm) - tinklo ilgis (m) - atstumas tarp vertikalių tinklo vielų (mm) - atstumai tarp horizontalių vielų skaičiuojant nuo apačios (mm) - horizontalių vielų skaičius tinkle (vnt.)		2000 50 150 16 x 50 3 x 100 2 x 150 3 x 200 25	LST EN 10080:2005
Kraštinės vielos (viršutinė ir apatinė horizontalios): - skersmuo (mm) - takumo stipris - tempiamasis stipris - santykinis pailgėjimas A_{gt}		2,5 SN(savybė nenustatyta) 5500 N SN(savybė nenustatyta)	LST EN ISO 15630-2:2011
Horizontalios vielos (išskyrus viršutinę ir apatinę): - skersmuo (mm) - takumo stipris - tempiamasis stipris - santykinis pailgėjimas A_{gt}		2,0 SN(savybė nenustatyta) 3600-5500 N SN(savybė nenustatyta)	LST EN ISO 15630-2:2011
Vertikalios vielos: - skersmuo (mm) - takumo stipris - tempiamasis stipris - santykinis pailgėjimas A_{gt}		2,0 SN(savybė nenustatyta) 3600-5500 N SN(savybė nenustatyta)	LST EN ISO 15630-2:2011
Vielos padengimas: - horizontalių ir vertikalių vielų cinko dangą g/m2		80	LST EN ISO 1460:2001

Pastabos: 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Direktorius
Mindaugas Vaičiulis

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas)

Kaunas 2022 05 19

(išdavimo vieta ir data)

