

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIUOKŠLIAVEŽĖ ŽALIOSIOMS/MAISTO ATLIEKOMS VEŽTI SU TALPOMIS SKYSČIAMS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – UAB „Kauno švara“
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas** – Prekės ir Paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas:

Prekės - šiukšliavežės žaliosioms/maisto atliekoms vežti su talpomis skysčiams.
Paslaugos - techninis aptarnavimas.

2.2. Pirkimo objektas

2.3. Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Šiukšliavežė žaliosioms/maisto atliekoms vežti su talpomis skysčiams	komplektas	2
2.	Šiukšliavežių žaliosioms/maisto atliekoms vežti su talpomis skysčiams techninis aptarnavimas	mėnesis	36

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Šiukšliavežės žaliosioms/maisto atliekoms vežti su talpomis skysčiams su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekių perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

3.3. Šiukšliavežėms žaliosioms/maisto atliekoms vežti su talpomis skysčiams ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 200 000 km rida arba 6 000 darbo valandų) visoms prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.

3.4. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi šiukšliavežių žaliosioms/maisto atliekoms vežti su talpomis skysčiams aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį ir kaštus suteikiamam ne mažesniame kaip 36 mėn. laikotarpiui (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 200 000 km rida arba 6 000 darbo valandų).

3.5. Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutarties 5 skyriuje.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Įrangą pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

4.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Su Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiavertčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomų Prekių/Įrangos modelį.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekių/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekių/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekių/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekių/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekių/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujantiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekių/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytomis konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekes/Įrangą, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomos Prekės/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
1.1.	Automobilis.	Automobilio markė, modelis.	<i>IVECO S-WAY (AD260S)</i>
1.2.	Antstatas.	Antstato modelis, markė.	<i>Antstato modelis Zoeller; markė Medium XLiB.</i>
1.3.	Pagaminimo metai.	Automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – ne anksčiau kaip 2022 metais.	Taip <i>Pagaminimo metai 2022m.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 1 psl.
1.4.	Automobilio sertifikatai.	Ne mažiau EURO 6. Kartu su automobiliu pateikiamas sertifikatas.	Taip <i>Automobilio sertifikatas EURO 6</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 1 psl. Taip
1.5.	Registracija, techninė apžiūra.	Prekę užregistruota VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N3 klasė.	Taip
1.6.	Vartotojo apmokymai.	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	Taip
1.7.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui.	Ekspluatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.	Taip
		Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Taip
		Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Taip
		Elektrinė ir hidraulinės schemas.	Taip
1.8.		Ne mažiau 36 mėnesių. Garantija suteikiama visom	Taip

	Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis ir antstatas).	prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.	<i>Siūloma garantija: 36 mėn.</i>
		Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.	Taip <i>Garantinio remonto darbų atlikimas per 3 darbo dienas nuo tada, kai raštu informuojama.</i>
1.9.	Kiti reikalavimai.	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą.	Taip <i>Automobilio: UAB „SKUBA“ Graičiūno g.36, Vilnius Serviso adresas: Kirtimų g.59B, Vilnius</i>
		Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą).	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Patvirtinimas_IVECO_dėl atstovavimo</i>
2. AUTOMOBILIS			
2.1.	Variklio galia.	Ne mažiau kaip 360 AG.	Taip <i>Siūlomas parametras: 360 AG</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 2 psl.</i>
2.2.	Pavarų dėžė.	Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė.	Taip <i>Siūlomas parametras: Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo).</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 2 psl.</i>
2.3.	Važiuklė.	Bendra masė ne mažiau nei 26 000 kg.	Taip <i>Siūlomas parametras: 26000 kg.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL</i>

			<i>GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ</i> 2 psl.
		Galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 4200 mm.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> 4200 mm. <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ</i> 2 psl.
2.4.	Pakaba.	Priekyje ir gale orinė.	Taip
		Pirmos ašies apkrova ne mažiau 8500 kg.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> 8600 kg. <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ</i> 2 psl.
		Antros ašies apkrova ne mažiau 12000 kg.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> 12000 kg. <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ</i> 2 psl.
		Trečios ašies apkrova ne mažiau 8000 kg.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> 8000 kg. <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ</i> 2 psl.
2.5.	Diferencialo blokavimas.	Būtina.	Taip
2.6.	Padangos.	Padangų matmenys ne mažiau 315/80 R22,5, M+S.	Taip <i>Siūlomas padangų parametras:</i> Padangų matmenys 385/65R22,5 pirmos ašies, 315/80 R22,5, M+S antros ir trečios ašies.

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 2 psl.</i>
2.7.	Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė.	Būtina.	Taip
2.8.	Automobilio šviesų aukščio reguliatorius.	Būtina.	Taip
2.9.	Masės išjungimas.	Būtina.	Taip
2.10.	Kabinos konstrukcija.	Ne mažiau 3 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją).	Taip <i>Siūlomas parametras 3 vietas.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 2 psl.</i>
2.11.	Kabinos pakaba.	Orinė.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 2 psl.</i>
2.12.	Veidrodžiai.	Elektra valdomi, šildomi.	Taip
2.13.	Išorinis stogelis nuo saulės.	Būtina.	Taip
2.14.	Oro kondicionavimo sistema.	Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole.	Taip
2.15.	Vairuotojo sėdynė.	Pneumatinė, su saugos diržu.	Taip
2.16.	Centrinis nuotolinis užraktas.	Būtina.	Taip
2.17.	Raktai.	Ne mažiau 3 raktai.	Taip <i>Raktų skaičius: 3</i>
2.18.	Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga.	Būtina.	Taip
2.19.	Galinės eigos signalizatorius.	Būtina.	Taip
2.20.	Priekinis bamperis.	Plieninis, arba kombinuotas plieninis su plastik.	Taip <i>Siūlomas parametras: kombinuotas plieninis su plastik</i>
2.21.	Monitoringo sistema.	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema.	Taip
2.22.	Ašių apkrovos indikacija.	Matoma prietaisų skydelyje.	Taip

2.23.	Sertifikuotas skaitmeninis tachografas.	Būtina.	Taip
2.24.	Elektroninis greičio ribotuvas.	Iki 90 km/h.	Taip <i>Siūlomas parametras: iki 90 km/h.</i>
2.25.	Degalų kiekio daviklis.	Būtina.	Taip
2.26.	Kuro bakas.	Ne mažiau 250 l. talpos.	Taip <i>Siūlomas parametras: 290 l.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 3 psl.</i>
2.27.	Kuro bakas su užraktais.	Būtina.	Taip
2.28.	Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.).	Būtina.	Taip <i>Siūlomas parametras: 2 vnt.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PATVIRTINIMAS DĖL GALIMYBĖS PAGAMINTI PREKĘ 3 psl.</i>
2.29.	Guminiai kabinos grindų kilimėliai;	Būtina.	Taip
2.30.	Saugumo paketas.	Avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė ir gesintuvas.	Taip
2.31.	Automobilio kabinos spalva.	Balta.	Taip
3. ANTSTATAS (ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA)			
3.1.	Tvirtinimas.	Ištisinis antstato porėmis, kvadratinio vamzdžio, arba lankstinio, kurio profilio aukštis ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne mažiau 6 mm.	Taip <i>Siūlomas parametras: Ištisinis antstato porėmis.</i> <i>Profilio aukštis: 100 mm. Sienelės storis: 6 mm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 1 psl.</i>
3.2.	Tipas.	Galinio vertimo, skirta komunalinių, daug skysčių	Taip

		turinčių ir antrinių atliekų surinkimui.	
3.3.	Atliekų bunkerio talpa.	Nuo 23 iki 24 m ³ . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris.	Taip <i>Siūlomas parametras: 23,3 m³.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 1 psl.</i>
3.4.	Atliekų bunkerio talpa.	Ne žemesnė kaip 80 cm priekinė atliekų bunkerio talpos sienelė skirta apsaugoti nuo skysčių pratekėjimo automobilio važiavimo metu.	Taip <i>Siūlomas parametras: 80 cm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 2 psl.</i>
3.5.	Atliekų bunkerio talpa.	Papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų bei skysčių pratekėjimo atliekų iškrovimo metu.	Taip
3.6.	Atliekų bunkerio grindys.	Pagamintos iš ne mažiau 7 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno.	Taip <i>Siūlomas parametras: 5 mm.</i> <i>Siūlomas parametras: Nerūdijantis plienas.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 2 psl.</i>
3.7.	Sandarumas.	Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru yra sandarinimo tarpinė.	Taip
3.8.	Skysčių surinkimas atliekų surinkimo bunkeryje.	Papildomas, ne mažiau kaip 120 l bakas, sumontuotas bunkerio gale visu plokščiui, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi išleidimo vožtuvą.	Taip <i>Siūlomas parametras: 120 l bakas.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 2 psl.</i>
3.9.	Skysčių surinkimas atliekų bunkeryje.	Ne mažiau kaip 500 l bakas (arba bakai), sumontuotas po	Taip

		antstatu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Turi išleidimo vožtuvą.	<i>Siūlomas parametras:</i> 500 l bakai. <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 2 psl.</i>
3.10.	Skysčių perpompavimas.	Sistema užtikrinanti, kad užsipildžius skysčių surinkimo bakui atliekų surinkimo bunkerio apačioje, skysčiai būtų perpompuoti į didesnę baką esanti po antstatu.	Taip
3.11.	Suspaudimo mechanizmas.	Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> Raex 400 plienas . <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 2 psl.</i>
3.12.	Suspaudimo plytos cilindrai.	Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės.	Taip
3.13.	Atliekų surinkimo bunkeris.	Sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> 4 mm. <i>Siūlomas parametras (nurodyti konkrečių medžiagų):</i> Raex 400 plienas. <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 3 psl.</i>
3.14.	Atliekų surinkimo bunkeris.	Grindų storis ne mažiau 8 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno.	Taip <i>Siūlomas parametras:</i> 8 mm. <i>Siūlomas parametras (nurodyti konkrečių medžiagų):</i> Raex 400 . <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 3 psl.</i>

3.15.	Atliekų surinkimo bunkeris.	Turi būti automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 2 k.) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu.	Taip <i>Siūlomas parametras: 3 kartai.</i>
3.16.	Atliekų surinkimo bunkeris.	Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys, o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė ovalo formos. Šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių.	Taip
3.17.	Aptarnavimas.	Sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte.	Taip
3.18.	Konteinerių kėlimas.	Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams.	Taip <i>Siūlomas parametras: nuo 80 iki 1100 l talpos konteineriams.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 3 psl.</i>
		Konteinerių vertimo mechanizmas pilnai automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais.	Taip <i>Siūlomas parametras: automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų l talpos konteineriais.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 4 psl.</i>
		Veikimas: darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai. Priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, papurto, išverčia atliekas ir nuleidžia	Taip

		(grąžina) į pradinę padėtį konteinerį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai yra kartotini iki kol operatorius išjungia įrangą Yra automatinis konteinerių atidarymo mechanizmas.	
3.19.	Konteinerių kėlimas.	1100 l talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 4 psl.</i>
3.20.	Konteinerių keltuvas.	Automatinis vairuotojo perspėjimas jei keltuvas nuleistas žemiau nei transporto padėtis bei keltuvo išstatymas į transporto padėtį iš vairuotojo kabinos. Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį ir įjungus pavarą.	Taip
3.21.	Konteinerių kėlimas.	Konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras (nepriklausomas) dalis. Turi kelti 2 vnt. EN840.1 tipo konteinerius atskirai (nepriklausomai) t.y. vieną konteinerį kelia, kitą tuo pačiu metu nuleidžia arba dirba sinchroniškai.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 4 psl.</i>
3.22.	Konteinerių kėlimas.	Yra apsaugos sistema su davikliais, kuri sustabdo atliekų presavimo ir konteinerių kėlimo/nuleidimo operacijas, jeigu konteinerių kėlimo zonoje atsiranda kliūtis.	Taip
		Davikliai apsaugoti nuo lietaus ar sniego.	Taip
		Atitinka EN1501-5 standartui.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Zoeller ce sertifikatas su vertimu</i>
3.23.	Konteinerių kėlimas.	Pakeltų konteinerių atliekų išvertimui kampas ne mažesnis kaip 50 laipsnių	Taip <i>Siūlomas parametras: 50 laipsnių.</i>

		užtikrinantis greitą ir gerą atliekų iškrovimą.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 5 psl.</i>
3.24.	Svėrimo sistema ant konteinerių kėlimo mechanizmo.	Konteinerių kėlimo mechanizmas gamykliškai pilnai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Pirkėjui pageidaujant ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema turės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį atskirai. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai abiejų konteinerių svoriai turės būti užfiksuoti atskirai.	Taip
3.25.	Konteinerių papurtymas.	Automatinė konteinerių papurtimo funkcija.	Taip
		Galimybė pasirinkti nuo 0 iki 2 k automatinių konteinerio papurtymų konteineriui esant atliekų išvertimo padėtyje.	Taip <i>Siūlomas parametras: 3 k. automatinių konteinerio papurtymų.</i>
		Operatorius turi turėti galimybę rankiniu būdu įjungti konteinerių papurtymą, tokiu būdu konteineris bus purtomas iki kol operatorius nesustabdys šios funkcijos.	Taip
3.26.	Konteinerių išvertimas.	Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 8 s – 2-jų ratų konteineriams.	Taip <i>Siūlomas parametras: 12 s – 4-ių ratų konteineriams; 8 s – 2-jų ratų konteineriams.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 6 psl.</i>

3.27.	Atliekų surinkimo bunkeris.	Yra pakabinamos apsauginės tentinės užuolaidos atliekų talpos uždengimui. Apsaugo nuo lietaus vandens bunkerį bei atliekų išnešiojimo dėl vėjo iš jo.	Taip
3.28.	Presavimo valdymo ciklai.	a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis.	Taip
3.29.	Valdymo pultai.	Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas.	Taip
		Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas.	Taip
		Kabinoje šiukšlių išvertimo valdymas, bunkerio uždarymas ir avarinis stabdymo mygtukas.	Taip
3.30.	Valdymo pultai.	Valdymo pultų apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67.	Taip <i>Siūlomas parametras: IP67 klasė.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti</i> <i>VAGLITA, 6 psl.</i>
3.31.	Presavimo valdymas.	Yra galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 3 konteinerių išvertimų.	Taip <i>Siūlomas parametras: po 1 iki 3 konteinerių išvertimų.</i>
3.32.	Valdymo pultas kabinoje.	CAN bus tipo. Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas.	Taip
3.33.	Valdymo pultas kabinoje.	Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai:	Taip

		neužrakinti išvertimo bunkerio; fiksavimo užraktai; per didelę hidraulinio tepalo temperatūra; per didelį/mažą slėgį sistemoje; užsikisęs hidraulinio tepalo filtras; per žemas hidraulinio tepalo lygis; nuspaustas avarinis mygtukas.	
3.34.	Variklio apsukų valdymas.	Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę padėtį netekus galios poreikio.	Taip
3.35.	Skysčių drenavimas.	Ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos.	Taip <i>Siūlomas parametras: 2 vnt. stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 7 psl.</i>
3.36.	Darbinė zona, saugumas.	Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje.	Taip
3.37.	Saugumas.	360° apžiūros kamerų sistema užtikrinanti aklos zonos nebuvimą aplink automobilį su monitoriumi kabinoje. Ne mažiau 4-ios kameros.	Taip <i>Siūlomas parametras: 4 vnt. kamerų.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie galimybę pagaminti VAGLITA, 8 psl.</i>
3.38.	Švyturėliai.	Ne mažiau 2 vnt. oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis.	Taip <i>Siūlomas parametras: 2 vnt. oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis.</i>

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie</i> <i>galimybę pagaminti</i> <i>VAGLITA, 8 psl.</i>
3.39.	Darbo zonos žibintai.	Papildomi ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus).	Taip <i>Siūlomas parametras: 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos;</i> <i>2 vnt. darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie</i> <i>galimybę pagaminti</i> <i>VAGLITA, 8 psl.</i>
3.40.	Laipteliai.	Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams, automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus.	Taip
3.41.	Suspaudimas.	Ne mažiau 5:1.	Taip <i>Siūlomas parametras: 5:1.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie</i> <i>galimybę pagaminti</i> <i>VAGLITA, 8 psl.</i>
3.42.	Presavimo lygis.	Galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas.	Taip
		Užprogramuoti ne mažiau kaip 3 (trys) presavimo lygiai.	Taip <i>Siūlomas parametras: 5 presavimo lygiai.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Patvirtinimas apie</i> <i>galimybę pagaminti</i> <i>VAGLITA, 8 psl.</i>
		Papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį.	Taip

3.43.	Įrangos sutepimo sistema.	Automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui.	Taip
3.44.	Kita įranga.	Daiktadėžė įrankiams sumontuota po bunkeriu, pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys, rankų nusiplovimo įrenginys.	Taip
3.45.	Antstato spalva.	Balta.	Taip

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

4.1.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>IVECO ISO 9001-2015</i> <i>Zoeller ISO sertifikatai</i>
4.2.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>IVECO ISO 14001-2015</i> <i>Zoeller ISO sertifikatai</i>
4.3.	Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162).	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162).	Taip <i>Siūlomas parametras: 84 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>IVECO triukšmo sertifikatas</i>

4.4.	Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011.	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai.	Taip <i>Siūlomas parametras: (atitinka saugos standartus): EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Zoeller ce sertifikatas su vertimu</i>
4.5.	Įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008.	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai.	Taip <i>Siūlomas parametras: (atitinka triukšmo standartą): EN1501-4:2008.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Zoeller garso sertifikatas su vertimu</i>
4.6.	Automobilio pristatymo terminai.	Automobilis su papildoma įranga pristatomas visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	Taip <i>Siūlomas pristatymo terminas: 14 mėnesių ir 28 dienos</i>
4.7.	Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.	Būtina	Taip