

8.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

Šešta pirkimo dalis – gręžtuvai

GRĘŽTUVAS IKI 40 CM(3)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Gręžtuvas gruntui, profesionalus įrankis, skirtas grunto ertmių gręžimui. Įrankių kiekis – 7 vnt.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis STIHL BT 131
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai 2022
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be grąžto) ne daugiau 10,0 kg.	Siūlomas parametras – 10,0 kg Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
1.4.	Ašies sukimosi greitis	Max ašies sukimosi greitis ne mažiau 190 aps/ min	Siūlomas parametras: greitis 200 aps/min; Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
1.5.	Avarinis atjungimas	Turi būti avarinis gręžtuvo atjungimas, grąžtui užstrigus grunte.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemos, „Stubdžių įtaisai“, 2 lap.
1.6.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemos, „Vamzdinė rankena“, 2 lap

9.

2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 1,4 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 1,4 kW/1,9 AG Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 40,0 cm³	Siūlomas parametras – 36,3 cm³. Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 850 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras– 845 CO2 g/kWh Pateikto dokumento pavadinimas „CO2 vertės“ lapas „Technische daten“ + vertimas
2.5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 100 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras – 92 dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21
3.	KITA		
3.1.	Grąžtas	Kartu su įrankiu pateikiama: grąžtas Ø 200 mm, bendras ilgis ne mažiau 680 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 700 mm

Vadovo pavaduotojas
Eduardas Derenka

