

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽOLIAPJOVEI IKI 40 CM(3) (su galimybe prijungti ŠLUOTA)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: <b>taip/ne o</b> , kur to reikalaujama, <b>įrašyti tikslią siūlomą Prekės reikšmę.</b>  <b>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus</b>
<b>BENDRI REIKALAVIMAI</b>			
1.	Paskirtis	Įrankis skirtas žolės ir krūmų pjovimo darbams ir šlavimui (šluota perkama atskirai). Įrankių kiekis – 2 vnt.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). <b>Siūlomas modelis STIHL FS 235 + šluota STIHL KB-KM</b> <b>šluota perkama atskirai).</b>
2.	Pagamavimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). <b>Pagamavimo metai, kevirtis (įrašyti) 2022, II</b>
3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be pjovimo įrangos) ne daugiau 7,0 kg.	<b>Siūlomas parametras – 6,8 kg</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b>
4.	Įrankio ilgis	Bendras įrankio ilgis (be pjovimo įrangos) nuo 1700 mm iki 1800 mm	<b>Siūlomas parametras 1800 mm, Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b>
5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	<b>Siūlomas parametras - 99 dB(A)</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22</b>
6.	Degalų talpa	Degalų kamsčio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
7.	Pjovimo galvutė	Pjovimo galvutė su valu, automatinis valo ilgio reguliavimas. Apsauga.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
8.	Koto velenas	Koto viduje esantis velenas – standus strypas (dėl šlavimo įrangos)	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
9.	Rankena	Rankena – privalo būti dvipusė.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
<b>VARIKLIS</b>			
10.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 1,5 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	<b>Siūlomas parametras – 1,55 kW</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b>
11.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 40,0 cm³	<b>Siūlomas parametras -36,3 cm³</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b>

12	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 1000 CO <sub>2</sub> , g/kWh emisijos reikalavimus.	Šilumos parametras -990 CO <sub>2</sub> , g/kWh Pateikto dokumento pavadinimas: <b>Techniniai duomenys „CO2 vertės“ lapas, vertimas + „Technice daten“, originalas, 2 lap.</b>
	<b>KITA</b>		
13.	Papildomas priedas	Šluota su apsauga. Vietoj pjovimo galvos tvirtinasi šluota. Šluotos plotis 550 – 650 mm, diametras 200-300 mm.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <b>Plotis-600 mm, diametras-250 mm</b>
14.	Apsaugos priemonės	Salmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklelis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
15.	Diržas	Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti), <b>2 paveikslas</b>
16.	Šluota (į žoliapjovės komplektą neįeina, bus perkama papildomai)	Įrankis privalo turėti galimybę vietoj pjovimo galvos (reduktoriaus) prijungti šluotą. Šluotos plotis nuo 55 mm iki 65 mm, diametras nuo 20 mm iki 30 mm. Šluota turi būti su apsauga nuo išlekiančių šlavimo dalelių.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <b>Plotis-600 mm, diametras-250 mm, gaubtas.</b> <b>Galimybė prijungti šluotą – 1 paveikslas</b>



Vadovo pavaduotojas  
Eduardas Derenka

