

## SEPTINTA PIRKIMO DALIS

## TECHNINIAI REIKALAVIMAI PURKŠTUVUI IKI 80 CM(3)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: <b>taip/ne o</b> , kur to reikalaujama, <b>įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę</b> .  <b>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametru reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinamų siūlomus parametrus</b>
<b>BENDRI REIKALAVIMAI</b>			
1.	Paskirtis	Profesionalus įrankis skirtas skystų medžiagų ir granuliu pūrškimui. Įrankių kiekis – 2 vnt.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). <b>Siūlomas modelis (įrašyti) <b>STIHL SR 450</b></b>
2.	Pagamavimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). <b>Pagamavimo metai, ketvirtis (įrašyti) <b>2022, III</b></b>
3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be pūrškimo medžiagos) ne daugiau 13,0 kg.	<b>Siūlomas parametras - <b>12,8</b> kg</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Ekspluatav. instrukcija psl.Nr.36</b>
4.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 111 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - <b>102</b> dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas <b>Ekspluatav. instrukcija psl.Nr.37</b>
6.	Degalų talpa	Degalų kamščio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
7.	Pūrškimo nuotolis	Medžiagos (vandens) pūrškimo nuotolis ne mažiau 10 m	Siūlomas parametras – <b>14,5</b> m Pateikto dokumento pavadinimas <b>Ekspluatav. instrukcija psl.Nr.36</b>
8.	Talpa, oro srautas	Pūrškiamos medžiagos talpa ne mažiau 12 ltr. Oro srautas ne mažiau 1300 m <sup>3</sup> /h	Siūlomas parametras – <b>14</b> ltr., <b>1300</b> m <sup>3</sup> /h <b>Ekspluatav. instrukcija psl.Nr.36</b>

VARIKLIS	
9.	<p>Tipas, variklio galia. Bendroji galia ne mažiau 2,90 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.</p> <p>Darbinis tūris. Variklio darbinis tūris ne daugiau 80,0 cm<sup>3</sup></p>
10.	<p>Emisija. Atitinkantis ne žemesnius kaip 1000 CO<sub>2</sub>, g/kWh emisijos reikalavimus.</p>
11.	<p><b>KITA</b></p>
12.	<p>Apsaugos priemonės. Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklelis). Ausinės ir veido apsauga <b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)</p>

Siūlomas parametras- **2,9 kW**  
**Eksplotav.instrukcija psl.Nr.36**  
Siūlomas parametras - **63,3 cm<sup>3</sup>**  
**Eksplotav. instrukcija psl.Nr.36**  
Siūlomas parametras - **977 CO<sub>2</sub>, g/kWh** Pateikto dokumento pavadinimas: **Techniniai duomenys „CO<sub>2</sub> vertės“ lapas, vertimas + „Technice daten“, originalas, 2 lap.**



Vadovo pavaduotojas  
Eduardas Derenka

