

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA: Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

9 pirkimo dalis**Gulimi vežimėliai ligonių pervežimui (4 vnt.)****JORDAN A2h “RESI” Čekija**

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	<i>Siūlomoms prekėms/įrangos atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą</i>
1.	Paskirtis	Padidinto manevringumo vežimėlis (pritaikytas ankštoms patalpoms bei siauriems pravažiuojimams), tinkantis vaikų ir suaugusiųjų transportavimui gulimoje padėtyje	Padidinto manevringumo vežimėlis (pritaikytas ankštoms patalpoms bei siauriems pravažiuojimams), tinkantis vaikų ir suaugusiųjų transportavimui gulimoje padėtyje
2.	Vežimėlio rėmas	1. Metalinis ar lygiavertės medžiagos, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; 2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose.	1. Metalinis, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; 2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose.
3.	Važiuoklė	1. Mobili, su keturiais manevruojamais, ≥ 125 mm skersmens ratukais; 2. Centrinis ratų stabdis	1. Mobili, su keturiais manevruojamais 125 mm skersmens ratukais; 2. Centrinis ratų stabdis
4.	Gulimos dalies aukščio reguliavimas	1. Hidraulinis; 2. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 55 cm iki 90 cm; 3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.	1. Hidraulinis; 2. Aukščio reguliavimo ribos nuo 55 cm iki 95 cm; 3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.
5.	Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, padengtos nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos); 2. Nuleidžiami/pakeliami, fiksuojami viršutinėje padėtyje.	1. Pagaminti iš plieno, padengtos nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos); 2. Nuleidžiami/pakeliami, fiksuojami viršutinėje padėtyje.

6.	Vežimėlio rankenos	<p>1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti;</p> <p>2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, padengtos nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos).</p>	<p>1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti; (kataloge matosi viena rankena, tačiau pirkėjui reikaujant, rankenos bus pagamintos abiejuose vežimėlio pusėse).</p> <p>2. Pagamintos iš plieno, padengtos nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos).</p>
7.	Čiužinys	<p>1. Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti čiužinio pagrindą;</p> <p>2. Čiužinio aukštis 5-8 cm storio;</p> <p>3. Čiužinys turi būti dengtas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia, neįgeriančia skysčių dirbtine oda arba lygiavertės medžiagos danga.</p>	<p>1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio pagrindą;</p> <p>2. Čiužinio aukštis 5 cm storio;</p> <p>3. Čiužinys dengtas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia, neįgeriančia skysčių dirbtine oda.</p>
8.	Vežimėlio gulimos dalies (čiužinio pagrindo) matmenys	Ilgis ≥ 195 cm, plotis ≥ 65 cm	Ilgis 200 cm, plotis 70 cm
9.	Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys	Ilgis ≤ 225 cm, plotis ≤ 90 cm	Ilgis 217 cm, plotis 83 cm
10.	Vežimėlio keliamoji galia (gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova)	≥ 250 kg	250 kg
11.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	24 mėn.
12.	Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Bus pateikta