

SĖDIMŲJŲ BALDŲ KAUNO MIESTO MUZIEJUI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami sėdimieji baldai, nurodyti šioje techninėje specifikacijoje ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus (toliau – prekės), ir techninėje specifikacijoje nenurodytos, tačiau su pirkimo objektu susijusios prekės (toliau – su pirkimo objektu susijusios prekės) (toliau bendrai prekės ir su pirkimo objektu susijusios prekės vadinamos Prekėmis).

2. Bendrieji reikalavimai (fikrinami sutarties vykdymo metu)

2.1. Visos Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti Prekes.

2.2. Pardavėjas turi pristatyti Pirkėjo rašytiniame užsakyme nurodytas Prekes adresu Rotušės a. 15, Kaunas, jas užnešti (gali būti nuo 1 a. iki 3 a.), sumontuoti ir perduoti naudoti Pirkėjo nuosavybėn **per 60 kalendorinių dienų** nuo rašytinio užsakymo pateikimo dienos. Jei užsakytos Prekės negali būti pateiktos laiku dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ir Pardavėjas raštu pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, Prekių pateikimo trukmė rašytiniu abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;

2.3. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos ir atitikti įprastai tokioms Prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.4. Pardavėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, turi pateikti Pirkėjui galimų pasirinkti Prekių audinių pavyzdžius (spalvos, medžiagiškumo) iš kurių Pirkėjas turėtų galimybę rinktis užsakydamas Prekes;

2.5. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Planuojamų įsigyti prekių sąrašas:

3.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. Tiekėjas perkančiajai organizacijai gali siūlyti tik pagamintas prekes. Perkančiajai organizacijai pareikalavus (tuo atveju, jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonų dėl siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams), tiekėjas privalės pristatyti siūlomų baldų pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti baldo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Irodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiami (išskyrus nurodytas išimtis) gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas

techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkancioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

3.2. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti kiekvienos pozicijos baldų brėžinius su reikalingu skaičiumi projekcijų ir pjūvių brėžinių.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertis (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija	Dokumento, kuriame yra pateiktas prekės brėžinys, failo pavadinimas
1	2	3	4	5
1.	Darbo kėdė su ratukais K-1¹ , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36	Gamintojas (<i>nurodyti</i>): RUKSA Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): ORIA Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	BUKLETAS (<i>rašyti</i>)	BUKLETAS (<i>rašyti</i>)
1.1.	Matmenys (galima paklaida +/-20 mm): Atlošo plotis – 460 mm; Atlošo aukštis – 580 mm; Sėdimosios dalies plotis 460 mm; Sėdimosios dalies gylis 450 mm.	Matmenys (<i>rašyti konkrečias reikšmes</i>): Atlošo plotis: 470 mm; Atlošo aukštis 580 mm; Sėdimosios dalies plotis 470 mm; Sėdimosios dalies gylis: 460 mm.	BUKLETAS (<i>rašyti</i>)	
1.2.	Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas	Sėdimosios dalies reguliuojamas diapazone	BUKLETAS	

	diapazone 440-540 mm (+/- 20 mm)	(įrašyti konkretų intervalą): nuo 440 mm iki 560mm	(įrašyti)
1.3.	Turi būti galimybė fiksuoti atlošą ne mažiau nei 3 padėtyse	Atlošo atsilenkimo padėčių skaičius (įrašyti konkretų reikšmę): 5	BUKLETAS
1.4.	Kėdės atlošas – tinktelio audinys	Atitinka (įrašyti taip / ne): TAIP	BUKLETAS
1.5.	Kėdės bazė (su penkais ratukais) plastikinė, skersmuo – 680 mm (+/- 20 mm)	Atitinka (įrašyti taip / ne): TAIP	BUKLETAS
1.6.	Kėdės ratukai gumuoti	Skersmuo (įrašyti konkretų reikšmę): 700 mm Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP	BUKLETAS
1.7.	Sėdimoji dalis paminkštinta, aptraukta audiniu ³	Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP	
1.8.	Kėdė turi turėti integruotą sinchroninį mechanizmą, kuris gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į žmogaus svorį	Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP	BUKLETAS
1.9.	Kėdės porankiai 3D (turi būti užtikrintas porankių gylio, pločio ir aukščio reguliavimas), turi būti porankių viršutinės dalies pakrypimo kampu reguliavimas ³	Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP	BUKLETAS
1.10.	Kėdės bazės, ratukų, porankių, atlošo, audinio spalva juoda ³	Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP	
1.11.	Reikalavimai audiniui:	Audinio gamintojas (nurodyti): GABRIEL Modelis, kolekcija (privaloma nurodyti, jeigu yra): BOND	SERTIFIKATAS
1.11.1	Audinio sudėtis – 100% poliesteris	Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP	SERTIFIKATAS
1.11.2	Audinio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę pagal EN ISO 12947-2 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas“ arba jam lygiavertį standartą	Atitinka (įrašyti taip/ne): TAIP Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę (įrašyti konkretų reikšmę): 100000 ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindeilo ciklų kiekį (įrašyti taip / ne): TAIP	SERTIFIKATAS
1.11.3	Audinio atsparumo šviesai koeficientas – ne mažiau kaip 5 lygis pagal EN ISO 105-B02 „Tekstilė. Spalvos atsparumo bandymai. B02 dalis. Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai.	Audinio atsparumo šviesai koeficientas (įrašyti konkretų reikšmę): 5-6 Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos,	SERTIFIKATAS

	Bandymas ksenono išlydžio blukinimo lempa“ arba jam lygiavertį standartą	patvirtinančios audinio atsparumo šviesai koeficientą <i>(įrašyti taip / ne):</i> TAIP		
1.11.4	Audinio degumas turi atitikti ES normas pagal LST EN 1021-1 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė“ ir LST EN 1021-2 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas“ arba jiems lygiavertius standartus	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> . TAIP Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, <i>(įrašyti taip / ne):</i> TAIP	SERTIFIKATAS	
1.12.	Kėdė atitinka LST EN 1335-2 „Biuro baldai. Biuro darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ (ar lygiavertį) standartų reikalavimus.	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> . TAIP Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar prekės gamintojo atitikties deklaracija <i>(įrašyti taip / ne):</i> TAIP	SERTIFIKATAS <i>(įrašyti)</i>	
2.	Pasitarimų kėdė su porankiais K-2¹, žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36 Baldo dizainas turi atitikti vaizdą pateiktą projekto brėžinyje.	Gamintojas <i>(nurodyti):</i> RUKSA Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> MEYA Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra):</i>	BUKLETAS	BUKLETAS
2.1.	Kėdės matmenys (galima paklaida +/-20 mm): bendras aukštis: 770 mm; plotis: 645 mm; gylis: 500 mm; sėdimosios dalies aukštis nuo grindų: 455 mm; porankių aukštis: 670 mm.	Kėdės matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes):</i> bendras aukštis: 770 mm; plotis: 645mm; gylis: 500 mm; sėdimosios dalies aukštis nuo grindų: 455mm; porankių aukštis: 670 mm.	BUKLETAS	
2.2.	Kėdės rėmas keturių kojų, su porankiais, pagamintas iš plieno, nudažytas juoda spalva	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP	BUKLETAS	
2.3.	Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ³	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP		
2.4.	Sėdimoji dalis ir atlošas apraukti audiniu ² , be prasiuvimų ³	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP		
2.5.	Reikalavimai audiniui:	Audinio gamintojas (-ai) <i>(nurodyti):</i> CAMIRA Fabrics LTD Modelis, kolekcija <i>(privaloma nurodyti, jeigu yra):</i> RIVET	SERTIFIKATAS	
2.5.2.	Audinio sudėtis – 100% poliesteris, svoris 280 (+/-5) g/m ²	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP Audinio svoris <i>(įrašyti konkrečių reikšmę su galima paklaida):</i> 280 g/m ²	SERTIFIKATAS	

2.5.3.	Audinio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę pagal EN ISO 12947-2 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilinimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 80000 ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindeilo ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS	
2.5.4.	Audinio atsparumo šviesai koeficientas – nemažiau kaip 5 lygis pagal EN ISO 105-B02 „Tekstilė. Spalvos atsparumo bandymai. B02 dalis. Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai. Bandymas ksenono išlydžio blukinimo lempa“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumo šviesai koeficientas (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 6+. Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios audinio atsparumo šviesai koeficientą (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP (<i>įrašyti</i>)	
2.5.5.	Audinio degumas turi atitikti ES normas pagal LST EN 1021-1 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė“ ir LST EN 1021-2 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas“ arba jiems lygiavertius standartus	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS	
2.6.	Ne mažiau kaip 10 vnt. kėdžių turi susidėti viena ant kitos. Ant vežimėlio ⁴ viena ant kitos turi susidėti ne mažiau kaip 15 vnt. kėdžių ³ .	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP		
3.	Konferencinė kėdė K-3¹ , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36 Baldo dizainas turi atitikti vaizdą pateiktą projekto brėžinyje.	Gamintojas (-ai) (<i>nurodyti</i>): .RUKSA Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .MEYA Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	BUKLETAS	BUKLETAS
3.1.	Kėdės matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): bendras aukštis: 770 mm; plotis: 560 mm; gylis: 500 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 455 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): bendras aukštis: 770mm; plotis: 560mm; gylis: 500 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 455 mm	BUKLETAS	
3.2.	Kėdės rėmas keturių kojų, pagamintas iš plieno ar kito tvirto metalo, nudažytas juoda spalva	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Kėdės rėmas pagamintas iš (<i>įrašyti konkrečių medžiagų</i>): plieno, nudažytas juoda spalva	BUKLETAS	
3.3.	Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP		

3.4.	Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti audiniu ² , be prasiuvimų ³	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	
3.5.	Reikalavimai audiniui:	Audinio gamintojas (-ai) (<i>nurodyti</i>): CAMIRA Fabrics LTD Modelis, kolekcija (<i>privaloma nurodyti, jeigu yra</i>): RIVET	SERTIFIKATAS
3.5.2.	Audinio sudėtis – 100% poliesteris, svoris 280 (+/- 5) g/m ²	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Audinio svoris (<i>įrašyti konkrečių reikšmę su galima paklaida</i>): 280 (+/- 5) g/m ²	SERTIFIKATAS
3.5.3.	Audinio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę pagal EN ISO 12947-2 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 80000ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindeile ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS
3.5.4.	Audinio atsparumo šviesai koeficientas – nemažiau kaip 5 lygis pagal EN ISO 105-B02 „Tekstilė. Spalvos atsparumo bandymai. B02 dalis. Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai. Bandymas ksenono išlydžio blukinimo lempa“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumo šviesai koeficientas (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 6+ Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios audinio atsparumo šviesai koeficientą (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS
3.5.5.	Audinio degumas turi atitikti ES normas pagal LST EN 1021-1 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė“ ir LST EN 1021-2 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas“ arba jiems lygiavertčius standartus	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS
3.6.	Ne mažiau kaip 10 vnt. kėdžių turi susidėti viena ant kitos. Ant vežimėlio ⁴ viena ant kitos turi susidėti ne mažiau kaip 15 vnt. kėdžių ³ .	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	
4.	Darbo kėdė su ratukais K-4' , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36 Baldo dizainas turi atitikti vaizdą pateiktą projekto brėžinyje.	Gamintojas (<i>nurodyti</i>): .RUKSA Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): MEYA Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	BUKLETAS
			BUKLETAS

4.1.	Kėdės matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): bendras aukštis: 775 mm; plotis: 665 mm; gylis: 615 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 400 mm; porankių aukštis: 615 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): bendras aukštis: 775 mm; plotis: 665 mm; gylis: 615 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 400mm; porankių aukštis: 615 mm;	BUKLETAS
4.2.	Kėdės bazė (su penkiais ratukais) pagaminta iš aliuminio, reguliuojamo aukščio, nudažyta juoda spalva	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Kėdės bazės diametras (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 665 mm	BUKLETAS
4.3.	Kėdės ratukai gumuoti	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS
4.4.	Kėdės porankiai plieniniai arba kito tvirto metalo, nudažyti juoda spalva	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS
4.5.	Sėdimoji dalis pagaminta iš plastiko, paminkštinti	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	
4.6.	Sėdimoji dalis ir atlošas attraukti audiniu ² , be prasiuvimų ³	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	
4.7.	Reikalavimai audiniui:	Audinio gamintojas (-ai) (<i>nurodyti</i>): CAMIRA Fabrics LTD Modelis, kolekcija (<i>privaloma nurodyti, jeigu yra</i>): RIVET	SERTIFIKATAS
4.7.1	Audinio sudėtis – 100% poliesteris, svoris 280 (+/- 5) g/m2	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Audinio svoris (<i>įrašyti konkrečių reikšmę su galima paklaida</i>): 280 (+/- 5) g/m2	SERTIFIKATAS
4.7.2.	Audinio atsparumas trinčiams – ne mažiau kaip 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę pagal EN ISO 12947-2 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumas trinčiams pagal Martindeilo skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 80000ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindeilo ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS
4.7.3.	Audinio atsparumo šviesai koeficientas – nemažiau kaip 5 lygis pagal EN ISO 105-B02 „Tekstilė. Spalvos atsparumo bandymai. B02 dalis. Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai. Bandymas ksenono išlydžio blukinimo lempa“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumo šviesai koeficientas (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 6+ Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios audinio atsparumo šviesai koeficientą (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS
4.7.4.	Audinio degumas turi atitikti ES normas pagal	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS

	LST EN 1021-1 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė“ ir LST EN 1021-2 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas“ arba jiems lygiavertius standartus	Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, <i>(įrašyti taip / ne):</i> TAIP		
5.	Krėslas su porankiais Kr-211¹ , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36; Baldo dizainas turi atitikti vaizdą pateiktą projekto brėžinyje.	Gamintojas <i>(nurodyti):</i> RUKSA Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> .STELLA L Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra):</i>	BUKLETAS	BUKLETAS
5.1.	Krėslas matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): bendras aukštis: 705 mm; plotis: 730 mm; gylis: 675 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 400 mm; porankių aukštis: 580 mm.	Krėslas matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes):</i> bendras aukštis: 705mm plotis: 730 mm gylis: 675mm aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 400 mm porankių aukštis: 580mm	BUKLETAS	BUKLETAS
5.2.	Rėmas pagamintas iš bukmedžio masvyo	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP	BUKLETAS	BUKLETAS
5.3.	Bukmedžio masvyo rėmas beicuotas juoda spalva ³	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP		
5.4.	Sėdimoji dalis ir atkaltė paminkštinti, attraukti audiniu ²	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP		
5.5.	Reikalavimai audiniui:	Audinio gamintojas (-ai) <i>(nurodyti):</i> CAMIRA Fabrics LTD Modelis, kolekcija <i>(privaloma nurodyti, jeigu yra):</i> RIVET	SERTIFIKATAS	SERTIFIKATAS
5.5.1.	Audinio sudėtis – 100% poliesteris, svoris 280 (+/-5) g/m ²	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne):</i> TAIP Audinio svoris <i>(įrašyti konkrečių reikšmę su galima paklaida):</i> 280 (+/-5) g/m ²	SERTIFIKATAS	SERTIFIKATAS
5.5.2.	Audinio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę pagal EN ISO 12947-2 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę <i>(įrašyti konkrečių reikšmę):</i> 80000 ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindeilo ciklų kiekį <i>(įrašyti taip / ne):</i> TAIP	SERTIFIKATAS	SERTIFIKATAS

5.5.3.	Audinio degumas turi atitikti ES normas pagal LST EN 1021-1 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė“ ir LST EN 1021-2 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas“ arba jiems lygiavertius standartus	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS	
6.	Kėdė su porankiais Kr-213¹ , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36; Baldo dizainas turi atitikti vaizdą pateiktą projekto brėžinyje.	Gamintojas (<i>nurodyti</i>): .RUKSA Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .STELLA Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	BUKLETAS	BUKLETAS
6.1.	Kėdės matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): bendras aukštis: 835 mm; plotis: 515 mm; gylis: 540 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 460 mm; porankių aukštis: 660 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): bendras aukštis: 835 mm; plotis: 515 mm; gylis: 540 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 460 mm; porankių aukštis: 660 mm.	BUKLETAS	BUKLETAS
6.2.	Rėmas pagamintas iš bukmedžio masyvo	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS	
6.3.	Bukmedžio masyvo rėmas beicuotas juoda spalva ³	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP		
6.4.	Sėdimoji dalis ir atkaltė paminkštinti, aptraukti audiniu ²	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP		
6.5.	Reikalavimai audiniui:	Audinio gamintojas (-ai) (<i>nurodyti</i>): . CAMIRA Fabrics LTD Modelis, kolekcija (<i>privaloma nurodyti, jeigu yra</i>): .RIVET	SERTIFIKATAS	
6.5.1.	Audinio sudėtis – 100% poliesteris, svoris 280 (+/-5) g/m ²	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Audinio svoris (<i>įrašyti konkrečių reikšmę su galima paklaida</i>): svoris 280 (+/-5) g/m ²	SERTIFIKATAS	
6.5.2.	Audinio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 80 000 ciklų pagal Martindeilo skalę pagal EN ISO 12947-2 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas“ arba jam lygiavertį standartą	Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 80000ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindeilo ciklų kiekį (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS	

6.5.3.	Audinio degumas turi atitikti ES normas pagal LST EN 1021-1 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė“ ir LST EN 1021-2 „Baldai. Minkštųjų baldų užsidegumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas“ arba jiems lygiavertius standartus	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP Pateikiami sertifikatai ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, (<i>įrašyti taip / ne</i>): TAIP	SERTIFIKATAS	
7.	Baro kėdė su atlošu t-1¹ , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36	Gamintojas (<i>nurodyti</i>): RUKSA Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .DIVA Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	BUKLETAS	BUKLETAS
7.1.	Kėdės matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): bendras aukštis: 990 mm; plotis: 535 mm; gylis: 485 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 760 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): bendras aukštis: 990mm; plotis: 535mm; gylis: 485 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 760mm.	BUKLETAS	
7.2.	Kėdės bazė slidės tipo, pagaminta iš plieno	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS	
7.3.	Sėdimoji dalis ir atlošas vientisi, pagaminti iš plastiko	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS	
7.4.	Kėdės bazė, atlošas ir sėdimoji dalis turi būti baltos spalvos ³	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP		
8.	Kėdė kavinei K-5¹ , žr. brėžinį: kompleksas: PO-1004-TDP-A, brėžinys 5-36; Baldo dizainas turi atitikti vaizdą pateiktą projekto brėžinyje.	Gamintojas (<i>nurodyti</i>): .RUKSA Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): NIK Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	BUKLETAS	BUKLETAS
8.1.	Kėdės matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): bendras aukštis: 785 mm; plotis: 515 mm; gylis: 520 mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 455 mm.	Kėdės matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): bendras aukštis: 785mm; plotis: 515 mm; gylis: 520mm; aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies: 455mm.	BUKLETAS	
8.2.	Kėdės rėmas keturių kojų, pagamintas iš plieno	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS	
8.3.	Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš plastiko	Atitinka (<i>įrašyti taip/ne</i>): TAIP	BUKLETAS	

8.4.	Kėdės rėmas, sėdimoji dalis ir atlošas – juodos spalvos ³	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne)</i> : TAIP	
8.5.	Ne mažiau kaip 15 vnt. kėdžių turi susidėti viena ant kitos. Ant vežimėlio ⁴ viena ant kitos turi susidėti ne mažiau kaip 20 vnt. kėdžių ³	Atitinka <i>(įrašyti taip/ne)</i> : TAIP	

¹ Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.
² Audinio spalvą Pirkėjas pasirenks užsakymo pateikimo metu. Pirkėjui turi būti suteikta galimybė pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 15 tamsiai pilkos spalvos atspalvių.
³ Siūlomoms prekėms atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilius įtarimus dėl siūlomų prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.
⁴ Vežimėliai šiuo pirkimu neperkami.

4. Prekių garantinis terminas.
Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti 4 stulpelyje nurodytus dokumentus.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas tiekėjo ir (arba) gamintojo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai	Garantinis terminas <i>(nurodyti konkrečią reikšmę)</i> : 2 metai (iš kurių papildoma garantija (viršijanti 2 metus) <i>(įrašyti, jei taikoma)</i> –3 metai.	Papildoma garantija KONFIDENCIALU <i>(įrašyti)</i> <i>(turi būti pateikiami visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms: prekių gamintojo (-ų) išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantis dokumentai <u>lietuvių kalba</u>. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis;</i> <i>Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus <u>lietuvių kalba</u>; jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus</i>

			prekių trūkumas (defektas), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.)
--	--	--	---

Pastabos:

1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkancioji organizacija balsus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t.t.).

2) Tiekėjas **negali** siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. **turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytomis prekėms.** Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas.

3) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodo siūlomą papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų gamintojo arba tiekėjo garantinį terminą, tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantijų patvirtinančius dokumentus**; jeigu papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, **kartu su pasiūlymu** pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.). Tiekėjui nepateikus šių dokumentų **kartu su pasiūlymu**, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

PRIDEIDAMA. Projekto ištrauka, 3 lapai.