

3.3 pirkimo dalis Apklotų rinkinys laparatomijoms, universalus

Vnt.	
1	Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm
1	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
4	Popierinės servetėlės 30x39 cm
1	Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80x142 cm
1	Tiesios žnyplės 24 cm ilgio
10	Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 5 cm diametro
2	Dubuo 250 ml, skaidrus, sugraduotas
1	"Velcro" juostelė 2,5x14 cm
2	Apklotas lipniu kraštu 100x98 cm, pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės, apatinis apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinta skysčių sugėrimo zona 65x39 cm
1	Apklotas lipniu kraštu 196x200 cm, pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės, apatinis apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinta skysčių sugėrimo zona 65x39 cm
1	Apklotas lipniu kraštu 260x160 cm, pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės, apatinis apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinta skysčių sugėrimo zona 65x39 cm

Pagrindinė medžiaga: Trijų sluoksnių: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės, apatinis – neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.). Dviejų sluoksnių – viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Padidinto skysčių sugėrimo sluoksnis – viršutinis sugeriantis iš polipropileno, vidurinis iš polietileno nepralaidus, apatinis apsauginis iš polipropileno. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)

Pakuotė: sterilus plastiko įpakavimas. 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS EN ISO 13485.

Vertimas tikras

Įgaliotas asmuo Lina Rusteikienė