

2 PIRKIMO DALIS

ĮVAIRŪS BALDAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Siūdomi baldai turi būti nauji ir kad sudarytų vieningą gerą patalpos vaizdą.
2. Pasiūlyme turi būti nurodyti visi nukrypimai nuo reikalaujamo medžiagos storio ir funkcinių charakteristikų. Taip pat turi būti aiškiai nurodyta, jei naudojamos kito tipo medžiagos.
3. Siūdomi baldai turi atitikti žemiau nurodytus arba jiems analogiškus reikalavimus.
4. Garantinis laikotarpis visiems baldams - ne mažesnis kaip 6 metai nuo baldų sumontavimo ir perdavimo datos.
5. Baldų pristatymo ir sumontavimo terminas – per 3 mėnesius.
6. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
7. Tiekėjas privalo pateikti siūlomų baldų bukletus ar eskizus, gamintojo pavadinimą, tam, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitikimą techniniams reikalavimams.
8. Į kainą turi būti įtrauktas baldų pristatymas ir sumontavimas - Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas. Patalpa, kurioje stovės baldai yra rūšyje ir juos nunešti reikia laiptais.
9. **Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą.** Prekės turi atitikti kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Kriterijai aprašyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“:
 - 10.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
 - 10.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
 - 10.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
 - 10.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - 10.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

10.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

10.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

10.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Keliami reikalavimai produktams	Kiekis, vnt.	Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis
1.	Modulinis dvivietis dvipusis minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 1205 mm +/- 5 mm Plotis: 1200 mm +/- 20 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretatinio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai miltelinio būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinksnčiais nelygiams paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013. Pavyzdinis brėžinys:	1	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm Sėdynės gylis: 480 mm Sėdynės plotis: 1205 mm Plotis: 1200 mm Gylis: 1200 mm Bendras aukštis: 820 mm Sėdynės storis: 200 mm. Atlošo storis 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros karkaso, padengtos poliuretatinio porolono (HR4250 / HR3532). - Kojelių aukštis 200 mm - Kojelės metalinės, dažytos juodai miltelinio būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinksnčiais nelygiams paviršiams. - Minkštasuolis turi galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4.

				- Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013. brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldu-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
2.	Modulinis dvivietis dvipusis minkštasuolis su vienu atviru užapvalintu galu	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 1205 mm +/- 5 mm Plotis: 1800 mm +/- 50 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš vienos pusės. - Minkštasuolis aprauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4.	4	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm Sėdynės gylis: 480 mm Sėdynės plotis: 1205 mm Plotis: 1800 mm Gylis: 1200 mm Bendras aukštis: 820 mm Sėdynės storis: 200 mm. Atlošo storis 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros karkaso, padengtos poliuretano porolono (HR4250 / HR3532). - Kojelių aukštis 200 mm. Kojelės metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš vienos pusės. - Minkštasuolis aprauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2)

		Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013. Pavyzdinis brėžinys: 		skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013. brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldu-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
3.	Modulinis 90° kampo, dvipusis minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Išorinės pusės sėdynės plotis: 1850 mm +/- 20 mm Vidinės pusės sėdynės plotis: 830 mm +/- 20 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretatinio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių.	1	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm Sėdynės gylis: 480 mm Išorinės pusės sėdynės plotis: 1850 mm Vidinės pusės sėdynės plotis: 830 mm Gylis: 1200 mm Bendras aukštis: 820 mm Sėdynės storis: 200 mm. Atlošo storis 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros karkaso, padengtos poliuretatinio porolono (HR4250 / HR3532). - Kojelių aukštis 200 mm. Kojelės metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių.

		- Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 Pavyzdinis brėžinys: 		- Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldus-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
4.	Modulinis 45° kampo dvipusis minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Išorinės pusės sėdynės plotis: 1540 mm +/- 20 mm Vidinės pusės sėdynės plotis: 1000 mm +/- 20 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretano porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm.	2	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm Sėdynės gylis: 480 mm Išorinės pusės sėdynės plotis: 1540 mm Vidinės pusės sėdynės plotis: 1000 mm Gylis: 1200 mm Bendras aukštis: 820 mm Sėdynės storis: 200 mm. Atlošo storis 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros karkaso, padengtos poliuretano porolono (HR4250 / HR3532). - Kojelių aukštis 200 mm. Kojelės metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio pa-

		- Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 Pavyzdinis brėžinys: 		dukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldu-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
5.	Modulinis išorinis 90° kampo minkštasuolis	Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 485 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis 1850 mm +/- 5 mm Plotis: 1300 mm +/- 5 mm Gylis: 700 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 825 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm.	4	Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm Sėdynės gylis: 485 mm Sėdynės plotis 1850 mm Plotis: 1300 mm Gylis: 700 mm Bendras aukštis: 825 mm Sėdynės storis: 200 mm.

		Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 Pavyzdinis brėžinys: 	Atlošo storis 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros karkaso, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) iagose. - Kojelių aukštis 200 mm. Kojelės metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldus-serijos/variety/variety-vieta-
--	--	---	--

				kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=6
6.	Pufas su atlošu	- Pufas savo dizainu turi derėti su moduliniais minkštasuoliais. - Matmenys: Sėdynės aukštis: 470 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 450 mm +/- 5 mm Atlošo storis: ne mažiau 80 mm. Gylis: 530 mm +/- 5 mm Skersmuo: 450 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 780 mm +/- 5 mm - Pufas aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 Pavyzdinis brėžinys: 	2	- Pufas savo dizainu dera su moduliniais minkštasuoliais. - Matmenys: Sėdynės aukštis: 470 mm Sėdynės gylis: 450 mm Sėdynės plotis: 450 mm Atlošo storis 80 mm. Gylis: 530 mm Skersmuo: 450 mm Bendras aukštis: 780 mm - Pufas aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldus-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
7.	Pufas	- Pufas savo dizainu turi derėti su moduliniais minkštasuoliais. - Matmenys: Sėdynės aukštis: 470 mm +/- 5 mm	5	- Pufas savo dizainu dera su moduliniais minkštasuoliais. - Matmenys: Sėdynės aukštis: 470 mm

		Sėdynės gylis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 450 mm +/- 5 mm Atlošo storis: ne mažiau 80 mm. Gylis: 530 mm +/- 5 mm Skersmuo: 450 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 780 mm +/- 5 mm - Pufas aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 Pavyzdinis brėžinys: 	Sėdynės gylis: 450 mm Sėdynės plotis: 450 mm Atlošo storis: 80 mm. Gylis: 530 mm Skersmuo: 450 mm Bendras aukštis: 780 mm - Pufas aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldu-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
8.	Apvalus minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 425 mm +/- 5 mm Skersmuo: 900 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos	2 - Matmenys: Sėdynės aukštis: 425 mm Skersmuo: 900 mm Sėdynės storis: 200 mm - Kojelių aukštis 200 mm. Kojelės metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005),

		juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 Pavyzdinis brėžinys: 		su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys atitinka pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinys atitinka atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013 brėžinys:  AJ produktai, VARIETY kolekcija; https://www.ajproduktai.lt/baldus-serijos/variety/variety-vieta-kurybiskumui-ir-patogumui?sortBy=Relevance&count=60
9.	Kavos staliukas	- Matmenys: Aukštis: 440 mm +/- 20 mm Skersmuo: 500 mm +/- 20 mm Rėmas: 3 kojų rėmas Spalva: Juoda Medžiaga: Medžio masyvas Pavyzdinis brėžinys:	3	- Matmenys: Aukštis: 440 mm Skersmuo: 500 mm Rėmas: 3 kojų rėmas Spalva: Juoda Medžiaga: Medžio masyvas brėžinys: 

				AJ Produktai, CITY https://www.ajproduktai.lt/priimamasis/registraturos-ir-priimamojo-stalai/kavos-staliukai/kavos-staliukas-434274-434275
--	--	---	--	---

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga