

PASIŪLYMO FORMA**BALDAI**

Kauno technologijos universitetui

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB Rukša
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),	304408372
PVM mokėtojo kodas	LT100011030419
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Žarijų g.4, Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A.s. LT147300010171448080 Bankas AB „SWEDBANK“ Banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kavaliauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	TAIP

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekejo vardas, pavardė	Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekejo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekęją
1.			
2.			

Kvazisubtiekejai– fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekejai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Subtiekejui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurai, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.		
2.		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai užpildant pateiktas lentelės. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau:

2 pirkimo dalis.Įvairūs baldai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Keliami reikalavimai produktams	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
-------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------

1.	Modulinis dvivietis dvipusis minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 1205 mm +/- 5 mm Plotis: 1200 mm +/- 20 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinksnčiais nelygiams paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinytis turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinytis turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013.	1	850	850
----	---	---	---	-----	-----

2.	Modulinis dvivietis dvipusis minkštasuolis su vienu atviru užapvalintu galu	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 1205 mm +/- 5 mm Plotis: 1800 mm +/- 50 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai miltelinio būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš vienos pusės. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinytis turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinytis turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013.	4	1150	4600
----	---	---	---	------	------

3.	Modulinis 90° kampo, dvipusis minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Išorinės pusės sėdynės plotis: 1850 mm +/- 20 mm Vidinės pusės sėdynės plotis: 830 mm +/- 20 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. - Audinis turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinis turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013	1	500	500
----	--	--	---	-----	-----

4.	Modulinis 45° kampo dvipusis minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 480 mm +/- 5 mm Išorinės pusės sėdynės plotis: 1540 mm +/- 20 mm Vidinės pusės sėdynės plotis: 1000 mm +/- 20 mm Gylis: 1200 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 820 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai miltelinio būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. - Audinis turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. - Audinis turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. - Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013	2	800	1600
----	---	---	---	-----	------

5.	Modulinis išorinis 90° kampo minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 485 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis 1850 mm +/- 5 mm Plotis: 1300 mm +/- 5 mm Gylis: 700 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 825 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm. Atlošo storis ne mažiau 200 mm. - Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš faneros karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos poliuretaninio porolono (HR4250 / HR3532) arba lygiavertės medžiagos. - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis turi turėti galimybę jungtis metalinėmis plokštelėmis su kitais moduliniais minkštasuoliais iš abiejų pusių. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013	4	500	2000
6.	Pufas su atlošu	- Pufas savo dizainu turi derėti su moduliniais minkštasuoliais. - Matmenys: Sėdynės aukštis: 470 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 450 mm +/- 5 mm Atlošo storis: ne mažiau 80 mm. Gylis: 530 mm +/- 5 mm Skersmuo: 450 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 780 mm +/- 5 mm - Pufas aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013	2	160	320

7.	Pufas	- Pufas savo dizainu turi derėti su moduliniais minkštasuoliais. - Matmenys: Sėdynės aukštis: 470 mm +/- 5 mm Sėdynės gylis: 450 mm +/- 5 mm Sėdynės plotis: 450 mm +/- 5 mm Atlošo storis: ne mažiau 80 mm. Gylis: 530 mm +/- 5 mm Skersmuo: 450 mm +/- 5 mm Bendras aukštis: 780 mm +/- 5 mm - Pufas aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013	5	120	600
8.	Apvalus minkštasuolis	- Matmenys: Sėdynės aukštis: 425 mm +/- 5 mm Skersmuo: 900 mm +/- 5 mm Sėdynės storis: ne mažiau 200 mm - Kojelių aukštis ne mažiau 200 mm. Ir ne daugiau 250 mm. - Kojelės turi būti metalinės, dažytos juodai milteliniu būdu (RAL 9005), su reguliuojamo aukščio padukais, tinkančiais nelygiems paviršiams. - Minkštasuolis aptrauktas audiniu, kurio atsparumas trinčiai pagal EN ISO 12947-2 ne mažiau kaip 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinys turi atitikti pagal pilingo testą (EN ISO 12945-2) skalėje nuo 1 - 5 (5 būnant didžiausias) mažiausiai 4. Audinys turi atitikti atsparumo šviesai standartus pagal EN ISO 105-B02 skalėje nuo 1 iki 8 (8 būnant didžiausias) mažiausiai 5. Audinio spalvos atsparumas drėgnam ir sausam valymui pagal EN ISO 105x12 skalėje nuo 1 iki 5 (5 būnant didžiausiam) mažiausiai 4. - Audinio spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 8 spalvų. - Testavimas: EN 16139:2013	2	160	320
9.	Kavos staliukas	Matmenys: Aukštis: 440 mm +/- 20 mm Skersmuo: 500 mm +/- 20 mm Rėmas: 3 kojų rėmas Spalva: Juoda Medžiaga: Medžio masyvas	3	350	1050
Bendra kaina, EUR be PVM:					11840
PVM sudaro, EUR:					2486,4
Bendra kaina, EUR su PVM					14326,4

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai,

rasite ČIA.

Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

3.2. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir prekėms galios pasiūlyta kaina.

4.2. Aplinkosauginiai reikalavimai atskirai.

4.3. Perkančioji organizacija siekia mažinti poveikį aplinkai, įsigydama prekes naudoti kuo mažiau gamtinių išteklių, todėl papildomai taiko šiuos aplinkosauginius reikalavimus:

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas
1	Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.)
2	Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)
3	Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).
4	Prekėsturiatitiktikriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Kriterijai aprašyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančių žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali))	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
1.			
2			
.....			

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPI 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPI numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

direktorius
(pareigos)

(parašas)

Darius Kavaliauskas
(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.