

BALDŲ CIKLOTRONO INFRASTRUKTŪRAI VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
NR.
PIRKIMO NR. 672091

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės ekonomikai ir infrastruktūrai Gintarės Bagdonaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. K-414, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Rukša“, juridinio asmens kodas 304408372, kurios registruota buveinė yra Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **baldai ciklotrono infrastruktūrai** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, kurių techninės charakteristikos, kiekis ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 ir 2 prieduose.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas Užsakytas Prekes, Tiekėjas pristato savo sąskaita darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos pristato Prekes į atitinkamo skyriaus patalpas ir jas sumontuoja. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	36 380,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct)
PVM	7 639,80 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai 80 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	44 019,80 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyniolika eurų 80 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.3.1. Avansinis mokėjimas: Nenumatomas.

2.3.2. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.2.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.2.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.2.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.3. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.4. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.5. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.6. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti trūkumus dieną.

4.4. Tiekėjas Prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos).

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių bendros vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki išsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties kainos dalies.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delpinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Zenius Davulis	Tomas Dirsė
Adresas	Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 61233347	+370 37 327023
El. paštas	pardavimai@ruksa.lt	Tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Lina Glebė – viešųjų pirkimų specialistė

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Zenius Davulis	Tomas Dirsė
Adresas	Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 61233347	+370 37 327023
El. paštas	pardavimai@ruksa.lt	Tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo“.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų,

aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šia Sutartimi Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.8.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.8.2. Sutarties priedai:

9.8.2.1. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.8.2.2. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.8.2.3. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.8.2.4. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.8.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.8.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.9. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.8 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas
UAB „Rukša“

Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 304408372
PVM mokėt. Kodas LT100011030419
A.s. LT5370 4406 00082 37063
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Darius Kavaliauskas

Parašas
Data:

A.V.

Pirkėjas
**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
„Swedbank“ AB

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai
Gintarė Bagdonaitė

Parašas
Data:

A.V.


Viešųjų pirkimų specialistė Sandra Bielinienė, (8 37) 326257, el. p. sandra.bieliniene@kaunoklinikos.lt

Sutarties Nr. _____

1 Priedas

BALDŲ CIKLOTRONO INFRASTRUKTŪRAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
Nr.				
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
2.1.	Ergonominė, multifunkcinė balto plastiko darbo kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 1050 mm ir ne daugiau kaip 1250 mm; plotis – ne mažiau 700 mm; gylis – ne mažiau 700 mm. Kėdė turi būti su svorio atsvaros mechanizmu, pritaikyta ilgalaikiam sėdėjimui, fiksuojama ne mažiau kaip 4/ 5 darbinėse pozicijose. Kėdės pagrindas turi būti penkių atramų balto plastiko arba poliruoto aliuminio bazė su plastikų dengtais ratukais, pasirinktinai minkštai arba kietai dangai, aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu pakėlėju (ne mažiau kaip 4 klasė). Sėdynė turi būti ne siauresnė kaip 510 mm, paminkštinta ne mažesnio kaip 40 kg/ m3 atspariu porolonu, aptraukta atspariu antibakteriniu audiniu arba dirbtine eko oda. Sėdynės gylis turi būti reguliuojamas. Nugarėlė turi būti reguliuojamo aukščio (ne mažiau 100 mm amplitudė), paminkštinta ne mažesnio kaip 30 kg/ m3 atspariu porolonu, aptraukta atspariu antibakteriniu audiniu arba dirbtine eko oda, išorinė apdaila turi būti balto plastiko (ne žemesnė kaip 600 mm). Savireguliuojantis svorio atsvaros mechanizmas turi būti fiksuojamas 4/ 5 padėtyse su atlošo grįžimo prevencijos saugos funkcija. Porankiai turi būti reguliojami (4D), balto plastiko. Kėdės aptraukimui naudojamas audinys arba dirbtinė eko oda turi būti skirta naudoti medicinos įstaigose, antibakterinis/ -ė ne mažiau kaip 300000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti audinio ar dirbtinės eko odos spalvas; gali būti derinamos kelios spalvos. Spalvos derinamos su užsakovu. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai turi būti lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiavertius sertifikatus. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija. Turi būti pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai. Kėdės privalo turėti sertifikatą visuomeniniam naudojimui.		48	Matmenys: aukštis –1050 mm ir 1250 mm; plotis –700 mm; gylis –700 mm. Kėdė su svorio atsvaros mechanizmu, pritaikyta ilgalaikiam sėdėjimui, fiksuojama 4 darbinėse pozicijose. Kėdės pagrindaspenkių atramų balto plastiko bazė su plastikų dengtais ratukais, pasirinktinai minkštai arba kietai dangai, aukštis reguliuojamaspneumatiniu pakėlėju (4 klasė). Sėdynė 510 mm, paminkštinta 40 kg/ m3 atspariu porolonu, aptraukta atspariu antibakteriniu audiniu arba dirbtine eko oda (pasirenkama). Sėdynės gylisreguliuojamas. Nugarėlė reguliuojamo aukščio (100 mm amplitudė), paminkštinta 30 kg/ m3 atspariu porolonu, aptrauktaatspariu antibakteriniu audiniu arba dirbtine eko oda(pasirenkama), išorinė apdaila balto plastiko (600 mm).Savireguliuojantis svorio atsvaros mechanizmas fiksuojamas 4 padėtyse su atlošo grįžimo prevencijos saugos funkcija. Porankiai reguliojami (4D), balto plastiko. Kėdės aptraukimui naudojamas audinys arba dirbtinė eko oda (pasirenkama) yra skirta naudoti medicinos įstaigose, antibakterinis/ -ė 300000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Yra užtikrinta galimybė pasirinkti audinio ar dirbtinės eko odos spalvas; gali būti derinamos kelios spalvos. Spalvos derinamos su užsakovu. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos – atsparios valymui ir dezinfekavimui. Naudojamos medžiagos turi OEKOTEX sertifikatus. Suteikiama 2 metų garantija. Pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai. Kėdės turi sertifikatą visuomeniniam naudojimui. BRADO, ORIO

Pirkimo dalies	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
Nr.				
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
2.2.	Valgomojo kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis – ne mažiau 770 mm; plotis – ne mažiau 550 mm; gylis – ne mažiau 530 mm. Kėdė turi būti iš atsparaus valymui ir eksploatacijai polimerinio plastiko, neturinti kenksmingų medžiagų emisijos. Kėdės pagrindas - vientisas chromuotas rėmas su apsauginėmis plastiko kojelėmis, saugančiomis grindų paviršius nuo pažeidimų. Nugarėlė ir sėdynė turi būti vientisa, sferinio, dviejų lenkimų, turi būti gaminama iš aukštos kokybės polimerinio plastiko. Ergonominis nugarėlės dizainas užtikrina ilgalaikį sėdėjimo patogumą, suteikdamas atramą nugarai ir rankoms, t.y. formuodamas porankius, kaip nugarėlės dizaino elementą, t.y. išsikišimus rankoms pasidėti (su ertme juosmens srityje, taip formuojant papildomą atramą nugarai). Turi būti numatyta galimybė nugarėlės paminkštinimui. Sėdimoji dalis turi būti paminkštinta atspariu porolonu (ne mažesnio kaip 40 kg/ m3) ir aptraukta paklijuotu audiniu. Kėdės aptraukimui naudojamas audinys arba dirbtinė eko oda turi būti skirtas/ -a naudoti medicinos įstaigose, antibakterinis/ -ė ne mažiau kaip 300000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Kėdės sėdimosios dalies apačioje turi būti speciali apsauga, kurios paskirtis - sudedant kėdes vieną ant kitos, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Sėdimoji dalis turi būti aptraukta atspariu drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms audiniu. Kėdės detalių spalva turi būti derinama prie bendro interjero bei baldų spalvinės gamos. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai turi būti lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Turi būti numatyta galimybė sandėliuoti kėdes vieną ant kitos iki 5 vienetų rietuvėse. Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti audinio arba eko odos spalvas; gali būti derinamos kelios spalvos. Spalvos derinamos su užsakovu. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija. Turi būti pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai. Kėdės privalo turėti sertifikatą visuomeniniam naudojimui.		14	Matmenys: aukštis –780 mm; plotis –580 mm; gylis –560 mm. Kėdė iš atsparaus valymui ir eksploatacijai polimerinio plastiko, neturinti kenksmingų medžiagų emisijos. Kėdės pagrindas - vientisas chromuotas rėmas su apsauginėmis plastiko kojelėmis, saugančiomis grindų paviršius nuo pažeidimų. Nugarėlė ir sėdynė vientisa, sferinio, dviejų lenkimų, gaminama iš aukštos kokybės polimerinio plastiko. Ergonominis nugarėlės dizainas užtikrina ilgalaikį sėdėjimo patogumą, suteikdamas atramą nugarai ir rankoms, t.y. formuodamas porankius, kaip nugarėlės dizaino elementą, t.y. išsikišimus rankoms pasidėti (su ertme juosmens srityje, taip formuojant papildomą atramą nugarai). Numatyta galimybė nugarėlės paminkštinimui. Sėdimoji dalis paminkštinta atspariu porolonu (40 kg/ m3) ir aptraukta paklijuotu audiniu. Kėdės aptraukimui naudojamas audinys arba dirbtinė eko oda (pasirenkama) skirtas/ -a naudoti medicinos įstaigose, antibakterinis/ -ė 300000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Kėdės sėdimosios dalies apačioje speciali apsauga, kurios paskirtis - sudedant kėdes vieną ant kitos, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Sėdimoji dalis aptraukta atspariu drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms audiniu. Kėdės detalių spalva derinama prie bendro interjero bei baldų spalvinės gamos. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galimybė sandėliuoti kėdes vieną ant kitos iki 5 vienetų rietuvėse. Galimybė pasirinkti audinio arba eko odos spalvas; gali būti derinamos kelios spalvos. Spalvos derinamos su užsakovu. Suteikiama 2 metų garantija. Pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai. Kėdės turi sertifikatą visuomeniniam naudojimui. SCAB, LADY

Pirkimo dalies	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
Nr.				
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
2.3.	Konferencinė kėdė su atlenkiamu staliuku ir dekoratyvine tinkline nugarėle, turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis – ne mažiau 850 mm; plotis – ne mažiau 540 mm; gylis – ne mažiau 600 mm. Kėdės pagrindas turi būti apdailintas plieninės konstrukcijos uždaro kontūro Ø 12 vamzdžio (sienelės storis ne mažiau kaip 2 mm) arba lygiavertės medžiagos rėmas, chromuotas. Kojelės turi būti su neslystančiais akrilo padukais, apsaugančiais grindis nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrinančiais kėdės stabilumą. Turi būti galimybė jungti kėdes tarpusavyje į eilę. Sėdimoji dalis turi būti gaminama iš aukštos kokybės sutvirtinto polimero/ plastiko lenkto dvejomis kryptimis (3D lenkimas), nugarėlė turi būti tinklinė; tinklelis padidinto atsparumo (ne mažiau kaip 100000 sūkių pagal Martindeilo skalę ir ne mažiau kaip 420 g/ m2, taip pat galima pasirinkti dekoratyviai perforuotą nugarėlę). Tarp nugarėlės ir sėdynės turi būti išformuota dekoratyvi anga sėdėjimo ergonomikai užtikrinti. Plastikinė sėdynė turi būti su dekoratyvine briauna nuožulnia sėdėjimo kryptį/ nusklembta į apačią, kad neįsivertėtų į sėdinčiojo kūną. Sėdynė gali būti paminkštinta (porolonas ne mažesnio tankio kaip 40kg/ m3, audinys arba dirbtinė eko oda pagal pasirinkimą, atsparus trinčiams – ne mažiau kaip 300000 sūkių pagal Martindeilo skalę). Turi būti pasirenkami plieniniai chromuoti porankiai su juoda polipropileno alkūnės atrama. Turi būti papildomai komplektuojamas konferencinis savaime nusiverčiantis staliukas ("antipanic" system). Turi būti numatyta galimybė sandėliuoti kėdes vieną ant kitos iki 5 vienetų rietuvėse. Spalvos (audino ir tinklelių) turi būti derinamos su užsakovu. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiavertės sertifikatus. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija. Kėdės privalo turėti sertifikatą visuomeniniam naudojimui.		126	Matmenys: aukštis –850 mm; plotis –540 mm; gylis –600 mm. Kėdės pagrindas apdailintas plieninės konstrukcijos uždaro kontūro Ø 12 vamzdžio (sienelės storis 2 mm) rėmas, chromuotas. Kojelės su neslystančiais akrilo padukais, apsaugančiais grindis nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrinančiais kėdės stabilumą. Galimybė jungti kėdes tarpusavyje į eilę. Sėdimoji dalis gaminama iš aukštos kokybės sutvirtinto polimero/ plastiko lenkto dvejomis kryptimis (3D lenkimas), nugarėlė tinklinė; tinklelis padidinto atsparumo (100000 sūkių pagal Martindeilo skalę ir 420 g/ m2, taip pat galima pasirinkti dekoratyviai perforuotą nugarėlę). Tarp nugarėlės ir sėdynės išformuota dekoratyvi anga sėdėjimo ergonomikai užtikrinti. Plastikinė sėdynė su dekoratyvine briauna nuožulnia sėdėjimo kryptį/ nusklembta į apačią, kad neįsivertėtų į sėdinčiojo kūną. Sėdynė paminkštinta (porolonas 40kg/ m3), audinys arba dirbtinė eko oda pagal pasirinkimą, atsparus trinčiams –300000 sūkių pagal Martindeilo skalę). Plieniniai chromuoti porankiai su juoda polipropileno alkūnės atrama. Papildomai komplektuojamas konferencinis savaime nusiverčiantis staliukas ("antipanic" system). Numatyta galimybė sandėliuoti kėdes vieną ant kitos iki 5 vienetų rietuvėse. Spalvos (audino ir tinklelių) derinamos su užsakovu. Naudojamos medžiagos turi OEKO-TEX sertifikatus. Suteikiama 2 metų garantija. Kėdės turi sertifikatą visuomeniniam naudojimui. DIEMMEBI, S'MESH

Pirkimo dalies	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
Nr.				
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
2.4.	Minkštasuolis rūbinei, turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis – ne mažiau 450 mm; plotis – ne mažiau 500 mm; ilgis – ne mažiau 1500 mm. Minkštasuolio pagrindas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne plonesnio kaip Ø25 mm, sienelės storis - ne mažiau 1,5 mm, su metalo lakšto jungtimis tarp atramų. Metalas turi būti dengtas antikorozine danga, turi būti dažytas milteliniu būdu. Atramos turi būti su polipropileninėmis arba lygiavertės medžiagos kojelėmis. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis turi išlaikyti ne mažesnę nei 120 kg svorį. Minkštasuolis turi būti be atlošo, sėdynė turi būti paminkštinta (porolonas ne mažesnio tankio kaip 40kg/ m3), audinys arba dirbtinė eko oda pagal pasirinkimą, atsparus/ -i trinčiai ne mažiau kaip 300000 sūkių pagal Martindeilo skalę, turi būti skirtas medicinos įstaigoms. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiavertčius sertifikatus. Spalvos ir medžiagos tekstūra turi būti derinami su užsakovu. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija.		8	Matmenys: aukštis –450 mm; plotis –500 mm; ilgis –1500 mm. Minkštasuolio pagrindas pagamintas iš plieno vamzdžio Ø25 mm, sienelės storis - 1,5 mm, su metalo lakšto jungtimis tarp atramų. Metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu. Atramos su polipropileninėmis kojelėmis. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis išlaiko 120 kg svorį. Minkštasuolis be atlošo, sėdynė paminkštinta (porolonas 40kg/ m3), audinys arba dirbtinė eko oda pagal pasirinkimą, atsparus/ -i trinčiai 300000 sūkių pagal Martindeilo skalę, skirtas medicinos įstaigoms. Naudojamos medžiagos turi OEKO-TEX sertifikatus. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su užsakovu. Suteikiama 2 metų garantija. RUKSA, SKY

Pirkimo dalies	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
Nr.				
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
2.5.	Poilsio minkštas kampas 5-6 vietų, turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis - ne mažiau 800 mm; plotis - ne mažiau 800 mm; ilgis - ne mažiau 1800/ 1250 mm. Minkštas baldas turi būti gaminamas kaip kubo formos sėdimi moduliai, sudaryti iš atskirų dalių, kurios gali būti jungiamos tarpusavyje. Modulio apatinės dalies ir atlošo rėmas bei viršutinės sėdimosios dalies pagrindas turi būti pagaminti iš medinės nešančios konstrukcijos, pastirpintos metalo jungtimis arba lygiavertės medžiagos. Turi būti montuojami ant dekoratyvių reguliuojamų kojų. Viršutinė sėdimoji dalis ir atlošas turi būti suformuoti iš porolono. Sėdynė turi būti pagaminta iš dviejų sluoksnių elastinio putų poliuretano pagrindu ne mažesnio kaip 30 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/ 1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 30 mm sluoksnis; viršutinis sluoksnis komfortui turi būti ne mažesnis kaip 35 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/ 1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 30 mm sluoksnis, perdengtas neaustine putlia medžiaga ne mažesnio kaip 150 gr/ m2 storio. Atlošas turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 35 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/ 1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 30 mm sluoksnis. Atlošo audinys persiūtas neaustine medžiaga ne mažesnio kaip 150 gr/ m2 storio, kartu su elastiniu putų poliuretanu ne mažesnio kaip 20 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 10 mm sluoksniu. Apatinė ir viršutinė dalys - sėdima dalis, atlošas ir porankiai turi būti aptraukti audiniu. Reikalavimai audiniui – min. 250 g/ m atsparus dėvėjimuisi: ne mažiau kaip 100 000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis), pūkavimuisi/ vėlimuisi – ne mažesnė kaip 4-5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui – ne žemesnė kaip 4-5 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui, pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiavertius sertifikatus. Metalų paviršiai turi būti dengti antikorozine danga, dažyti milteliniais būdu pagal RAL. Spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai turi būti lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutiniai matmenys ir baldo konstrukcija turi būti derinama su užsakovu. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija.		2	Matmenys: aukštis - 800 mm; plotis - 800 mm; ilgis - 1800/ 1250 mm. Minkštas baldas gaminamas kaip kubo formos sėdimi moduliai, sudaryti iš atskirų dalių, kurios jungiamos tarpusavyje. Modulio apatinės dalies ir atlošo rėmas bei viršutinės sėdimosios dalies pagrindas pagaminti iš medinės nešančios konstrukcijos, pastirpintos metalo jungtimis. Montuojami ant dekoratyvių reguliuojamų kojų. Viršutinė sėdimoji dalis ir atlošas suformuoti iš porolono. Sėdynė pagaminta iš dviejų sluoksnių elastinio putų poliuretano pagrindu 30 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/ 1) - 30 mm sluoksnis; viršutinis sluoksnis komfortui 35 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 2,7- 3,4 kPa (ISO 3386/ 1) - 30 mm sluoksnis, perdengtas neaustine putlia medžiaga 150 gr/ m2 storio. Atlošas pagamintas iš 35 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/ 1) - 30 mm sluoksnis. Atlošo audinys persiūtas neaustine medžiaga 150 gr/ m2 storio, kartu su elastiniu putų poliuretanu 23 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/1) - 10 mm sluoksniu. Apatinė ir viršutinė dalys - sėdima dalis, atlošas ir porankiai aptraukti audiniu. Reikalavimai audiniui – 250 g/ m atsparus dėvėjimuisi: 100 000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2), pūkavimuisi/ vėlimuisi –4-5 klasė (EN ISO 12945-2), blukimui –4-5 klasė (EN ISO 105-B02); atsparus vandeniui ir valymui, pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX sertifikatus. Metalų paviršiai dengti antikorozine danga, dažyti milteliniais būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutiniai matmenys ir baldo konstrukcija derinama su užsakovu. Suteikiama 2 metų garantija. RUKSA, SOFTY

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
2.6.	Lankytojo kėdė, turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis – ne mažiau 790 mm; plotis – ne mažiau 490 mm; gylis – ne mažiau 450 mm. Lankytojo kėdės sėdynė ir atlošas turi būti pagaminti iš polipropileno, atsparaus drėgnam valymui, dezinfekavimui ir eksploatacijai. Atlošas turi būti išformuotas. Kėdė turi neturėti kenksmingų medžiagų emisijos. Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš polipropileno, su keturiomis kojomis. Turi būti numatyta galimybė sandėliuoti kėdės vieną ant kitos iki 5 vienetų rietuvėse. Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti kėdžių spalvas. Spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija (turi būti pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai).		22	Matmenys: aukštis –810 mm; plotis –500 mm; gylis –550 mm. Lankytojo kėdės sėdynė ir atlošas pagaminti iš polipropileno, atsparaus drėgnam valymui, dezinfekavimui ir eksploatacijai. Atlošas išformuotas. . Kėdės rėmas pagamintas iš polipropileno, su keturiomis kojomis. Numatyta galimybė sandėliuoti kėdės vieną ant kitos iki 5 vienetų rietuvėse. Užtikrinta galimybė pasirinkti kėdžių spalvas. Spalvos derinamos su užsakovu. Suteikiama 2 metų garantija (pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai). PRACTIKA, DUOBLOCK

Pirkimo dalies	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Mato vnt.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
Nr.				
2.	SĖDIMIEJI BALDAI			
7.	Minkštasuoliai laukiamajame, su akustine sienele, turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: aukštis – ne mažiau 1400 mm; ilgis – ne mažiau 1800 mm; gylis – ne mažiau 800 mm. Minkštasuolio pagrindas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio, ne plonesnio kaip Ø25 mm, sienelės storis - ne mažiau 1,5 mm, su metalo lakšto jungtimis, tarp atramų. Metalas turi būti dekoratyviai apdirbtas, visos matomos detalės ir jungtys turi būti apdailintos. Atramos turi būti su polipropileninėmis arba lygiavertės medžiagos kojelėmis. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis turi išlaikyti ne mažesnę nei 120 kg svorį. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengtos formuojamu porolonu, aptrauktu audiniu. Gaminys privalo turėti paaukštiną korpusą - į viršų platinčią akustinę sienelę. Sėdynė turi būti pagaminta iš dviejų sluoksnių, elastinio putų poliuretano pagrindu - ne mažesnio kaip 30 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 30 mm sluoksnis; viršutinis sluoksnis komfortui - ne mažesnis kaip 35 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 30 mm sluoksnis, perdengtas neaustine putlia medžiaga ne mažesnio kaip 150 gr/ m2 storio. Atlošas turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 35 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/ 1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 30 mm sluoksnis. Atlošo audinys turi būti persiūtas neaustine medžiaga, ne mažesnio kaip 150 gr/m2 storio, kartu su elastiniu putų poliuretanu, ne mažesnio kaip 20 kg/ m3 tankio (ISO 845 arba lygiavertis), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/ 1 arba lygiavertis) - ne mažesnis kaip 10 mm sluoksnis. Apatinė ir viršutinė dalys - sėdima dalis, atlošas ir porankiai turi būti aptraukti audiniu. Akustinė sienutė turi būti paminkštinta, aptraukta paklijuotu audiniu. Naudojamas audinys arba dirbtinė eko oda pagal pasirinkimą, atsparus trinčiams - ne mažiau 300000 sukčių pagal Martindeilo skalę, turi būti skirtas medicinos įstaigoms (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis), atsparus pūkamuisi/ vėlimuisi – ne mažesnis kaip 4-5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), blukimui – ne žemesnė kaip 4-5 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); atsparus vandeniui ir valymui, pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi turėti OEKO-TEX arba lygiavertius sertifikatus. Metalo paviršiai turi būti dengti antikorozine danga, dažyti milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos turi būti derinamos su užsakovu. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai turi būti lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutiniai matmenys ir baldo konstrukcija turi būti derinama su užsakovu. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija (turi būti pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai).		6	Matmenys: aukštis –1400 mm; ilgis –1800 mm; gylis –800 mm. Minkštasuolio pagrindas pagamintas iš plieno vamzdžio, Ø25 mm, sienelės storis - 1,5 mm, su metalo lakšto jungtimis, tarp atramų. Metalas dekoratyviai apdirbtas, visos matomos detalės ir jungtys apdailintos. Atramos su polipropileninėmis kojelėmis. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis išlaiko 120 kg svorį. Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš medienos faneros, dengtos formuojamu porolonu, aptrauktu audiniu. Gaminys turi paaukštiną korpusą - į viršų platinčią akustinę sienelę. Sėdynė pagaminta iš dviejų sluoksnių, elastinio putų poliuretano pagrindu - 30 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/1) - 30 mm sluoksnis; viršutinis sluoksnis komfortui - 35 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/1) - 30 mm sluoksnis, perdengtas neaustine putlia medžiaga 150 gr/ m2 storio. Atlošas pagamintas iš 35 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 2,7-3,4 kPa (ISO 3386/ 1) - 30 mm sluoksnis. Atlošo audinys persiūtas neaustine medžiaga, 150 gr/m2 storio, kartu su elastiniu putų poliuretanu, 23 kg/ m3 tankio (ISO 845), kietumas 3,2-4,4 kPa (ISO 3386/ 1) - 10 mm sluoksnis. Apatinė ir viršutinė dalys - sėdima dalis, atlošas ir porankiai aptraukti audiniu. Akustinė sienutė paminkštinta, aptraukta paklijuotu audiniu. Naudojamas audinys arba dirbtinė eko oda pagal pasirinkimą, atsparus trinčiams - 300000 sukčių pagal Martindeilo skalę, skirtas medicinos įstaigoms (EN ISO 12947-2), atsparus pūkamuisi/ vėlimuisi –4klasė (EN ISO 12945-2), blukimui – 4klasė (EN ISO 105-B02); atsparus vandeniui ir valymui, pagamintas be kenksmingų medžiagų. Naudojamos medžiagos turi OEKO-TEX sertifikatus. Metalo paviršiai dengti antikorozine danga, dažyti milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, onaudojamos medžiagos - atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutiniai matmenys ir baldo konstrukcija derinama su užsakovu. Suteikiama 2 metų garantija (pateikti prekės atitikimo reikalavimams pagrindžiantys dokumentai). RUKSA, JAZZ

BALDŲ CIKLOTRONO INFRASTRUKTŪRAI ŽINIARAŠTIS

Eil Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina už mato vnt, be PVM	Viso kaina be PVM	Viso kaina su PVM
2.	Sėdimieji baldai					
2.1.	Ergonominė, multifunkcinė darbo kėdė	vnt.	48	165,00	7920,00	9583,20
2.2.	Valgomojo kėdė	vnt.	14	130,00	1820,00	2202,20
2.3	Konferencinė kėdė su atlenkiamu staliuku	vnt.	126	125,00	15750,00	19057,50
2.4	Minkštasuolis rūbinei	vnt.	8	220,00	1760,00	2129,60
2.5	Poilsio minkštas kampas 5-6 vietų	vnt.	2	1300,00	2600,00	3146,00
2.6	Lankytojo kėdė	vnt.	22	65,00	1430,00	1730,30
2.7	Minkštasuoliai laukiamajame, su akustine sienele	vnt.	6	850,00	5100,00	6171,00
	Pradinė sutarties vertė Eur:					44 019,80

Tiekėjas

Direktorius
Darius Kavaliauskas

Parašas
Data:

A.V.

Pirkėjas

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai
Gintarė Bagdonaitė

Parašas
Data:



