

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetai	Kiekis	Prėkės pavadinimas, techninė specifikacija, gamintojas
1	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 30 Matmenys: 605x805 mm (±5 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".	vnt	23	„Kermi“ šoninio pajungimo higieninis radiatorius, lygiu paviršiumi PH0300608W02 Tipas: 30 Matmenys: 605x805 mm. Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".
2	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 30 Matmenys: 605x1305 mm (±5 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".	vnt	16	„Kermi“ šoninio pajungimo higieninis radiatorius, lygiu paviršiumi PH0300613W02 Tipas: 30 Matmenys: 605x1305 mm Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".
3	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 20 Matmenys: 605x1005 mm (±5 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".	vnt	1	„Kermi“ šoninio pajungimo higieninis radiatorius, lygiu paviršiumi PH0200610W02 Tipas: 20 Matmenys: 605x1005 mm Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".
4	Plieninis radiatorius: Pajungimas: apatinis Paviršius: profiliuotas Tipas: 33 Matmenys: 300x800 mm (±5 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".	vnt	8	„Kermi“ apatinio pajungimo radiatorius, profiliuotu paviršiumi FTV330300801R2K Tipas: 33 Matmenys: 300x800 mm Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".
5	Plieninis radiatorius: Pajungimas: apatinis Paviršius: profiliuotas Tipas: 22 Matmenys: 600x1400 mm (±5 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".	vnt	2	„Kermi“ apatinio pajungimo radiatorius, profiliuotu paviršiumi FTV220601401R2K Tipas: 22 Matmenys: 600x1400 mm Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½".
6	Plieninis pastatomas konvektorius: Pajungimas: šoninis Matmenys: (plotis x aukštis x ilgis) 210x150x1600 mm (±5 mm) Spalva: balta Komplekte su pastatymo kojelėmis, nuorinimo ventiliu ir akle ½".	vnt	1	„Kermi“ pastatomas konvektorius, šoninio pajungimo KKV 21 015 160 21XK + pastatymo kojelės ZB00860004 Matmenys: (plotis x aukštis x ilgis) 210x150x1600 mm Spalva: balta Komplekte su pastatymo kojelėmis, nuorinimo ventiliu ir akle ½".

Papildomi reikalavimai:

1. Radiatorius pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 40 darbo dienų.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. **(Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą).** Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų.

Komercijos direktorius
Vytautas Mankevičius

