

Eil
Nr

1.1

1.2

1.3

1.4


2.1

2.2

2.3

2.4

2.5



II P.O.D.

MOTORINIO GRANDINIO PJŪKLO nuo 3,0iki 3,5 kw PIRKIMO SPECIFIKACIJA

(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)

HUSQVARNA 550 XP MARK II

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai
1.	Variklis:			
1.1.	benzininis;	benzininis;	Techniniai parametrai	10
1.2.	variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 3,0 ir ne daugiau 3,5 kW;	variklio galia pagal ISO 7293, 3,0 kW;	Techniniai parametrai	12
1.3.	CO2 emisija į aplinką ne daugiau 900 g/kWh;	CO2 emisija į aplinką 813 g/kWh;	Techniniai parametrai	11
1.4.	Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 120 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Garso lygis (išmatuotas) 115 dB(A), pagal lygiavertį standartą.	Techniniai parametrai	11.15
2.	Kiti reikalavimai:			
2.1.	Įrankio svoris (be pjovimo juostos, grandinės) ne daugiau 6,3 kg;	Įrankio svoris (be pjovimo juostos, grandinės) 5,3 kg;	Techniniai parametrai	10
2.2.	ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 5,0 m/s ² ;	ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena 3.3/4.9 m/s ² ;	Techniniai parametrai	11
2.3.	sistema palengvinanti variklio užvedimą (kaip dekompresinis vožtuvas ar kitas sprendimas);	sistema palengvinanti variklio užvedimą AUTO TUNE	Techniniai parametrai	10 Ir Nuoroda⁴ Žr.Lentelės apačioje
2.4.	išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema;	išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema;	Techniniai parametrai	10 Ir Nuoroda⁴ Žr.Lentelės apačioje

2.5.	inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis;	inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis;	Techniniai parametrai	13
2.6.	šoninis grandinės įtempimas;	šoninis grandinės įtempimas;	Nuoroda ³	Nuoroda⁴ Žr.Lentelės apačioje
2.7.	reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas;	reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas;	Techniniai parametrai	10 Ir Nuoroda⁴ Žr.Lentelės apačioje
2.8.	jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga;	jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga;	Techniniai parametrai	10
2.9.	degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių;	degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių;	Techniniai parametrai	9 Ir Nuoroda⁴ Žr.Lentelės apačioje
2.10.	darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 2 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui kiekviename padalinyje;	Fleet su priedais ir 2 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui kiekviename padalinyje;	Techniniai parametrai	6 Ir Nuoroda⁵ Žr.Lentelės apačioje
2.11.	dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%;	dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%;	Techniniai parametrai	7
2.12.	pjūklai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 m.;	pjūklai nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 m.;	Taip	
2.13.	pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylika) mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;	Pjūklui suteikiama 12 (dvylika) mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;	Taip	
2.14.	pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylika) mėn. papildoma garantija, kuri pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodytai garantijai.	pjūklui suteikiama 12 (dvylika) mėn. papildoma garantija, kuri pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 2.13	Taip	

		punkte nurodytai garantijai.		
2.15.	pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta ne trumpesnė kaip 40 cm, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai techninei priežiūrai, 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui);	pjūklas pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta ne trumpesnė kaip 40 cm, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai techninei priežiūrai, 20 litrų variklio alyvos skirtos siūlomam įrankiui);	Techniniai parametrai	14 Ir Nuoroda⁶ Žr.Lentelės apačioje

Nuorodos skirtos Stulpeliui - Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo/tiekėjo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai)

Nuoroda⁴ <https://www.husqvarna.com/lt/grandininiai-pjuklai/550xp-mark-ii/>

Nuoroda⁵ <https://www.husqvarna.com/lt/paslaugos/fleet-services/>

Nuoroda⁶ <https://www.husqvarna.com/lt/degalai-ir-alyva/alyva-dvitakciams-varikliams-hp/?article=587808530>

Eil. Nr.				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.		valu; valo ilgio	reguliavimas gali	

		reguliavimas	pusiau		
--	--	--------------	--------	--	--

		garantija, kuri	pasibaigus šios		
--	--	-----------------	-----------------	--	--

ki

E
N

1

2

3

4

5

