

TVIRTINIMO DETALĖS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

PIRKIMO NR.

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

UAB Ginestra, juridinio asmens kodas 123055551, kurios registruota buveinė yra Lukšio g. 5 B, LT-08221, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arnold Šalkovski, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **tvirtinimo detalių** (toliau – Prekės) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo išlaidomis. Pirkėjas užsaks prekes dalimis, pagal poreikį.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	9 917,36 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų, 36 ct)
PVM	2 082,64 Eur (du tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai, 64 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų, 00 ct)

Prekių sąrašas detalizuotas Sutarties 1 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigyjamoms pagal Sutarties 1 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės trūkumui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepašalintų Prekių trūkumų vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti trūkumus dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo užsakytų ir nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį), pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip vykdyti Sutarties sąlygas, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vaida Vileikienė	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 5 219 9999	+37037326805
Faksas		
El. paštas	aptarnavimas@varztupsaulis.lt	kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarybos specialistė Lina Glebė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vaida Vileikienė	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 5 219 9999	+37037326805
Faksas		
El. paštas	aptarnavimas@varztupsaulis.lt	kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 - Sutarties bendrosios sąlygos (5 priedas) (atskirai nepridedamas).

9.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.3. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties

vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.4. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.5. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.7. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „Ginestra“

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius
Juridinio asmens kodas 123055551
PVM mokėt. kodas LT230555515
A.s. LT507300010091164606
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
Arnold Šalkovskis
Parašas
Data:
A.V.

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Viešųjų pirkimų specialistė Sandra Bielinienė, (8 37) 326257, el. p. sandra.bieliniene@kaunoklinikos.lt

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis vnt. be PVM, Eur	Įkainis vnt. su PVM, Eur	Produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai	Gamintojas
1	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0337	0,0408	ISO4014/DIN931 M6x30-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
2	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0293	0,0354	ISO4014/DIN931 M6x40-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
3	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0358	0,0434	ISO4014/DIN931 M6x50-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
4	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0455	0,0551	ISO4014/DIN931 M6x60-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
5	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0566	0,0685	ISO4014/DIN931 M6x80-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD

6	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0592	0,0716	ISO4014/DIN931 M6x100-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	LONGFAST HK CO., Limited
7	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0539	0,0652	*ISO4014/DIN931 M8x35-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
8	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0687	0,0832	ISO4014/DIN931 M8x50-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD
9	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0789	0,0954	ISO4014/DIN931 M8x70-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD
10	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 90 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,1005	0,1216	ISO4014/DIN931 M8x90-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD
11	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0955	0,1155	DIN931 M10x40-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD

12	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,1853	0,2242	DIN931 M10x60-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD
13	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	0,1480	0,1791	DIN931 M10x80-8.8-Zn (Varžtas) Dalinis sriegis	CHINFAST co.LTD
14	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0200	0,0242	ISO4017/DIN933 M6x30-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
15	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0244	0,0296	ISO4017/DIN933 M6x40-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
16	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0394	0,0476	ISO4017/DIN933 M8x30-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
17	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0558	0,0676	ISO4017/DIN933 M8x50-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD

18	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0129	0,0156	ISO4017/DIN933 M6x12-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
19	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 20 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0167	0,0202	ISO4017/DIN933 M6x20-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
20	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0236	0,0286	ISO4017/DIN933 M6x40-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
21	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0305	0,0369	ISO4017/DIN933 M6x50-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
22	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0527	0,0637	ISO4017/DIN933 M6x80-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
23	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0257	0,0311	ISO4017/DIN933 M8x12-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD

24	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 20 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0314	0,0380	ISO4017/DIN933 M8x20-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
25	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0471	0,0570	ISO4017/DIN933 M8x40-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
26	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0558	0,0676	ISO4017/DIN933 M8x50-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
27	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0803	0,0971	ISO4017/DIN933 M8x70-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
28	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0799	0,0966	ISO4017/DIN933 M8x80-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
29	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1003	0,1214	ISO4017/DIN933 M8x100-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD

30	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0895	0,1084	DIN933 M10x40-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
31	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0940	0,1137	DIN933 M10x50-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
32	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1095	0,1325	DIN933 M10x60-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
33	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1336	0,1617	DIN933 M10x80-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
34	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1196	0,1447	DIN933 M12x40-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
35	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1324	0,1602	DIN933 M12x50-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD

36	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1556	0,1883	DIN933 M12x60-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
37	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,1928	0,2332	DIN933 M12x80-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
38	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,2313	0,2799	DIN933 M12x100-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
39	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,2692	0,3257	ISO4017/DIN933 M16x50-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
40	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,3043	0,3682	ISO4017/DIN933 M16x60-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
41	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,3437	0,4159	ISO4017/DIN933 M16x70-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD

42	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,3773	0,4565	ISO4017/DIN933 M16x80-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
43	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,5712	0,6911	ISO4017/DIN933 M16x120-8.8-Zn (Varžtas) Pilnas sriegis	CHINFAST co.LTD
44	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0037	0,0045	ISO4032/DIN934 M4-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD
45	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0040	0,0049	ISO4032/DIN934 M6-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD
46	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0072	0,0087	ISO4032/DIN934 M8-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD
47	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0158	0,0191	DIN934 M10-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD
48	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0229	0,0277	DIN934 M12-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD
49	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0339	0,0411	DIN934 M14-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD

50	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0455	0,0550	ISO4032/DIN934 M16-Zn (Veržlė)	CHINFAST co.LTD
51	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0010	0,0012	DIN125 M4-Zn (Poveržlė)	ASMET sp.zo.o
52	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0019	0,0023	ISO7089 M6-Zn (Poveržlė)	LONGFAST HK CO., Limited
53	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0044	0,0053	ISO7089 M8-Zn (Poveržlė)	CHINFAST co.LTD
54	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0092	0,0112	ISO7089 M10-Zn (Poveržlė)	CHINFAST co.LTD
55	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0137	0,0165	ISO7089 M12-Zn (Poveržlė)	CHINFAST co.LTD
56	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0182	0,0220	ISO7089 M14-Zn (Poveržlė)	CHINFAST co.LTD
57	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0234	0,0283	ISO7089 M16-Zn (Poveržlė)	CHINFAST co.LTD
58	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0023	0,0028	DIN9021 M4-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD

59	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0051	0,0062	DIN9021 M6-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD
60	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0130	0,0157	DIN9021 M8-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD
61	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0238	0,0287	DIN9021 M10-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD
62	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0451	0,0545	DIN9021 M12-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD
63	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0624	0,0755	DIN9021 M14-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD
64	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0109	0,0132	DIN9021 M16-Zn (Poveržlė) Plati	CHINFAST co.LTD
65	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0008	0,0010	DIN127 M4-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD
66	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0025	0,0031	DIN127 M6-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD
67	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0048	0,0058	DIN127 M8-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD

68	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0075	0,0090	DIN127 M10-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD
69	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0104	0,0126	DIN127 M12-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD
70	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0164	0,0199	DIN127 M14-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD
71	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0254	0,0307	DIN127 M16-Zn (Poveržlė) Spyruoklinė	CHINFAST co.LTD
72	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 1000 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,2264	0,2739	DIN975 M6x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
73	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 1000 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,3357	0,4062	DIN975 M8x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
74	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 1000 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,5197	0,6288	DIN975 M10x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
75	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Ilgis: 1000 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,7384	0,8934	DIN975 M12x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited

76	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	1,0240	1,2390	DIN975 M14x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
77	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	1,3971	1,6904	DIN975 M16x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
78	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	1,0240	1,2390	DIN975 M14x1000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
79	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,5564	0,6732	DIN975 M6x2000-Zn (srieginis strypas)	CHINFAST co.LTD
80	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,6727	0,8140	DIN975 M8x2000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
81	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	1,0394	1,2576	DIN975 M10x2000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
82	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	1,4739	1,7834	DIN975 M12x2000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited
83	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	2,0461	2,4758	DIN975 M14x2000-Zn (srieginis strypas)	LONGFAST HK CO., Limited

84	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 60 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,0807	0,0977	Smeigė sr+med M8x60-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O
85	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,1004	0,1214	Smeigė sr+med M8x80-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O
86	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 100 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,1192	0,1442	Smeigė sr+med M8x100-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O
87	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 120 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,1195	0,1446	Smeigė sr+med M8x120-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O
88	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,1304	0,1578	Smeigė sr+med M10x80-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O
89	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 100 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,1589	0,1922	Smeigė sr+med M10x100-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O

90	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 140 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	0,2454	0,2970	Smeigė sr+med M10x140-Zn-Torx, WALRAVEN	Walraven SP. Z O O
91	Sraigta įleidžiama PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0078	0,0094	DIN965 M4x20-Zn (Sraigta) PH	ASMET sp.zo.o
92	Sraigta įleidžiama PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0138	0,0166	DIN965 M4x30-Zn (Sraigta) PH	ASMET sp.zo.o
93	Sraigta įleidžiama PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0385	0,0466	DIN965 M4x50-Zn (Sraigta) PH	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
94	Sraigta įleidžiama PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0256	0,0310	DIN965 M5x40-Zn (Sraigta) PH	ASMET sp.zo.o
95	Sraigta įleidžiama PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0487	0,0590	DIN965 M5x60-Zn (Sraigta) PH	F.Reyher Nchfg. GmbH&co
96	Sraigta įleidžiama PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0200	0,0242	DIN965 M6x20-Zn (Sraigta) PH	ASMET sp.zo.o

97	Sraigtas ģleidzima PH galva, kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0307	0,0372	DIN965 M6x30-Zn (Sraigtas) PH	ASMET sp.zo.o
98	Sraigtas ģleidzima PH galva, kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0395	0,0478	DIN965 M6x40-Zn (Sraigtas) PH	ASMET sp.zo.o
99	Sraigtas ģleidzima PH galva, kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0563	0,0681	DIN965 M6x50-Zn (Sraigtas) PH	ASMET sp.zo.o
100	Sraigtas iškilia PH galva, kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0270	0,0327	DIN7985 M5x35-Zn-PH (Sraigtas)	ASMET sp.zo.o
101	Sraigtas iškilia PH galva, kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0363	0,0439	DIN7985 M5x50-Zn-PH (Sraigtas)	ASMET sp.zo.o
102	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampju), kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0292	0,0353	Sraigtas bald. M6x20-ZnG vid.š.	UAB "Marcopol Baltija"
103	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampju), kuris turi tenkinti tokias tehnines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0405	0,0490	Sraigtas bald. M6x30-ZnG vid.š.	UAB "Marcopol Baltija"

104	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0410	0,0497	Sraigtas bald. M6x40-ZnG vid.š.	UAB "Marcopol Baltija"
105	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0529	0,0640	Sraigtas bald. M6x50-ZnG vid.š.	UAB "Marcopol Baltija"
106	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0570	0,0689	Sraigtas bald. M6x60-ZnG vid.š.	UAB "Marcopol Baltija"
107	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	0,0599	0,0725	Sraigtas bald. M6x70-ZnG vid.š.	UAB "Marcopol Baltija"
108	Lynas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm $\pm$ 0,2 mm; Struktūra: 7x19 Nerūdijančio plieno.	m	0,3670	0,4441	Trosas d3,0-A4 (7x19) Nerūdijančio plieno	Schafer+Peters GMBH
109	Lyno suspaudiklis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm $\pm$ 0,2 mm; Nerūdijančio plieno.	Vnt.	0,3423	0,4142	Troso suspaudiklis 3-A4 (~DIN741)	Schafer+Peters GMBH
110	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 35 mm $\pm$ 0,5 mm; Gipso kartonui, į medieną.	Vnt.	0,0053	0,0064	Medsr. GK med. 3,5x35 Gipso kartonui, į medieną	CHINFAST co.LTD

111	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į medieną.	Vnt.	0,0060	0,0073	Medsr. GK med. 3,5x45 Gipso kartonui, į medieną	CHINFAST co.LTD
112	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0048	0,0058	Medsr. GK met. 3,5x25 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD
113	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0053	0,0064	Medsr. GK met. 3,5x35 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD
114	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0060	0,0073	Medsr. GK met. 3,5x45 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD
115	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 55 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0075	0,0091	Medsr. GK met. 3,5x55 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD
116	Medsraigtis (įleidžiama galva), su grąžteliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0048	0,0058	Medsr. GK met. 3,5x25 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD
117	Medsraigtis (įleidžiama galva), su grąžteliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0053	0,0064	Medsr. GK met. 3,5x35 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD

118	Medsraigtis (įleidžiama galva), su grąžteliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	0,0060	0,0073	Medsr. GK met. 3,5x45 Gipso kartonui, į metalą.	CHINFAST co.LTD
119	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 13 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0042	0,0051	Savisriegis LY 4,2x13- Zn Į metalą	CHINFAST co.LTD
120	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0047	0,0056	Savisriegis LY 4,2x16- Zn Į metalą	CHINFAST co.LTD
121	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0051	0,0062	Savisriegis LY 4,2x19- Zn Į metalą	CHINFAST co.LTD
122	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0059	0,0071	Savisriegis LY 4,2x25- Zn Į metalą	CHINFAST co.LTD
123	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 32 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0069	0,0083	Savisriegis LY 4,2x32- Zn Į metalą	CHINFAST co.LTD
124	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 13 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	0,0050	0,0060	Savigręžis LYG 4,2x13- Zn Į metalą su grąžteliu.	CHINFAST co.LTD

125	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžtelio.	Vnt.	0,0056	0,0067	Savigrėžis LYG 4,2x16-Zn Į metalą su grąžtelio.	CHINFAST co.LTD
126	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžtelio.	Vnt.	0,0060	0,0073	Savigrėžis LYG 4,2x19-Zn Į metalą su grąžtelio.	CHINFAST co.LTD
127	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžtelio.	Vnt.	0,0071	0,0085	Savigrėžis LYG 4,2x25-Zn Į metalą su grąžtelio.	CHINFAST co.LTD
128	Savisriegis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 32 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžtelio.	Vnt.	0,0083	0,0100	Savigrėžis LYG 4,2x32-Zn Į metalą su grąžtelio.	CHINFAST co.LTD
129	Medvarštis (šešiakampė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0213	0,0258	DIN571 M6x80-Zn (Medv.šeš.galva)	CHINFAST co.LTD
130	Medvarštis (šešiakampė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0360	0,0436	DIN571 M8x80-Zn (Medv.šeš.galva)	CHINFAST co.LTD

131	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0030	0,0036	Medsr.įl.g. 3x16-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
132	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0021	0,0025	Medsr.įl.g. 3x20-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
133	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0030	0,0036	Medsr.įl.g. 3x30-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
134	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0041	0,0049	Medsr.įl.g. 3,5x35-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
135	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0000	0,0000	Medsr.įl.g. 3,5x40-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
136	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0029	0,0034	Medsr.įl.g. 4x16-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD

137	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0033	0,0040	Medsr.įl.g. 4x20-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
138	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0045	0,0054	Medsr.įl.g. 4x30-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
139	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0051	0,0062	Medsr.įl.g. 4x35-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
140	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0059	0,0071	Medsr.įl.g. 4x40-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
141	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0072	0,0087	Medsr.įl.g. 4x50-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
142	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0098	0,0118	Medsr.įl.g. 4x70-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD

143	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0127	0,0154	Medsr.įl.g. 4,5x35-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
144	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0148	0,0180	Medsr.įl.g. 4,5x50-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
145	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0068	0,0082	Medsr.įl.g. 5x40-Zn Pilnu Sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited
146	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0116	0,0140	Medsr.įl.g. 5x50-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
147	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0179	0,0216	Medsr.įl.g. 5x60-Zn Pilnu Sriegiu	CHINFAST co.LTD
148	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0133	0,0160	Medsr.įl.g. 4x45/30-Zn Daliniu sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited

149	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0143	0,0173	Medsr.įl.g. 4x50/30-Zn Daliniu sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited
150	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0163	0,0197	Medsr.įl.g. 4x60/36-Zn Daliniu sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited
151	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0069	0,0083	Medsr.įl.g. 4,5x50/30-Zn Daliniu sriegiu	Nova.Fasten er company limited
152	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0254	0,0307	Medsr.įl.g. 4,5x70/50-Zn Daliniu sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited
153	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0155	0,0187	Medsr.įl.g. 5x70/50-Zn Daliniu sriegiu	CHINFAST co.LTD
154	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 100 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0910	0,1101	Medsr.įl.g. 6x100/60-Zn Daliniu sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited

155	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0446	0,0539	Medsr.įl.g. 6x120/68-Zn Daliniu sriegiu	LONGFAST HK CO., Limited
156	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0054	0,0065	Medsr.įl.g. 3,5x35-ZnG Pilnu sriegiu	CHINFAST co.LTD
157	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0045	0,0054	Medsr.įl.g. 3,5x40-ZnG Pilnu sriegiu	CHINFAST co.LTD
158	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0059	0,0071	Medsr.įl.g. 4x30-ZnG Pilnu sriegiu	CHINFAST co.LTD
159	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0086	0,0103	Medsr.įl.g. 4x45-ZnG Pilnu sriegiu	CHINFAST co.LTD
160	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0064	0,0077	Medsr.įl.g. 4x40/24- ZnG Pilnu sriegiu	Nova.Fasten er company limited

161	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0081	0,0098	Medsr.įl.g. 4x50/30-ZnG Pilnu sriegiu	Nova.Faster company limited
162	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0114	0,0138	Medsr.įl.g. 5x50/30-ZnG Pilnu sriegiu	CHINFAST co.LTD
163	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 110 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0531	0,0643	Medsr.įl.g. 6x110/68-ZnG Pilnu sriegiu	Nova.Faster company limited
164	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0369	0,0446	Medsr.įl.g. 6x120/68-ZnG Pilnu sriegiu	CHINFAST co.LTD
165	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0068	0,0082	Medsr.įl. TX g. 3,5x35/16-ZnG KMWHT/WKCS,WKRET-MET Torx galva daliniu sriegiu	WKRET-MET" SP. Z O.O.
166	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0074	0,0089	Medsr.įl. TX g. 4x30/16-ZnG KMWHT/WKCS,WKRET-MET Torx galva daliniu sriegiu	WKRET-MET" SP. Z O.O.

167	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 100 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0507	0,0613	Medsr.įl. TX g. 6x100/70-ZnG KMWHT/WKCS,WKR ET-MET Torx galva daliniu sriegiu	WKRET- MET" SP. Z O.O.
168	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0659	0,0797	Medsr.įl. TX g. 6x120/70-ZnG KMWHT/WKCS,WKR ET-MET Torx galva daliniu sriegiu	WKRET- MET" SP. Z O.O.
169	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0122	0,0147	Medsr.įl. TX g. 4,5x50/30-ZnG KMWHT/WKCS,WKR ET-MET Torx galva daliniu sriegiu	WKRET- MET" SP. Z O.O.
170	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu.	Vnt.	0,0152	0,0183	Medsr.įl. TX g. 5x50/30-ZnG KMWHT/WKCS,WKR ET-MET Torx galva daliniu sriegiu	WKRET- MET" SP. Z O.O.
171	Medsraigtis terasai (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu; Spalva: Ruda.	Vnt.	0,0243	0,0294	Medsr. terasoms 5x50/30-C4, rud. TORX OD, VPFIX Lauko darbams daliniu sriegiu	Nova.Fasten er company limited
172	Medsraigtis terasai (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu; Spalva: Žalia.	Vnt.	0,0311	0,0376	Medsr. terasoms 5x60/35-C4, žal. TORX OD, VPFIX Lauko darbams daliniu sriegiu	Nova.Fasten er company limited

173	Medsraigtis terasai, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams.	Vnt.	0,0485	0,0587	Medsr.teras. 4,2x60 C4, (350 vnt.) CAMO Lauko darbams	UAB "MDS terasos"
174	Medsraigtis grindinems lentoms, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 42 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuoti.	Vnt.	0,0140	0,0169	Medsraigtis grindinems lentoms 3,9x42-ZnG, VPFIX	Nova.Fastener company limited
175	Medsraigtis grindinems lentoms, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 58 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuoti.	Vnt.	0,0164	0,0198	Medsraigtis grindinems lentoms 3,9x58-ZnG, VPFIX	Nova.Fastener company limited
176	Medsraigtis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 35 mm $\pm$ 0,5 mm; Pilnu sriegiu.	Vnt.	0,0347	0,0420	Medsraigtis pad.galva 4x35 WIROX, SPAX-S, SPAX Pilnu sriegiu	SPAX International GmbH&Co. KG
177	Medsraigtis (pusapvalė TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuoti.	Vnt.	0,0161	0,0194	Medsr.pusap.g. 5x40/30-Zn TORX WKLC, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
178	Medsraigtis (pusapvalė TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuoti.	Vnt.	0,0209	0,0252	Medsr.pusap.g. 5x50/40-Zn TORX WKLC, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
179	Medsraigtis (didesnė TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams.	Vnt.	0,0597	0,0722	Medsraigtis pad.galva 5x40 WIROX, SPAX-S, SPAX Antikorozinis wirox padengimas	SPAX International GmbH&Co. KG

180	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	0,0195	0,0236	Medsraigtis su grąžteliu 3,9x16 WIROX, FEX-A, SPAX Langams su grąžteliu	SPAX International GmbH&Co. KG
181	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	0,0205	0,0249	Medsraigtis su grąžteliu 3,9x19 WIROX, FEX-A, SPAX Langams su grąžteliu	SPAX International GmbH&Co. KG
182	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	0,0221	0,0267	Medsraigtis su grąžteliu 3,9x25 WIROX, FEX-A, SPAX Langams su grąžteliu	SPAX International GmbH&Co. KG
183	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 32 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	0,0257	0,0311	Medsraigtis su grąžteliu 3,9x32 WIROX, FEX-A, SPAX Langams su grąžteliu	SPAX International GmbH&Co. KG
184	Konfirmatas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0086	0,0103	Konfirmatorius 5x50 Baltai cinkuotas	CHINFAST co.LTD
185	Konfirmatas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0174	0,0211	Konfirmatorius 7x50 Baltai cinkuotas	CHINFAST co.LTD
186	Konfirmatas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	0,0243	0,0294	Konfirmatorius 7x70 Baltai cinkuotas	CHINFAST co.LTD
187	Savigrėžis (pusapvalė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 13 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su	Vnt.	0,0099	0,0119	DIN7504 N4,2x13-Zn (Gr.) Savigrėžis pusapvalia galva su grąžteliu	ASMET sp.zo.o

	grąžteliu.					
188	Savigrėžis (pusapvale galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	0,0132	0,0160	DIN7504 N4,2x19-Zn (Gr.) Savigrėžis pusapvalia galva su grąžteliu	ASMET sp.zo.o
189	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 112 mm ± 0,5 mm; Grūdintas, langams ir staktoms tvirtinti.	Vnt.	0,0549	0,0664	Medsr. grūdintas staktai 7,5x112-Zn MGS TORX	CHINFAST co.LTD
190	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 132 mm ± 0,5 mm; Grūdintas, langams ir staktoms tvirtinti.	Vnt.	0,0646	0,0782	Medsr. grūdintas staktai 7,5x132-Zn MGS TORX	CHINFAST co.LTD
191	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 152 mm ± 0,5 mm; Grūdintas, langams ir staktoms tvirtinti.	Vnt.	0,0814	0,0985	Medsr. grūdintas staktai 7,5x152-Zn MGS TORX	CHINFAST co.LTD
192	Savigrėžis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su sparneliais ir grąžteliu.	Vnt.	0,0225	0,0273	DIN7504 P4,2x25-Zn (Gr. su sparn.) Savigrėžis įl, galva su sparneliais ir grąžteliu	Technicas expansivas INDEX Ispanija

193	Savigręžis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 38 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su sparneliais ir grąžteliu.	Vnt.	0,0058	0,0070	DIN7504 P4,2x38-Zn (Gr. su sparn.) Savigręžis įl, galva su sparneliais ir grąžteliu	Technicas expansivas INDEX Ispanija
194	Stoginis savigręžis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžteliu, į metalą, su EPDM poveržle.	Vnt.	0,0203	0,0245	Stoginis sav.met. K4,8x19-Zn, WKRET-MET Savigręžis su grąžteliu ir EPDM	WKRET-MET" SP. Z O.O.
195	Stoginis savigręžis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžteliu, į medį, su EPDM poveržle.	Vnt.	0,0235	0,0284	Stoginis sav.medž. K4,8x25-Zn, WKRET-MET Savigręžis su grąžteliu ir EPDM	WKRET-MET" SP. Z O.O.
196	Stoginis savigręžis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžteliu, į medį, su EPDM poveržle.	Vnt.	0,0227	0,0274	Stoginis sav.medž. K4,8x35-Zn, WKRET-MET Savigręžis su grąžteliu ir EPDM	WKRET-MET" SP. Z O.O.
197	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0126	0,0152	Kalamas medsr. 6x40-ZnG SM, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
198	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0185	0,0223	Kalamas medsr. 6x60-ZnG SM, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
199	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0246	0,0298	Kalamas medsr. 6x80-ZnG SM, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.

200	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0497	0,0601	Kalamas medsr. 8x100-ZnG SM, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
201	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0587	0,0710	Kalamas medsr. 8x120-ZnG SM, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
202	Smeigė su metriniu ir kalamu medsraigčio sriegiu bei kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,3228	0,3906	Smeigė sr M8x80-Zn+med su kaisč.kalam 622 tipas	Walraven SP. Z O O
203	Smeigė su metriniu ir kalamu medsraigčio sriegiu bei kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,3775	0,4568	Smeigė sr M8x100-Zn+med su kaisč.kalam 622 tipas	Walraven SP. Z O O
204	Smeigė su metriniu ir kalamu medsraigčio sriegiu bei kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,4316	0,5222	Smeigė sr M8x120-Zn+med su kaisč.kalam 622 tipas	Walraven SP. Z O O
205	Medsraigis (šešiakampe galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0881	0,1065	Medsr.š.g. + kaištis 8x80 KPR-PIKE K, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
206	Medsraigis (šešiakampe galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0984	0,1191	Medsr.š.g. + kaištis 8x100 KPR-PIKE K, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.

207	Medsraigtis (šešiakampe galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,1220	0,1476	Medsr.š.g. + kaištis 8x120 KPR-PIKE K, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
208	Medsraigtis (įleidžiama galva) su kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0122	0,0147	Medsr.+ kaištis 6x35 KRX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
209	Medsraigtis (įleidžiama galva) su kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0137	0,0165	Medsr.+ kaištis 6x40 KRX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
210	Medsraigtis (įleidžiama galva) su kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0231	0,0280	Medsr.+ kaištis 8x60 KRX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
211	Medsraigtis (šešiakampe galva), poveržle ir nailoniniu kaščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,7643	0,9247	Med.š.g.su pov+kaiš 14x70 X1 EVO (smulk. pak.)	Friulsider S.p.A
212	Kaištis su kilpiniu kabliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 65 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0354	0,0428	Kablys + kaištis 8/4,5x65 WX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
213	Medsraigtis (įleidžiama galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Gipso kartono plokštėms.	Vnt.	0,0414	0,0501	Kaištis 10x50 GKW su medsr., WKRET-MET Gipso kartono plokštėms.	WKRET-MET" SP. Z O.O.
214	Universalus nailoninis kaištis su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2	Vnt.	0,1628	0,1969	Kilpa + kaištis 6/3,5x64 GK RUO, WKRET-MET Universalus nailoninis kaištis su kilpa	WKRET-MET" SP. Z O.O.

	mm; Ilgis: 64 mm $\pm$ 0,5 mm.					
215	Universalus nailoninis kaištis su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 85 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,2213	0,2677	Kilpa + kaištis 8/4,5x85 GK RUO, WKRET-MET Universalus nailoninis kaištis su kilpa	WKRET-MET" SP. Z O.O.
216	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0102	0,0123	Kaištis 6x30 NYLON KNX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
217	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0299	0,0361	Kaištis 8x50 NYLON KNX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
218	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0864	0,1045	Kaištis 12x80 NYLON KNX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
219	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,1184	0,1432	Kaištis 14x80 NYLON KNX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
220	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,1811	0,2191	Kaištis 16x100 NYLON KNX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
221	Universalus nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 35 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0138	0,0167	Kaištis 6x35 univer.NYLON KPW, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
222	Universalus nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,0183	0,0221	Kaištis 6x50 univer.NYLON KPW, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.

223	Universalus nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0294	0,0356	Kaištis 8x50 univer.NYLON KPW, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
224	Prailgintas nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 100 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0837	0,1013	Kaištis 8x100 NYLON (prailg.) W-KPR, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
225	Prailgintas nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0987	0,1194	Kaištis 8x120 NYLON (prailg.) W-KPR, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
226	Kaištis į gipso kartono plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0260	0,0314	Kaištis 10x50 GKK, WKRET-MET Kaištis į gipso kartono plokštes	WKRET-MET" SP. Z O.O.
227	Nailoninis kaištis į gipso kartono plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 15 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 23 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0140	0,0169	Kaištis DRIVA 15x23 NYLON DRN-23, WKRET-MET Nailoninis kaištis į gipso kartono plokštes	WKRET-MET" SP. Z O.O.
228	Metalinis kaištis į gipso kartono plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 15 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 29 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,1727	0,2089	Kaištis DRIVA 15x29 Al.,DRZN-29, WKRET-MET Metalinis kaištis į gipso kartono plokštes	WKRET-MET" SP. Z O.O.
229	Metalinis kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 38 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,0598	0,0724	Įvaras 8/M4-Zn, MOLLY, GK plokštėms (6-12) is kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes ilgis 42mm	Jiaxing Daitong Fastener Co., LTD

230	Metalinis kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 52 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,0736	0,0891	Įvaras 8/M4-Zn, MOLLY, GK plokštėms (20-24) is kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes ilgis 54,8	Jiaxing Daitong Fastener Co., LTD
231	Metalinis kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 58 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,1118	0,1353	Įvaras 10/M5-Zn, MOLLY, GK plokštėms (12-16) is kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes ilgis 62,5	Jiaxing Daitong Fastener Co., LTD
232	Kaištis su plastikine vinimi termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (kalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 200 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0735	0,0889	Kaištis šil.izol. 10x200 plast. LTX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
233	Kaištis su plastikine vinimi termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (kalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 220 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,0840	0,1016	Kaištis šil.izol. 10x220 plast. LTX, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
234	Kaištis su metaline vinimi ir plastikine galva termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (išukamas/įkalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 200 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,1361	0,1646	Kaištis šil.izol. 10x200 LFMG, WKRET-MET Metalinė vinis plastikinė galva	WKRET-MET" SP. Z O.O.
235	Kaištis su metaline vinimi ir plastikine galva termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (išukamas/įkalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 260 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	0,1902	0,2301	Kaištis šil.izol. 10x260 LFMG, WKRET-MET Metalinė vinis plastikinė galva	WKRET-MET" SP. Z O.O.

236	Spiralinis putų polistireno kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 28 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	0,1167	0,1412	Kaištis spiralinis 28x50 WK-DS, WKRET-MET	WKRET-MET" SP. Z O.O.
237	Montavimo kylis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 90x30x15 mm ($\pm$ 2 mm).	Vnt.	0,0378	0,0458	Montavimo kylis 90x30x15 (Nr.3)	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
238	Montavimo kylis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 90x30x17,5 mm ($\pm$ 2 mm).	Vnt.	0,0523	0,0632	Montavimo kylis 90x30x17,5 (Nr.2)	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
239	Montavimo kylis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 90x30x20 mm ($\pm$ 2 mm).	Vnt.	0,0653	0,0790	Montavimo kylis 90x30x20 (Nr.1)	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
240	Montavimo kylis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 149x45x30 mm ($\pm$ 2 mm).	Vnt.	0,1567	0,1895	Montavimo kylis 149x45x30 (Nr.4)	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
241	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm ($\pm$ 5 mm); Storis: 1 mm ($\pm$ 0,1 mm)	Vnt.	0,0416	0,0503	Išlyginamosios kaladėlės 100x30x1	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
242	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm ($\pm$ 5 mm); Storis: 2 mm ($\pm$ 0,1 mm)	Vnt.	0,0420	0,0508	Išlyginamosios kaladėlės 100x30x2	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
243	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm ($\pm$ 5 mm); Storis: 3 mm ($\pm$ 0,1 mm)	Vnt.	0,0425	0,0514	Išlyginamosios kaladėlės 100x30x3	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"

244	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 4 mm (± 0,1 mm)	Vnt.	0,0430	0,0521	Išlyginamosios kaladėlės 100x30x4	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
245	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 5 mm (± 0,1 mm)	Vnt.	0,0442	0,0535	Išlyginamosios kaladėlės 100x30x5	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
246	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 6 mm (± 0,1 mm)	Vnt.	0,0449	0,0543	Išlyginamosios kaladėlės 100x30x6	Konoržiausk o privati įmonė "Reda"
247	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,1804	0,2183	Inkar.su žiedeliu 8x50/5- Zn BAP, CELO	CELO Befestigungs systeme GMBH
248	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 75 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,1879	0,2273	Inkar.su žiedeliu 8x75/10-Zn BAP, CELO	CELO Befestigungs systeme GMBH
249	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 90 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,2054	0,2485	Inkar.su žiedeliu 8x95/30-Zn BAP, CELO	CELO Befestigungs systeme GMBH
250	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 75 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,2497	0,3022	Inkar.su žiedeliu 10x75/10-Zn BAP, CELO	CELO Befestigungs systeme GMBH
251	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 90 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,2631	0,3184	Inkar.su žiedeliu 10x92/17-Zn BAP, CELO	CELO Befestigungs systeme GMBH

252	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,3665	0,4434	Rank. inkar. varžtas 10x80/35-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
253	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,4523	0,5472	Rank. inkar. varžtas 10x100/55-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
254	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,5326	0,6445	Rank. inkar. varžtas 12x70/17-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
255	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,6604	0,7991	Rank. inkar. varžtas 12x100/47-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
256	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,0919	0,1112	Rank. inkar. veržlė 8x40/5-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
257	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 65 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,1318	0,1595	Rank. inkar. veržlė 8x65/30-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
258	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,2230	0,2698	Rank. inkar. veržlė 10x50/10-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A

259	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 77 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,2270	0,2746	Rank. inkar. veržlė 10x77/37-Zn TSA, FRIULSIDER	Friulsider S.p.A
260	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M4.	Vnt.	0,0493	0,0597	Žalvarinis inkaras M4	Kaizens metals India
261	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M5.	Vnt.	0,0496	0,0600	Žalvarinis inkaras M5	Kaizens metals India
262	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M6.	Vnt.	0,0581	0,0703	Žalvarinis inkaras M6	Kaizens metals India
263	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M8.	Vnt.	0,1002	0,1212	Žalvarinis inkaras M8	Kaizens metals India
264	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M10.	Vnt.	0,1662	0,2012	Žalvarinis inkaras M10	Kaizens metals India
265	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M12.	Vnt.	0,3253	0,3936	Žalvarinis inkaras M12	Kaizens metals India
266	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M14.	Vnt.	0,6024	0,7289	Žalvarinis inkaras M14	Kaizens metals India
267	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M16.	Vnt.	0,6782	0,8207	Žalvarinis inkaras M16	Kaizens metals India
268	Rankovinis inkaras su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,3055	0,3697	Rank.anker.kilpa 8x45/M6 CH-AR	Technicas expansivas INDEX Ispanija

269	Rankovinis inkaras su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,5278	0,6386	Rank.anker.kilpa 10x60/M8 CH-AR	Technicas expansivas INDEX Ispanija
270	Rankovinis inkaras su kabliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 45 mm $\pm$ 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	0,2860	0,3461	Rank.anker.kablus 8x45/M6 CH-GA	Technicas expansivas INDEX Ispanija
271	Kniedė (užtraukiama), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Sudėtis: aliuminis/plienas.	Vnt.	0,0051	0,0062	Užtraukiama kniedė 3,2x8,0-Al/Pl (smulk.pak)	Jiaxing Daitong Fastener Co., LTD
272	Kniedė (užtraukiama), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 10 mm $\pm$ 0,2 mm; Sudėtis: aliuminis/plienas.	Vnt.	0,0075	0,0091	Užtraukiama kniedė 4x10-Al/Pl (smulk.pak)	Jiaxing Daitong Fastener Co., LTD
273	Kniedė (užtraukiama), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 16 mm $\pm$ 0,2 mm; Sudėtis: aliuminis/plienas.	Vnt.	0,0114	0,0138	Užtraukiama kniedė 4x16-Al/Pl (smulk.pak)	Jiaxing Daitong Fastener Co., LTD
274	Tolinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 25 mm $\pm$ 0,2 mm; Cinkuotas.	kg	1,9339	2,3400	Vinis tolinė 2,0x25-Zn	UAB 'Metalų prekyba'
275	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,4 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 25 mm $\pm$ 0,2 mm; Cinkuotas.	kg	2,4710	2,9900	Vinis 1,4x25-Zn	UAB 'Metalų prekyba'
276	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,6 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,2 mm;	kg	2,1486	2,5999	Vinis 1,6x40-Zn	UAB 'Metalų prekyba'

	Cinkuotos.					
277	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,2 mm; Cinkuotos.	kg	1,9800	2,3958	Vinis 3,0x70-Zn	UAB 'Metalų prekyba'
278	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 90 mm ± 0,2 mm; Cinkuotos.	kg	2,0153	2,4385	Vinis 3,5x90-Zn	UAB 'Metalų prekyba'
279	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	0,0008	0,0009	Šaudomos Vinys apdailos 1,2x16-ZnG-0°, J16, PREBENA	PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
280	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	0,0010	0,0012	Šaudomos Vinys apdailos 1,2x25-ZnG-0°, J25, PREBENA	PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
281	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	0,0011	0,0014	Šaudomos Vinys apdailos 1,2x30-ZnG-0°, J30, PREBENA	PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
282	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 38 mm ± 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	0,0014	0,0017	Šaudomos Vinys apdailos 1,2x38-ZnG-0°, J38, PREBENA	PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
283	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	0,0015	0,0018	Šaudomos Vinys apdailos 1,2x45-ZnG-0°, J45, PREBENA	PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

284	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	0,0016	0,0020	Vinys apdailos 1,2x50-ZnG-0°, J50, PREBENA	PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
285	Kabė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Tipas: 53 arba analogas; Ilgis: 6 mm $\pm$ 0,2 mm.	Vnt.	0,0008	0,0009	Kabė 6 mm, J, TOPEX (Tip. 53, VX)	TOPEX
286	Viela armatūrai rišti, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Storis: 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm ; Ilgis: 140 mm $\pm$ 5 mm.	Vnt.	0,0096	0,0116	Viela armatūrai rišti 1,2-140mm (1000vnt.)	SIA "DLF"
287	Atkaitinta viela, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Storis: 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm.	kg	1,4040	1,6988	Viela d1,2 atkait. (ritėje)	UAB 'Mechel Nemunas'
288	Montažinis kampainis, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 50x50x35x2,5 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,1269	0,1535	Kampas sujung. 50X50x35x2,5 cinkuoti	Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"
289	Montažinis kampainis, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 70x70x55x2,5 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,2727	0,3300	Kampas sujung. 70X70x55x2,5 cinkuoti	Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"
290	Montažinis kampainis su standumo briauna, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 50x50x35x2 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,1202	0,1454	Kampas sujung. 50X50x35x2 cinkuoti	Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"
291	Montažinis kampainis su standumo briauna, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 50x50x50x2 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,1634	0,1977	Kampas sujung. 50X50x50x2 cinkuoti	Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"

292	Montažinis kampainis su standumo briauna, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 70x70x55x2 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,2039	0,2467	Kampas sujung. 70X70x55x2 cinkuoti	Uždaroji akcinė bendrovė "ARDETAS"
293	Montažinė stačiakampė perforuota juosta, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Juostos plotis: 12 mm $\pm$ 2 mm Cinkuota.	Vnt.	2,2680	2,7443	Mont.juosta 12x0,5 stač. S5 cinkuoti	UAB 'Žalbena'
294	Lyno suspaudiklis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 3 mm $\pm$ 0,5 mm Aliuminis.	Vnt.	0,0360	0,0436	Troso suspaudiklis alium. 3,0 (~DIN3093)	GORALME T SP. Z O.O.
295	Lyno suspaudiklis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 3 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuotas, plokščias.	Vnt.	0,0234	0,0283	Troso suspaudiklis 3-Zn (~DIN741)	CHINFAST co.LTD
296	Lyno apsauginė detalė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 3 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuota.	Vnt.	0,0501	0,0606	Troso apsauga d3,0-Zn (~DIN6899)	GORALME T SP. Z O.O.
297	Lyno tempiklis (kilpabablys), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,3201	0,3873	Troso tempiklis kilpabablys 8-Zn H-O (~DIN1480)	GORALME T SP. Z O.O.
298	Lyno tempiklis (kilpa-kilpa), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuotas.	Vnt.	0,9447	1,1431	Troso tempiklis kilpa-kilpa 8-Zn O-O (~DIN1480)	GORALME T SP. Z O.O.
299	Aliuminis glaistymo kampas, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 25x25x2500 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	0,8918	1,0791	Al. Glaistymo kampas 25x25 (2,5m)	UAB "Ad limina"

300	Aliuminis glaistymo kampas, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 25x25x3000 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	1,0700	1,2947	Al. Glaistymo kampas 25x25 (3,0m)	UAB "Ad limina"
301	Sieninė gembė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: U formos (30x30 mm $\pm$ 0,5 mm), cinkuota; Ilgis: 250 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	2,1231	2,5689	Sieninė konsolė U 30x30 250mm, HDG	Jiangmen Pioneer Import & Export Co., Ltd
302	Sieninė gembė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: U formos (30x30 mm $\pm$ 0,5 mm), cinkuota; Ilgis: 300 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	2,3847	2,8855	Sieninė konsolė U 30x30 300mm, HDG	Jiangmen Pioneer Import & Export Co., Ltd
303	Sieninė gembė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: U formos (30x30 mm $\pm$ 0,5 mm), cinkuota; Ilgis: 400 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	2,8308	3,4253	Sieninė konsolė U 30x30 400mm, HDG	Jiangmen Pioneer Import & Export Co., Ltd
304	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 20-32 mm; Cinkuota.	Vnt.	0,2103	0,2545	Vamzd.sąvarža 20-32 cinkuota	Friulsider S.p.A
305	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 25-40 mm; Cinkuota.	Vnt.	0,2303	0,2787	Vamzd.sąvarža 25-40 cinkuota	Friulsider S.p.A
306	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 35-50 mm; Cinkuota.	Vnt.	0,2699	0,3265	Vamzd.sąvarža 35-50 cinkuota	Friulsider S.p.A
307	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 40-60 mm; Cinkuota.	Vnt.	0,2950	0,3569	Vamzd.sąvarža 40-60 cinkuota	Friulsider S.p.A
308	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 50-70 mm; Cinkuota.	Vnt.	0,3214	0,3889	Vamzd.sąvarža 50-70 cinkuota	Friulsider S.p.A

309	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 60-80 mm; Cinkuota.	Vnt.	0,3453	0,4178	Vamzd.sąvarža 60-80 cinkuota	Friulsider S.p.A
-----	--	------	--------	--------	------------------------------	------------------

Tiekėjas
UAB „Ginestra“

Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius
Juridinio asmens kodas 123055551
PVM mokėt. kodas LT230555515
A.s. LT507300010091164606
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
Arnold Šalkovskis
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas
**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

