

Green

Impregnuota gipskartonio plokštė

Impregnuotos plokštės naudojamos visose normalaus drėgnio, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršija 70 %, pvz., vonios kambarys, vidaus patalpų įrengimo srityse.



DETALĖS

Techninė informacija

- Plokštės tipas pagal EN 520: H2
- Kraštų tipas: HRAK
- Degumo klasė: A2-s1, d0
- Vandens garų laidumo koeficientas μ : 10/4
- Šilumos laidumo koeficientas λ : 0,25 W/(mK)
- Svoris (12,5 mm): 8,5 kg/m²
- Gniuždymo stipris: $\geq 3,5$ N/mm²

Naudojimas ir savybės

Plokštės, tinkamos įrengiant gipskartonio lubas ir pertvaras, mansardas, įrengiant sienų aptaisymą.

- Vidaus darbams
- Paprastas montavimas
- Lenkiama
- Frezuojant galima išgauti įvairius dekoratyvius profilius
- Impregnuota, t. y. būdingas mažesnis vandens įgeriamumas.

Darbo eiga

Montavimas atliekamas pagal atitinkamas normas ir pagal atitinkamus sausosios statybos techninius lapus.

Darbai su gipso plokštėmis tinkamiausios aplinkos sąlygos yra: santykinė oro drėgmė nuo 40 iki 80%, o patalpos temperatūra virš +5°C.

Atsisiuntimai

Aprašymas	Data	Dokumento tipas	
Gipskartonio pertvaros - metalinio karkaso - W11.lt	Gruodis 2017	Bukletas	PDF 4,0 MB 44 Puslapiai
Lubų sistemos iš gipskartonio plokščių - D11.lt	Kovas 2015	Bukletas	PDF 5,0 MB 28 Puslapiai
Green	Lapkritis 2021	Saugos duomenų lapas	PDF 148 KB 8 Puslapiai
Green	Liepa 2019	Techninių duomenų lapas	PDF 265 KB 2 Puslapiai
Šachtinės sienos sistemos -W62.lt	Liepa 2020	Bukletas	PDF 1,0 MB 20 Puslapiai
Green 12,5	Rugpjūtis 2018	Eksplatacinių savybių deklaracija	PDF 174 KB 1 Puslapis
Sausosios statybos sistemų iš gipskartonio montavimo taisyklės	Sausis 2020	Bukletas	PDF 12,0 MB 88 Puslapiai

PRODUKTO VARIANTAS

Green
Plotis mm
1200120012001200
Ilgis mm
2000250026003000
Storis mm
12.512.512.512.5
Produkto kodas
00066308000663090006631000066311
EAN kodas
5901793350080475061400149359017933500734003982248695

Green
Plotis mmIlgis mmStoris mmProdukto kodasEAN kodas
1200200012.5000663085901793350080
1200250012.5000663094750614001493
1200260012.5000663105901793350073