

## VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius,

2024 m. \_\_\_\_\_

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir uždaroji akcinė bendrovė B.Braun Medical (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi atvirą konkursą „Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (aneurizmų klipsai, priemonės prie "Midas Rex MR7" ir "IPC" ir kitos priemonės) Nr. 6141“ (CVP IS Nr. 693057), sudarė šią sutartį:

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui aneurizmų klipsus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

### 2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 54969,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai). PVM suma: 2748,45 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 45 ct). **Pradinė (maksimali) sutarties kaina su PVM: 57717,45 Eur** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniolika eurų 45 ct) (*tiesiogio pasiūlymo kaina*).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma Sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.4.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.4.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.4.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:  $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a\right)$ , kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a<sub>1</sub> – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (06 SVEIKATA) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  $k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100$ ,

(proc.) kur Ind<sub>naujausias</sub> – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA).

Ind<sub>pradžia</sub> – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (06 SVEIKATA). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.4.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikoma techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos ir pan.) ir Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.

### **3. PERKAMOS PREKĖS**

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

### **4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA**

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 5 darbo dienas.

4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.3. Paskirtas atsakingas asmuo –

### **5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA**

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekęs vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

### **6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ**

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

### **7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ**

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės (be PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (be PVM).

### **8. FORCE MAJEURE**

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

### **9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant atsiskaitymus tarp šalių - 20 mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį išpėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

## 10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatytų Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka LR teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo [redacted].

10.12. Aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti sutarties priede Nr.1

## 11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

11.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

11.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

## 12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### Pardavėjas

UAB B.Braun Medical  
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius  
Įmonės kodas 111551739  
PVM mok. kodas LT115517314  
A.s.: LT61 7044 0600 0109 7040

### Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius  
Įmonės kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
Swedbank AB, b/k 73000

AB SEB bankas, b.k. 70440  
El.p. office.lt@bbraun.com

Direktorius Kęstutis Liauba

A.s. LT227300010036745491  
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

## SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

## I. IKAINIAI

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas                                                                                        | mato vnt. | Maksimalus kiekis* | Įkainis 1 vnt. Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su 5% PVM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| <b>4</b>           | <b>MEDICINOS PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI</b>                                                                       |           |                    |                           |                  |                     |
|                    | <b>Aneurizmų klipsai</b>                                                                                          |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.1                | Standartinio dydžio laikinam naudojimui („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai            |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.1.1              | Tiesūs klipsai                                                                                                    | vnt.      | 5                  | 108,00                    | 540,00           | 567,00              |
|                    | Lenkti klipsai                                                                                                    |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.1.2              | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu                                                                          | vnt.      | 1                  | 120,00                    | 120,00           | 126,00              |
| 4.1.3              | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu                                                                          | vnt.      | 1                  | 145,00                    | 145,00           | 152,25              |
| 4.1.4              | Tolygiai išlenktas kabliu (J forma)                                                                               | vnt.      | 1                  | 160,00                    | 160,00           | 168,00              |
|                    | Durtuvo formos                                                                                                    |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.1.5              | Durtuvo (bayonet) formos                                                                                          | vnt.      | 1                  | 167,00                    | 167,00           | 175,35              |
| 4.1.6              |                                                                                                                   | vnt.      | 3                  | 173,00                    | 519,00           | 544,95              |
|                    | Lenkti kampu                                                                                                      |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.1.7              | žemyn 45±3° kampu                                                                                                 | vnt.      | 1                  | 120,00                    | 120,00           | 126,00              |
| 4.1.8              | (L formos) žemyn stačiu kampu                                                                                     | vnt.      | 1                  | 145,00                    | 145,00           | 152,25              |
| 4.1.9              | Lenktas kabliu                                                                                                    | vnt.      | 1                  | 160,00                    | 160,00           | 168,00              |
| 4.1.10             | Užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                                                      | vnt.      | 1                  | 145,00                    | 145,00           | 152,25              |
| 4.1.11             | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                        | vnt.      | 1                  | 175,00                    | 175,00           | 183,75              |
|                    | Langiniai klipsai                                                                                                 |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.1.12             | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                                                 | vnt.      | 1                  | 120,00                    | 120,00           | 126,00              |
| 4.1.13             | Užlenktas stačiu kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                           | vnt.      | 1                  | 145,00                    | 145,00           | 152,25              |
| 4.1.14             | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                                                                 | vnt.      | 1                  | 120,00                    | 120,00           | 126,00              |
| 4.1.15             | Lenktas į šoną 45±3° kampu, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                                             | vnt.      | 1                  | 145,00                    | 145,00           | 152,25              |
| 4.2                | <b>Maži laikinam naudojimui („temporary“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai</b>                   |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.2.1              | Tiesūs klipsai                                                                                                    | vnt.      | 4                  | 108,00                    | 432,00           | 453,60              |
| 4.2.2              | Tolygiai nežymiai išlenktas žemyn                                                                                 | vnt.      | 3                  | 145,00                    | 435,00           | 456,75              |
| 4.2.3              | Durtuvo formos                                                                                                    | vnt.      | 2                  | 173,00                    | 346,00           | 363,30              |
| 4.3                | <b>Standartinio dydžio ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai</b> |           |                    |                           |                  |                     |
| 4.3.1              | Tiesūs klipsai                                                                                                    | vnt.      | 50                 | 104,00                    | 5200,00          | 5460,00             |
| 4.3.2              |                                                                                                                   | vnt.      | 4                  | 131,00                    | 524,00           | 550,20              |
| 4.3.3              |                                                                                                                   | vnt.      | 10                 | 144,00                    | 1440,00          | 1512,00             |
| 4.3.4              | Tolygiai išlenkti žemyn nedideliu kampu                                                                           | vnt.      | 35                 | 115,00                    | 4025,00          | 4226,25             |

|        |                                                                                                                                                    |      |    |        |         |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|---------|
| 4.3.5  | Tolygiai išlenkti žemyn vidutiniu kampu                                                                                                            | vnt. | 25 | 138,00 | 3450,00 | 3622,50 |
| 4.3.6  | Tolygiai išlenkti kabliu (J forma)                                                                                                                 | vnt. | 8  | 152,00 | 1216,00 | 1276,80 |
| 4.3.7  | Durtuvo (bayonet) formos                                                                                                                           | vnt. | 8  | 159,00 | 1272,00 | 1335,60 |
| 4.3.8  |                                                                                                                                                    | vnt. | 12 | 165,00 | 1980,00 | 2079,00 |
| 4.3.9  | Užlenktas žemyn 45±3° kampu                                                                                                                        | vnt. | 5  | 116,00 | 580,00  | 609,00  |
| 4.3.10 |                                                                                                                                                    | vnt. | 5  | 138,00 | 690,00  | 724,50  |
| 4.3.11 | Užlenktas (L formos) žemyn stačiu kampu                                                                                                            | vnt. | 8  | 138,00 | 1104,00 | 1159,20 |
| 4.3.12 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn                                                                                                            | vnt. | 1  | 165,00 | 165,00  | 173,25  |
| 4.3.13 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, užlenkta dalis išriesta puslankiu                                                                         | vnt. | 1  | 165,00 | 165,00  | 173,25  |
| 4.3.14 | Lenktas kabliu, distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai                                                                                  | vnt. | 2  | 152,00 | 304,00  | 319,20  |
| 4.3.15 | Distalinis galas išlenktas mažu puslankiu                                                                                                          | vnt. | 1  | 181,00 | 181,00  | 190,05  |
| 4.3.16 | Distalinis galas išlenktas dideliu puslankiu                                                                                                       | vnt. | 2  | 181,00 | 362,00  | 380,10  |
| 4.3.17 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                                                                                       | vnt. | 2  | 138,00 | 276,00  | 289,80  |
| 4.3.18 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                                                         | vnt. | 1  | 175,00 | 175,00  | 183,75  |
| 4.3.19 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                                                                                       | vnt. | 1  | 138,00 | 138,00  | 144,90  |
| 4.3.20 | Tolygiai išlenktas į šoną                                                                                                                          | vnt. | 2  | 138,00 | 276,00  | 289,80  |
|        | Langiniai klipsai                                                                                                                                  |      |    |        |         |         |
| 4.3.21 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                                                                                  | vnt. | 20 | 115,00 | 2300,00 | 2415,00 |
| 4.3.22 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                                                             | vnt. | 5  | 138,00 | 690,00  | 724,50  |
| 4.3.23 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, trumpas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                                                   | vnt. | 2  | 138,00 | 276,00  | 289,80  |
| 4.3.24 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, ilgas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                                                     | vnt. | 2  | 138,00 | 276,00  | 289,80  |
| 4.3.25 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                                                                                                  | vnt. | 8  | 115,00 | 920,00  | 966,00  |
| 4.3.26 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                                                                             | vnt. | 10 | 138,00 | 1380,00 | 1449,00 |
| 4.3.27 |                                                                                                                                                    | vnt. | 1  | 187,00 | 187,00  | 196,35  |
| 4.3.28 |                                                                                                                                                    | vnt. | 1  | 264,00 | 264,00  | 277,20  |
|        | T-formos langiniai klipsai, lango skersmuo 5±0,1 mm                                                                                                |      |    |        |         |         |
| 4.3.29 | kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 45±3°                                                                                   | vnt. | 1  | 253,00 | 253,00  | 265,65  |
| 4.3.30 | simetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3°                                                                       | vnt. | 2  | 253,00 | 506,00  | 531,30  |
| 4.3.31 | asimetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3°                                                                      | vnt. | 1  | 443,00 | 443,00  | 465,15  |
| 4.4    | <b><i>Maži ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti klipsai. Sterilumo galiojimas ne mažiau 8 metų.</i></b> |      |    |        |         |         |
| 4.4.1  | Tiesus, susiaurintais distaliniais galiukais                                                                                                       | vnt. | 18 | 104,00 | 1872,00 | 1965,60 |
| 4.4.2  | Tiesus                                                                                                                                             | vnt. | 26 | 104,00 | 2704,00 | 2839,20 |
| 4.4.3  | Lenktas žemyn, susiaurintais distaliniais galiukais                                                                                                | vnt. | 18 | 138,00 | 2484,00 | 2608,20 |
| 4.4.4  | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu                                                                                                           | vnt. | 26 | 115,00 | 2990,00 | 3139,50 |
| 4.4.5  |                                                                                                                                                    | vnt. | 18 | 138,00 | 2484,00 | 2608,20 |
| 4.4.6  | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu                                                                                                           | vnt. | 8  | 138,00 | 1104,00 | 1159,20 |
| 4.4.7  | Lenktas (J formos) aukštyn ir 45±3° kampu į šoną                                                                                                   | vnt. | 1  | 175,00 | 175,00  | 183,75  |

|        |                              |                                   |    |        |                 |                 |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|
| 4.4.8  | Toligiai išlenktas į šoną    | vnt.                              | 1  | 138,00 | 138,00          | 144,90          |
| 4.4.9  | Durtuvo (bayonet) formos     | vnt.                              | 5  | 207,00 | 1035,00         | 1086,75         |
| 4.4.10 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu | vnt.                              | 1  | 138,00 | 138,00          | 144,90          |
| 4.4.11 | Užlenktas žemyn 45±3° kampu  | vnt.                              | 1  | 138,00 | 138,00          | 144,90          |
| 4.5    | <b>AVM mikro klipsai</b>     |                                   |    |        |                 |                 |
| 4.5.1  | Tiesūs                       | vnt.                              | 28 | 129,00 | 3612,00         | 3792,60         |
| 4.5.2  | Lenkti                       | vnt.                              | 7  | 134,00 | 938,00          | 984,90          |
|        |                              | <b>Viso 4 pirkimo daliai Eur:</b> |    |        | <b>54969,00</b> | <b>57717,45</b> |
|        |                              | <b>5 % PVM suma Eur:</b>          |    |        | 2748,45         |                 |

*\*Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.*

## II SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas                            | Prekės charakteristikos ir komplektacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, kodas gamintojo kataloge |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                       | <b>MEDICINOS PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <b>4</b>           | <b>Aneurizmų klipsai</b>                              | Priemonės turi būti vieno gamintojo bei pilnai suderinamos. Klipsų tipas - Yasargil arba lygiaverčiai. Būtinas spalvinis žymėjimas, charakterizuojantis klipso dydį ir panaudojimo trukmę. Klipsų suderinamumas magnetinio rezonanso lauke ≥ 3 teslų. Sterilioje pakuotėje supakuota po 1 vnt.<br>Įvairios klipsų formos ir matmenys (spaudžiančios dalies ilgis/ atsidarymo plotis/ suspaudimo jėga) | Aesculap AG                                                       |
| 4.1                | Standartinio dydžio laikinam naudojimui („temporary“) | smegenų kraujagyslių aneurizmomis skirti klipsai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
| 4.1.1              | Tiesūs klipsai                                        | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 15,0±0,1 mm/9,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N                                                                                                                                                                                                                                                   | FT240T<br>FT250T<br>FT260T<br>FT280T                              |
|                    | Lenkti klipsai                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 4.1.2              | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu              | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 15,3±0,1 mm/9,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FT242T FT252T FT286T                                              |
| 4.1.3              | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu              | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FT244T FT264T                                                     |
| 4.1.4              | Tolygiai išlenktas kabliu (J forma)                   | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FT323T                                                            |
|                    | Durtuvo formos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 4.1.5              | Durtuvo (bayonet) formos                              | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 2,5±0,1mm; 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 3,5±0,1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | FT270T FT271T                                                     |
| 4.1.6              |                                                       | 7,0±0,1mm/7,9±0,1mm/0,88 ±0,1 N; 9,0±0,1mm/8,7±0,1mm/0,88 ±0,1 N; 12,0±0,1mm/10,2±0,1mm/0,88 ±0,1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FT248T FT258T FT259T                                              |
|                    | Lenkti kampu                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 4.1.7              | žemyn 45±3° kampu                                     | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FT103T FT113T                                                     |

|        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.1.8  | (L formos) žemyn stačiu kampu                                                                                      | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N                                                                                                                          | FT319T FT320T                                  |
| 4.1.9  | Lenktas kabliu                                                                                                     | distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai, 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N                                                                                                            | FT330T                                         |
| 4.1.10 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                                                       | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N; 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N                                                                                                                         | FT246T FT261T                                  |
| 4.1.11 | Tolygiai išlenktas aukštyr ir užlenktas į šoną 45±3° kampu                                                         | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N                                                                                                                                                               | FT273T                                         |
|        | Langiniai klipsai                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 4.1.12 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                                                  | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                    | FT097T<br>FT098T<br>FT099T                     |
| 4.1.13 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                                            | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                                                                                               | FT114T                                         |
| 4.1.14 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                                                                  | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N; 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                   | FT137T<br>FT138T<br>FT150T                     |
| 4.1.15 | Lenktas į šoną 45±3° kampu, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                                              | 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N                                                                                                                                                              | FT152T                                         |
| 4.2    | <b>Maži laikinam naudojimui („temporary“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti klipsai</b>                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 4.2.1  | Tiesūs klipsai                                                                                                     | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 0,88±0,1 N; 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 0,69±0,1 N                                                                                        | FT200T<br>FT210T<br>FT220T                     |
| 4.2.2  | Tolygiai nežymiai išlenktas žemyn                                                                                  | 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N                                                                                                                                                                | FT226T                                         |
| 4.2.3  | Durtuvo formos                                                                                                     | 4,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,69±0,1 N                                                                                                                            | FT227T FT228T                                  |
| 4.3    | <b>Standartinio dydžio ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti klipsai</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 4.3.1  | Tiesūs klipsai                                                                                                     | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N                                                                                    | FT740T<br>FT750T<br>FT760T                     |
| 4.3.2  |                                                                                                                    | 15,0±0,1 mm/ 9,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                              | FT780D                                         |
| 4.3.3  |                                                                                                                    | 17,5±0,1 mm/ 10,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 20,0±0,1 mm/ 11,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 25,0±0,1 mm/ 13,3±0,1 mm/ 1,77±0,1 N                                                                                | FT792D FT790D FE840K                           |
| 4.3.4  | Tolygiai išlenkti žemyn nedideliu kampu                                                                            | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 10,2±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 13,7±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 15,3±0,1 mm/ 9,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N        | FT742T<br>FT752T<br>FT762T<br>FT782T<br>FT786T |
| 4.3.5  | Tolygiai išlenkti žemyn vidutiniu kampu                                                                            | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 6,4±0,1 mm/ 6,1±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 10,3±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                               | FT744T<br>FT754T<br>FT764T<br>FT784T           |
| 4.3.6  | Tolygiai išlenkti kabliu (J forma)                                                                                 | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 8,4±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N; 10,5±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N                                                                                    | FT823T<br>FT824T<br>FT825T                     |
| 4.3.7  | Durtuvo (bayonet) formos                                                                                           | 5,0±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 2,5±0,1 mm; 5,0±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 3,5±0,1 mm; 5,0±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 4,5±0,1 mm | FT770T<br>FT771T<br>FT772T                     |

|        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.3.8  |                                                                            | 7,0±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 9,0±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 12,0±0,1 mm/ 10,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 20,0±0,1mm/13,0±0,1mm/1,77±0,1 N                                                                                | FT748T<br>FT758T<br>FT759T                         |
| 4.3.9  | Užlenktas žemyn 45±3° kampu                                                | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                         | FT603T<br>FT613T                                   |
| 4.3.10 |                                                                            | 9,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 10,6±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 11,8±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,67 ±0,1 N                                                                                                                  | FT810T<br>FT623T<br>FT763T                         |
| 4.3.11 | Užlenktas (L formos) žemyn stačiu kampu                                    | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N; 10,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                   | FT819T<br>FT820T<br>FT822T                         |
| 4.3.12 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn                                    | 6,7±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT850T                                             |
| 4.3.13 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, užlenkta dalis išriesta puslankiu | 9,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT851T                                             |
| 4.3.14 | Lenktas kabliu, distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai          | 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT830T                                             |
| 4.3.15 | Distalinis galas išlenktas mažu puslankiu                                  | 9,3±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT832T                                             |
| 4.3.16 | Distalinis galas išlenktas dideliu puslankiu                               | 11,3±0,1 mm/ 8,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                             | FT833T                                             |
| 4.3.17 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu                                               | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT746T                                             |
| 4.3.18 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu                 | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT773T                                             |
| 4.3.19 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu                                               | 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N                                                                                                                                                                                             | FT761T                                             |
| 4.3.20 | Tolygiai išlenktas į šoną                                                  | 8,6±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT747T                                             |
|        | Langiniai klipsai                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 4.3.21 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                                          | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 11,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 14,1±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 17,0±0,1 mm/ 9,6±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N | FT597T<br>FT598T<br>FT599T<br>FT600T FT610T FT620T |
| 4.3.22 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm                     | 7,8±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 11,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N                                                                                                                   | FT602T FT612T FT622T                               |
| 4.3.23 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, trumpas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm           | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT604T                                             |
| 4.3.24 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, ilgas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm             | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N                                                                                                                                                                                              | FT614T                                             |
| 4.3.25 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm                                          | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 11,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 12,7±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N; 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N                                      | FT637T<br>FT638T<br>FT639T<br>FT640T<br>FT650T     |

|        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.3.26 | Užlenktas $45\pm 3^\circ$ kampu žemyn, lango skersmuo $5,0\pm 0,1$ mm                                                                       | $9,4\pm 0,1$ mm/ $6,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $10,6\pm 0,1$ mm/ $7,2\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $12,2\pm 0,1$ mm/ $7,8\pm 0,1$ mm/ $1,77 \pm 0,1$ N; $6,7\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $6,7\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N | FT642T<br>FT652T<br>FT662T<br>FT644T<br>FT654T |
| 4.3.27 |                                                                                                                                             | $8,1\pm 0,1$ mm/ $7,2\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N                                                                                                                                                                                                                   | FT942T                                         |
| 4.3.28 |                                                                                                                                             | $6,7\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N                                                                                                                                                                                                                   | FT944T                                         |
|        | T-formos langiniai klipsai, lango skersmuo $5\pm 0,1$ mm                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 4.3.29 | kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos $45\pm 3^\circ$                                                                  | $5,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $9,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N                                                                                                                                                               | FT852T<br>FT853T                               |
| 4.3.30 | simetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos $90\pm 3^\circ$                                                      | $5,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $9,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $13,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,77 \pm 0,1$ N                                                                                                          | FT854T<br>FT855T<br>FT856T                     |
| 4.3.31 | asimetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos $90\pm 3^\circ$                                                     | $9,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,47 \pm 0,1$ N; $13,0\pm 0,1$ mm/ $5,5\pm 0,1$ mm/ $1,77 \pm 0,1$ N                                                                                                                                                              | FT864T<br>FT865T                               |
| 4.4    | <b>Maži ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti klipsai. Sterilumo galiojimas ne mažiau 8 metų.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 4.4.1  | Tiesus, susiaurintais distaliniais galiukais                                                                                                | $3,0\pm 0,1$ mm/ $3,3\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $5,0\pm 0,1$ mm/ $4,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N                                                                                                                                                                 | FT680T<br>FT690T                               |
| 4.4.2  | Tiesus                                                                                                                                      | $3,0\pm 0,1$ mm/ $3,3\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $5,0\pm 0,1$ mm/ $4,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $7,0\pm 0,1$ mm/ $4,6\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N                                                                                                              | FT700T<br>FT710T<br>FT720T                     |
| 4.4.3  | Lenktas žemyn, susiaurintais distaliniais galiukais                                                                                         | $4,0\pm 0,1$ mm/ $3,6\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $4,7\pm 0,1$ mm/ $3,8\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N                                                                                                                                                                 | FT694T<br>FT692T                               |
| 4.4.4  | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu                                                                                                    | $4,0\pm 0,1$ mm/ $3,6\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $4,7\pm 0,1$ mm/ $3,8\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $6,6\pm 0,1$ mm/ $4,4\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N                                                                                                              | FT711T<br>FT712T<br>FT722T                     |
| 4.4.5  |                                                                                                                                             | $4,0\pm 0,1$ mm/ $3,6\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $5,2\pm 0,1$ mm/ $4,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N                                                                                                                                                                 | FT713T<br>FT726T                               |
| 4.4.6  | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu                                                                                                    | $5,0\pm 0,1$ mm/ $4,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N; $3,9\pm 0,1$ mm/ $3,5\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ mm                                                                                                                                                                | FT724T FT714T                                  |
| 4.4.7  | Lenktas (J formos) aukštyn ir $45\pm 3^\circ$ kampu į šoną                                                                                  | $4,7\pm 0,1$ mm/ $4,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ N                                                                                                                                                                                                                    | FT807T                                         |
| 4.4.8  | Toligiai išlenktas į šoną                                                                                                                   | $6,3\pm 0,1$ mm/ $6,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ mm                                                                                                                                                                                                                   | FT717T                                         |
| 4.4.9  | Durtuvo (bayonet) formos                                                                                                                    | $4,0\pm 0,1$ mm/ $7,0\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ mm; $7,0\pm 0,1$ mm/ $5,7\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ mm                                                                                                                                                               | FT727T FT728D                                  |
| 4.4.10 | Užlenktas į šoną $45\pm 3^\circ$ kampu                                                                                                      | $5,0\pm 0,1$ mm/ $3,5\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ mm                                                                                                                                                                                                                   | FT716T                                         |
| 4.4.11 | Užlenktas žemyn $45\pm 3^\circ$ kampu                                                                                                       | $7,0\pm 0,1$ mm/ $4,5\pm 0,1$ mm/ $1,08\pm 0,1$ mm/                                                                                                                                                                                                                  | FT806T                                         |
| 4.5    | <b>AVM mikro klipsai</b>                                                                                                                    | Kopitnik tipo arba lygiaverčiai, pagaminti iš "phynox" (kobalto lydinio) arba lygiavertės medžiagos, darbinių dalių vidiniai paviršiai piramidinės struktūros, klipsų užspaudimo svoris 50-70 g.                                                                     |                                                |
| 4.5.1  | Tiesūs                                                                                                                                      | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis $1,7\pm 0,1$ mm; Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis $2,0\pm 0,1$ mm; Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis $2,3\pm 0,1$ mm                                                                 | FE953K FE954K FE955K                           |
| 4.5.2  | Lenkti                                                                                                                                      | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis $1,7\pm 0,1$ mm; Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis $2,0\pm 0,1$ mm; Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis $2,3\pm 0,1$ mm                                                                 | FE963K FE964K FE965K                           |

## APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-3 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams.

1. Jei prekė tiekama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąrašė nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokia sąrašė nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. VIII-1183 LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (lrs.lt).

2. Jei prekė tiekama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant *Forest Stewardship Council* (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. *Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes* (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.

3. Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO<sub>2</sub>) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007;

M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones

### Pardavėjas

UAB B.Braun Medical  
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius  
Įmonės kodas 111551739  
PVM mok. kodas LT115517314  
A.s.: LT61 7044 0600 0109 7040  
AB SEB bankas, b.k. 70440  
El.p. office.lt@bbraun.com

Direktorius Kęstutis Liauba

### Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius  
Įmonės kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
Swedbank AB, b/k 73000  
A.s. LT227300010036745491  
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius