



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 1/05

- Unikalus identifikacinis produkto tipo kodas:
sausai presuotos keraminės plytelės su vandens absorbcija $E \leq 0,5\%$
- Naudojimas ir paskirtis:
galutinei vidaus ir išorės grindų ir sienų apdailai, pastatų viduje ir išorėje
- Gamintojas:
Ceramics Tubądzin II Sp. o.o.
Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków, Lenkija
<https://www.tubadzin.pl/>
- Statinio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Vertinimo sistema 4.
- Darnusis standartas: EN 14411:2012
- Deklaruotinos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Savybės	Techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Atsparumas dūžiams, N	≥ 1300	
pavojingų medžiagų išsiskyrimas: kadmio mg/dm ² švinas gm/dm ²	<0,01 <0,01	
Rišimo/sukibimo stiprumas N/mm ² : Su cementiniais klizais; Su dispersiniais klizais; Su reaktyviosios dervos klizais	$\geq 1,0$ NPD* $\geq 2,0$	
neslystančios savybės pagal standartą CET/TS 16165:2012, Priedą B	$\leq R13$	
Ilgaamžiškumas: Interjero pritaikymui; Išorinis pritaikymas: atsparumas užšalimui atitirpimui (atsparumas šalčiui)	Atitinka Atitinka	
Atsparumas terminiam šokui	Atitinka	
Prisilietimo pojūtis	NPD*	

* Našumas nenustatytas

- Atitinkama techninė dokumentacija arba specialus techninis dokumentas:
aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija buvo išduota pagal reglamentą UE Nr. 305/2011, už kurią atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Parašas gamintojo vardu:
Karol Chmielewski — gamyklos direktorius
(parašas)

Data: 2019-11-15, Ozorkow