

DĖL Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimo

Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – **PO**) vykdo Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimą. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (toliau – **KSL**) 2024 03 25 gavo prašymą paaiškinti kilusius klausimus. Atsižvelgdami į tai, pateikiame detalius paaiškinimus.

Dėl 1 klausimo

Paaškiname, kad 1.58 pozicijai „Akmens vata“ siūloma akmens vata neišskiria jokių pavojingų medžiagų, kaip nurodyta saugaus naudojimo instrukcijos 1 lapo punkte „GHS klasifikacija“ — šis produktas nėra klasifikuojamas, kaip pavojingas, šis produktas yra gaminys. To paties dokumento 3 punkte nurodoma, kad „Šiame produkte nėra medžiagų, kurios <...> yra laikomos pavojingomis sveikatai“.

PRIDEDAMA: 58 pozicija saugaus naudojimo ins INT_SUIS_lt, 6 lapai.

Dėl 2 klausimo

Paaškiname, kad 1.41 „Gipso kartono plokštė (GKP) atspari drėgmei“ pozicijai siūlomos prekės gamybai mnaudojamas popierius yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus. Įrodymui pateikiame popieriaus gamintojo Moritz J. Weig GmbH FSC sertifikatą.

PRIDEDAMA: 41 p popieriaus gamintojo plokštėms sertifikatas, 2 lapai.

Dėl 3 klausimo

Paaškiname, kad 1.18 pozicijai „Akmens masės grindų plytelės“ ir 1.19 pozicijai „Akmens masės grindų plytelės laiptams“ siūlomos plytelės atitinka nurodytą aplinkosauginį reikalavimą — produkto žaliavoje nėra pavojingų medžiagų, tą įrodo pateiktoje eksploatacinių savybių deklaracijoje „18 ir 19 pozicija K188695“ 7 p. lentelėje esanti grafa:

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)::

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Degumo klasė	A1/A1 _n	EN14411:2012
Pavojingų medžiagų emisija - glazūruotos plytelės:	-	-
Pb išskyrimas [mg/dm ²]	nesusiję	EN14411:2012
Cd išskyrimas [mg/dm ²]	nesusiję	EN14411:2012

Dėl 4 klausimo

Paaškiname, kad 1.21 pozicijai „Glazūruotos plytelės sienoms“ siūlomos plytelės atitinka nurodytą aplinkosauginį reikalavimą — pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos 6 punkte nėra nurodyto Stibio (SB), tai reiškia, kad šios medžiagos plytelėse nėra:

6. Deklaruotinos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Savybės	Techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	A1/A1 _{FL}	
Atsparumas dūžiams, N	≥ 1300	
pavojingų medžiagų išsiskyrimas:		
kadmis mg/dm ²	<0,01	
švinas gm/dm ²	<0,01	

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ vardu

Eglė Rilskienė
Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė

