



Vertimas iš anglų k.

Techninių duomenų lapas

Filtru Dirin 230 A2B2E2K2 Hg P3 R D

Gamintojo Pavadinimas ir adresas: D.P.I. S.r.l.

Via di Cervara 42 – 00155 ROMA

Gaminio Tipas:

AAP kvėpavimo takams – kombinuotas filtru



Apibūdinimas: 4341.0654 DIRIN 230 A2B2E2K2Hg P3 RD - vidutinės talpos universalus kombinuotas filtru 2 klasės, kaip dujų filtru, ir 3 klasės kaip dulkių filtru, naudotinas prieš:

- 1** – specifines organines dujas ir garus, kurių virimo temperatūra aukščiau už 65°C;
 - 2** – specifines ne organines dujas ir garus, bet netinkamas prieš anglies monoksidą (CO);
 - 3** – sieros dioksidą ir specifines rūgštines dujas ir garus;
 - 4** – amoniaką ir specifinius amoniako organinius šalutinius produktus;
 - 5** – gyvsidabrio garus;
- * - papildomas testvaimas GB (zarino) dujas

Apsauga nuo aerozolių teikiama klostuotos medžiagos, pagamintos iš stiklo pluošto ir sintetinio rišiklio, sugebančios filtruoti kietąsias ir skystas daleles (dulkės, dūmus ir rūką), priklausomai nuo savo efektyvumo klasės, kaip nurodyta ant filtro. Taip pat filtru efektyvus prieš grybelius ir bakterijas, dėka specialaus filtravimo popieriaus (BIOSTOP).

Filtru, plastikiniame korpuse turinčiame didelį mechaninį atsparumą ir yra su sriegiu atitinkančiu EN 148-1:2001 standarto reikalavimus.

Svoris mažesnis nei 300 g. daro tinkamu naudoti su puskaukėmis, ne tik su pilnomis veido kaukėmis.

Atitikimas standartams: EN 14387:04 + A1:2008 dujų filtrams ir EN 143 dulkių filtrams

Saugojimo trukmė: 5 metai, filtrams vakuminėje pakuotėje 10 metų

Techninės charakteristikos: filtras buvo bandomas notifikuotoje įstaigoje Italcert Nr. 0426 (V.le Sarca 336-20.126 Milano) , laikantis EN 14387 : 04 + A1: 2008 standarto reikalavimų.

Reikalavimai svoriui , trukmei, kvėpavimo pasipriešinimui ir filtro efektyvumui yra pilnai atitinkantys su aukščiau paminėtų standartų reikalavimais.

*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudija.*

