



Agregat prądotwórczy **FV 10001 TRE**

Nr art. 37124



Charakterystyka

- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $< 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 63 A
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 10 h
- Praca bez konieczności zabudowy - Hałas Lwa 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	9,5 kW
Moc znamionowa	8,6 kW
Prąd znamionowy	37,4 A
Silnik	Vanguard
Model	3564
Pojemność	570 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	130 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

Wypożyczenie standardowe

- AVR
- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 63 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Zestaw transportowy Nr art. 28784
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16579

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

/Logotipas: FOGO/

Generatorius

FV 10001 TRE

Gaminio Nr. 37124

Charakteristika

- Įtampos stabilizavimas: ± 1 proc.
- Mažas trukdžių lygis: THD < 4 proc.
- Generatoriaus paleidimo srovė: 300 proc.
- Generatoriaus izoliacijos klasė: H
- Generatoriaus apsaugos lygis: IP 23
- Iš vieno lizdo gaunama visa generatoriaus galia: 63 A
- Vieno bako darbo laikas (galia 75 proc.): 10 val.
- Darbas be korpuso poreikio – triukšmo lygis: 96 dB(A)
- Rėmo profilis: 38 mm

Techniniai parametrai

Dažnis: 50 Hz

Įtampa: 230 V

Didžiausia galia: 9,5 kW

Nominali galia: 8,6 kW

Nominali srovė: 37,4 A

Variklis: „Vanguard“

Modelis: 3564

Talpa: 570 cm³

Aušinimas: Oras

Cilindrai: 2

Taktai: 4

Alyvos dubuo: 1,7 l

Paleidimas: Rankinis + starteris

Kuras: Benzinas

Bakas: 45 l

Sunaudojimas (galia 75 proc.): 4,5 l/val.

Triukšmo lygis: 96 dB(A)

Svoris: 130 kg

Ilgis: 790 mm

Plotis: 580 mm

Aukštis: 765 mm

Standartinė įranga

- Automatinio įtampos reguliavimo sistema (AVR)
- Lizdas: 230 V 16 A
- Lizdas: 230 V 63 A

- Apsauga nuo perkrovos
- Alyvos slėgio jutiklis
- Duslintuvas su išmetimo žarnos jungtimi
- Akumuliatorius
- Darbo laiko skaitiklis

Pasirenkama ir priežiūros įranga

- Išmetamųjų dujų žarna: Gaminio Nr. 15876
- Transportavimo komplektas: Gaminio Nr. 28784
- Priežiūros paketas (oro filtras, uždegimo žvakė, variklio alyva) Gaminio Nr. 16579

Standartai ir direktyvos

- **2000/14 EB**
Triukšmo emisijos direktyva su pakeitimu 2005/88/EB
- **2006/42/EB**
Mašinų direktyva
- **2014/35/ES**
Žemos įtampos direktyva
- **2014/30/ES**
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva

Atnaujinimo data: 2023 m. gruodis

*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.*

