

Vertimas iš anglų kalbos

PILNO VEIDO KAUKĖ

C607 (F) CL. 3



Viso veido kaukė iš EPDM (juoda, minkšta, sintetinė guma), su plačiu regėjimo lauku. Vienas dydis tinka visiems. Atitinka EN 136 3 klasę. Neigiamo slėgio modelis, naudojamas su dulkių, dujų ir kombinuotais filtrais (su sriegine jungtimi, atitinkančia EN 148/1). Vidinė puskaukė pagaminta iš minkštos, nealergizuojančios silikoninės gumos, didesniai patogumui.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

-) Panaudotos medžiagos nesukelia alergijos ar dirginimo naudotojo odai;
-) Geras prisitaikymas prie daugelio veidų;
-) Nuotėkis mažesnis nei 0,05%, o apsaugos koeficientas viršija 2000;
-) Platus regėjimo laukas (viršija EN 136 reikalavimus): viršija 72% natūralaus regėjimo lauko ir viršija 93% persidengiančio regėjimo lauko;
-) Puiki drėgmės šalinimo (prieš rasojojimo) sistema;
-) Kvėpavimo pasipriešinimas (1,8 mbar įkvėpiant ir 2,0 mbar du kartus iškvėpiant 160 l / min. Srautu) gerokai žemesnis už standartinės didžiausias leistinas ribas;
-) Sumažinta negyvoji erdvė (mažiau nei 50% didžiausio leistino);
-) Puikus balso perdavimas dėka priekinės kalbos membranos padėties, leidžiančios naudoti telefoną, radio pasikalbėjimą ir viešojo garso įtaisus;
-) Geras atsparumas liepsnai ir spinduliuojančiai šilumai: kaukė savaime išsiplečia ir išlaiko visišką apsaugą net ir po labai sunkaus bandymo (patvirtinta pagal DIN 58646/10);
-) Standartinis skydelis, pagamintas iš atsparaus smūgiams, įbrėžimams polikarbonato atsparaus net didelėms koncentracijoms, rūgštims. Apsaugotas nuo rasojojimo.
-) Pasirenkama: specialus daugiasluoksnis apsauginio stiklo skydelis;
-) Atspari dažams ir tirpikliams;
-) Greitas ir lengvas užsidėjimas ar nusiėmimas;
-) Daugiau nei 20 metų tarnavimo laikas, jei kvėpavimo takų apsaugos įtaisas yra periodiškai tikrinamas, kaip nurodyta vartotojo vadove;
-) Didelis atsparumas ozonui;
-) Lengva prižiūrėti, valyti ir dezinfekuoti. Visi komponentai gali būti išmontuoti-surinkti be specialių įrankių;
-) Suderinama su apsauginių šalmų naudojimu;
-) Svoris: 580 g.
-) Naudojimo temperatūra -10^o iki +55^o C

C607 klasė 3 gali būti montuojama su šiais Sèkur filtrais:

- 230 serija (su įsukama jungtimi EN 148/1); DIRIN 230, DIRIN 300, DIRIN 500; DIRIN 530

PAGRINDINIAI KOMPONENTAI

- Sintetinės gumos veido dalis su plačiu vidiniu sandarinimu, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti, ir reguliuojamos jungtys galvos dirželiams tvirtinti (patentuota);
- Skydelis ir be iškraipymų ir su plačiu regėjimo lauku, skydelis, pagamintas iš polikarbonato, su stiklo pluoštu sustiprintu sintetinės dervos rėmu, lengvai keičiamas;
-) Vidinė puskaukė pagaminta iš juodos silikoningės gumos, komplektuojama su atbuliniais vožtuvais;
-) Srieginė jungtis, atitinkanti Europos standartą EN 148/1, su kalbos membrana;
-) Du iškvėpimo vožtuvai su kompensacinėmis išankstinėmis kameromis;
-) Penki iš gumos pagaminti elastingi galvos diržai su greito atlaisvinimo sagtimis.

ARTIKULO NUMERIS

C 607 (F) 3 klasė (EPDM guma - vidinė juoda silikoningė puskaukė), kodas 43332048



PRIEDAI

Polikarbonato skydelis - Kodas 42010230

Daugiasluoksnis apsauginio stiklo skydelis - Kodas 42010235

Receptinių lęšių rėmas - Kodas 42010225

Lipnios apsauginės plėvelės (pakuotėje 10 vnt) - Kodas 44323000

Gofruota RM žarna su jungtimis – Kodas 43723127

Nešiojimo dėtuve iš sintetinės dervos – Kodas 42010145

Įsukamas adapteris 230 serijos filtrams – Kodas 42010600

Išardymo įrankis – Kodas 42010026



*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.*


Vertėja
Translator / Переводчик
Eglė Ragulskė-Šakalienė