

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių vandenys“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS
VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS
ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMUI

2024-06-04 Nr. _____

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)	UAB „Skauduva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Vadovo vardas, pavardė	Kęstutis Žala
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1.* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

1.1. Lentelėje pateikiame informaciją apie **Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamės, kad atitiktume Pirkėjo keliamus kvalifikacijos reikalavimus** (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir Kvazisubteikėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju):

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų Ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir jeigu yra Kvazisubteikėjo vardas, pavardė	Nuoroda į Konkurso SPS punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi Ūkio subjekto ar Kvazisubteikėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir / ar Kvazisubteikėją
1.			
2.			

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

1.2. Lentelėje pateikiame informaciją apie žinomus Subteikėjus ir jiems perduodamą vykdyti sutarties dalį:

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kurią ketinama perduoti subteikėjams
1.		
2.		

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

2. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 2.1. Skelbime (jeigu pirkimas buvo skelbiamas) ir pirkimo sąlygose, paskelbtose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Pasiūlymas galioja iki **termino, nurodyto Konkurso SPS 7.3 punkte.**
4. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:
- 5.1. I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai**
(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)	PVM vertė (21 proc.), Eur	Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai			

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

PASTABA. Pasiūlymo vertę I pirkimo daliai į pasiūlymo formą iškelti iš įkainių lentelės (Pasiūlymo formos 1 priedas). Nurodyti duomenys turi sutapti su Excel lentelėje pateiktais duomenimis.

5.2. II pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai

(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM)	PVM vertė (21 proc.), Eur	Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai	880 000,00	184 800,00	1 064 800,00

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

PASTABA. Pasiūlymo vertę II pirkimo daliai į pasiūlymo formą iškelti iš įkainių lentelės (Pasiūlymo formos 1 priedas). Nurodyti duomenys turi sutapti su Excel lentelėje pateiktais duomenimis.

Mūsų siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kurie **laikomi nekonfidencialiais**, vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi (išskyrus asmens duomenis, kurių konfidencialumą reglamentuoja asmens duomenų apsaugos teisės aktai) ir **bus viešinami**:

Eil. Nr.	Dokumentas	Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos, nurodyti, kas ir kokia apimtimi yra konfidencialu**	Konfidencialumą įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu. Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą
1	2	3	4
1.	EBVPD		
2.	Jungtinė pažyma (Registrų centro pažyma)		
3.	Įgaliojimas dalyvauti konkurse		
4.	Įgaliojimas pasirašyti el. parašu		

5.	SPS_10_priedas_ informacija apie įvykdytą sutartį 2024-05-10-s0510		
6.	Grigeo Klaipėda pažyma		
7.	Šiaulių vandenys pažyma		
8.	SPS_8_priedas_ Sutikimo forma 2024-05-10-s0510		
9.	SPS_9_priedas_ tiekėjo deklaracija juridiniams asmenims 2024-05-10-s0510		
10.			
11.	Ildalis 2 priedas įkainiai-galutinis		

**Konfidencialios informacijos apsauga, neturi pažeisti PĮ ir CK nuostatų.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kuriuose pateikta konfidenciali*** informacija, kurios **atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje** (dokumentai su konfidencialia informacija nurodyti lentelėje):

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičiai	Ar dokumente yra konfidenciali os informacijos ? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl	Kartu su pasiūlymu teikiami konfidencialu mą įrodantys dokumentai. <i>Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą</i>
1	2	3	4	5	6
1.	EBVPD	16	Taip	Asmens duomenys	Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą
2.	Jungtinė pažyma (Registrų centro pažyma)	2	Ne		
3.	Įgaliojimas dalyvauti konkurse	1	Taip	Asmens duomenys	Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą
4.	Įgaliojimas pasirašyti el. parašu	1	Taip	Asmens duomenys	Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą
5.	SPS_10_priedas_ informacija apie įvykdytą sutartį 2024-05-10-s0510	1	Ne		
6.	Grigeo Klaipėda pažyma	1	Ne		
7.	Šiaulių vandenys pažyma	2	Ne		
8.	SPS_8_priedas_ Sutikimo forma 2024-05-10-s0510	1	Ne		
9.	SPS_9_priedas_ tiekėjo deklaracija juridiniams asmenims 2024-05-10-s0510	1	Ne		
10.					
11.	Ildalis 2 priedas įkainiai-galutinis	9	Ne		

***Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Visas pasiūlymas bus pavišintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Padalinio vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB „Šiaulių vandenys“

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, REMONTINĖS MOVOS, UŽDAROMOJI ARMATŪRA, HIDRANTAI IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI

Trumpas aprašymas:

Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos, uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai. Pirkimas skaidomas į dalis: I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai; II pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Skauduva

Gatvė ir namo numeris:

Savanorių pr. 123

Pašto kodas:

03150

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.skauduva.lt

E. paštas:

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT217835811

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

Dalyvaujame abiejose dalyse

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

E. paštas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

UAB "Skauduva" Direktorius įgaliojimas Nr. 1923

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

09-05-2024

Vieta

Vilnius

Parašas



UAB „Skauduva“
Į.k. 121783586
Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

2024 m. balandžio 17 d.
Nr. 1923

ĮGALIOJIMAS

Aš, Kęstutis Žala, a.k. _____ UAB „SKAUDUVA“ direktorius, įgalioju
a.k. _____ UAB „SKAUDUVA“ padalinio vadovą dalyvauti konkursuose, rengti, tvirtinti
konkursams skirtą medžiagą ir pasirašyti su konkursais susijusius dokumentus.

Direktorius

Kęstutis Žala



UAB „Skauduva“
Į.k. 121783586
Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

2024 m. balandžio 17d.
Nr. 1924

ĮGALIOJIMAS

Aš, Kęstutis Žala, a.k. _____ UAB „SKAUDUVA“ direktorius, įgalioju |
a.k. _____ UAB „SKAUDUVA“ padalinio vadovą pasirašyti dokumentus saugiu elektroniniu
parašu.

Direktorius

Kęstutis Žala

UAB „Skauduva“
Reg. adresas: Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius
Tel. +370 622 06591
info@skauduva.lt
Įmonės kodas: 121783586
PVM mokėtojo kodas: LT217835811
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją: „Registrų centras“ VĮ

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA *Juridiniams asmenims*

2024-05-10 Nr. -
(Data)
Šiauliai
(Sudarymo vieta)

Aš, Padalinio vadovas,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano (atstovaujamas(-a)) UAB „Skauduva“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujanti UAB „Šiaulių vandenys“ atliekamame „Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos, uždaramoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai“, 720402
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame 2024-05-07d. ,
(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. Kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

- (a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;
- (b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;
- (c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
- d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Padalinio vadovas

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Įkainių pateikimo lentelė II pirkimo dalies. Uždaromoji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Preliminarus Prekių kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Vnr. Kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	Įvadinės sklendės ir fasoninės dalys	Įvadinės požeminės sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui.				
1.1	Įvadinė sklendė DN 20 (3/4")	Slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN16. Pajungimo būdai – srieginis (v/v, v/i).	vnt.	10	4,47	44,70
1.2	Įvadinė sklendė DN 25 (1")	Įvadinė požeminių sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Ketinio korpuso padengimas - epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	vnt.	10	4,47	44,70
1.3	Įvadinė sklendė DN 32 (1"1/4)		vnt.	30	63,00	1 890,00
1.4	Įvadinė sklendė DN 40 (1"1/2)	Velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės, kūgis - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas EPDM, sandarinimo įvorė - bronzinė arba lygiaverčių medžiaga.	vnt.	20	51,81	1 036,20
1.5	Įvadinė sklendė DN 50 (2")		vnt.	10	90,20	902,00
1.6	Įvadinės sklendės rankena įvadinėms sklendėms	Prailginimo velenai reguliuojamo aukščio („teleskopiniai“). Prailginimo velenai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparių medžiagų, lengvos konstrukcijos ir tvirti, lengvai montuojami ir efektyviai valdomi.	vnt.	10	12,00	120,00
1.7	Įvadinės sklendės rankena flanšinėms sklendėms		vnt.	10	12,00	120,00
1.8	Prailginimo velenas įvadinėms sklendėms DN 20/25/32/40/50 H 1,3-1,8 m	Prailginimo velenai reguliuojamo aukščio („teleskopiniai“). Prailginimo velenai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparių medžiagų, lengvos konstrukcijos ir tvirti, lengvai montuojami ir efektyviai valdomi.	vnt.	30	63,69	1 910,70
1.9	Prailginimo velenas įvadinėms sklendėms DN 20/25/32/40/50 H 1,7-2,5 m	Prailginimo veleno adapteris (jungiantis veleną su sklendės vėlu) ir viršutinis adapteris „galva“ pagaminti iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563.	vnt.	20	71,10	1 422,00
1.10	Prailginimo velenas sklendėms DN 65/80/100/125/150 H 1,0-2,0 m	Kapa pagaminta iš ketaus. Kapos atraminė plokštelė - plastikas arba lygiavertė.	vnt.	10	25,66	256,60
1.11	Prailginimo velenas sklendėms DN 65/80/100/125/150 H 2,0-2,5 m		vnt.	10	27,26	272,60
1.12	Prailginimo velenas sklendėms DN 200/250/300 H 1,0-2,0 m		vnt.	10	19,74	197,40
1.13	Prailginimo velenas sklendėms DN 200/250/300 H 2,0-2,5 m		vnt.	10	22,82	228,20
1.14	Prailginimo velenas sklendėms DN 400/500 H 1,0-2,0 m		vnt.	10	14,19	141,90
1.15	Prailginimo velenas sklendėms DN 400/500 H 2,0-2,5 m		vnt.	10	15,42	154,20
1.16	Kapa		vnt.	50	21,90	1 095,00
1.17	Kapos atraminė plokštelė		vnt.	30	8,10	243,00
2	Sklendės ketinės flanšinės GOST tipo su valdymo ratuku	Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
2.1	DN 50	Sklendės korpusas turi būti lygiu dugnu. Sklendės skersmuo nekontingantas per visą sklendės ilgį.	vnt.	80	140,00	11 200,00
2.2	DN 65	Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą, slėgio klasę ir medžiagą.	vnt.	20	150,00	3 000,00
2.3	DN 80		vnt.	10	132,60	1 326,00
2.4	DN 100		vnt.	150	175,00	26 250,00
2.5	DN 125	Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės veleno medžiaga – nerūdijantis plienas ne mažesnis kaip AISI304 klasės. Tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas.	vnt.	10	13,50	135,00
2.6	DN 150		vnt.	80	289,03	23 122,40
2.7	DN 200		vnt.	40	454,48	18 179,20
2.8	DN 250	Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis PN10.	vnt.	10	567,30	5 673,00
2.9	DN 300		vnt.	50	910,00	45 500,00
2.10	DN 350	Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.	vnt.	10	1 403,00	14 030,00
2.11	DN 400	Sklendėse naudojamas žvalvaris turi būti atsparus chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	40	2 187,50	87 500,00
2.12	DN 500		vnt.	10	1 205,00	12 050,00
2.13	DN 600		vnt.	5	1 535,00	7 675,00
3	Sklendės ketinės flanšinės F5 tipo (ilgos) su valdymo ratuku	Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
3.1	DN 50	Sklendės korpusas turi būti lygiu dugnu. Sklendės skersmuo nekontingantas per visą sklendės ilgį.	vnt.	10	71,5	715,00
3.2	DN 65	Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą, slėgio klasę ir medžiagą.	vnt.	5	88	440,00
3.3	DN 80		vnt.	5	101,2	506,00
3.4	DN 100		vnt.	10	126,5	1 265,00
3.5	DN 125	Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės veleno medžiaga – nerūdijantis plienas ne mažesnis kaip AISI304 klasės. Tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas.	vnt.	2	14,06	28,12
3.6	DN 150		vnt.	10	189,75	1 897,50
3.7	DN 200	Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis PN10.	vnt.	10	368,5	3 685,00
3.8	DN 250		vnt.	3	567,3	1 701,90
3.9	DN 300		vnt.	10	910	9 100,00

3.10	DN 350	Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.	vnt.	3	1403	4 209,00
3.11	DN 400	Sklendėse naudojamas žalvaris turi būti atsparus chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	2187,5	21 875,00
3.12	DN 500		vnt.	5	1205	6 025,00
3.13	DN 600		vnt.	2	1535	3 070,00
4	Sklendės ketinės flanšinės F4 tipo (trumpos) su valdymo ratuku	Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
4.1	DN 50	Sklendės korpusas turi būti lygiu dugnu. Sklendės skersmuo nekontantis per visą sklendės ilgį.	vnt.	10	124,22	1 242,20
4.2	DN 65	Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą, slėgio klasę ir medžiagą.	vnt.	5	154,00	770,00
4.3	DN 80		vnt.	5	173,00	865,00
4.4	DN 100	Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), plienas ne mažesnis kaip AISI304 klasės. Tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas.	vnt.	30	198,00	5 940,00
4.5	DN 125	Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis PN10.	vnt.	2	12,33	24,66
4.6	DN 150		vnt.	10	336,00	3 360,00
4.7	DN 200	Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.	vnt.	10	496,00	4 960,00
4.8	DN 250	Sklendėse naudojamas žalvaris turi būti atsparus chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	3	696,00	2 088,00
4.9	DN 300		vnt.	10	872,00	8 720,00
4.10	DN 350		vnt.	3	1 575,00	4 725,00
4.11	DN 400		vnt.	10	1 950,00	19 500,00
4.12	DN 500		vnt.	5	1 045,00	5 225,00
4.13	DN 600		vnt.	2	1 490,00	2 980,00
5	Sklendės peilinės vienpusio sandarinimo su rankiniu valdymu	Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – neekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.				
5.1	DN 50		vnt.	2	37,80	75,60
5.2	DN 65		vnt.	2	40,50	81,00
5.3	DN 80		vnt.	2	42,75	85,50
5.4	DN 100		vnt.	3	200,85	602,55
5.5	DN 125		vnt.	2	19,40	38,80
5.6	DN 150		vnt.	3	282,75	848,25
5.7	DN 200		vnt.	3	430,30	1 290,90
5.8	DN 250		vnt.	2	564,20	1 128,40
5.9	DN 300		vnt.	2	628,60	1 257,20
5.10	DN 350		vnt.	2	669,60	1 339,20
5.11	DN 400		vnt.	2	1 035,00	2 070,00
5.12	DN 500		vnt.	2	1 938,90	3 877,80
5.13	DN 600		vnt.	2	3 059,00	6 118,00
6	Sklendės peilinės dvipusio sandarinimo su rankiniu valdymu	Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – neekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.				
6.1	DN 50		vnt.	2	37,80	75,60
6.2	DN 65		vnt.	2	40,50	81,00
6.3	DN 80		vnt.	2	42,75	85,50
6.4	DN 100		vnt.	3	200,85	602,55
6.5	DN 125		vnt.	2	19,40	38,80
6.6	DN 150		vnt.	3	282,75	848,25
6.7	DN 200		vnt.	3	430,30	1 290,90
6.8	DN 250		vnt.	2	564,20	1 128,40
6.9	DN 300		vnt.	2	628,60	1 257,20
6.10	DN 350		vnt.	2	669,60	1 339,20
6.11	DN 400		vnt.	2	1 170,00	2 340,00
6.12	DN 500		vnt.	2	1 938,90	3 877,80
6.13	DN 600		vnt.	2	3 059,00	6 118,00
7	Sklendės peilinės vienpusio sandarinimo su elektrine pavara	Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – neekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su elektrine pavara ir guminėmis armuotomis tarpinėmis.				
7.1	DN 50	Valdymo pavara turi būti pritaikyta sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavara turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį.	vnt.	2	212,50	425,00
7.2	DN 65	Techniniai reikalavimai elektrinėms pavarams:	vnt.	2	213,30	426,60
7.3	DN 80	Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavara turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavara turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavara turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinės pavaros turi būti informacija apie mechaninio momento didžio mutatorius; Elektrinės pavaros eiga	vnt.	2	214,00	428,00
7.4	DN 100		vnt.	2	2 155,00	4 310,00

7.5	DN 125	Jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavana komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavana turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavana turi turėti grafinį LCD displejų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniams pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavana turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiai laike; Elektrinė pavana turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavana turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displejuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavana turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavana turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavana gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavana turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55°C; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavana pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba.	vnt.	2	220,60	441,20
7.6	DN 150		vnt.	2	2 379,00	4 758,00
7.7	DN 200		vnt.	2	2 493,00	4 986,00
7.8	DN 250		vnt.	2	3 112,00	6 224,00
7.9	DN 300		vnt.	1	3 235,00	3 235,00
7.10	DN 350		vnt.	1	4 005,00	4 005,00
7.11	DN 400		vnt.	1	4 255,00	4 255,00
8	Sklendės peilinės dvipusio sandarinimo su elektrine pavana	Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekelantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su elektrine pavana ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms:				
8.1	DN 50	Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavana turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavana turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavana turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO5211 (arba lygiaverčio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavana komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavana turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavana turi turėti grafinį LCD displejų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniams pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavana turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiai laike; Elektrinė pavana turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavana turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displejuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavana turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavana turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavana gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavana turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55°C; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavana pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba.	vnt.	2	212,5	425,00
8.2	DN 65		vnt.	2	213,3	426,60
8.3	DN 80		vnt.	2	214	428,00
8.4	DN 100		vnt.	2	2155	4 310,00
8.5	DN 125		vnt.	2	220,6	441,20
8.6	DN 150		vnt.	2	2379	4 758,00
8.7	DN 200		vnt.	2	2493	4 986,00
8.8	DN 250		vnt.	2	3112	6 224,00
8.9	DN 300		vnt.	1	3235	3 235,00
8.10	DN 350		vnt.	1	4002	4 002,00
8.11	DN 400		vnt.	1	4255	4 255,00
9	Sklendės peilinės vienpusio sandarinimo su pneumatine pavana	Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekelantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su pneumatine pavana ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai pneumatinėms pavaroms:				
9.1	DN 50	Pneumatinė pavana viengubo veikimo (su spyrukle), normaliai uždara arba pneumaticinė pavana dvigubo veikimo (pagal poreikį); Pneumatinės pavaros korpusas dengtas antikorozine danga (anodavimas, epoksidinė danga ir pan.); Pneumatinės pavaros veikimo principas ne krumpliartinis; Pneumatinė pavana turi būti sukomplektuota su induktyviniais galinių padėčių davikliais 5-25V; Pneumatinė pavana turi veikti prie minimalus 6 bar oro slėgio; Pneumatinė pavana turi turėti oro numetimo droselį eigos laikui	vnt.	2	15,9	31,80
9.2	DN 65		vnt.	2	16,8	33,60
9.3	DN 80		vnt.	2	17,9	35,80
9.4	DN 100		vnt.	2	147	294,00
9.5	DN 125		vnt.	2	29	58,00
9.6	DN 150		vnt.	2	222,6	445,20
9.7	DN 200		vnt.	2	329,7	659,40

9.8	DN 250	reguluoti; Pneumatinės pavaros rimties būsenoje spyruoklės neturi būti suspaustos ir remonto metu, turi nusiimti taip kad nesukeltų personalo traumos pavojaus; Pneumatinės pavaros darbo aplinka 0 - +50°C; Montavimo ant vožtuvo paviršiaus konfigūracija pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio).	vnt.	2	463,4	926,80
9.9	DN 300		vnt.	1	567	567,00
9.10	DN 350		vnt.	1	1056,3	1 056,30
9.11	DN 400		vnt.	1	1247,4	1 247,40
10	Sklendės peilinės dvipusio sandarinimo su pneumatine pavara					
10.1	DN 50	Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis užžoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – neekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su pneumatine pavara ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai pneumatinėms pavaroms: Pneumatinė pavara viengubo veikimo (su spyruokle), normaliai uždara arba pneumatinė pavara dvigubo veikimo (pagal poreikį); Pneumatinės pavaros korpusas dengtas antikorozine danga (anodavimas, epoksidinė danga ir pan.); Pneumatinės pavaros veikimo principas ne krumpliaratinis; Pneumatinė pavara turi būti sukomplektuota su induktyviniais galinių padėčių davikliais 5-25V; Pneumatinė pavara turi veikti prie minimalus 6 bar oro slėgio; Pneumatinė pavara turi turėti oro numetimo droselį eigos laikui reguliuoti; Pneumatinės pavaros rimties būsenoje spyruoklės neturi būti suspaustos ir remonto metu, turi nusiimti taip kad nesukeltų personalo traumos pavojaus; Pneumatinės pavaros darbo aplinka 0 - +50°C; Montavimo ant vožtuvo paviršiaus konfigūracija pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio).	vnt.	2	15,90	31,80
10.2	DN 65		vnt.	2	16,80	33,60
10.3	DN 80		vnt.	2	17,90	35,80
10.4	DN 100		vnt.	2	147,00	294,00
10.5	DN 125		vnt.	2	29,00	58,00
10.6	DN 150		vnt.	2	222,60	445,20
10.7	DN 200		vnt.	2	329,70	659,40
10.8	DN 250		vnt.	2	463,40	926,80
10.9	DN 300		vnt.	1	567,00	567,00
10.10	DN 350		vnt.	1	1 056,30	1 056,30
10.11	DN 400		vnt.	1	1 247,40	1 247,40
11	Tarpflansiniai uždoriai su rankiniu valdymu	Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 402 klasės. Diskas - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tarpinė - EPDM/NBR arba lygiavertės medžiagos. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami su valdymo rankena. Uždoriai didesni kaip d300 turi būti pateikiami kartu su reduktoriais.				
11.1	DN 50		vnt.	2	19,22	38,44
11.2	DN 65		vnt.	2	21,70	43,40
11.3	DN 80		vnt.	2	22,94	45,88
11.4	DN 100		vnt.	3	29,76	89,28
11.5	DN 125		vnt.	2	4,28	8,56
11.6	DN 150		vnt.	3	42,78	128,34
11.7	DN 200		vnt.	3	78,74	236,22
11.8	DN 250		vnt.	3	94,86	284,58
11.9	DN 300		vnt.	2	158,72	317,44
11.10	DN 400		vnt.	2	414,78	829,56
11.11	DN 500		vnt.	2	800,00	1 600,00
11.12	Drugelinis tarpflansinis droseliavimo užžoris DN 50	Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinė temperatūra iki +120°C. Tarpflansiniai droseliai naudojami techninio vandens srauto reguliavimui ir šildymo sistemos reguliavimui. Rankena turi būti sumontuota su rankenėle uždarymo disko padėties užfiksavimui.	vnt.	2	50,00	100,00
11.13	Drugelinis tarpflansinis droseliavimo užžoris DN 65		vnt.	2	55,00	110,00
11.14	Drugelinis tarpflansinis droseliavimo užžoris DN 125		vnt.	2	70,00	140,00
11.15	Drugelinis tarpflansinis droseliavimo užžoris DN 150		vnt.	2	92,00	184,00
12	Tarpflansiniai uždoriai su pneumo pavara	Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Diskas - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tarpinė - EPDM/NBR arba lygiavertės medžiagos. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami su pneumo pavara. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai pneumatinėms pavaroms: Pneumatinė pavara viengubo veikimo (su spyruokle), normaliai uždara arba pneumatinė pavara dvigubo veikimo (pagal poreikį); Pneumatinės pavaros korpusas dengtas antikorozine danga (anodavimas, epoksidinė danga ir pan.); Pneumatinės pavaros veikimo principas ne krumpliaratinis; Pneumatinė pavara turi būti sukomplektuota su induktyviniais galinių padėčių davikliais 5-25V; Pneumatinė pavara turi veikti prie minimalus 6 bar oro slėgio; Pneumatinė pavara turi turėti oro numetimo droselį eigos laikui reguliuoti; Pneumatinės pavaros rimties būsenoje spyruoklės neturi būti suspaustos ir remonto metu, turi nusiimti taip kad nesukeltų personalo traumos pavojaus; Pneumatinės pavaros darbo aplinka 0 - +50°C; Montavimo ant vožtuvo paviršiaus konfigūracija pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio).				
12.1	DN 50		vnt.	2	60,00	120,00
12.2	DN 65		vnt.	2	61,00	122,00
12.3	DN 80		vnt.	2	82,23	164,46
12.4	DN 100		vnt.	3	151,00	453,00
12.5	DN 125		vnt.	2	168,00	336,00
12.6	DN 150		vnt.	3	235,00	705,00
12.7	DN 200		vnt.	2	332,00	664,00
12.8	DN 250		vnt.	2	457,00	914,00
12.9	DN 300		vnt.	2	601,00	1 202,00
12.10	DN 400		vnt.	1	2 076,90	2 076,90
12.11	DN 500		vnt.	1	4 817,35	4 817,35
13	Tarpflansiniai uždoriai su elektros pavara	Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Diskas - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tarpinė - EPDM/NBR arba lygiavertės medžiagos. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami su elektros pavara. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms:				
13.1	DN 50		vnt.	2	29,50	59,00
13.2	DN 65		vnt.	2	29,70	59,40

13.3	DN 80	Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavana turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavana turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavana turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO5211 (arba lygiavėrečio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavana komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavana turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavana turi turėti grafinį LCD displejų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniais pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavana turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiam laikui; Elektrinė pavana turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavana turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displejuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavana turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavana turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavana gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavana turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55°C; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavana pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba.	vnt.	2	35,50	71,00
13.4	DN 100		vnt.	3	551,00	1 653,00
13.5	DN 125		vnt.	2	727,00	1 454,00
13.6	DN 150		vnt.	3	770,00	2 310,00
13.7	DN 200		vnt.	2	919,00	1 838,00
13.8	DN 250		vnt.	2	842,00	1 684,00
13.9	DN 300		vnt.	2	884,00	1 768,00
13.10	DN 350		vnt.	1	1 722,70	1 722,70
13.11	DN 400		vnt.	1	2 121,75	2 121,75
13.12	DN 500		vnt.	1	3 160,20	3 160,20
14	Flanšiniai uždoriai su rankiniu valdymu	Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiavėrečio standarto reikalavimus. Disko medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Flanšinių uždorių pajungimo būdas – flanšinis PN10, flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Sandarinimo medžiaga – EPDM arba lygiavertė. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami kartu su valdymo rankena. Uždorių tipas - dvigubo ekscentriškumo. Atstumas tarp flanšų bus nurodomas užsakant prekes.				
14.1	DN 100		vnt.	3	159,00	477,00
14.2	DN 150		vnt.	3	200,00	600,00
14.3	DN 200		vnt.	3	230,00	690,00
14.4	DN 250		vnt.	2	295,00	590,00
14.5	DN 300		vnt.	2	390,00	780,00
14.6	DN 350		vnt.	2	635,00	1 270,00
14.7	DN 400		vnt.	2	952,00	1 904,00
14.8	DN 500		vnt.	2	1 354,00	2 708,00
14.9	DN 600		vnt.	2	1 974,70	3 949,40
14.10	DN 800		vnt.	2	3 145,88	6 291,76
14.11	DN 900		vnt.	1	980,00	980,00
15	Flanšiniai uždoriai su elektros pavana	Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiavėrečio standarto reikalavimus. Disko medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Flanšinių uždorių pajungimo būdas – flanšinis PN10, flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiavėrečio) standarto reikalavimus. Sandarinimo medžiaga – EPDM arba lygiavertė. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami kartu su elektros pavana. Uždorių tipas - dvigubo ekscentriškumo. Atstumas tarp flanšų bus nurodomas užsakant prekes. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms: Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavana turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavana turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavana turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO5211 (arba lygiavėrečio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavana komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavana turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavana turi turėti grafinį LCD displejų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniais pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavana turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiam laikui; Elektrinė pavana turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavana turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displejuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavana turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavana turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavana gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavana turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka –				
15.1	DN 100		vnt.	3	954,50	2 863,50
15.2	DN 150		vnt.	3	1 897,50	5 692,50
15.3	DN 200		vnt.	3	2 001,00	6 003,00
15.4	DN 250		vnt.	2	2 093,00	4 186,00
15.5	DN 300		vnt.	2	2 185,00	4 370,00
15.6	DN 350		vnt.	2	322,00	644,00
15.7	DN 400		vnt.	2	2 817,50	5 635,00

15.8	DN 500	uždara patalpa: 0 ÷ +55°C; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavara pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba.	vnt.	2	3 335,00	6 670,00
15.9	DN 600		vnt.	1	3 910,00	3 910,00
16	Uždoriai latakiniai rankiniai su valdymo ratu	Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Peilis iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Tvirtinimo elementai iš nerūdijančio plienone žemesnės kaip AISI 304 klasės. Sandarinimas - EPDM/NBR tarpinės arba lygiavertės medžiagos. Pirmas matmuo - plotis, antras matmuo – aukštis.				
16.1	1200x1000 mm		vnt.	1	1 524,00	1 524,00
16.2	900x2380 mm		vnt.	1	1 200,00	1 200,00
17	Kitos įvairios sklendės					
17.1	Sklendė orui DN 250	Peteliškinė sklendė (naudojama Rotork) arba lygiavertė oro padavimui į aerotankus. Korpusas aliuminis. Tipas IQTM500, maitinimas 400V, 3 fazės, 0,43 kW, 4-20mA (arba lygiavertė).	vnt.	2	640,00	1 280,00
17.2	Sklendė dujoms DN 150	Sklendė dujoms - (naudojama gamintojo Watergates) arba lygiavertė, tipas NA – 015, Ex II2G EEx d HB T4, -20°C - +56°C (arba lygiavertė), pavara - gamintojas END – Armaturen Gm Bh & Co.KG, tipas TM 532612/AX-NE159100, -10°C - +60°C (arba lygiavertė).	vnt.	2	300,00	600,00
17.3	Sklendė DN 100 (virinama)	Rutulinė sklendė, skirta vandeniui ir nuotekoms.	vnt.	5	540,00	2 700,00
18	Atbuliniai PVC vožtuvai savitakiniais nuotekų tinklams (galiniai be revizijos)	PVC vožtuvai turi atitikti LST EN 13564 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus.				
18.1	Atbulinis vožtuvas D 110 mm		vnt.	10	212,48	2 124,80
18.2	Atbulinis vožtuvas D 160 mm		vnt.	10	293,04	2 930,40
18.3	Atbulinis vožtuvas D 200 mm		vnt.	10	430,48	4 304,80
18.4	Atbulinis vožtuvas D 250 mm		vnt.	5	107,50	537,50
18.5	Atbulinis vožtuvas D 315 mm		vnt.	5	115,00	575,00
19	Atbuliniai rutuliniai vožtuvai					
19.1	Atbuliniai rutuliniai vožtuvai vandentiekio tinklams	Rutulinių atbulinių vožtuvų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 149015 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Rutulys – poliuretanu padengtas EPDM arba lygiavertės medžiagų. Atbulinio vožtuvo varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Atbuliniai vožtuvai 1" - 2" - srieginio pajungimo. Atbuliniai vožtuvai DN 50 - DN 500 - flanšinio pajungimo, flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus.				
19.1.1	1"		vnt.	10	23,27	232,70
19.1.2	1"1/4		vnt.	10	31,20	312,00
19.1.3	1"1/2		vnt.	10	35,10	351,00
19.1.4	2"		vnt.	10	46,80	468,00
19.1.5	DN 50		vnt.	10	54,78	547,80
19.1.6	DN 65		vnt.	10	50,19	501,90
19.1.7	DN 80		vnt.	10	75,40	754,00
19.1.8	DN 100		vnt.	10	235,20	2 352,00
19.1.9	DN 125		vnt.	10	112,84	1 128,40
19.1.10	DN 150		vnt.	10	426,00	4 260,00
19.1.11	DN 200		vnt.	10	448,50	4 485,00
19.1.12	DN 250		vnt.	10	751,40	7 514,00
19.1.13	DN 300		vnt.	10	912,60	9 126,00
19.1.14	DN 350		vnt.	5	514,21	2 571,05
19.1.15	DN 400		vnt.	5	1 330,00	6 650,00
19.1.16	DN 500	vnt.	2	314,60	629,20	
19.2	Atbuliniai rutuliniai vožtuvai nuotekų tinklams	Rutulinių atbulinių vožtuvų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Rutulys – poliuretanu padengtas NBR arba lygiavertės medžiagų. Atbulinio vožtuvo varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Atbulinių vožtuvų pajungimas - flanšinis, flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus.				
19.2.1	DN 50		vnt.	5	13,70	68,50
19.2.2	DN 65		vnt.	2	19,31	38,62
19.2.3	DN 80		vnt.	2	29,00	58,00
19.2.4	DN 100		vnt.	10	152,88	1 528,80
19.2.5	DN 125		vnt.	2	8,68	17,36
19.2.6	DN 150		vnt.	10	276,90	2 769,00
19.2.7	DN 200		vnt.	10	448,50	4 485,00
19.2.8	DN 250		vnt.	5	578,00	2 890,00
19.2.9	DN 300		vnt.	10	702,00	7 020,00
19.2.10	DN 350		vnt.	2	734,58	1 469,16
19.2.11	DN 400		vnt.	5	950,00	4 750,00
19.2.12	DN 500	vnt.	5	1 415,70	7 078,50	
20.	Atbuliniai diskiniai vožtuvai (su dvigubu disku)	Atbulinių vožtuvų su dvigubu disku korpusas – kaliaus ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus. Diskas - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Velenas ir spyruoklės – ne žemesnės kaip nerūdijančio plieno AISI 304 klasės. Montavimas - tarplanšinis.				
20.1	DN 50		vnt.	2	9,47	18,94
20.2	DN 65		vnt.	1	11,23	11,23
20.3	DN 80		vnt.	1	14,95	14,95
20.4	DN 100		vnt.	3	36,99	110,97

20.5	DN 125		vnt.	1	50,70	50,70
20.6	DN 150		vnt.	5	74,10	370,50
20.7	DN 200		vnt.	3	122,36	367,08
20.8	DN 250		vnt.	1	257,40	257,40
20.9	DN 300		vnt.	3	242,25	726,75
20.10	DN 350		vnt.	1	387,40	387,40
20.11	DN 400		vnt.	1	450,00	450,00
20.12	DN 500		vnt.	1	550,00	550,00
21.	Atbuliniai diskiniai vožtuvai	Atbulinių vožtuvų korpusas – nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Diskas - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Velenas ir spyruoklės – ne žemesnės kaip nerūdijančio plieno AISI 304 klasės. Montavimas - tarpflanšinis.				
21.1	DN 50		vnt.	10	27,30	273,00
21.2	DN 65		vnt.	1	30,04	30,04
21.3	DN 80		vnt.	1	32,77	32,77
21.4	DN 100		vnt.	3	36,88	110,64
21.5	DN 125		vnt.	1	4,37	4,37
21.6	DN 150		vnt.	3	60,09	180,27
21.7	DN 200		vnt.	1	109,24	109,24
21.8	DN 250		vnt.	10	139,28	1 392,80
21.9	DN 300		vnt.	1	192,54	192,54
22	Atbulinis vožtuvas	Korpusas - žalvarinis arba lygiavertė. Atidarymas/uždarymas - spyruoklinis. Pajungimas - srieginis, vidus/vidus.				
22.1	1/2"		vnt.	25	7,50	187,50
22.2	3/4"		vnt.	25	8,25	206,25
22.3	1"		vnt.	25	11,67	291,75
22.4	1"1/4		vnt.	25	18,51	462,75
22.5	1"1/2		vnt.	25	28,50	712,50
22.6	2"		vnt.	25	37,92	948,00
23	PVC-U atbuliniai vožtuvai	Atbuliniai vožtuvai turi būti skirti agresyviai cheminei terpei. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.				
23.1	PVC-U atbulinis vožtuvas d 16 mm		vnt.	3	2,20	6,60
23.2	PVC-U atbulinis vožtuvas d 50 mm		vnt.	3	5,77	17,31
24	Nuorinimo vožtuvai vandeniui	Korpuso medžiaga - plastikas arba lygiavertė. Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo.				
24.1	Automatinis nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 3/4")		vnt.	10	9,96	99,60
24.2	Automatinis nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 1")		vnt.	10	104,08	1 040,80
24.3	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 1")		vnt.	10	99,62	996,20
24.4	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 2")		vnt.	20	413,60	8 272,00
24.5	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 50 (pajung. flanšinis)	Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo, korpusas kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Sujungimo flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus.	vnt.	10	92,31	923,10
24.6	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 80 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	100,56	1 005,60
24.7	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 100 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	120,00	1 200,00
24.8	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 150 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	120,30	1 203,00
24.9	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 200 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	185,72	1 857,20
25	Nuorinimo vožtuvai nuotekoms	Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo, korpusas - plastikas arba lygiavertė. Flanšinio pajungimo vožtuvų flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus.				
25.1	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 2")		vnt.	10	422,63	4 226,30
25.2	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 3")		vnt.	5	129,76	648,80
25.3	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 4")		vnt.	5	148,78	743,90
25.4	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 50 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	392,44	3 924,40
25.5	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 80 (pajung. flanšinis)		vnt.	5	129,76	648,80
25.6	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 100 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	446,35	4 463,50
25.7	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 50 (pajung. flanšinis)	Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo, korpusas kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Sujungimo flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN	vnt.	10	120,75	1 207,50

25.8	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 80 (pajung. flanšinis)	14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	5	129,76	648,80
25.9	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 100 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	483,55	4 835,50
25.10	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 150 (pajung. flanšinis)		vnt.	10	488,24	4 882,40
25.11	Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 200 (pajung. flanšinis)		vnt.	5	276,88	1 384,40
26	Kiti vožtuvai					
26.1.	Apsauginis vožtuvas 10 bar 3/4"	Korpusas - bronzinis arba lygiavertis. Pajungimas - srieginis.	vnt.	2	10,82	21,64
26.2.	Apsauginis vožtuvas 10 bar 1"		vnt.	2	19,12	38,24
26.3.	Apsauginis vožtuvas 6 bar 1"1/4		vnt.	1	39,69	39,69
26.4.	Apsauginis vožtuvas 3 bar 1"		vnt.	1	39,69	39,69
26.5.	Triegis vožtuvas DN 32 PN16 su pavara	Vožtuvas - RV214 EPL1423 L1 16/140-032 (naudojama) arba lygiavertis. Kvs-16 m ³ /h. Pajungimas flanšinis. Medžiaga - ketus.	vnt.	2	27,79	55,58
26.6.	Triegis vožtuvas DN 50 PN16 su pavara	Vožtuvas - RV214 EPL1423 L1 16/220-050 (naudojama) arba lygiavertis. Kvs-40 m ³ /h. Pajungimas flanšinis. Medžiaga - ketus.	vnt.	2	39,34	78,68
27	Rutuliniai kranai (ventiliai), (ivairių pajungimų: v/v; i/v; i/i)	Išpildymo tipas (sriegis) – vidus/vidus, vidus/išorė, išorė/išorė. Rutulinių kranų korpusas – bronzinis, išorė padengta nikeliu arba lygiaverte medžiaga. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 25 bar. Srauto pralaidumas viso ventilio diametru. Atidarymo/uždarymo rankena - pateikiama pagal poreikį su ilga arba trumpa rankena.				
27.1	1/2"		vnt.	200	4,83	966,00
27.2	3/4"		vnt.	150	6,61	991,50
27.3	1"		vnt.	150	11,20	1 680,00
27.4	1"1/4		vnt.	150	15,78	2 367,00
27.5	1"1/2		vnt.	150	25,90	3 885,00
27.6	2"		vnt.	100	37,86	3 786,00
27.7	2"1/2		vnt.	20	11,80	236,00
27.8	Kampinis ventilis 3/4"		vnt.	200	13,36	2 672,00
27.9	Sodo kranelis 1/2"		vnt.	20	13,80	276,00
28	Ventiliai rutuliniai dujiniai	Ventiliai turi būti skirti dujoms, pilno pralaidumo. Pajungimas (1/2" - 1"1/4) srieginis – vidus/vidus. Pajungimas (DN 50) - flanšinis.				
28.1	1/2"	Korpusas – bronzinis, išorė padengta nikeliu arba lygiaverte medžiaga. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	2	1,21	2,42
28.2	3/4"		vnt.	2	1,72	3,44
28.3	1"		vnt.	2	2,48	4,96
28.4	1"1/4		vnt.	2	4,17	8,34
28.5	DN 50		vnt.	2	14,40	28,80
29	PVC - U ventiliai	Ventiliai turi būti skirti agresyviai cheminei medžiagai.				
29.1	1/2"		vnt.	3	9,97	29,91
29.2	3/4"		vnt.	3	11,61	34,83
29.3	1"		vnt.	3	14,65	43,95
29.4	1"1/4		vnt.	3	18,62	55,86
29.5	2"		vnt.	3	30,74	92,22
30	Pripučiami užsandarinimo kamščiai	Pripučiami užsandarinimo kamščiai turi būti atsparūs vandeniui, naftai, šarmams ir skiestoms rūgštims. Turi būti nepraslystančiu paviršiumi, turėti specialius laikiklius ištraukimui. Darbinio slėgio riba - 0,25 Mpa, spaudimas - 0,1 Mpa. Pripučiami užsandarinimo kamščiai turi būti tiekiami su greito pajungimo antgaliais, ne mažiau kaip 5 m ilgio žarna ir ventiliu orui.				
30.1	D 70-150 mm		vnt.	5	149,50	747,50
30.2	D 100-200 mm		vnt.	5	476,00	2 380,00
30.3	D 150-300 mm		vnt.	5	480,00	2 400,00
30.4	D 200-400 mm		vnt.	5	555,00	2 775,00
30.5	D 350-600 mm		vnt.	5	741,00	3 705,00
30.6	D 600-1200 mm		vnt.	2	300,00	600,00
30.7	D 1000-1600 mm		vnt.	2	830,00	1 660,00
31	Gaisriniai hidrantai	Gaisriniai hidrantai turi atitikti LST EN 14339 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.				
31.1	Požeminiai hidrantai (montavimas be “S” tipo alkūnių) (Gost pajungimas)	Požeminio hidranto korpusas turi būti pagamintas iš kariojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Iš vidaus ir išorės padengta epoksidine danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio danga.				
31.1.1	h=iki 1000 mm	Požeminio hidranto (DN100 mm) sujungimo flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	5	453,70	2 268,50
31.1.2	h=1000 mm	Požeminius hidratus (GOST pajungimo) montuojant vietoj senų GOST tipo pajungimo hidrantų, sujungimo flanšo varžtų skylės turi atitikti seno tipo GOST pajungimą.	vnt.	10	523,50	5 235,00
31.1.3	h=1250 mm	Montavimo darbuose neturi būti naudojamos papildomos fasoninės dalys. Požeminiai hidrantai montavimui su "S" tipo alkūnėmis, turi būti sukomplektuoti ir pateikti kartu su "S" tipo alkūnėmis.	vnt.	20	541,50	10 830,00
31.1.4	h=1500 mm	Hidrantas turi turėti vandens nusidrenavimo sistemą, t.y. turi būti automatinis vandens išleidimas uždarius hidrantą.	vnt.	20	574,50	11 490,00
31.1.5	h=1750 mm	Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės.	vnt.	20	497,54	9 950,80
31.1.6	h=2000 mm	Darbinis slėgis ne žemesnis kaip 16 bar.	vnt.	5	517,72	2 588,60
31.2	Požeminiai hidrantai (montavimas su “S” tipo alkūnėmis) (Gost pajungimas)					
31.2.1	L=iki 1000 mm		vnt.	2	174,50	349,00
31.2.2	L=1000 mm		vnt.	3	174,50	523,50
31.2.3	L=1250 mm		vnt.	3	180,50	541,50

31.2.4	L=1500 mm		vnt.	5	191,50	957,50
31.2.5	L=1750 mm		vnt.	5	207,31	1 036,55
31.2.6	L=2000 mm		vnt.	2	215,72	431,44
31.3	Požeminiai hidrantai (montavimas be "S" tipo alkūnių) (DN100 mm pajungimas)					
31.3.1	L=iki 1000 mm		vnt.	5	453,70	2 268,50
31.3.2	L=1000 mm		vnt.	10	593,30	5 933,00
31.3.3	L=1250 mm		vnt.	10	613,70	6 137,00
31.3.4	L=1500 mm		vnt.	10	651,10	6 511,00
31.3.5	L=1750 mm		vnt.	10	497,54	4 975,40
31.3.6	L=2000 mm		vnt.	10	517,72	5 177,20
31.4	Požeminio hidranto uždarymo kūgis	Požeminio hidranto kūgis yra požeminio hidranto uždarymo skląstis, pagamintas iš kaliojo ketaus ir padengtas EPDM. Naudojamas požeminių hidrantų remontui.	vnt.	20	80,00	1 600,00
31.5	Požeminio hidranto papildoma kolonėlė ("stenderis")	Požeminio hidranto „stenderis“ yra papildomas įrenginys prisijungti prie požeminio hidranto, kuris skirtas gaisrinių žarnų pajungimui.	vnt.	1	480,32	480,32
31.6	Antžeminiai hidrantai (DN100)	Gaisriniai hidrantai turi atitikti LST EN 14384 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Antžeminis hidrantas turi turėti dvi gaisrinių žarnų pajungimo junges (d 80 – 2 vnt.), atitinkančias GOST standartą. Antžeminio hidranto antžeminė ir požeminė dalys pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Iš vidaus ir išorės padengtos epoksidine danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Hidranto antžeminės dalies išorinė dalis papildomai padengta danga, atsparia UV spinduliams, ir nudažyta raudona spalva pagal RAL 3000.				
31.6.1	Antžeminiai hidrantai h=1500 mm		vnt.	3	594,00	1 782,00
31.6.2	Antžeminiai hidrantai h=1800 mm		vnt.	10	952,00	9 520,00
31.6.3	Antžeminiai hidrantai su apsauginiais gaubtais h=1500 mm	Hidrantas turi turėti vandens nusidrenavimo sistemą, t.y. turi būti automatinis vandens išleidimas uždarius hidrantą. Antžeminis hidrantas turi būti C tipo (lūžtantis). Antžeminio hidranto antžeminės dalies konstrukcija turi būti tokia, kad būtų galima uždėti hidranto apsauginį gaubtą. Gaubtas atidaromas tuo pačiu raktu kaip ir hidrantas. Antžeminis hidrantas turi būti komplektuojamas ir pateikiamas kartu su apsauginiu gaubtu (30.6.3 ir 30.6.4 eilutės).	vnt.	3	1 040,00	3 120,00
31.6.4	Antžeminiai hidrantai su apsauginiais gaubtais h=1800 mm		vnt.	10	1 376,00	13 760,00
31.6.5	DN100 Antžeminio hidranto gaubtas	Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės. Darbinis slėgis ne žemesnis kaip 16 bar. Antžeminio hidranto antžeminės dalies apsauginis gaubtas, uždarymo kūgis ir antžeminės dalies remontinis komplektas turi būti pateiktas esamiems eksploatuojamiems hidrantams (30.6.7.-30.6.9 eilutės).	vnt.	10	356,50	3 565,00
31.6.6	DN100 Antžeminio hidranto uždarymo kūgis		vnt.	15	70,00	1 050,00
31.6.7	DN100 Antžeminio hidranto antž. dalies remontinis komplektas		vnt.	15	43,00	645,00
31.6.8	DN100 Antžeminių hidrantų pajung. galvutės dangtelis d 80 mm		vnt.	15	30,00	450,00
31.6.9	DN100 Antžeminių hidrantų pajung. galvutės dangtelis d 125 mm		vnt.	10	52,50	525,00
					Suma Eur be PVM	880 000,00
					PVM vertė Eur	184 800,00
					Suma Eur su PVM	1 064 800,00

Pastabos:

- Pasiūlymo vertę į pasiūlymo formą (SPS 1 priedas) įškelti iš šio priedo lentelės.
- Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2024-05-10 Nr. 714500

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Skauduva"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	+37069840464
elektroninio pašto adresas	kestutis@skauduva.lt
interneto svetainės adresas	www.skauduva.lt

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė

Juridinių asmenų registras:

kodas	121783586
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Savanorių pr. 123, LT-03150
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS ŽALA
įregistravimo data	1993-02-11

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2024-05-09

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2024-05-09

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

 duomenys apie tiekėją

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data **2024-05-10**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratorė

A. V.

INFORMACIJA APIE PARDUOTAS IR PRISTATYTAS PREKES*(Dėl SPS 7 priedo 3.1 punkto reikalavimo)*

Pateikiame informaciją apie (per pastaruosius 3 metus (arba nuo įmonės veiklos vykdymo pradžios) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) pagal vieną ar daugiau sutarčių, tinkamai pristatęs (pardavęs) I pirkimo daliai: vamzdžių ir / arba fasoninių dalių ir / arba remontinių movų ir / arba kitų susijusių gaminių; II pirkimo daliai: uždaromosios armatūros ir / arba hidrantų ir / arba kitų susijusių gaminių:

Sutarties pavadinimas	Tiekėjo Parduotų / pristatytų prekių pavadinimas/ aprašymas	Parduotų / pristatytų prekių vertė, Eur (be PVM)	Parduotų / pristatytų prekių data	Prekių pristatymo vieta	Prekių gavėjai	Tiekėjo statusas*: Tiekėjas / rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (JVP) subrangovas / subtiekėjas (S)
Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždaromosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių	Vamzdžiai ir / arba fasoninės dalys ir / arba remontinės movos ir / arba kiti susijusę gaminiai	335 489,23	2023-12-28	Šiauliai, Birutės g. 39A	UAB „Šiaulių vandenys	Tiekėjas
Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždaromosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių	Uždaromosios armatūros ir / arba hidrantai ir / arba kiti susiję gaminiai	127 406,06	2023-12-28	Šiauliai, Birutės g. 39A	UAB „Šiaulių vandenys	Tiekėjas
Tiekimas pagal pareikalavimą	Peilinė sklendė DN1000	25 250,00	2021-07-28	Dumpiai, Klaipėdos raj.	AB „Grigeo Klaipėda“	Tiekėjas

** Patvirtinu, kad duomenys apie sutartis, kurios vykdytos kartu su kitais ūkio subjektais, yra pateikti tik už mano, kaip Tiekėjo, dalyvaujančio pirkime, pristatytas prekes, jų apimtį, vertes, o ne visą vykdytos sutarties objektą.*

Padalinio vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

UAB "Skauduva"

2021-09-28 Nr. 3

Įmonės kodas: 121783586

Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

DĖL TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES IR PREKIŲ PRISTATYMO

Patvirtiname, kad UAB „Skauduva“ (įmonės kodas: 121783586) tinkamai ir be priekaištų įvykdė sklendės pirkimo-pardavimo sutartį. Sąskaitos-faktūros, kurių pagrindu buvo pristatytos prekės:

SF Nr.	Prekių pavadinimas	Suma € be PVM	Data
SKL4619	DN1000 peilinė sklendė	25250,00	2021-07-28

Iš viso pristatyta prekių už: 25 250,00 € be PVM.

AB „Grigeo Klaipėda“
Pirkimo vadovas

(Parcisgos)

(Vardas ir Pavardė)



UAB „Skauduva“
Savanorių pr. 123, Vilnius
info@skauduva.lt

I _____ Nr. _____
_____ Nr. _____

DĖL VYKDOMŲ SUTARČIŲ PATIKSLINIMO

Patvirtiname, kad „Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (I pirkimo dalis. Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai) pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 21-10-07/PS-157, sudaryta 2021-10-08 tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Skauduva“ (toliau – Sutartis) vykdoma tinkamai, laikantis Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Vykdomos Sutarties vertė 400.000,00 Eur (keturi šimtai tūkstančių Eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui. Iki 2023-12-28 įvykdytos Sutarties dalis sudaro 335.489,23 Eur (trys šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni Eurai 23 ct) (be PVM).

Patvirtiname, kad „Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų, uždarnosios armatūros, hidrantų ir kitų susijusių gaminių (II pirkimo dalis. Uždaroji armatūra, hidrantai ir kiti susiję gaminiai)“ pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 21-10-07/PS-158, sudaryta 2021-10-08 tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Skauduva“ (toliau – Sutartis) vykdoma tinkamai, laikantis Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Vykdomos Sutarties vertė 350.000,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių Eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui. Iki 2023-12-28 įvykdytos Sutarties dalis sudaro 127.406,06 Eur (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šeši Eurai 06 ct) (be PVM).

Patvirtiname, kad „Apžiūros ir apskaitos šulinių, šulinių liukų, dangčių, lietaus grotelių ir kitų susijusių gaminių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 21-09-21/PS-149, sudaryta 2021-09-22 tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Skauduva“ (toliau – Sutartis) vykdoma tinkamai, laikantis Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Vykdomos sutarties vertė 200.00,00 Eur. (du šimtai tūkstančių Eurų 00 ct.) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui. Iki 2023-12-28 įvykdytos Sutarties dalis sudaro 66.704,18 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturi Eurai 18 ct) (be PVM).

L. e. p generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

, tel.

el. pašta _____@siauliuvandenys.lt