




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techninė specifikacija	Vizualizacija	Kiekis vnt.	Siūloma techninė charakteristika, prekės modelis/kodas ir gamintojas
1.1	<p>Kavinės baldas - spinta su buitine įranga, lentynomis, stalčiais, turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2900x800x2000(±50)mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 08. Kavinės baldas).</i></p> <p><i>Konstrukcija</i> - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vieno pusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušoplokštės. Nišoje nugarinė dalis turi būti dviguba, tarp plokščių 30mm tarpas, skirtas išvedžioti elektros instaliacijos laidams.</p> <p>Spinta turi būti padalyta į 3 dalis – kairiąją, centrinę ir dešiniąją. Kairėje spintos dalyje bus įmontuojamas arba stacionariai pastatomas nišoje vitrininis šaldytuvas, maisto produktams bei gėrimams laikyti. Centrinėje spintos dalyje bus sukuriamos dvi lentynos viršuje, kurios atsidarys „Push to open“ mechanizmu, centrinėje dalyje bus formuojama niša, kurioje stalviršis ir galinė sienelė bus iš natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos LMDP. Stalviršis natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurioje planuojama pastatyti kavos aparatus bei lentynėlę laikyti kavos vienkartiniams puodeliams, dangteliams ir kavos priedams. Apatinėje dalyje numatytos spintelės, su rankenėlėmis, bei užrakinimo mechanizmu, lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Dešinėje pusėje numatyta spinta, kurioje formuojamos uždaros lentynos. Durys su rankelėle, užrakinimo mechanizmu, lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu.</p> <p>Rankenėlių spalva – juoda matinė, ilgis 120-160mm.</p>		1 vnt.	<p>Kavinės baldas - spinta su buitine įranga, lentynomis, stalčiais, atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2900x800x2000mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir spintos. <i>Konstrukcija (pagal pridėtus brėžinius 08. Kavinės baldas).</i></p> <p><i>Konstrukcija</i> - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vieno pusio šlifavimo laminuotos medžio plaušoplokštės. Nišoje nugarinė dalis dviguba, tarp plokščių 30mm tarpas, skirtas išvedžioti elektros instaliacijos laidams.</p> <p>Spinta padalyta į 3 dalis – kairiąją, centrinę ir dešiniąją. Kairėje spintos dalyje bus įmontuojamas arba stacionariai pastatomas nišoje vitrininis šaldytuvas, maisto produktams bei gėrimams laikyti. Centrinėje spintos dalyje bus dvi lentynos viršuje, kurios atsidaro „Push to open“ mechanizmu, centrinėje dalyje formuojama niša, kurioje stalviršis ir galinė sienelė iš natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos LMDP.</p> <p>Stalviršis natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurioje planuojama pastatyti kavos aparatus bei lentynėlę laikyti kavos vienkartiniams puodeliams, dangteliams ir kavos priedams. Apatinėje dalyje spintelės, su rankenėlėmis, bei užrakinimo mechanizmu, lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Dešinėje pusėje spinta, kurioje formuojamos uždaros lentynos. Durys su rankelėle, užrakinimo mechanizmu, lankstai švelnaus uždarymo su</p>

<p>Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm.</p> <p>Visas baldo išorės korpusas – šonai, galinė sienelė, viršus gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm.</p> <p>Baldo nišoje numatyta elektros instaliacijos taškai, bei nišos viršuje įmontuotas Led juostos apšvietimas. <i>(žiūr. pridedamą brėžinį 08. Kavinės baldas</i></p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru).</p> <p>Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose turi būti suderinti ir su lygiuoti.</p> <p>Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.</p> <p>Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.</p>		<p>stabdžiu.</p> <p>Rankenėlių spalva – juoda matinė, ilgis 120mm.</p> <p>Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurios storis 18 mm.</p> <p>Visas baldo išorės korpusas – šonai, galinė sienelė, viršus gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurios storis 18 mm.</p> <p>Baldo nišoje elektros instaliacijos taškai, bei nišos viršuje įmontuotas Led juostos apšvietimas. <i>(pagal pateiktą brėžinį)</i></p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose suderinti ir su lygiuoti.</p> <p>Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.</p> <p>Gamintojas: UAB Ruksa</p> <p>Garantija - 24 mėnesių.</p>
---	--	--

<p>1.2.</p>	<p>Skelbimų lenta Išmatavimai: (P/G/A) 700x50x1600(±50)mm. Rėmo plotis – 70 mm Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir spintos. Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 12. Skelbimų lenta ir veidrodis).</p> <p>Konstrukcija – korpusas ir skelbimų lentos rėmas turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušoplokštės. Skelbimų lentos viduje montuojama magnetinė plokštė, juodos matinės spalvos.</p>		<p>2 vnt.</p> <p>Skelbimų lenta Išmatavimai: (P/G/A) 700x50x1600mm. Rėmo plotis – 70 mm Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir spintos. Konstrukcija (pagal pridėtus brėžinius 12. Skelbimų lenta ir veidrodis).</p> <p>Konstrukcija – korpusas ir skelbimų lentos rėmas surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušoplokštės. Skelbimų lentos viduje montuojama magnetinė plokštė, juodos matinės spalvos. Gamintojas: UAB Ruksa</p>
--------------------	--	---	---

1.3.	<p>Veidrodis Išmatavimai: (P/G/A) 700x50x1600(±50)mm. Rėmo plotis – 70 mm Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir spintos. Konstrukcija (žr. pridamus brėžinius 12. Skelbimų lenta ir veidrodis).</p> <p>Konstrukcija – korpusas ir veidrodžio rėmas turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušoplokštės. Veidrodis įklijuojamas</p>		<p>Veidrodis Išmatavimai: (P/G/A) 700x50x1600mm. Rėmo plotis – 70 mm Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir spintos. Konstrukcija (pagal pridėtus brėžinius 12. Skelbimų lenta ir veidrodis).</p> <p>2 vnt.</p> <p>Konstrukcija – korpusas ir veidrodžio rėmas surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Veidrodis įklijuojamas. Gamintojas: UAB Ruksa</p>
------	--	--	---

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Kiekvienos pozicijos baldų vizualizacijos pateikiamos šioje Techninėje specifikacijoje (greta norimos įsigyti prekės charakteristikų). Į jas atsižvelgdamas konkurso dalyvis turėtų parengti siūlomų baldų brėžinius. Pateiktos baldų vizualizacijos tėra Perkančiosios organizacijos baldo vizija, kurios negalima vertinti kaip brėžinio bei naudoti atskirų baldo dalių matmenims nustatyti.
2. Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų baldų savybėms bei matmenims būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių baldinių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje, t.y. pagaminamas baldas turėtų būti lygiavertis tam, kurio aprašas pateikiamas.
3. Konkurso dalyvis, prisilaikydamas šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, gali siūlyti savo gaminius, kurių išorinis vaizdas (dizainas) vizualiai yra artimas pateiktajai vizualizacijai.
4. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu turi būti pateikti kiekvienos pozicijos baldų brėžiniai su reikalingu skaičiumi projekcijų ir pjūvių, kad galima būtų spręsti apie baldo dizainą bei konstrukciją. Būtina nurodyti baldams gaminti numatomas naudoti medžiagas.
5. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų baldų charakteristikomis turi būti nurodytas baldų gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo virtualus katalogas Internetu) arba pateiktas oficialų galiojantis gamintojo baldų katalogas, kuriame būtų aprašyti konkurso dalyvio pasiūlyme Konkursui siūlomi baldai.
6. Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetinė ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su užsakovu.
7. Baldai turi būti suprojektuoti laikantis ergonomikos principų. Jie turi būti patogūs, o konstrukcija apgalvota ir leidžianti pritaikyti baldus įvairiai grupuoti ir keisti darbo vietos konfigūraciją.
8. Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti baldinės medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
9. Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių

galėtų įsitikinti baldų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms baldų ir jų sudėtinių dalių charakteristikoms.

10. Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus). Baldų konstrukciniai sprendimai turi leisti juos išardyti ir vėl surinkti nepažeidžiant plokštės tvirtinimo vietoje (neturi atšokti apdailos sluoksnis ar likti drožlių pėdsakų), nesugadinant sujungimų ir furnitūros.
 11. Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų baldų pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti baldo atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.
 12. Baldo kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, projektavimo darbų kainą, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą baldų pastatymo vietoje (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
 13. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Pardavėjo informacija apie prekės kokybės (tiekėjų) garantijos terminą turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
 14. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [\[1\]](#), turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
 15. Techninėje specifikacijoje pateiktas užsakomų prekių kiekis yra orientacinis. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies prekių, pasikeitus Užsakovo poreikiams, tačiau neišperkamas prekių kiekis negali būti didesnis kaip 50 proc. visos sutarties vertės.
-