

Reikalavimas	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą*
Plastikinių išorės nuotėkų, šulinių ir jų jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai	
Vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi būti pagamintos iš HDPE, PP, PE arba PVC plastiko bei atlaikyti 0,5 bar vandens slėgį.	<i>Taip</i> <i>Atlaikomas vandens slėgis: 0,5 bar</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: Dėl PVC lauko vamzdžių techninės charakteristikos.pdf</i>
Išorės nuotekų vamzdžiai turi atitikti Europos standarto EN 13476-2 (arba lygiavertis) reikalavimus.	<i>Taip</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas ESD2014-099</i>

Nuotekų šuliniai ir jungiamosios detalės turi atitikti LST EN 13598-2 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus.	<i>Taip</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas ESD 2014-163-2, ESD 2019-163-3</i>
Vamzdžių ryšių kabeliams techniniai reikalavimai	
Rezervinis plastikinis vamzdis skirtas kabelių apsaugai. Išorinė vamzdžio pusė gofruota, vidus lygus. Spalva raudona. Mechaninis atsparumas ne mažiau 450 N. Turi atitikti standarto LST EN 61386 – 24 (arba lygiavertis) reikalavimus. Garantinis terminas – ne mažiau 5 metai.	<i>Taip</i> <i>Mechaninis atsparumas 450 N.</i> <i>Garantinis gaminio tarnavimo laikas: 5 metai</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Evopipes_sertifikatas; Garantinis raštas</i>

Ketaus dangčių ir grotelių, komunikacijų ženklų techniniai reikalavimai	
Ketaus šulinių dangčiai ir grotelės turi atitikti D 400 apkrovos klasę ir LST EN 124 (arba lygiavertis) reikalavimus.	<i>Taip</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: ESD_dangtis_600.pdf; ESD_dangtis_425; ESD_groteles_425; ESD_groteles_315</i>
Ketaus dangčių ir grotelių garantinis terminas – ne mažiau 5 metai.	<i>Taip</i> <i>Garantinis gaminio tarnavimo laikas: 5</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: Garantinis raštas</i>
Komunikacinių ženklų stovas iš vidaus ir išorės karštai cinkuotas, pagamintas iš apvalaus vamzdžio kurio išorinis diametras 32 mm, minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė pagaminta iš plieno kurio minimalus storis 1,5 mm, apačioje ir viršuje	<i>Taip</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: Stovas_ESD, Franken_garantija</i>

PDF Eraser Free



užlenktomis briaunomis. Bendras stovo aukštis 1450-1470 mm. Lentelės skirtos nuotekų tinklų žymėjimui yra gaminamos iš atsparios oro sąlygoms, UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams medžiagos.	
---	--

Pagarbiai,
Tomas Šukys
Kauno padalinio vadovas

Tel. +370 652 37146
e-mail: tomas.sukys@eccua.lt