



UAB "TUMA" Savanorių pr. 139,
LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. (85) 213 25 09, faksas (85) 265 35 17
E-mail: info@tuma.lt, http: www.tuma.lt

Įm.kodas 121414571
PVM kodas LT214145716

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRAI PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

PASIŪLYMAS VIRŠUTINIAI DRABUŽIAI PIRKIMUI

2024 02 21
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas/ Tiekėjų grupės nariai, įmonės kodai	UAB Tuma, 121414571
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Savanorių pr. 139, 03150 Vilnius
Atsakingo asmens vardas, pavardė,	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	
(1) Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	

Pildoma, jei pirkimo dalyvis ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą,
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
 - pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 pirkimo dalis – Striukės ir kelnės lauko uniformos komplekto drėgnam orui

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojo pavadinimas/ šalis	Mato vnt.	Kiekis (vienetais) <i>maksimalus</i> *	Mato vnt. kaina, EUR (be PVM)	Mato vnt. kaina, EUR (su 21 % PVM)	Bendra pasiūlymo kaina, EUR (be PVM)
	1	2	3	4	5	6	7 (4x5=)
1.	Striukė lauko uniformos komplekto drėgnam orui	UAB Tuma/ Lietuva	Vnt.	42 993	230,00	278,30	9 888 390,00
2.	Kelnės lauko uniformos komplekto drėgnam orui	UAB Tuma/ Lietuva	Vnt.	42 900	150,00	181,50	6 435 000,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM							16 323 390,00
PVM suma:							3 427 911,90
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (kriterijus K)							19 751 301,90

*Nurodytas prekių kiekis yra maksimalus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (suma skaičiais ir žodžiais) 16323390 EUR 00 ct.
šešiolika milijonų trys šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų ir 00 ct.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais) 19751301 EUR 90 ct.
devyniolika milijonų septyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai vienas euras ir 90 ct

Pastabos:

1.1. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

1.2. Kainos turi būti įrašomos apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio.

1.3. Tais atvejais, kai pirkime dalyvauja užsienio tiekėjas arba pagal galiojančius teisės aktus Lietuvos Respublikoje registruotam tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų pagrindinės savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės**	Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą
1.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA	100% Poliamidas	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 2 p.; 1 p.
2.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 125 ± 15	118	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 2 p.; 2 p.
3.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 37	Metmenų 38	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
4.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 26	Ataudų 28	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
5.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio didžiausioji jėga, N - metmenų kryptimi turi būti ≥ 1 100	Metmenų 1300	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
6.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio didžiausioji jėga, N - ataudų kryptimi turi būti ≥ 800	Ataudų 940	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
7.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio plyšimo jėga skersai metmenų turi būti ≥ 45	Skersai metmenų 54,0	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
8.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio plyšimo jėga skersai ataudų turi būti ≥ 40	Skersai ataudų 59,0	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
9.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, esant 12	200 000	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.

	kPa vardiniam slėgiui, sūkliai, turi būti $\geq 100\ 000$		
10.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % turi būti $\leq \pm 2,5$	Metmenų -2,5 Ataudų -1,5	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 4 p.; 1 p.
11.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė, turi būti ≥ 4	5	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 4 p.; 2 p.
12.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė, turi būti ≥ 4	5	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 4 p.; 2 p
13.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio Tepalų atstūmimas, klasė, turi būti ≥ 5	6	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 4 p.; 3 p
14.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm ² angai) mm/s, turi būti ≥ 30	99	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 5 p.; 1 p
15.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindinio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, %: pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 69,1 – 69,2 žalia spalva: 48,3 – 49,7 šiaudo spalva: 39,7 – 40,3 chaki spalva: 44,4 – 46,0 ruda spalva: 24,2 – 24,4	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 5 p.; 2 p
16.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindiniame audinyje neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (koncentracija mažesnė kaip 0,1 %), nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl	TAIP	Pagrindinio ir Apsauginio audinio Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Mianyang) 3-a dalis (Konfidencialu)

	produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo IX skyriaus „Tekstilės gaminiai“ (toliau – Aplinkos ministro įsakymas) 9.1.1 punkte.		
17.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagrindiniame audinyje neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_07 (Konfidencialu) 6-7 p.
18.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo pluoštinė sudėtis, % turi būti: viršutinis sluoksnis 100 PA; vidurinis sluoksnis 100 PTFE (arba lygiavertė); apatinis sluoksnis 100 PA.	Viršutinis sluoksnis 100% Poliamidas Vidurinis sluoksnis 100% PU/PTFE membrana Apatinis sluoksnis 100% Poliamidas	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 1-2 p.
19.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo paviršinis tankis, g/m ² turi būti 90 ± 10	98	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 3 p.
20.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi turi būti ≥ 250	Išilgine 398,8	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 4 p
21.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo nutraukiamoji jėga, N skersine kryptimi turi būti ≥ 180	Skersinė 317,7	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 4 p
22.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N, išilgine kryptimi turi būti ≥ 30	Išilgine kryptimi 38,6	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 5 p
23.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N, skersine kryptimi turi būti ≥ 25	Skersine kryptimi 51,2	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 5 p
24.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas dilinimui (tikrinamos abi	Viršutinis sluoksnis 100 000 Apatinis sluoksnis 90 000	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 6-7 p

	pamušalo pusės: viršutinis sluoksnis ir apatinis sluoksnis), esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkliais, turi būti $\geq 25\ 000$		
25.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo garinė varža Ret, m^2Pa/W , turi būti ≤ 7	5,9	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 8 p
26.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė turi būti > 4	4-5	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 9 p
27.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui $60 \pm 3\ cm/min$, cm, naujo turi būti $\geq 1\ 000$ (<i>pamušalui</i>)	4762	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 10 p
28.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui $60 \pm 3\ cm/min$, cm, naujo turi būti ≥ 200 (<i>pamušalo siūlėms</i>) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	2878	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 12 p
29.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui $60 \pm 3\ cm/min$, cm, po 10 skalbimų turi būti ≥ 800 (<i>pamušalui</i>)	3074	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 11 p
30.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui $60 \pm 3\ cm/min$, cm, po 10 skalbimų turi būti ≥ 200 (<i>pamušalo siūlėms</i>)(iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	2258	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 4 p.; 13 p
31.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo matmenų pokytis po skalbimo*, % turi būti $\leq \pm 4$	Metmenų -3,2 Ataudų -1,0	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 5 p.; 3 p
32.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušale neturi būti didelė	TAIP	Pamušalo Letter of Approval re REACH Regulation February

	susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (koncentracija mažesnė kaip 0,1 %), nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punkte.		2024 (Trans-Textil GmbH) 3-a dalis (Konfidencialu)
33.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušale neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu) 6 p
34.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio pluoštinė sudėtis, %, turi būti 100 PA	100 % Poliamidas	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 1 p.
35.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 135 (+20, -10)	138	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 2 p.
36.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 37	Metmenų 38	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 5 p.; 2 p.
37.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 26	Ataudų 29	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 5 p.; 2 p.
38.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 1000	Metmenų 1300	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
39.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 700	Ataudų 920	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
40.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio plyšimo jėga, N skersai metmenų turi būti ≥ 35	Skersai metmenų 92,4	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
41.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio plyšimo jėga, N skersai ataudų turi būti ≥ 30	Skersai ataudų 94,7	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
42.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam	360 000	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas

	orui apsauginio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sukiai, turi būti $\geq 100\,000$		Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
43.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio tepalų atstūmimas, klasė turi būti ≥ 5	6	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 5 p.; 1 p.
44.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė naujo turi būti ≥ 4	5	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.
45.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė po 3 skalbimų turi būti ≥ 3	5	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.
46.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, naujo turi būti ≥ 35	65	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 4 p.; 1 p.
47.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, po 3 skalbimų turi būti ≥ 20	59	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 4 p.; 2 p.
48.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % turi būti $\leq \pm 2,5$.	Metmenų -2,5 Ataudų -1,0	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 4 p.; 4 p.
49.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginiame audinyje neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (<i>koncentracija mažesnė kaip 0,1 %</i>), nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punkte.	TAIP	Pagrindinio ir Apsauginio audinio Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Mianyang) 3-a dalis (Konfidencialu)
50.	Striukių ir kelių lauko uniformos komplekto drėgnam orui apsauginiame audinyje neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 6-7 p.

51.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pagalbinio audinio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 7 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams
52.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui šiaurinio mezginio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 8 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams
53.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui tinklėlio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 9 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams
54.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui paminkštinto techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 10 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams
55.	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 11 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams
56.	Striukės priekio užsegimo užtrauktuko techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 12 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams

57.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kišenių ir kelnių priekio užsegimo užtrauktukų techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui“ 13 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams
58.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kokybės garantijos terminas aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėn	Gamintojo gaminio kokybės garantija (TS 7 p.) 3-a dalis
59.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui kokybės garantijos terminas nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos turi būti 24 mėnesiai.	TAIP	Gamintojo gaminio kokybės garantija (TS 7 p.) 3-a dalis
60.	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pakuotė turi būti perdirbamoji	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl pakuočių perdirbimo (PS 5.11.6 p.) 3-a dalis

****Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose.**

4. Mūsų siūlomų prekių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymas:

Kriterijaus Nr.	Techninių parametrų rodikliai (Kriterijus T)	Siūlomos kriterijų reikšmės (įrašo tiekėjas)
T ₁	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo plyšimo jėga, N, išilgine kryptimi skersine kryptimi	<u>38.6</u> <u>51.2</u>
T ₂	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo garinė varža Ret, m ² Pa/W	<u>5.9</u>
T ₃	Striukių ir kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, cm naujo po 10 skalbimų	<u>4762</u> <u>3074</u>

T4	Striukių ir kelnų lauko uniformos komplekto drėgnam orui pamušalo atsparumas dilinimui, sūkliai: viršutinio sluoksnio apatinio sluoksnio	<u>100 000</u> <u>90 000</u>
----	--	---------------------------------

5. Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Konfidenciali informacija (Taip/Ne)
1.	EBVPD	14	Ne
2.	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL 23 0062 07 (Konfidencialu)	7	Taip
3.	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. 2024 01 12.1 (Konfidencialu)	6	Taip
4.	Pamušalo laboratorijos protokolo Nr. 2024 01 12.1 priedas (Konfidencialu)	1	Taip
5.	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL 23 0062 05 (Konfidencialu)	7	Taip
6.	Pagrindinio ir Apsauginio audinio Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Mianyang) 3-a dalis (Konfidencialu)	1	Taip
7.	Pamušalo Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Trans-Textil GmbH) 3-a dalis (Konfidencialu)	1	Taip
8.	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl pakuočių perdurbimo (PS 5.11.6 p.) 3-a dalis	1	Ne
9.	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl gamybos iš medžiagų (audinių) pagal bandymų protokolus (PS 5.11.7 p.) 3-a dalis (Konfidencialu)	1	Taip
10.	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 3-os dalies TS reikalavimams	7	Ne
11.	Gamintojo gaminio kokybės garantija (TS 7 p.) 3-a dalis	1	Ne
12.	Deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams	2	Ne
13.	Registrų centro pažyma	2	Ne
14.	Sutarčių sąrašas (Konfidencialu)	1	Taip
15.	Užsakovo pažyma Nr. 1 S-260 (Konfidencialu)	1	Taip
16.	S-260 (Konfidencialu)	1	Taip
17.	Užsakovo pažyma Nr. 2 (Konfidencialu)	2	Taip
18.	Užsakovo pažyma Nr. 3 (Konfidencialu)	2	Taip

Pastaba: Jeigu tiekėjas nenurodė, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.


(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)