



(Uždaroji akcinė bendrovė „Scenos Techninis Servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 615 51 755, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas 120139389, PVM mok. kodas LT201393811)

Šiaulių kultūros centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL APŠVIETIMO ĮRANGOS PIRKIMO

2024-09-26

(Data)

Vilnius

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Scenos techninis servisas“, į. k. 120139389, Aukštaičių g. 6, LT-11341 Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	–
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje*	
			EUR (su PVM)	Proc.
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEK DAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi subtiekejai kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekiejus*	
			EUR (su PVM)	Proc.
Ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekejai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus*	
			EUR (su PVM)	Proc.
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties				
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
1.		
...		

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

6.5. Siūloma prekių kaina:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Mato vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Suma, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7=4x6
1.	Apšvietimo valdymo pultas	Vnt.	1	6200,00	5180,00	5180,00
2.	LED prožektorius I tipo	Vnt.	6	3240,00	2699,00	16194,00
3.	LED prožektorius II tipo	Vnt.	6	1650,00	1370,00	8220,00
4.	LED prožektorius III tipo	Vnt.	4	3060,00	2550,00	10200,00
5.	DMX skirstytuvas	Vnt.	1	240,00	199,00	199,00
6.	Instaliavimo medžiagos, kabeliai ir jungtys	Kompl.	1	2160,00	1800,00	1800,00
7.	Apšvietimo įrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo darbai	Paslauga	1	2880,00	2400,00	2400,00
Pasiūlymo kaina iš viso (be PVM)						44193,00
PVM (21 %)						9280,53
Pasiūlymo kaina iš viso (su PVM)						53473,53

Pastaba. 6 stulpelyje mato vieneto įkainis, be PVM negali būti didesnis nei 5 stulpelyje nurodytas galimas maksimalus įkainis, be PVM. Jei mato vieneto įkainis, be PVM bus didesnis nei nurodytas galimas maksimalus įkainis, be PVM, pasiūlymas bus atmestas.

Pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai, 53 ct.

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

6.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniams procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes ar su jomis susijusias paslaugas / darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

7. SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LENTELĖ (PRIVALOMA UŽPILDYTI)

7.1. Siūlomo objekto parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai apšvietimo valdymo pultui		
	<i>Gamintojas</i>	Pulto: Chamsys; UPS: Gembird	–
	<i>Modelis, modifikacija²</i>	Pulto: MagicQ MQ50; UPS: 650 VA "Basic 650" UPS	–
	1. Turi užtikrinti ne mažiau kaip 4096 DMX kanalų valdymo galimybę.	1. Užtikrina 4096 DMX kanalų valdymo galimybę.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	2. Pultas turi palaikyti Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet).	2. Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet).	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	3. Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	3. Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	4. Turi ne mažiau kaip 4 fizines DMX signalo išvestis XLR pin-5 jungtimis.	4. Turi 4 fizines DMX signalo išvestis XLR pin-5 jungtimis.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	5. Turi ne mažesnę kaip 9" lietimui jautrą integruotą ekraną.	5. Turi 10,1" lietimui jautrą integruotą ekraną.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	6. Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų („cues“).	6. Turi galimybę išsaugoti 5000 suprogramuotų sekų („cues“).	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	7. Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių („groups“).	7. Turi galimybę išsaugoti 5000 grupių („groups“).	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	8. Turi garso signalo In/Out jungtis.	8. Turi garso signalo In/Out jungtis.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	9. Turi ne mažiau kaip 6 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliai priskirtų parametrų valdymui.	9. Turi 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliai priskirtų parametrų valdymui.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	10. Turi ne mažiau kaip 10 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui.	10. Turi 12 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	11. Turi galimybę pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN).	11. Turi galimybę pultą prijungti prie lokalaus	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf

¹ Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

² Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokią kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
		duomenų perdavimo tinklo (LAN).	
	12. Turi ne mažiau kaip 4 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui.	12. Turi 5 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	13. Turi galimybę prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną.	13. Turi galimybę prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
	14. Turi integruotą į korpusą (vidinį) arba išorinį UPS įrenginį.	14. Turi, komplektuojamą kartu, išorinį UPS įrenginį.	Gembird 650 VA UPS.pdf
	15. Turi integruotą į korpusą (vidinį) arba komplektuojamas su išoriniu bevielio tinklo (WiFi) ryšio įrenginiu.	15. Turi integruotą bevielio tinklo (WiFi) ryšio įrenginį.	MagicQ-MQ50-Compact_LT.pdf
2.	Minimalūs reikalavimai LED prožektoriumi I tipo		
	<i>Gamintojas</i>	Chauvet Professional	–
	<i>Modelis, modifikacija</i>	COLORado PXL Bar 16	–
	1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 12 vienetų.	1. LED šviesos diodų 16 vienetų.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	2. Turi būti galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodą atskirai („pixel mapping“).	2. Galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodą atskirai („pixel mapping“).	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	3. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų.	3. LED šviesos diodai 4 spalvų.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	4. Spalvų maišymo technologija: RGBA, arba RGBL, arba RGBW.	4. Spalvų maišymo technologija: RGBW.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	5. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas („Output“) – ne mažiau kaip 8 500 lm.	5. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas („Output“) – 8 959 lm.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	6. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip (L70) 40 000 val.	6. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) yra 50 000 val.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	7. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas („Output“)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 12 lm/W.	7. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas („Output“)/LED galingumas) – 12,44 lm/W. (8959 lm/(16*45W)).	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	8. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis kaip 8:1.	8. Zoom kampo reguliavimo santykis 8,26:1 (nuo 5,8° iki 47,9°).	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 20 000 liuksų.	9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 27 415 liuksų.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų.	10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 1 294 liuksai.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	11. Turi būti galimybė prožektoriumi valdyti DMX protokolu.	11. Galimybė prožektoriumi valdyti DMX protokolu.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 2, 4 psl.
	12. Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	12. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 2, 4 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	13. Turi turėti LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“).	13. Turi turėti LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). Galimi pasirinkimai: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	14. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 800 W (230 V, 50 Hz).	14. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 768 W (230 V, 50 Hz).	COLORado PXL Bar 16.pdf, 2, 4 psl.
	15. Blykstė, temdymas – elektroniniai.	15. Blykstė, temdymas\ – elektroniniai.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	16. Prožektorius turi turėti tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.).	16. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (ECO quiet mode.).	COLORado PXL 16 UM Rev10.pdf, 27 psl.; Ištrauka COLORado PXL 16 UM Rev10.pdf
	17. Turi būti ne mažiau kaip 180 laipsnių Tilt.	17. Turi 200 laipsnių Tilt.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1, 3 psl.
	18. Prožektoriaus ilgis (matmuo lygiagretus LED linijinio šviesos šaltinio išdėstymui) – ne mažesnis kaip 900 mm.	18. Prožektoriaus ilgis (matmuo lygiagretus LED linijinio šviesos šaltinio išdėstymui) – 1 000 mm.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 2, 4 psl.
	19. Apšvietimo prietaisas bus naudojamas ir renginių lauke metu, todėl prietaiso apsaugos nuo aplinkos veiksnių klasė turi būti ne mažesnė kaip IP65.	19. Apšvietimo prietaisas gali būti naudojamas ir renginių lauke metu, prietaiso apsaugos nuo aplinkos veiksnių klasė yra IP65.	COLORado PXL Bar 16.pdf, 1-2 psl.
3.	Minimalūs reikalavimai LED prožektoriumi II tipo		
	<i>Gamintojas</i>	Chauvet Professional	–
	<i>Modelis, modifikacija</i>	Rogue Outcast 2X Wash	–
	1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 19 vienetų.	1. LED šviesos diodų 19 vienetų.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	2. Šviesos diodų žiedų ne mažiau kaip 3.	2. Šviesos diodų žiedų 3.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	3. Turi būti galimybė valdyti atskirai ne mažiau kaip 3 LED zonas vienu metu („pixel mapping“).	3. Galimybė valdyti atskirai 5 LED zonas vienu metu („pixel mapping“).	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	4. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų.	4. LED šviesos diodai 4 spalvų.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	5. Spalvų maišymo technologija: RGBA, arba RGBL, arba RGBW.	5. Spalvų maišymo technologija RGBW.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	6. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas („Output“) – ne mažiau kaip 6 000 lm.	6. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas („Output“) – 6 258 lm.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	7. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip (L70) 40 000 val.	7. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) yra 50 000 val.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	8. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas („Output“)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 12 lm/W.	8. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas („Output“)/LED galingumas) – 13,17 lm/W. (6258 lm/(19*25W))	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	9. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis kaip 8:1.	9. Zoom kampo reguliavimo santykis 8,26:1 (nuo 8° iki 66,1°)	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 8 000 liuksų.	10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 8 713 liuksų.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	11. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 600 liuksų.	11. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 694 liuksai.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	12. Turi būti galimybė prožektorių valdyti DMX protokolu.	12. Galimybė prožektorių valdyti DMX protokolu.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 2, 4 psl.
	13. Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	13. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 2, 4 psl.
	14. Turi turėti LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“).	14. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). Galimi pasirinkimai: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	15. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 300 W (230 V, 50 Hz).	15. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 282 W (230 V, 50 Hz).	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 2, 4 psl.
	16. Blykstė, temdymas – elektroniniai.	16. Blykstė, temdymas – elektroniniai.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	17. Prožektorius turi turėti tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.).	17. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (ECO quiet mode.).	Rogue Outcast 2X Wash UM Rev7.pdf, 18 psl.; Ištrauka Rogue Outcast 2X Wash UM Rev7.pdf
	18. Turi būti ne mažiau kaip 450 laipsnių Pan.	18. Turi 540 laipsnių Pan.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	19. Turi būti ne mažiau kaip 220 laipsnių Tilt.	19. Turi 270 laipsnių Tilt.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 1, 3 psl.
	20. Apšvietimo prietaisas bus naudojamas ir renginių lauke metu, todėl prietaiso apsaugos nuo aplinkos veiksnių klasė turi būti ne mažesnė kaip IP65.	20. Apšvietimo prietaisas gali būti naudojamas ir renginių lauke metu, prietaiso apsaugos nuo aplinkos veiksnių klasė yra IP65.	Rogue Outcast 2X Wash.pdf, 2, 4 psl.
4.	Minimalūs reikalavimai LED prožektoriumi III tipo		
	<i>Gamintojas</i>	Chauvet Professional	–
	<i>Modelis, modifikacija</i>	Rogue Outcast 3 Spot	–
	1. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos „Cool white“ arba „CW“ išgaunamos ne žemesnėje kaip 6 000K temperatūroje.	1. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos „CW“ išgaunamos 7 044K temperatūroje.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	2. Prožektoriaus šviesos srautas („Output“) – ne mažesnis kaip 14 000 liumenų.	2. Prožektoriaus šviesos srautas („Output“) – 14 989 liumenų.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	3. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip (L70) 40 000 val.	3. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) 50 000 val.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	4. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas („Output“)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 30 lm/W.	4. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas („Output“)/LED galingumas) – 49,96 lm/W. (14 989 lm/300 W).	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	5. Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 7:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis).	5. Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis 7,89:1 (nuo 4,9° iki 38,7°).	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 50 000 liuksų.	6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – 56 916 liuksų.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 7 000 liuksų.	7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – 7 260 liuksų.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	8. Turi būti galimybė prožektorių valdyti DMX protokolu.	8. Galimybė prožektorių valdyti DMX protokolu.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.
	9. Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.
	10. Turi turėti LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“).	10. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). Galimi pasirinkimai: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	11. Prožektorius turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. spalvų ratų, kurių kiekvienas talpina po ne mažiau kaip 6 spalvas + atvira (baltai spalvai sukurti).	11. Prožektorius turi turėti 2 vnt. spalvų ratų, kurių kiekvienas talpina po 7 spalvas + atvira (baltai spalvai sukurti).	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	12. Prožektorius turi turėti ne mažiau kaip 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurie talpina ne mažiau kaip po 6 keičiamus paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti). Vienas iš paveikslėlių ratų turi būti sukamas.	12. Prožektorius turi 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurių 1 vnt. yra sukamas ir talpina 7 keičiamus paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti), 1 vnt. talpina 8 keičiamus paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti).	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	13. Turi turėti ne mažiau kaip vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi turėti ne mažiau kaip 5 plokštumas.	13. Turi vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi 5 plokštumas.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.
	14. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti.	14. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	15. Blykstė, temdymas – elektroniniai.	15. Blykstė, temdymas – elektroniniai.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.
	16. Prožektorius turi turėti tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.).	16. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (ECO quiet mode.).	Rogue Outcast 3 Spot UM Rev3.pdf, 16 psl; Ištrauka Rogue Outcast 3 Spot UM Rev3.pdf
	17. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 600 W (230 V, 50 Hz).	17. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 494 W (230 V, 50 Hz).	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.
	18. Turi būti ne mažiau kaip 520 laipsnių Pan.	18. Turi 540 laipsnių Pan.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	19. Turi būti ne mažiau kaip 240 laipsnių Tilt.	19. Turi 270 laipsnių Tilt.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 1, 3 psl.
	20. Apšvietimo prietaisas bus naudojamas ir renginių lauke metu, todėl prietaiso apsaugos nuo aplinkos veiksmų klasė turi būti ne mažesnė kaip IP65.	20. Apšvietimo prietaisas gali būti naudojamas ir renginių lauke metu, prietaiso apsaugos nuo aplinkos veiksmų klasė yra IP65.	Rogue Outcast 3 Spot.pdf, 2, 4 psl.
5.	Minimalūs reikalavimai DMX skirstytuvui		
	<i>Gamintojas</i>	Eurolite	–
	<i>Modelis, modifikacija</i>	DMX SPLIT 8X	–
	1. Skirstytuvas skirtas vieną DMX signalą paskirstyti į ne mažiau, kaip 8 atskirus išėjimus.	1. Skirstytuvas skirtas vieną DMX signalą paskirstyti į 8 atskirus išėjimus.	DMX split 8X_LT.pdf
	2. Įėjimai ir išėjimai turi būti galvaniškai izoliuoti.	2. Įėjimai ir išėjimai galvaniškai izoliuoti.	DMX split 8X_LT.pdf
	3. Įėjimams ir išėjimams skirtos XLR-3 ir XLR-5 tipo jungtys.	3. Įėjimams ir išėjimams skirtos XLR-3 ir XLR-5 tipo jungtys.	DMX split 8X_LT.pdf
	4. Kiekvienas DMX išėjimas turi turėti atskirą duomenų perdavimo indikaciją.	4. Kiekvienas DMX išėjimas turi atskirą duomenų perdavimo indikaciją.	DMX split 8X_LT.pdf
	5. Konstrukcija skirta montuoti į 19“ rack tipo komutacinę spintą.	5. Konstrukcija skirta montuoti į 19“ rack tipo komutacinę spintą.	DMX split 8X_LT.pdf

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas Artūri Osinskiui	1	Ne	
2.	Igaliojimas Julii Gružinskiui	1	Ne	
3.	TS patvirtinantys, zip aplankas	1	Ne	

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;
2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;
3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Asas)

(Vardas, pavardė)