

SUPAPRASTINTA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS NR-S-24-10

2024 m. birželio 5 d.

Vilnius

1. Pirkėjas – Ypatingos paskirties tarnyba, kodas 188769647, Viršuliškių g. 36, Vilnius	
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė, įmonės kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01121 Vilnius	
3. Gavėjas – prekės pristatomos tiesiogiai pirkėjui.	
4. Pardavėjas – UAB „Taktiniai sprendimai“, įmonės kodas 304490992, Ateities g. 77-36, LT-06324 Vilnius	
5. Subtiekėjas – nebus pasitelktas sutarties įgyvendinimui.	
6. Pirkimo objektas:	
6.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti 10 vnt. Spec. lauko uniformos kostiumas nuo lietaus (toliau – Prekės).	
6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 6.1 papunktyje nurodytą kiekį ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 7 punkte nurodytą kainą.	
6.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna.	
6.4. Reikalavimai Prekėms nustatyti šios Sutarties 1 priede.	
7. Kainodaros taisyklės:	
7.1. Fiksuota kaina	7.1.1. Sutarties kaina (maksimali kaina) – 13745,60 EUR su PVM.
8. Kainos peržiūra:	
8.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.	
9. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos:	
9.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki gruodžio 15 dienos.	
9.2. Prekės turi būti pristatytos į Pagubės g. 63C, Vilnius.	
9.3. Prekės turi būti pristatytos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus švenčių dienas) nuo 9 val. iki 16 val.	
10. Mokėjimas – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo visų prekių perdavimo-priėmimo dienos.	
11. Garantijos terminas – 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo-priėmimo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie trūkumus.	
12. Netesybos:	
12.1. Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.	
12.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.	
12.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.3 papunktį).	
12.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.	
12.5. Nutraukus Sutartį 13.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.	
12.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.	
12.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.	
13. Sutarties nutraukimas:	
13.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:	
13.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 14 d. arba informuoja, kad Prekių nepristatys.	
13.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.	
13.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.	
13.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.	

13.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra. 13.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 13.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d.		
14. Kitos sąlygos: 14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus. 14.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodantys Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. 14.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkis) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus. 14.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 14.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki gruodžio 15 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.		
15. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą: 15.1. Pirkėjo – Laurynas, laurynas.knt@mil.lt +37060135856 15.2. Pardavėjo – Aidanas Sudentas, info@tactical-solutions.eu +370 657 46528		
16. Sutarties priedai: 16.1. Priedas Nr. 1 Spec. lauko uniformos kostiumo nuo lietaus techninė specifikacija		
17. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai:		
16.1. Pirkėjas Ypatingos paskirties tarnyba Viršuliškių g. 36, Vilnius Įmonės kodas 188769647 Tel. 870682323	16.2. Pardavėjas UAB „Taktiniai sprendimai“ Ateities g. 77-36, LT-06324 Vilnius Įmonės kodas 304490992 PVM mok. kodas LT100010824419 Tel. +370 657 46528 El-paštas info@tactical-solutions.eu a/s LT057300010151551214 AB Bankas „Swedbank“	16.3. Mokėtojas (jei taikoma) Lietuvos kariuomenė Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01121 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Tel. (8-5) 2785286 Faksas : (8-5) 2785286 Įmonės kodas 188732677 A/s LT 48 7300 0100 0246 0179 AB bankas „Swedbank“

PIRKĖJAS

Tarnybos vadas,
plk. lt. 4000


A.V.



PARDAVĖJAS

Direktorius
Aidas Sudentas

A.V.

Aidas Sudentas
UAB Taktiniai sprendimai
direktorius

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Sudarytos tarp
YPT ir UAB „Taktiniai sprendimai“
2024 m. birželio 3 d.
Priedas Nr. 1

PARDAVĖJO tiekiamoms prekėms nustatytos tokios kainos:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur. (su PVM)	Bendra suma Eur. (su PVM)
1.	Spec. lauko uniformos kostiumas nuo lietaus	Vnt.	10	1374,56	13745,60
Viso:					13745,60

LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMO NUO LIETAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami neperšlampamo karinės aprangos komplekto, skirto apsisaugoti nuo lietaus, vėjo ir kitų kritulių Lietuvos kariuomenės kariams, specifikacija ir kokybės reikalavimai.

1.1. Tikslinė paskirtis. Neperšlampus karinės aprangos komplektas skirtas apsisaugoti nuo lietaus, vėjo ir kitų kritulių vykdant iškeltas užduotis, kad kariai liktų nepaveikti nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis.

1.2. Bendrieji reikalavimai. Lauko uniformos kostiumas nuo lietaus turi būti naujas (nenaudotas).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Reikalavimai striukės medžiagoms ir konstrukcijai:

2.1.1. Rudai pilkos spalvos striukė yra tiesaus silueto, priekyje iki apykaklės krašto užsegama 5 mm dantukų takelio pločio spiraliniu 77 cm ilgio¹ užtrauktuku su dviem galvutėmis. Užtrauktukas uždengiamas 5 cm pločio apsiuvu su penkiais 5×2,5 cm tekstilniais lipdukais iš dešinės pusės, o šis ant viršaus uždengiamas 6 cm pločio apsiuvu su penkiomis atitinkamo dydžio kibaus užsegimo detalėmis iš kairės pusės. Apačioje apsiuvas susegamas spaude. Po užtrauktuku (iš vidinės pusės) įsiūtas 4 cm pločio 25 cm ilgio smailėjantis apsiuvas, viršuje apgaubiantis užtrauktuką ir saugantis smakrą.

¹ 1. Pateikti matmenys atitinka XXL dydžio komplektą.

2. Leidžiamas 3 proc. nukrypimas nuo nurodytų dydžių.

3. Prie visų užtrauktukų galvučių turi būti pritvirtintos dirželinės juostelės, kad būtų patogų greičiau jas atsegti.

4. Užtrauktukai, virvutės, fiksatoriai ir kita komplektą siuvant panaudota furnitūra turi būti viršutinio sluoksnio arba panašios spalvos.

5. Visa komplekte panaudota furnitūra turi užtikrinti kovotojo saugumą ir užsegimo stiprumą, t. y. naudojant fiksatoriai neturi savaime atsilaivinti, neturi kelti užsikabinimo grėsmės ir pan.

6. Papildomai apsaugai nuo vandens ir kritulių visos susiuvimo linijos iš vidinės pusės turi būti užklijuotos 2,5 cm pločio vandeniu nelaideus audinio juostomis.

7. Siuvimo siūlių storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą, o visų siūlių galai turi būti sutvirtinti.

2.1.2. Striukės apykaklė yra stati (ilgis 10 cm), jos viršutinis kraštas reguliuojamas elastine virve su dviem fiksatoriais, esančiais prie užtrauktuko šoninių kraštų. Apykaklė, kurioje paslepiamas gobtuvas, nugarinėje dalyje per vidurį užsegama 5,5×2,5 cm tekstiliniu lipduku su kibaus užsegimo detale.

2.1.3. Gobtuvas prisiūtas palei apykaklės liniją, jo apimtis reguliuojama dviem kryptimis elastingomis virvelėmis ir trimis fiksatoriais. Papildomai gobtuvo krašto forma gali būti reguliuojama įdėta lanksčia viela.

2.1.4. Striukės priekyje įsiūtos dvi erdvios įleistinės kišenės, užsegamos iš viršaus į apačią 27 cm ilgio 6 mm pločio spiraliniais vandeniu nepralaidžiais užtrauktukais su 2,5 cm pločio apsiuvais.

2.1.5. Oro pralaidumui abu striukės šonai palei pažastis gali būti užsegami / atsegami 33 cm ilgio 6 mm pločio spiraliniais vandeniu nepralaidžiais užtrauktukais. Apačioje striukė gali būti reguliuojama įsiūta 3±0,2 mm storio elastine virvute su dviem fiksatoriais, pritvirtintais prie šoninių užtrauktuko kraštų iš vidinės pusės.

2.1.6. Viršutinėje striukės rankovių dalyje turi būti po vieną 16 cm ilgio 13 cm pločio uždėtinę dviejų sluoksnių kišenę – vienas sluoksnis prisiuvas prie rankovės, kitas – ant apatinio, taip sudarant dar vieną papildomą 12,5×11 cm kišenę, padengtą kibaus užsegimo detale. Dviejų sluoksnių kišenę uždengiama ir užsegama 6 cm ilgio antkišenių su tekstiliniu lipduku. Judesių laisvumui užtikrinti rankovių alkūnių srityse įsiūta po vieną įsiuvą. Rankogaliai reguliuojami velkėmis su *Velcro* lipdukais, kurių viršus siuvas iš sustiprinamojo audinio. Sustiprinamuoju audiniu yra sustiprintos rankovės nuo alkūnių iki apačios ir apatinė nugaros dalis (per 12 cm ilgį) iki šonų.

2.1.7. Striukė gali būti pasiūla skirtingų dydžių: XS–3XL, M (prailgintas) – XL (prailgintas).

1 lentelė. Neperšlampamos striukės audinių techninės charakteristikos

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Bandymų metodo žymuo	Rodiklio reikšmė
Viršutinis striukės sluoksnis (audinys) – orui laidus, 100 % poliamidinis (6.6) austo tvilo audinys, iš vidinės pusės padengtas dvikomponente membrana ePTFE pagrindu, rudai pilkos spalvos.		
1. Fizinės ir mechaninės savybės		
Paviršinis tankis, g/m ²	ISO 3801	170±15
Didžiausioji jėga, N, metmenų / ataudų kryptimi	EN ISO 1421	Metmenų 780 N/5 cm Ataudų 760 N/5 cm
Plyšimo jėga, N, skersai metmenų / skersai ataudų	EN ISO 4674 – 1, A metodas	Metmenų 35 N Ataudų 55 N
Atsparumas dilinimui, trynimui (<i>face cycles</i>) (esant 9 kPa), sukiai	EN ISO 12947-2	≥100 000
Atsparumas dilinimui, trynimui (<i>backer cycles</i>) (esant 9 kPa), sukiai	EN ISO 12947-2	≥25 000
Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo ² , %	ISO 6330, ISO 5077, ISO 3759	Metmenų 4 %, ataudų 4 %
Matmenų pokytis po sauso skalbimo, %	ISO 3175-2, ISO 5077, ISO 3759	Metmenų 3 %, ataudų 3 %
Atsparumas vandens garams (Ret), m ² Pa/W	ISO 11092	≤7
2. Atsparumas vandens prasiskverbimui		
- Gavimo metu	ISO 811	10 m vandens stulpas
- Po 5 sauso valymo ciklų	ISO 3175-2	10 m vandens stulpas
- Po 20 skalbimų ciklų	ISO 811	10 m vandens stulpas

² Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

- Po užteršimo medžiagomis: - dyzelinu - JP-8 aviaciniu kuru - ginklų valymo alyva - varikline alyva - repelenta is nuo vabzdžių	ISO 811 (žr. 2 išnašą)	10 m vandens stulpas
- Po užteršimo medžiagomis: - dyzelinu - JP-8 aviaciniu kuru - ginklų valymo alyva - varikline alyva - repelenta is nuo vabzdžių (po 5 skalbimų ³)	ISO 6330, ISO 811 (žr. 3 išnašą)	10 m vandens stulpas
Po 40 000 šalto lankstymo ciklų	DIN 53359 (rūšys: B, temperatūra: -30 °C, dažnis: 100 aps./min.)	10 m vandens stulpas
3. Imituotas dėvėjimas		
Atsparumas vandens slėgiui po 100 000 glamžymo ciklų	ISO 7854, ISO 811	10 m vandens stulpas
Atsparumas atsilupimui po 50 skalbimo ciklų	ISO 6330 (dydis: 40×140 cm, įvertinama ant sausos medžiagos)	Nė vienos skylės, plyšimo, atsilupimo ar skilinėjimo, ilgesnio nei 5 mm, visomis kryptimis
Apipurškimo norma (pradinis)	ISO 4920	= ISO 5
Apipurškimo norma po 1 skalbimo ⁴ ciklo	ISO 4920, ISO 6330	≥ ISO 4
Tepalų atstūmimo norma	EN ISO 14419	≥ 5
Tepalų atstūmimo norma po 1 skalbimo ⁵ ciklo	EN ISO 14419, ISO 6330	≥ ISO 4
4. Nusidažymo atsparumas, balais		
- Dirbtinei šviesai	ISO 105-B02	≥ 4–5
- Skalbimui 60 °C temperatūroje	ISO 105-C06	Pokytis ≥ 4, dažai ≥ 4 (poliamidas ir medvilnė)
- Sausai trinčiai	ISO 105-X12	Pokytis ≥ 4, dažai ≥ 4
- Šlapiai trinčiai	ISO 105-X12	Pokytis ≥ 4, dažai ≥ 4
- Sausam skalbimui	ISO 105-D01	Pokytis ≥ 4, dažai ≥ 4 (poliamidas ir medvilnė)
- Prakaitui (rūgščiai)	ISO 105-E04	Pokytis ≥ 4, dažai ≥ 4 (poliamidas ir medvilnė)
- Šarminiams tirpalams	ISO 105-E04	Pokytis ≥ 4, dažai ≥ 4 (poliamidas ir medvilnė)

³ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

⁴ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

⁵ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

- Vandeniui	ISO 105-E01	Pokytis ≥ 4 , dažai ≥ 4
-------------	-------------	-----------------------------------

5. Atspindėjimo savybės		
Rodiklis	Atspindėjimas	
Bangos ilgis	Minimumas (%)	Maksimumas (%)
800	10	38
850	10	38
900	10	38
950	10	38
1000	10	38

6. Reikalavimai siūlių sandarinimui		
Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Bandymų metodo žymuo	GORE-SEAM® Tape 3L arba analogiškas
Konstrukcija		Plotis: 22±1 mm. Viršutinis sluoksnis 100 % poliamidas, lygus audimas. Vidurinis sluoksnis: funkcinė membrana. Apatinis sluoksnis: termoplastinė lipni medžiaga.
Atsparumas vandens prasiskverbimui po sandarinimo GORE-TEX® arba lygiavertės juostos priklijavimo (žr. 5 išnašą)	ISO 811	Rampa: 60±3 mbar/min. Siūlėms taikomas 2 min. trukmės bandymo laikas, esant maksimaliam slėgiui. Kriterijus: laikoma, kad medžiaga yra nepralaidi vandeniui, jeigu bandymo metu neprasisunkia nė vienas lašas.
Pradinis	ISO 811	≥ 2 m vandens stulpas
Po 5 sausų valymo ciklų	ISO 3175-2, ISO 811	≥ 2 m vandens stulpas
Po 20 skalbimo ciklų ir 10 sausų skalbimo ⁶ ciklų su elektriniu džiovinimu	ISO 6330:2001, ISO 811	≥ 2 m vandens stulpas

2.2. Reikalavimai kelnų medžiagoms ir konstrukcijai:

2.2.1. Rudai pilkos spalvos kelnės su juosmeniu priekyje iki juosmens diržo linijos susegami 19 cm ilgio 5 mm dantukų pločio spiraliniu užtrauktuku su dviem galvutėmis, uždengiamu 4 cm pločio smailėjančiu apsiuvu. Juosmens apimčiai reguliuoti diržo linijoje įsiūta 4,5 cm pločio guma bei juoda reguliuojamo ilgio 3 cm pločio dirželinė juosta su plastikine sagtimi ir regulatoriumi. Priekyje per

⁶ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

m ² Pa/W		
2. Atsparumas vandens prasiskverbimui		
- Gavimo metu	ISO 811	10 m vandens stulpas
- Po 5 sauso valymo ciklų	ISO 3175-2	10 m vandens stulpas
- Po 20 skalbimų ciklų	ISO 811	10 m vandens stulpas
- Po užteršimo medžiagomis:	ISO 811 (žr. 8 išnaša)	10 m vandens stulpas
- dyzelinu - JP-8 aviaciniu kuru - ginklų valymo alyva - varikline alyva - repelentais nuo vabzdžių		
- Po užteršimo medžiagomis:	ISO 6330, ISO 811 (žr. 9 išnaša)	10 m vandens stulpas
- dyzelinu - JP-8 aviaciniu kuru - Ginklų valymo alyva - Varikline alyva - repelentais nuo vabzdžių (po 5 skalbimų⁹)		
Po 40 000 šaito lankstymo ciklų	DIN 53359 (rūšys: B, temperatūra: -30 °C, dažnis: 100 aps./min.)	10 m vandens stulpas
3. Imituotas dėvėjimas		
Atsparumas vandens slėgiui po 100 000 glamžymo ciklų	ISO 7854, ISO 811	10 m vandens stulpas
Atsparumas atsilupimui po 50 skalbimo ciklų	ISO 6330 (dydis: 40×140 cm, įvertinimas daromas ant sausos medžiagos)	Nė vienos skylės, plyšimo, atsilupimo ar skilinėjimo ilgesnio nei 5 mm į visas kryptis
Apipurškimo norma (pradinis)	ISO 4920	= ISO 5
Apipurškimo norma po vieno skalbimo ¹⁰ ciklo	ISO 4920, ISO 6330	≥ SO 4
Tepalų atstūmimo norma	EN ISO 14419	≥5
Tepalų atstūmimo norma po vieno skalbimo ¹¹ ciklo	EN ISO 14419, ISO 6330	≥ISO 4
4. Nusidažymo atsparumas, balais		
- Dirbtinei šviesai	ISO 105-B02	≥4-5
- Skalbti 60 °C temperatūroje	ISO 105-C06	Pokytis ≥4, dažai ≥4 (poliamidas ir medvilnė)

⁹ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

¹⁰ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

¹¹ Atliekant rodiklio bandymą, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal ISO 6330: skalbimo procedūra – 6 N, džiovinimo būdas – F.

elektriniu džiovinimu

PIRKĖJAS
Tarnybos vadas,
plk. lt. 4000

A.V.



PARDAVĖJAS
Direktorius
Aidas Sudentas

A.V.

Aidas Sudentas
UAB Taktiniai sprendimai
direktorius

