

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. Ch-001

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Nefrasas 80/120
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Produkto gamybos data nurodyta ant pakuotės
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Organiniai tirpikliai ir skiedikliai. Fasavimas, ženklavimas, gabenimas ir laikymas [ST 5897843-02:2000
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Nefrasas naudojamas guminių, metalinių ir kitų paviršių nuriebalinimui prieš tolesnį jų apdirbimą, t.y. dažymą, litavimą, klijavimą ir pan., aliejinių, emalinių dažų skiedimui, taip pat riebalinių dėmių šalinimui iš audinių.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „Savingė“, Kalno g. 19, Vladikiškės, Kaišiadorys
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Netaikoma
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
Netaikoma
*(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)**
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Būseną: skystis, bespalvis, gelsvas, kvapas specifinis.
Lydimosi/užšalimo temperatūra: $> -20^{\circ}\text{C}$.
Pradinė virimo temperatūra, ir virimo temperatūros intervalas: $70 - 120^{\circ}\text{C}$ ($90-165^{\circ}\text{C}$ *).
Pliūpsnio temperatūra: $< 0^{\circ}\text{C}$.
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogo ribinės vertės: $1,4 - 7,6 \%$.
Santykinis tankis: $\sim 0,73 \text{ g/cm}^3$ prie 15°C ($0,71 - 0,78 \text{ g/cm}^3$ prie 15°C *).
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: $> 200^{\circ}\text{C}$
Klampa: $\sim 0,37 \text{ mm}^2/\text{s}$ 40°C ($0,5-1,3 \text{ mm}^2/\text{s}$ prie 25°C *).
**intervalai pateikti medžiagoms, priklausančioms tai pačiai registracijos grupei
(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5, 6 punktuose nurodytų šalių atsakomybe.
Pasirašyta:

UAB „Savingė“ komercijos direktorius Algimantas Poderis

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kaišiadorys 2024-05-07

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

**Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.