



# PERFECT SEAL

## ACRYL INSTANT PAINT

### TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

#### JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI

- Iškart po taikymo galima dažyti vandens pagrindo ir sintetiniais dažais.
- Dažų spalva nekinta.
- Minimali įtrūkimo rizika.
- Puikus sukibimas su dauguma paviršių, net šiek tiek drėgnų.
- Beveik bekvapis.
- Lengva užtepti ir valyti.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Emicode ec1 plus.

#### PREKĖS APRAŠYMAS

„PERFECT SEAL ACRYL INSTANT PAINT“ yra aukštos kokybės akrilo hermetikas, specialiai sukurtas tam, kad jį būtų galima dažyti iškart pritaikus. Jungtims, siūlėms, skylėms ir įtrūkiams sandarinti ir užpildyti. Dėka unikalios šio hermetiko receptūros jį galima nedelsiant dažyti, nerizikuojant, jog dažų spalva pasikeis ar danga pradės trūkinėti – užtikrinant akimirčinį profesionalų rezultatą.



#### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pagrindinė medžiaga</b>	Modifikuota akrilo dispersija
<b>Srautas</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 1 mm
<b>Pailgėjimas lūžio metu</b>	Wg. DIN 53504 S2 132%
<b>Plėvelės formavimasis</b>	2 minučių
<b>100% modulis</b>	wg ISO 8339: 0,52 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
<b>Kietumas A pagal Šorą</b>	wg DIN EN ISO 868: 33
<b>Atsparumas temperatūrai</b>	nuo -20 °C iki +75 °C
<b>Taikymo temperatūra</b>	nuo +5 °C iki 40 °C
<b>Jungties paslankumas</b>	+/- 7,5%
<b>Tankis</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,71 g/ml
<b>Tempimo stipris</b>	wg DIN 53504 S2: 0,52 MPa

#### PASKIRTIS

„PERFECT SEAL ACRYL INSTANT PAINT“ buvo sukurtas naudojimui patalpose – sandūroms tarp laiptelių, sienų, lubų, grindjuosčių, palangių, medinių ir metalinių langų rėmų, betono ir plytų sandarinti bei užpildyti.

#### PAVIRŠIAUS/PAGRINDO SUDERINAMUMAS

Mediena ir medienos gaminiai, plienas, metalai, betonas, gipsas, gipso kartono plokštės, statybinė keramika, akmuo, PVC, emaliuoti, glaistyti, dažyti paviršiai.

#### PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, sausi, be riebalų ir dulkių. Nuo pagrindo reikia pašalinti visas birias daleles; vandenį sugeriantys pagrindai nebūtinai turi būti visiškai sausi. Labai aktyvus pagrindus, tokius kaip: gipsas, aktyvusis betonas, kalkakmenis ir kt., pirmiausia reikia gruntuoti mišiniu, sudarytu iš 1 dalies „Acryl Instant Paint“ ir 2 dalių vandens. Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą.

## NAUDOJIMO NURODYMAI

Nupjaukite tūbelės antgalį virš sriegio, kad pjūvis sudarytų 35°/45° kampą su siūle ir atitiktų siūlės plotį. Prisukite antgalį prie tūbelės galiuko. Suformuokite siūlę „Bostik Perfect Seal“ mentele. Po to, per 2 minutes užtepus, sudrėkinkite pirštą ir išlyginkite siūlę. Visiškai sukietėjus, apsaugokite siūlę nuo vandens poveikio.

## SIŪLĖS MATMENYS

Tam, kad siūlė sugertų judesius, reikia laikytis teisingų matmenų santykių. Minimalus siūlės plotis yra 5 mm. Bendra taisyklė nustatant siūlės gylį nuo 5 mm iki 10 mm yra 1:1 santykis. Platesniems nei 10mm siūlėms yra taikytina ši formulė: (plotis + 6) : 3. Taigi, jei siūlės plotis yra 15 mm, vadinasi, jos gylis skaičiuojamas kaip  $(15 + 6) : 3 = 7$  mm.

## TAIKYMAS

Rankinis klijų spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis klijų pistoletas.

## IŠEIGA

Apytiksliai 15 metrų ilgio 5mm skersmens juosta.

## VALYMAS

Krupščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. Nesustingusią medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu.

## APRIBOJIMAI

Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiais pagrindams. Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.

## LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas sudaro iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Po naudojimo užsukite antgalio dangtelį, kad vėl galėtumėte pasinaudoti priemone. Prekę galima naudoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius po atidarymo.

## SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

## SERTIFIKATAI

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F- INT
- Emicode EC1 Plus M1

## ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

## ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

Art. Nr. / spalva	Tipas
12013888 / Balta	Tūbelė 280ml

## TECHNINĖ PAGALBA

**+31 (0)162 491 000**



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šio dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiam dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.