

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Įvairios statybinės cheminės medžiagos		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS			
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	135163499	
	1.1.3. Adresas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT351634917	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT21 7300 0100 0222 6410	
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, 73000	
	1.1.7. Telefonas	837 326975	
	1.1.8. El. paštas	rastine@kaunoklinikos.lt	
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindu	
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Keskos Senukai Lithuania“	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	234376520	
	1.2.3. Adresas	Islandijos pl. 32B, LT-51500 Kaunas	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT-343765219	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT49 7044 0600 0289 3599	
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440	
	1.2.7. Telefonas	+37037304975	
	1.2.8. El. paštas	liucija.rybalko@keskosenukai.lt viesiejipirkimai@keskosenukai.lt	
	1.2.9. Šalies atstovas	Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė Liucija Rybalko	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal 2024-10-08 įgaliojimą Nr. IG-24-480	

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	Už sutarties vykdymą – Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas Kęstutis Lašinskas, tel. +370 37 32 68 05, el. p. kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt Už prekių ir sąskaitų per IS „E.sąskaita“ priėmimą – Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vyresnioji specialistė (pirkimų ir apskaitos) Klaudija Šidlauskytė, tel. +370 37 32 63 39, el. p. klaudija.sidlauskyte@kaunoklinikos.lt
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė Liucija Rybalko, tel. +37037304975, el. paštas liucija.rybalko@keskosenukai.lt arba viesiejipirkimai@keskosenukai.lt
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui įvairias statybines chemines medžiagas (įskaitant pristatymą, iškrovimą, (toliau – Prekė).

	Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Prekių žiniaraštis“.
3.2. Pirkimo numeris	Atviro konkurso pirkimo Nr. (seno CVP IS 732518, naujo CVP IS 279341)
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja savo sąskaita pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: sąskaita faktūra, arba Prekių perdavimo – priėmimo aktas, arba krovinio važtaraštis. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio kainodara (toliau – įkainis).
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara	1 pirkimo dalies pradinės Sutarties vertė yra 57 851,24 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 24 ct) be PVM. PVM sudaro 12 148,76 Eur (dvylika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai, 76 ct). Sutarties kaina yra 70 000,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant bendros Sutarties kainos.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio;
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos/įkainio be PVM.

	Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos po Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos arba Susitarime nurodytos dienos.
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių. 5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies reikalaujama pateikti oficialų Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauji Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur } a - \text{įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)}$ a_1 – perskaičiuota (pakeista) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas, labiausiai atitinkančio Pirkimo objekto rūšį, Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$ $\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas, labiausiai atitinkantis Pirkimo objekto rūšį. $\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas, labiausiai atitinkantis Pirkimo objekto rūšį. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a_1“ suapvalinamas iki dvių skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su

	nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPI nuostatas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Netaikomas
6.2. Garantinė priežiūra	Netaikoma
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekJai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės trūkumams, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 10 (dešimt) darbo dienų terminą. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios)

	procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekiejų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekiejų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Pažeidus 12.3 punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, (Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso kiekio – Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1, 5.2 punktai)), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 30 (trisdešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir / ar Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekių / esamų subtiekių keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3 papunktį, (prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai).
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalausti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Netaikoma
13.2.	Netaikoma
13.3.	Netaikoma
13.4.	Netaikoma

13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Prekių žiniaraštis
14.3. Priedas Nr. 3	Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama)
14.4. Priedas Nr. 4	Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedama)
14.5. Priedas Nr. 5	Kiti dokumentai (jei tokių yra)
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius	Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė Liucija Rybalko
(parašas)	(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.
1.	Gruntai, glaistai, tinkas, išsilyginantys mišiniai	
1.1.	Giluminis gruntas • Paskirtis – skirtas pagrindo paviršiaus stiprinimui prieš klijuojant ant jo plyteles, liejant, dažant ar jį tinkuojant; • Sudėtis – vandeninė sintetinių dervų dispersija arba lygiavertė; • Tankis: apytiksliai 1,0 kg/dm³; • Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +25 °C; • Džiūvimo laikas: 2(±0,25) val., atsižvelgiant į pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę, • Sąnaudos: ne daugiau nei 0,5 l/m², priklausomai nuo pagrindo lygumo bei vandens įgeriamumo. • Pakuotė: ne mažesnė nei 10 ltr.	l
1.2.	Silikatinis gruntas • Tipas: vienkomponenčiai bespalviai silikatiniai gruntavimo dažai su kalio stiklo rišikliu; • Paskirtis: suvienodinti ir sumažinti pagrindo įgeriamumą ir sustiprinti paviršių; • Pritaikymas: tinka kalkinio, kalkinio cementinio ir cementinio tinko paviršiams, betonui bei mūriui iš šalčiui atsparių silikatinų ir molinių plytų dažyti; • Padengimas: ne mažiau nei 5m²/l; • Džiūvimo laikas: 2(±0,25)val.; • Tirpiklis: vanduo; • Pakuotė: ne mažesnė nei 10 ltr.	l
1.3.	Neįgeriančių paviršių gruntas • Paskirtis – užtikrinti sukibimą, skirtas tankiems ir neįgeriantiems paviršiams (lygiam betono paviršiui, monolitinėms betoninėms luboms, stiklų blokų paviršiams) sienoms ir luboms prieš dengiant gipsinį tinką; • Sąnaudos: ne daugiau 250 g/m²; • Spalva: rausva; • pH reikšmė: 9 (± 1).	kg
1.4.	Smulkiagrūdis statybinis glaistas vidaus darbams • Paskirtis - skirtas betono, gipskartonio plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą bei tapetavimą. Tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams užtaisyti. Rekomenduojamas baigiamajam sluoksniui; • Nelakiųjų medžiagų kiekis: 70 (±3) %; • Tankis: 1,74-1,78 g/cm³; • Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 2 mm; • Sąnaudos: ne daugiau 1,8 kg/m² 1 mm storio sluoksniui; • Pakuotė: 18(±2) kg.	kg

1.5.	Cementinis glaistas • Paskirtis - galutiniam sienų bei lubų glaistymui sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose. Tinka išorės darbams. Galima naudoti fasadams, rūšio, dušo patalpoms glaistyti. Glaistą galima tepti ant betoninio, plytinio, gruntuoto gipso-kartono plokščių pagrindo, cementiniu tinku nutinkuotų paviršių bei pirmojo tinko sluoksnio; • Savybės - atsparus šalčiui, tinka išorės darbams. Džiūdamas netrūkinėja. Plastiškas ir elastingas, todėl viduje galima naudoti ant silpnėsnių paviršių, tokių kaip kalkinis tinkas ar gruntuotas gipskartonis; • Sluoksnio storis – ne mažiau kaip iki 2 mm; • Sąnaudos – ne daugiau 1,3 kg/m² 1mm storio sluoksniui.	kg
1.6.	Plytelių tarpų glaistas • Paskirtis – keramikinių ir klinkerinių sienų bei grindų plytelių glaistas cemento pagrindu; • Siūlės plotis – 2-8 mm; • Spalva – taikoma pagal plytelės spalvą.	kg
1.7.	Smulkiagrūdis remontinis glaistas • Paskirtis – įtrūkimų ir skylių remontui, paviršiniam glaistymui, cemento – smėlio sluoksnių remontui, tinka laiptų glaistymui, vidaus darbams; • Sluoksnio storis: ne mažiau kaip iki 30 mm; • Išėiga – ne daugiau 2,3 kg/m² (1mm storiui).	kg
1.8.	Gipsinis tinkas • Paskirtis - vienasluoksnis vidaus sienų ir lubų tinkas, naudojamas dirbant rankomis. Betono sienoms, luboms bei įvairioms betono konstrukcijoms, skirtas normalaus drėgnumo patalpoms bei gyvenamųjų pastatų vonioms, virtuvėms tinkuoti; • Mišinio naudojimo laikas – 1,5 val (± 0,5 val); • Minimalus tinko storis – 5mm (±1mm); • pH vertė: 10-12; • Stiprumas lenkiant $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$; • Stiprumas gniuždant $\geq 2 \text{ N/mm}^2$; • Vandens garų laidumo rodikliai: 10(±0,5) (sausos)μ; • Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,34 \text{ W/mK}$; • Degumo klasė: ne mažiau A1.	kg
1.9.	Gipsinis tinkas • Paskirtis – sienų ir lubų tinkavimui. Skirtas mašininiam darbui vidaus patalpose; • Paviršiai – įvairių paviršių dengimui (plytos, blokai, betonas); • Degumo klasė: ne mažiau A1; • Stipris gniuždant: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$; • Stipris lenkiant: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$; • Priekinio stipris su pagrindu: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$; • Rišimosi pradžia: >50 min; • Kalcio sulfato kiekis: >50 %.	kg
1.10.	Savaime išsilyginantis mišinys: • Paskirtis – grindui po danga išlyginti bei grindims išlieti. • Minimalus storio sluoksnis: 1-2 mm. • Maksimalus storio sluoksnis: 15-16 mm. • Atsparus koncentruotai apkrovai ir nusitrynimui. • Atsparumas suspaudimui – C20(±1). • Atsparumas lenkimui – F7(±1). • Degumas – ne mažiau A2fl-s1. • Išėiga – ne daugiau 1,7 kg/m² (1mm storiui).	kg

Papildomi reikalavimai:

1. Pirkimas skirstomas į 2 dalis. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai arba nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.**
 2. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.**
 3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **15** darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
 4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. 1 pirkimo daliai skiriama 70000,00 Eur su PVM, 2 pirkimo daliai skiriama 30000,00 Eur su PVM. Sutarties terminas – 24 mėn.
 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“(aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, prekės turi atitikti vieną iš žemiau nustatytų reikalavimų **pateikiant atitiktį įrodančius dokumentus:**
 - 5.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;
 - 5.2. prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.
-

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Siūlomoms prekėms pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika
1.	Gruntai, glaistai, tinkas, išsilyginantys mišiniai				
1.1.	Giluminis gruntas • Paskirtis – skirtas pagrindo paviršiaus stiprinimui prieš klijuojant ant jo plyteles, liejant, dažant ar jį tinkuojant; • Sudėtis – vandeninė sintetinių dervų dispersija arba lygiavertė; • Tankis: apytiksliai 1,0 kg/dm³; • Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +25 °C; • Džiūvimo laikas: 2(±0,25) val., atsižvelgiant į pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę; • Sąnaudos: ne daugiau nei 0,5 l/m², priklausomai nuo pagrindo lygumo bei vandens įgeriamumo. • Pakuotė: ne mažesnė nei 10 ltr.	l	0,88	1,06	GRUNTAS IGIS.AG 10L. • Paskirtis – Gruntas skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių paviršių (betono, tinko, gipso kartono plokščių) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ar tapetavimą. Puikiai tinka mineralinių pagrindų gruntavimui prieš klijuojant apdailos plyteles klėjais be tirpiklių. Išorės ir vidaus darbams. • Rišiklis – akrilo dispersija; • Tankis: ~1.000 g/cm³ • Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +25 °C; • Džiūvimo laikas: 2 val., atsižvelgiant į pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę; • Sąnaudos: 5-20 m²/l, priklausomai nuo pagrindo lygumo bei vandens įgeriamumo. • Pakuotė: 10 ltr. • Spalva – balta/balkšva; https://www.igis.lt/produktas/akrilinis-giluminis-gruntas-igis-ag/
1.2.	Silikatinis gruntas • Tipas: vienkomenčiai bespalviai silikatiniai gruntavimo dažai su kalio stiklo rišikliu; • Paskirtis: suvienodinti ir sumažinti pagrindo įgeriamumą ir sustiprinti paviršių; • Pritaikymas: tinka kalkinio, kalkinio cementinio ir cementinio tinko paviršiams, betonui bei mūrui iš šalčiui atsparių silikatinų ir molinių	l	3,26	3,94	Silikatinis gruntas Sadolin silikat 10 l • Tipas: vienkomenčiai bespalviai silikatiniai gruntavimo dažai su kalio stiklo rišikliu; • Paskirtis: suvienodinti ir sumažinti pagrindo įgeriamumą ir sustiprinti paviršių; • Pritaikymas: tinka kalkinio, kalkinio cementinio ir cementinio tinko paviršiams, betonui bei mūrui iš šalčiui atsparių silikatinų ir molinių plytų dažyti; • Padengimas: 5-7 m²/l; • Džiūvimo laikas: 2val.; • Tirpiklis: vanduo; • Pakuotė: 10 ltr. https://www.sadolin.lt/lt/produktai/silikat-base?size=5l

	plytų dažyti; • Padengimas: ne mažiau nei 5m ² /l; • Džiūvimo laikas: 2(±0,25)val.; • Tirpiklis: vanduo; • Pakuotė: ne mažesnė nei 10 ltr.				
1.3.	Neįgeriančių paviršių gruntas • Paskirtis – užtikrinti sukibimą, skirtas tankiams ir neįgeriantiems paviršiams (lygiam betono paviršiui, monolitinėms betoninėms luboms, stiklų blokų paviršiams) sienoms ir luboms prieš dengiant gipsinį tinką. • Sąnaudos: ne daugiau 250 g/m ² • Spalva: rausva; • pH reikšmė: 9 (+/- 1);	kg	2,02	2,44	Neįgeriančių paviršių gruntas Betokontakt, Knauf • Paskirtis – užtikrinti sukibimą, skirtas tankiams ir neįgeriantiems paviršiams (lygiam betono paviršiui, monolitinėms betoninėms luboms, stiklų blokų paviršiams) sienoms ir luboms prieš dengiant gipsinį tinką. • Sąnaudos: ne daugiau 225 g/m ² • Spalva: rausva; • pH reikšmė: 9; https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemas/prodaktu-a-z/betokontakt.html
1.4.	Smulkiagrūdis statybinis glaistas vidaus darbams • Paskirtis - skirtas betono, gipskartonio plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą bei tapetavimą. Tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams užtaisyti. Rekomenduojamas baigiamajam sluoksniui. • Nelakiųjų medžiagų kiekis: 70 (+/-3) %. • Tankis: 1,74-1,78 g/cm ³ • Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 2 mm. • Sąnaudos: ne daugiau 1,8 kg/m ² 1 mm storio sluoksniui. • Pakuotė: 18(+/-2) kg	kg	0,54	0,65	Smulkiagrūdis statybinis glaistas vidaus darbams, IGIS KR, 18kg • Paskirtis - skirtas betono, gipskartonio plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą bei tapetavimą. Tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams užtaisyti. Rekomenduojamas baigiamajam sluoksniui. • Nelakiųjų medžiagų kiekis: 69,0-71,0 % LST EN ISO 3251. • Tankis: 1,74-1,78 g/cm ³ • Maksimalus leistinas sluoksnio storis: 2 mm. • Sąnaudos: ne daugiau 1,6 kg/m ² 1 mm storio sluoksniui. • Pakuotė: 18 kg https://www.igis.lt/produktas/universalus-glaistas-igis-kr/
1.5.	Cementinis glaistas • Paskirtis - galutiniam sienų bei lubų glaistymui sausose, drėgnose ir	kg	0,64	0,77	Cementinis glaistas Weber VH, 20 kg • Paskirtis - galutiniam sienų bei lubų glaistymui sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose. Tinka išorės darbams. Galima

	šlapiose patalpose. Tinka išorės darbams. Galima naudoti fasadams, rūsio, dušo patalpoms glaistyti. Glaistą galima tepti ant betoninio, plytinio, gruntuoto gipso-kartono plokščių pagrindo, cementiniu tinku nutinkuotų paviršių bei pirmojo tinko sluoksnio. • Savybės - atsparus šalčiui, tinka išorės darbams. Džiūdamas netrūkinėja. Plastiškas ir elastingas, todėl viduje galima naudoti ant silpnųjų paviršių, tokių kaip kalkinis tinkas ar gruntuotas gipskartonis. • Sluoksnio storis – ne mažiau kaip iki 2 mm; • Sąnaudos – ne daugiau 1,3 kg/m² 1mm storio sluoksniui;				naudoti fasadams, rūsio, dušo patalpoms glaistyti. Glaistą galima tepti ant betoninio, plytinio, gruntuoto gipso-kartono plokščių pagrindo, cementiniu tinku nutinkuotų paviršių bei pirmojo tinko sluoksnio. • Savybės - atsparus šalčiui, tinka išorės darbams. Džiūdamas netrūkinėja. Plastiškas ir elastingas, todėl viduje galima naudoti ant silpnųjų paviršių, tokių kaip kalkinis tinkas ar gruntuotas gipskartonis. • Sluoksnio storis – 2 mm; • Sąnaudos – 1,2 kg/m² 1mm storio sluoksniui; https://www.lt.weber/glaistai-ir-tinkai/tinkavimo-sistemos/weber-vh
1.6.	Plytelių tarpų glaistas • Paskirtis – keramikinių ir klinterinių sienų bei grindų plytelių glaistas cemento pagrindu. • Siūlės plotis – 2-8 mm; • Spalva – taikoma pagal plytelės spalvą.	kg	1,35	1,63	Plytelių tarpų glaistas Ceresit CE33, 5 kg. • Paskirtis – keramikinių ir klinterinių sienų bei grindų plytelių glaistas cemento pagrindu. • Siūlės plotis – 2-8 mm; • Spalva – įvairių spalvų, taikoma pagal plytelės spalvą. https://www.ceresit.lt/produktai/plyteliu-klojimo-sprendimai/produktai.html/ceresit-ce-33/SAP_0201SFC013M4.html
1.7.	Smulkiagrūdis remontinis glaistas • Paskirtis – įtrūkimų ir skylių remontui, paviršiniam glaistymui, cemento – smėlio sluoksnių remontui, tinka laiptų glaistymui, vidaus darbams. • Sluoksnio storis: ne mažiau kaip iki 30 mm; • Išėiga – ne daugiau 2,3 kg/m² (1mm storiui)	kg	0,51	0,62	Smulkiagrūdis remontinis glaistas Ceresit CN 83 • Paskirtis – įtrūkimų ir skylių remontui, paviršiniam glaistymui, cemento – smėlio sluoksnių remontui, tinka laiptų glaistymui, vidaus darbams. • Sluoksnio storis: iki 30 mm; • Išėiga – 2 kg/m² (1mm storiui) https://www.ceresit.lt/produktai/grindu-sprendimai/produktai.html/ceresit-cn-83/SAP_0201TBC014A0.html
1.8.	Gipsinis tinkas • Paskirtis - vienasluoksnis vidaus	kg	0,52	0,63	Gipsinis tinkas Rotband, Knauf, 30 kg. • Paskirtis - vienasluoksnis vidaus sienų ir lubų tinkas, naudojamas dirbant rankomis.

	sienų ir lubų tinkas, naudojamas dirbant rankomis. Betono sienoms, luboms bei įvairioms betono konstrukcijoms, skirtas normalaus drėgnumo patalpoms bei gyvenamųjų pastatų vonioms, virtuvėms tinkuoti. • Mišinio naudojimo laikas – 1,5 val (+/- 0,5 val) • Minimalus tinko storis – 5mm (+/-1mm) • pH vertė: 10-12; • Stiprumas lenkiant $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ • Stiprumas gniuždant $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ • Vandens garų laidumo rodikliai: 10(+/-0,5) (sausos) μ • Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,34 \text{ W/mK}$ • Degumo klasė: ne mažiau A1.				Betono sienoms, luboms bei įvairioms betono konstrukcijoms, skirtas normalaus drėgnumo patalpoms bei gyvenamųjų pastatų vonioms, virtuvėms tinkuoti. • Mišinio naudojimo laikas – 1,5 val • Minimalus tinko storis – 5mm • pH vertė: 10-12; • Stiprumas lenkiant $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ • Stiprumas gniuždant $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ • Vandens garų laidumo rodikliai: 10/6 (sausos) μ • Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,34 \text{ W/mK}$ • Degumo klasė: A1. https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemas/prodaktu-a-z/rotband.html?gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgA
1.9.	Gipsinis tinkas • Paskirtis – sienų ir lubų tinkavimui. Skirtas mašiniam darbui vidaus patalpose. • Paviršiai – įvairių paviršių dengimui (plytos, blokai, betonas); • Degumo klasė: ne mažiau A1; • Stipris gniuždant: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ • Stipris lenkiant: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ • Priekio stipris su pagrindu: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ • Rišimosi pradžia: >50 min. • Kalcio sulfato kiekis: >50 %	kg	0,27	0,33	Gipsinis tinkas Knauf MP75 L • Paskirtis – sienų ir lubų tinkavimui. Skirtas mašiniam darbui vidaus patalpose. • Paviršiai – įvairių paviršių dengimui (plytos, blokai, betonas); • Degumo klasė: A1; • Stipris gniuždant: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ • Stipris lenkiant: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ • Priekio stipris su pagrindu: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ • Rišimosi pradžia: 80-100 min. • Kalcio sulfato kiekis: >85 % https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemas/prodaktu-a-z/mp-75-l.html
1.10.	Savaime išsilyginantis mišinys: • Paskirtis – pagrindui po danga išlyginti bei	kg	0,48	0,58	Savaime išsilyginantis mišinys Ceresit CN69: • Paskirtis – pagrindui po danga išlyginti bei grindims išlieti • Minimalus storio sluoksnis: 1-2 mm

	grindims išlieti • Minimalus storio sluoksnis: 1-2 mm • Maksimalus storio sluoksnis: 15-16 mm • Atsparus koncentruotai apkrovai ir nusitrynimui. • Atsparumas suspaudimui – C20(±1) • Atsparumas lenkimui – F7(±1) • Degumas – ne mažiau A2fl-s1 • Išėiga – ne daugiau 1,7 kg/m² (1mm storiui)				• Maksimalus storio sluoksnis: 15-16 mm • Atsparus koncentruotai apkrovai ir nusitrynimui. • Atsparumas suspaudimui – C20(±1) • Atsparumas lenkimui – F7(±1) • Degumas – ne mažiau A2fl-s1 • Išėiga – ~1,5 kg/m² (1mm storiui) https://www.ceresit.lt/produktai/grindu-sprendimai/produktai.html/ceresit-cn-69/SAP_0201TAC013Z0.html
--	--	--	--	--	---