

APLINKOS PRIEŽIŪROS TRAKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas:

1.1. Pirkimo objektas – aplinkos priežiūros traktoriaus pirkimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Transporto tarnybos teritorijos priežiūrai.

Aplinkos priežiūros traktorius, traktorius aplinkos priežiūrai techninės charakteristikos:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (<i>charakteristikos</i>)	Mato vnt.	Kiekis	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ir techninė charakteristika (<i>privaloma užpildyti</i>)
1.	<i>Traktorius aplinkos priežiūrai</i>	vnt.	1	Traktorius aplinkos priežiūrai Gamintojas: Vokietija . Prekės kodas : STHIL. RT 5097.1 Z
	1.1 Vejos traktorius skirtas dideliems plotams 1.2 Pedalo pavara užtikrinanti vejos traktoriaus manevringumą 1.3 Lengvas pjovimo aukščio reguliavimas ir patogus peilio paleidimas 1.4 Ne mažiau 2-jų cilindrų variklis 1.5 Reguluojamos vairuotojo sėdynės 1.6 Ne mažesnė 250 litrų plastikinė- žolės surinkimo dėžė 1.7 Galia, KW/AG, 12.2/16.6 KW/AG 1.8 Vejos plotams, m ² , ne mažiau 6000 m ² 1.9 Pjovimo plotis, cm, ne mažiau 95 cm 1.10 Svoris, kg, ne mažiau 236,00 kg 1.11 Pjovimo aukštis, mm, ne daugiau 30–100 mm 1.12 Darbinis sūkių skaičius, sūk./min., ne mažiau 2700 sūk/min 1.13 Garantuotasis garso galios lygis, LwA (dB(A)) ne daugiau 100 LwA (dB(A)) 1.14 Išmatuotasis garso slėgio lygis, LpA (dB(A)), ne daugiau 86 LpA (dB(A)) 1.15 Pavarų dėžė – hidrostatinė 1.16 Variklio alyvos pildymo kiekis, L, ne mažiau 1,7 L 1.17 Gabaritiniai matmenys, cm, 242 x 101 x 116 cm 1.18 Garantija, mėn., ne mažiau 24 mėn.			1.1 Vejos traktorius skirtas dideliems plotams. 1.2 Pedalo pavara užtikrinanti vejos traktoriaus manevringumą. 1.3 Lengvas pjovimo aukščio reguliavimas ir patogus peilio paleidimas. 1.4 2-jų cilindrų variklis. 1.5 Reguluojamos vairuotojo sėdynės. 1.6 250 litrų plastikinė- žolės surinkimo dėžė. 1.7 Galia, KW/AG, 12.2/16.6 KW/AG. 1.8 Vejos plotams, m ² , 6000 m ² . 1.9 Pjovimo plotis cm, 95 cm. 1.10 Svoris, kg, 236,00 kg. 1.11 Pjovimo aukštis, mm, 30–100 mm. 1.12 Darbinis sūkių skaičius, sūk./min., 2700 sūk/min. 1.13 Garantuotasis garso galios lygis, LwA (dB(A)) 100 LwA (dB(A)). 1.14 Išmatuotasis garso slėgio lygis, LpA (dB(A)), 86 LpA (dB(A)). 1.15 Pavarų dėžė – hidrostatinė. 1.16 Variklio alyvos pildymo kiekis, L, 1,7 L 1.17 Gabaritiniai matmenys,

				cm, 242 x 101 x 116 cm. 1.18 Garantija , 24 mėn. https://stihl.ginalas.lt
--	--	--	--	---

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. **Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.



Direktorius
Apolinaras Balsiškis