

2021-01-19

DĖL PAROC PRODUKCIJOS

1) PAROC produktai susideda iš 95% bazaltinės kilmės plaušo ir 5% rišamosios medžiagos.

PAROC Akmens vatos gamybos procesas: akmenys vata gaminama iš bazaltinės kilmės uolienų ir dolomito. Kurui naudojamas koksas. Akmenys išlydomi aukštos temperatūros krosnyje ir lydalas pilamas ant dideliu greičiu besisukančių centrifūgavimo mašinos velenų. Plaušeliai plaušinimo procese supurškiami rišamąja medžiaga - vandeninio pagrindo fenolio formaldehido derva. Dulkėms surišti bei vandens atstūmimo savybėms suteikti pluoštas apdorojamas tepalu. Plaušeliai surenkami ant nusodinimo įrangos ir formuojamas akmenų vatos kilimas. Plaušo kilimas termiškai apdorojamas krosnyje. Rišiklis negrįžtamai sukieta, surišdamas kilimą į vientisą plokštę.

2) UAB Paroc gaminamų akmenų vatos produktų tankiai:

Paroc ROS50	- 126 kg/m ³ ;
Paroc Linio 10	- 78 kg/m ³
Paroc Ultra	- 32,7 kg/m ³

Tolerancija tankiui yra $\pm 15\%$ nuo aukščiau nurodytos vertės.

Tuo pačiu metu deklaruojame, kad tankio vertė yra informatyvi ir nėra parametras, nustatantis, ar produktas atitinka CE eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą.