

MOKYKLINIŲ STALŲ IR KĖDŽIŲ VYRESNIŲ KLASIŲ MOKINIAMS BEI KAMPINIŲ STALŲ IR KĖDŽIŲ SU RATUKAIS MOKYTOJAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas:** Mokyklinių stalų ir kėdžių vyresnių klasių mokiniams bei kampinių stalų ir kėdžių su ratukais mokytojams pirkimas su pristatymu (toliau - Baldai).
 2. **Užsakovas:** Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.
 3. **Baldų pristatymo vieta:** J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202, Kalvarijos gimnazija.
 4. Pardavėjas baldus nurodytus techninėje specifikacijoje pristato savo lėšomis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos.
 5. Baldai turi būti nauji, nenaudoti, atitikti galiojančius ES ir LR teisės aktų reikalavimus dėl saugos ir kokybės.
 6. Baldai turi būti pagaminti iš medžiagų, užtikrinančių ilgą amžius, atsparumą mechaniniams pažeidimams ir drėgmei.
 7. Baldai (mokinio stolas, kėdė) turi būti sertifikuoti pagal PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 reikalavimus. [\(Teikiant pasiūlymą pateikiamas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas\).](#)
 8. Baldai turi būti supakuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu.
 9. Garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.
 10. Jei iš šioje techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius, tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus, prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ir pan., laikoma, kad jie yra tik orientacinio pobūdžio ir prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiavertes medžiagas, modelius, prekių ženklus, technologinius procesus, standartus, sertifikatus ir pan., tačiau tai privalo atitikti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertiškumo atitiktį įrodo tiekėjas.
 11. Aplinkosauginiai kriterijai: nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p. ir pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje „Aplinkosauginiai reikalavimai“.
- Balduose turi būti ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos ir pagaminti iš medžiagų, atitinkančių FSC (Forest Stewardship Council) sertifikavimo reikalavimus. [Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti galiojantį FSC sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį teisę naudoti FSC prekės ženklą vidaus baldų gamybai ir prekybai.](#)
- Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
- [Pasiūlymo teikimo metu pateikiama pripažintos įstaigos arba paskelbtosios \(notifikuotos\) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.](#)

Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Trumpas aprašymas
Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stolas	110	Mokinio stolas turi būti vienvietis, reguliuojamo aukščio ir skirtas vyresnio amžiaus vaikams. Aukščio reguliavimo diapazonas turėtų būti ne mažiau 64 cm ir ne daugiau 80 cm. Fiksavimas turi būti patikimas, neleidžiantis staigiai smukti ar kilti. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. Stalviršis turi būti patvarus, nesibraižyti, lengvai valytis. Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti ir aplieti ne mažiau 2 mm. storio polimerine arba kita lygiaverte danga tamsesnės spalvos nei stalviršis. Stalviršio spalva šviesiai pilka, pilka, balta arba lygiavertė. Stalviršio matmenys turėtų būti 740 mm (±2 mm) x 490 mm (±2 mm). Po stalviršiu turi būti įrengta lentynėlė, kuri būtų metalo vielos arba kitos tvirtos medžiagos. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 1,4 mm storio metalo. Forma keturkampia arba ovalo. Spalva pilka arba lygiavertė. Ant kojų turi būti kabliukas pasikabinti kuprinei ar krepšiui. Stalo kojos turi būti sujungtos metaline juosta, profiliu ar

		pan., kad išlaikytų tvirtumą ir stabilumą. Kojų apačioje turi būti padukai. Kad nebraižytų dangos. Mokinio stalas turi būti sertifikuotas pagal EN 1729 – 1, EN 1729 – 2 reikalavimus (Pateikiamas sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas).
Mokyklinė reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui	110	Mokyklinė kėdė turi būti reguliuojamo aukščio. Kėdės sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. Kėdės sėdimosios dalies aukštis 400–480 mm (± 5 mm). Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 425 mm. Gylis ne mažiau 425 mm. Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš metalo kai jo storis ne mažiau 1,2 mm. Kėdės apačioje turi būti sumontuoti padukai, kad nebraižytų grindų dangos. Kėdės rėmo spalva pilka arba deranti prie mokinio stalo konstrukcijos spalvos. Dažyta milteliniu būdu. Kėdės spalvą turi būti galima pasirinkti iš nemažiau kaip 5 spalvų. Kiekis – 110 vnt. Mokinio kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1729 – 1, EN 1729 – 2 reikalavimus. (Pateikiamas sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas)
Kampinis stalas mokytojų	5	Kampinis stalas turi būti L formos. Stalviršis turi būti pagamintas iš neplonesnės kaip 25 mm MDF plokštės. Stalviršio kraštai turi būti laminuoti neplonesne kaip 1mm juosta padengta PVC juosta. Priekinė stalo dalis uždengta plokšte. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams praveisti. Stalas komplektuojamas iš dviejų dalių. Viena dalis su spintelių bloku (iš priekio žiūrint kairėje pusėje). Kita dalis su kojomis ir iš priekio uždengta neplonesne kaip 16 mm MDF plokšte. Spintelių bloką turi sudaryti vienu durų uždaroja spintelė. Spintelės viduje turi būti įrengtos dvi lentynos daiktams susidėti ir stalčius. Šalia turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atviros lentynėlės. Spintelės rėmas turi būti pagamintas iš neplonesnės, kaip 16 mm MDF plokštės. Spintelė turi turėti kojeles. Spalva-balta, pilka arba lygiavertė. Stalo orientaciniai matmenys turi būti 1400 x 1400 mm (± 20 mm)., H 750 mm (± 10 mm). Stalo rėmas turi būti pagamintas iš keturkampio formos metalo profilio, kai jo matmenys 25 x 50 mm (± 10 mm). Kojų metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Apačioje kojų turi būti plastikiniai padukai, kurie neraižytų grindų paviršiaus.
Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais mokytojų	5	Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380 mm iki 500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Sėdynės aukštis 380 mm - 500 mm (± 5 mm). mm, sėdynės plotis 425 mm (± 5 mm), gylis 450 mm (± 5 mm). Kėdės atlošo aukštis 740 mm - 860 mm (± 5 mm).. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo dažytu milteliniu būdu su penkiaais ratukais. Žvaigždės spalva – juoda arba lygiavertė. Kėdės spalvą turi būti galima pasirinkti iš nemažiau kaip 5 spalvų.
Garantija	x	Baldams turi būti suteikta ne mažesnė, kaip 24 mėn. garantija.