



ORLEN
OIL

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30

- **Bendrosios savybės:**

Aukštos kokybės įvairios paskirties hidraulinė ir pavarų alyva. Naujoviškas bei unikalus specialiai atrinktos mineralinės alyvos ir priedų derinys leidžia šiai alyvai atitikti naujausius žemės ūkio technikos gamintojų reikalavimus. Ši alyva puikiai apsaugo nuo dilimo bei korozijos, taip pat pasižymi suderinamumu su įvairiomis sandarinimo medžiagomis.

- **Paskirtis:**

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 alyva yra skirta įvairių pavarų žemės ūkio technikoje (pavarų dėžių, pagrindinių pavarų, vairo stiprintuvų, diferencialinių pavarų) tepimui ir ji gali būti naudojama sunkiai apkrautose hidraulinėse sistemose; ji atitinka žemės ūkio technikos gamintojų reikalavimus. Ši alyva gali būti naudojama traktoriuose, kur mechaninės pavaros, ašys, hidraulinė įranga ir šlapi stabdžiai yra tepami viena tepimo sistema.

Kokybės klasė

API: GL-4

Klumpumo laipsnis

SAE: 10W-30

- **Standartai, patvirtinimai, specifikacijos:**

Atitinka reikalavimus:

John Deere JDM J20C, J20D;
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145;
Allison C4;
AGCO POWERFLUID 821XL;
Ford ESN M2C86-B,C;
Ford ESN M2C134-D;
New Holland 410B,
Case New Holland MAT 3540,3525,3526,3509,3505;
Case New Holland 3506;
Case MS 1210,1209,1207,1206;
FNHA-2-C-200.00,
FNHA-2-C-201.00,
VOLVO CE WB 101
Caterpillar TO-2
Valtra G2-08
Valtra G2-B10
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
Same; Landini; Deutz-Fahr; Claas / Renault Agriculture;
Fendt ; Komatsu; Kubota UDT Fluid; Parker Denison UTTO/THF;
Vickers 35VQ25.

**ORLEN**
OIL

- Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Klampos klasė pagal SAE	-	10W-30
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	10,2
Kinematinė klampa prie -25°C	MPa·s	6 800
Klampos indeksas	-	138
Bazinė vertė TNB	mg KOH/g	8,6
Pliūpsnio temperatūra	°C	240
Stingimo temperatūra	°C	-27
Vandens kiekis	% (V/V)	nėra
Korozijos bandymas 1000C temperatūroje 3 valandas varinės plokštės	Korozijos laipsnis	1
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.		

Versija 2/2024-05-10