

SPECIALIZUOTOS ĮRANGOS TINKLŲ NUSTATYMAI, PLOVIMUI, TYRIMAMS PIRKIMO SUTARTIS Nr. 25/52-P

2025 m. gegužės 29 d.
Nemenčinė

UAB „Nemenčinės komunalininkas“, juridinio asmens kodas 186442084, esantis adresu Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus r., atstovaujamas direktoriaus Leonard Pavliun, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Pirkėju, ir

UAB „Hidora“, juridinio asmens kodas 120182465, esanti adresu Sedulų g. 2-8, Bukiškis, Vilniaus r. sav., atstovaujama direktoriaus Arno Svaldenio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Pardavėju,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi *Specializuotos transporto priemonės su įranga* viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 2267704) rezultatais, atlikto atviro konkurso būdu,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Pirkėjas perka, o Pardavėjas įsipareigoja parduoti Specializuotą transporto priemonę su įranga tinklų nustatymui, plovimui, tyrimams (toliau – prekė) pagal viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 2267704) sąlygas ir techninę specifikaciją, kuri yra šios sutarties priedas.

1.2. Perdavimo-priėmimo akto forma pateikta Sutarties priede. Šis priedas yra neatsiejama sudėtinė Sutarties dalis. Perdavimo-priėmimo aktu perduotos prekės tampa Pirkėjo nuosavybe.

1.3. Perkamų prekių kiekis: 1 vnt.

II. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR VIETA

2.1. **Prekių tiekimo terminai: 6 (šeši) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.** Pardavėjas turi teisę į Prekių pristatymo pratęsimą. Į šį terminą neįeina Pirkėjo įsipareigojimas apmokėti, kuris plačiau aprašytas Sutarties 3.8. p.

2.2. Pardavėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Pardavėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Pardavėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Pardavėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

2.3. Prekių perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai prekių perdavimo metu.

2.4. Prekės turi būti pristatytos adresu: Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus r..

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Šioje Sutartyje numatytų prekių kaina, įskaitant PVM yra **327184,00 €** (trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai 00 ct), tame tarpe PVM yra 56784,00 € (penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 ct).

3.2. Sutartyje ir jos galimiams keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

3.3. Prekių pirkimas finansuojamas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto.

3.4. Prekių kaina (įkainiai), nurodyta 3.1 p., yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

3.5. Prekių kainai (įkainiams) įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

3.6. Prekių kaina (įkainiai) dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl Prekių kainos (įkainių) padidėjimo prisiima Pardavėjas.

3.7. Šalys sutaria, kad per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos Pirkėjas moka Pardavėjui 110 000,00 € (šimtas dešimt tūkstančių eurų, 00 ct) avansą.

3.8. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad likusią neapmokėtą sumą už prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pateikimo Pirkėjui dienos.

3.9. Prekių kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

3.9.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama prekių kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams prekių kaina (įkainiai) neperskaičiuojama;

3.9.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

3.9.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, prekių kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas nepatiktoms prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

3.9.4. prekių kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

3.9.5. perskaičiuota prekių kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.10. Pardavėjas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu <https://sabis.nbfc.lt/>).

3.11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedime, Pirkėjui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

3.12. Pardavėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

3.13. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

3.13.1. sudarius Sutartį, Pardavėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

3.13.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo dienos raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.13.3. subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir šio subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekių sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekių tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.13.4. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Pirkėjui ir subtiekių pagrindimą;

3.13.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybė nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti kokybiškas, tinkamai ir laiku pristatytas prekes;

4.1.2. už pristatytas prekes sumokėti Pardavėjui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. perduoti kokybiškas, tinkamai ir laiku pristatytas prekes pagal Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

4.2.2. atlyginti Pirkėjui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

4.2.3. suteikti techninėje specifikacijoje numatytą garantiją. Garantija turi galioti visoms prekėms (-ių) sudėtinėms dalims;

4.2.4. jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

4.2.5. tiekiant prekes laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, prekių perdavimo-priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už patiektas prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu.

4.3. Pardavėjas garantuoja, kad prekių kokybė jų pateikimo Pirkėjui momentu atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, standartus ir normas, taikomas šios rūšies prekėms.

4.4. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekių: *nepasitelkiami*.

4.5. Sutarties galiojimo metu subtiekių keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekių, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekių, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekių nebuvo žinomi) subtiekių pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekių atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Pirkėją.

4.6. Pirkėjas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekių (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Pardavėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti subtiekių.

4.7. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekių vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekių, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekių, subtiekių gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Pirkėjui ir Pardavėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija

apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Kiekvienu atveju Pardavėjui praleidus bet kurios prievolės įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02 procento delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už pristatytas prekes, Pirkėjas Pardavėjui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

5.3. Pardavėjui pateikus nekokybiškas prekes ir neatsižvelgus į Pirkėjo pastabas dėl prekių trūkumų, Pirkėjas turi teisę nepasirašyti perdavimo-priėmimo akto ir per 14 (keturiolika) dienų pareikšti Pardavėjui pretenziją, nurodant trūkumus ir ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimt) dienų terminą trūkumams pašalinti arba pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis prekėmis. Trūkumų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai arba nekokybiškų prekių nepakeitus kokybiškomis prekėmis, Pirkėjas taiko Pardavėjui 20% (dvidešimt procentų) dydžio baudą, skaičiuojama nuo bendros Sutarties vertės, už kiekvieną pažeidimo atvejį. Pirkėjas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita.

5.4. Jei Pardavėjas nutraukia Sutartį vienašališkai, Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kuri lygi 30% (trisdešimt procentų), skaičiuojama nuo bendros Sutarties vertės. Tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

5.5. Pardavėjui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Pirkėjo mokėtinų sumų Pardavėjui. Delspinigių ir (ar) baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

5.6. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už perduotas prekes, Pardavėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

5.7. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

6.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

VII. KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

7.2. Pirkimo dokumentai, Pardavėjo viešajam pirkimui pateiktas pasiūlymas, Pardavėjo parengta sąmata yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

7.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.4. Pirkėjas, įspėjęs Pardavėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas toks pažeidimas, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, įskaitant, bet neapsiribojant:

7.4.1. jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu Pardavėjui priskaičiuotų baudų už Sutarties bei techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) sąlygų pažeidimus suma pasiekia 10 proc. pradinės Sutarties vertės;

7.4.2. jeigu Pirkėjas 5 (penkis) ar daugiau kartų raštu informuoja Pardavėją apie jo padarytus Sutarties ir (ar) techninės specifikacijos ir (ar) užsakymo vykdymo pažeidimus;

7.4.3. Pardavėjas be Pirkėjo žinios pasitelkia Sutarčiai vykdyti naują subtiekęją;

7.4.4. paaiškėja, kad Pardavėjas, kartu su pasiūlymu pateikė melagingą informaciją, turėjusią reikšmės pasiūlymo vertinimui;

7.4.5. jei Pardavėjas nutraukia Sutartį vienašališkai;

7.4.6. Pardavėjas siekia padidinti Sutartyje numatytus įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius, išskyrus atvejus, kai teisės aktais keičiamas PVM tarifo dydis).

7.5. Nutraukus Sutartį dėl Pardavėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Pirkėjui baudą, kuri lygi 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Pirkėjo Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.6. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

7.8. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

7.9. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

7.10. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.11. Pirkėjo vadovo sprendimu skiriamas asmuo (asmenys) atsakingas (atsakingi) už sutarties vykdymą: vyr. inžinierius Vladislav Dainovskij, tel. (+370 640 69122, el. paštas vladyslav@nemenkom.lt);

7.12. Tiekėjo vadovo sprendimu skiriamas asmuo (asmenys) atsakingas (atsakingi) už sutarties vykdymą: pardavimų vadybininkas Ronald Albert Bocevič, rab@hidora.lt, tel. Nr. +370 620 86908.

7.13. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Pirkėjui ir Pardavėjui.

7.14. Sutarties priedai:

7.14.1. techninė specifikacija (1 priedas);

7.14.2. perdavimo-priėmimo aktas;

7.14.3. pirkimo dokumentai, Pardavėjo viešajam pirkimui pateiktas pasiūlymas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas:

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Kodas 186442084
Piliakalnio g. 50, LT-15175 Nemenčinė
Vilniaus r.
+37052381275
El. paštas *info@nemenkom.lt*
A. s. LT04 7300 0100 0243 2453
AB „Swedbank“, kodas 73000

Direktorius

A. V.

Leonard Pavliun

Pardavėjas:

UAB „Hidora“
Kodas 120182465
Sedulų g. 2-8, LT-14183 Bukiškis
Vilniaus r.
Tel. (0 5) 2600296
El. paštas *info@hidora.lt*
A. s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas, kodas 70440

Direktorius

A. V.

Arnas Svaldenis



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Konkurso sąlygų aprašo
1 priedas

UAB "Nemenčinės komunalininkas"
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SPECIALIZUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS SU ĮRANGA PIRKIMO

2025-05-05 Nr.0505/001

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Hidora", 120182465
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Arnas Svaldenis
Telefono numeris	+370 5 2600296
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@hidora.lt

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 Priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus;
- 3) šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas, nustatytas ir taikomas vadovaujantis kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, kai tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas.

Siūlomas pirkimo objektas:

- **Specializuota transporto priemonė su įranga** atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Techninis aprašymas	Įrašomi Tiekėjo siūlomos automobilio ir įrangos techniniai parametrai
----------	---------------------	---

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

1.	Važiuklė	
1.1.	Tipas N1.	Taip, N1
1.2.	Kuro tipas – dyzelinas.	Taip
1.3.	Degalų bako talpa ne mažiau kaip 75 l.	Taip, 75 l.
1.4.	Pneumatinė galinė pakaba, viengubi galiniai ratai. Priekinės ir galinės ašių apkrova - ne mažiau 2100 kg apkrovos ant ašies.	Taip. Priekinės ir galinės ašių apkrova - 2100 kg apkrovos ant ašies.
1.5.	Visų varančiųjų ratų pavara (4x4) su diferencialo blokavimu.	Taip
1.6.	Galia – ne mažiau 130 kW.	Taip, 130 kW
1.7.	Išmetamų dujų norma ne žemesnė nei Euro 6e.	Taip, EURO 6e
1.8.	Pavarų dėžė – automatinė ne mažiau 8 pavarų.	Taip, 8 pavarų
1.9.	Automobilio ratų bazė ne mažiau 3600 mm.	Taip, 3640 mm
1.10.	Automobilio aukštis ne didesnis nei 2600 mm.	Taip, 2590 mm
1.11.	Bendras automobilio ilgis ne ilgesnis nei 6000mm.	Taip, 5986 mm
1.12.	Atstumas nuo pertvaros (viduje) iki galinių durų nemažiau 3200 mm.	Taip, 3201 mm
1.13.	Automobilio spalva – balta.	Taip
1.14.	Krovininė dalis be stiklų. Automobilio krovininėje dalyje įrengtas apšvietimas.	Taip
1.15.	Krovininė dalis nuo vairuotojo kabinos privalo būti atskirta pilno aukščio pertvara be stiklo.	Taip
1.16.	Sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją, skaičius ne mažiau 3.	Taip, 3 sėdimos vietos
1.17.	Automobilis privalo turėti 5 duris – vairuotojo, keleivio, krovininės dalies šonines slankiąsias dešinėje automobilio pusėje ir dvivėres duris gale. Galinės durys turi atsідaryti pilnai, t.y. ne mažiau kaip 270 laipsnių galima paklaida 15 laipsnių.	Taip, 5 durys. Galinės durys atsідaro pilnai, 270 laipsnių kampu.
1.18.	Automobilio krovumas ne mažiau kaip 1000 kg.	Taip, 1043 kg
1.19.	Krovininio skyriaus talpa ne mažiau kaip 10 kubinių metrų.	Taip, 10,7 kub. m.
1.20.	Automobilis privalo būti pilnai sukomplektuotas pagal techninių apžiūrų reikalavimus (vaistinė, gesintuvas, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais).	Taip
1.21.	Komplektacijoje privalo būti atsarginis ratas, tokių pačių išmatavimų kaip ir kiti automobilio ratai.	Taip
1.22.	Automobilio ratų dydis R 16 su aukšto spaudimo padangomis (indeksas C arba analogiškas)	Taip, R16C.
1.23.	Automobilyje privalo būti sumontuotas centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu.	Taip

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

**HIDORA**

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir iešiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

1.24.	Priekiniai ir galiniai purvasaugiai.	Taip
1.25.	Automobilyje privalo būti sumontuota gamyklinė draudimo reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema.	Taip
1.26.	Vairuotojo ir keleivių apsauginės oro pagalvės.	Taip
1.27.	Reguliuojama vairo kolonėlė. Multifunkcinis vairo	Taip
1.28.	Oro kondicionierius arba automatinė šildymo kontrolė.	Taip, oro kondicionierius
1.29.	Parkavimosi davikliai priekyje ir gale	Taip
1.30.	Avarinio stabdymo sistema	Taip
1.31.	Galinio matymo veidrodžiai šildomi, elektra valdomi.	Taip
1.32.	Linijų palaikymo sistema	Taip
1.33.	Priešrūkiniai žibintai	Taip
1.34.	Oranžinis LED švyturėlis priekyje ir gale	Taip
1.35.	Padangų slėgio monitoringo sistema	Taip
1.36.	Elektra reguliuojami automobilio priekiniai langai	Taip
1.37.	Akumuliatorių baterijos talpa ne mažiau kaip 90 Ah.	Taip, 92 Ah
1.38.	Visose sėdimose vietose originalūs guminiai kilimėliai	Taip
1.39.	Stabdžių antiblokavimo sistema	Taip
1.40.	Varančiųjų ratų praslydimo reguliavimo sistema	Taip
1.41.	Gamyklinis radijo imtuvas su USB, Bluetooth sistema, gamykline „laisvų rankų“ įranga.	Taip
1.42.	Elektra šildomas priekinis automobilio stiklas (šildomas tinklėlis)	Taip
1.43.	Generatorius ne mažiau kaip 140 A.	Taip, 180 A
1.44	Krovininio automobilio kėbulo skyrius hidrodinaminei įrangai ir papildomiems daiktams sudėti turi būti pilnai (grindys, sienos ir lubos) padengtas specialia vandens nepraleidžiančia danga. Nurodyti, kokia vandeniui atspari danga bus naudojama. Jei bus naudojamos aliumininės plokštės, ar analogiškas padengimo būdas, visi sujungimai turi būti pilnai užsandarinti, kad vanduo negalėtų prasiskverbti per sujungimo vietas.	Taip. Naudojama speciali, vandeniui nepralaidi purškiama danga, visiškai užsandarinanti visus sujungimus.
1.45	Automobilio vidinės krovininės dalies grindys, lubos ir šonai turi būti padengti medienos plokšte arba lygiaverte medžiaga su garso izoliacine medžiaga bei vandeniui nepralaidžia danga.	Taip
1.46	Skyrius papildomiems daiktams susidėti, turi būti su įrengta įrankių dėže (įrengta už antros eilės	Skyrius papildomiems daiktams susidėti, įrengta įrankių dėžė (ne

Adresas:

Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
 Tel.: +370 5 2600296
 El. paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465

PVM kodas (VAT): LT100000002817
 Duomenys kaupiami ir saugomi
 Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	sėdynių, prie pertvaros, ne mažiau kaip 100 cm ilgio bei ne mažiau kaip 30 cm pločio ir aukščio), ne mažiau kaip 4 (keturiais) stalčiais) ir ne mažiau kaip 2 (dvejomis) lentynomis.	mažiau kaip 100 cm ilgio bei ne mažiau kaip 30 cm pločio ir aukščio), ne mažiau kaip 4 (keturiais) stalčiais) ir ne mažiau kaip 2 (dvejomis) lentynomis.
1.47	Skyriuje papildomiems daiktams susidėti, bei kroviniene kėbulo dalyje, kurioje bus sumontuota hidrodinaminė įranga, turi būti sumontuotas LED ar kitas lygiavertis apšvietimas (turi užtikrinti ne mažesnę nei 100 lux apšvietimą). Taip pat krovinės dalies viduje, galinėje/viršutinėje dalyje turi būti sumontuotas papildomas(-i) reguliuojamo apšvietimo kampo, atsparūs drėgmei, LED arba lygiavertis(-čiai) apšvietimas(-i), skirtas(-i) apšviesti darbinę zoną – automobilio išorėje galinėje dalyje (turi užtikrinti ne mažesnę nei 1000 Lm apšvietimą). Jungiklis ties galinėmis durimis, įrengimo aukštis derinamas įrengimo metu.	Taip
1.48	Krovinės dalies viduje, šoninėje/viršutinėje dalyje turi būti sumontuotas papildomas(-i) reguliuojamo apšvietimo kampo, atsparūs drėgmei, LED arba lygiavertis(-čiai) apšvietimas(-i), skirtas(-i) apšviesti darbinę zoną, esant atidarytoms šoninėms durims – automobilio išorėje šoninėje dalyje (turi užtikrinti ne mažesnę nei 1000 Lm apšvietimą). Jungiklis ties šoninėmis durimis, įrengimo aukštis derinamas įrengimo metu.	Taip
1.49	Tiekėjas prieš pradėdamas montavimo darbus, privalo su perkančiuoju subjektu suderinti furgono įrengimo specifikacijas ir brėžinius, kurie patvirtintų, kad montavimo darbai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.	Taip
1.50	Parenkant tikslią įrangos montavimo vietą, būtina įvertinti automobilio ašių apkrovas bei įrangos pilną funkcionalumą. Plovimo žarnos ritės pozicionavimas turi būti atliekamas taip, kad nekliūtų už automobilio šonų.	Taip
1.51	Turi būti automobilio kėbule parinkta vandens perpildymo linijos išvedimo vieta.	Taip
1.52	Pritvirtinus įrangą automobilio kėbule, būtina sumontuoti išmetimo sistemos slopintuvą (su apsauga) išvestą automobilio išorėje.	Taip

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

**HIDORA****UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"**

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

1.53	Priekinės lentynos šone, apatinėje dalyje, greta šoninių slankiojančių durų, turi būti numatyta vieta elektros generatoriui laikyti.	Taip
1.54	Turi būti numatyta vieta TV diagnostikos mobiliai sistemai su vežimėliu laikyti.	Taip
1.55	Turi būti numatyta vieta TV diagnostikos stumiamai sistemai laikyti.	Taip
2.	Įranga	
2.1.	Variklis	
2.1.1.	Įrangos variklis privalo atitikti ne žemesnę kaip Tier 4 / Stage 5 taršos normą.	Taip, Tier 4 / Stage 5
2.1.2.	Variklis turi būti dyzelinis.	Taip
2.1.3.	Variklio galia ne mažiau kaip 40 AJ.	Taip, 44 AJ
2.1.4.	Kartu su varikliu turi būti moto valandų skaitiklis, atskiras 12V akumuliatorius variklio darbui/užvedimui.	Taip
2.1.5.	Privalo būti įdiegta apsauga nuo variklio perkaitimo.	Taip
2.1.6.	Variklio užvedimui naudojamas elektrinis starteris.	Taip
2.2.	Aukšto slėgio siurblys	
2.2.1.	Aukšto slėgio siurblio našumas ne mažiau kaip 80 l/min, slėgis ne mažesnis kaip 150 bar.	Taip, 85 l/min, 160 bar
2.2.2.	Aukšto slėgio siurblys trijų plunžerių (stūmoklių). Plunžeriai (stūmokliai) - pilnai keramikiniai.	Taip
2.2.3.	Siurblio pavara diržinė, kurią sudaro pakankamas diržų skaičius, užtikrinantis patikimą maksimalaus sukimo momento perdavimą įrangai. Diržai turi būti uždengti aliuminine apsauga, atitinkančia CE normatyvus, arba analogiška kitokio tipo pavara.	Taip
2.2.4.	Siurbimo ir išleidimo vožtuvai turi būti vienodi ir lengvai pakeičiami.	Taip
2.2.5.	Turi būti automatinis slėgio reguliatorius.	Taip
2.2.6.	Aukšto slėgio sistemoje privalo būti manometras, vandens filtras ir apsauginė linija.	Taip
2.2.7.	Privalo būti automatinis aukšto slėgio siurblio tepimas.	Taip
2.2.8.	Apsauginis įrenginys sustabdantis variklį, kai vandens talpoje lieka minimalus vandens lygis, su galimybe atjungti šį įrenginį ir dirbti iki visiško vandens talpos ištuštinimo.	Taip
2.2.9.	Užsikimšimų praplovimui palengvinti, plovimo proceso metu turi būti numatyta galimybė	Taip, RioPulse sistema

Adresas:

Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
 Tel.: +370 5 2600296
 El. paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465

PVM kodas (VAT): LT100000002817
 Duomenys kaupiami ir saugomi
 Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

**HIDORA**

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įrangą ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	vandenį į aukšto slėgio žarną paduoti pulsuojančia srove nemažinant slėgio ir nestabdant plovimo proceso.	
2.2.10.	Sistema užpildanti aukšto slėgio liniją antifrizu tam, kad papildomai apsaugoti įrangą nuo užšalimo tuo metu kai ji nenaudojama. Arba analogiška sistema užtikrinti įrangos apsaugą nuo užšalimo.	Taip
2.3.	Plovimo žarnos ritė	
2.3.1.	Aukšto slėgio žarnos ritės būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno arba lygiaverčio.	Taip, būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno
2.3.2.	Plovimo žarnos ritės rėmas: Besisukančios ritės rėmas atlenkiamas ir fiksuojamas skirtingais kampais tarp 0° ir 90°.	Taip
2.3.3.	Plovimo žarnos ritė besisukanti apie savo ašį.	Taip
2.3.4.	Hidraulinė aukšto slėgio žarnos būgno pavara, su žarnos tolygaus vyniojimo ant būgno kreipiančiuoju ir greičio reguliavimo mechanizmu.	Taip
2.3.5.	Turi būti galimybė atjungti hidraulikos mechanizmą, kad aukšto slėgio žarną būtų galima laisvai nuvynioti nuo būgno.	Taip
2.3.6.	Tinkama suvynioti ne mažiau, kaip 140 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	Taip, iki 140 m
2.3.7.	Turi būti mechanizmas žarnos suvyniojimo tolygumui užtikrinti.	Taip
2.4.	Aukšto slėgio plovimo žarna	
2.4.1.	Ne mažiau kaip 120 m ilgio (≥ DN 13) kanalizacijos vamzdynų plovimo žarna.	Taip, 120 m, DN13 (1/2")
2.4.2.	Armuota plienu ne daugiau kaip 1 armavimo sluoksniu.	Taip, 1 plieninio armavimo sluoksniu
2.4.3.	Maksimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 250 barų.	Taip, 360 bar
2.5.	Pripildymo žarnos ritė	
2.5.1.	Pripildymo žarnos ritės būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno.	Taip, būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno
2.5.2.	Talpos pripildymo žarnos būgnas, su mechanine pavara.	Taip
2.6.	Vandens talpa	
2.6.1.	Ne mažiau kaip 800 l, plastikinė, PE plastmasės ar lygiavertės, stabdančios dumblių augimą ant vidinių vandens talpos sienelių.	Taip, 800 l
2.6.2.	Vandens talpos (ų) konstrukcija turi būti numatyta tokia, kad kiek įmanoma sumažėtų vandens teliūskavimas transportavimo metu.	Taip

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbliai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

2.6.3.	Talpos (ų) viršuje privalo būti dangtis. Jei talpos yra kelios, tai dangčiai turi būti kiekvienoje iš šių talpų.	Taip
2.6.4.	Jei talpos yra kelios, tai jos privalo būti sujungtos taip kad prisipildytų ir išsytuštintų visos vienu metu.	Taip
2.6.5.	Konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė, esant reikalui, padidinti vandens talpas. Būtina pridėti gamintojo talpų padidinimo brėžinį.	Taip, pridedamas talpų padidinimo brėžinys.
2.7.	Rėmas	
2.7.1.	Tvirtas, lengvos konstrukcijos.	Taip
2.7.2.	Pagrindinis rėmas pagamintas iš plieno, apsaugant jį nuo rūdžių. Ne mažiau kaip 2 atskiri dažymo sluoksniai.	Taip
2.7.3.	Variklis ir siurblys sumontuoti ant antivibracinio porėmio.	Taip
2.8.	Valdymo pultas	
2.8.1.	Valdymo pultas sumontuotas ant atlenkiamo aukšto slėgio žarnos ritės rėmo. Plovimo funkcijas galima valdyti operatoriui esant darbo zonoje. Valdymo pultas turi būti su ne mažesniu kaip 7" ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos:	Taip, eControl Touch, 7" ekranas
2.8.2.	Valdymo pulte privalo būti šio funkcijos: • Aukšto slėgio siurblio paleidimas / išjungimas; • Variklio paleidimas / išjungimas; • Variklio apsisukimų padidinimas / sumažinimas; • Pulsacinio režimo įjungimas/išjungimas; • Darbo valandų skaitiklis; • Kontrolės – įspėjamosios lemputės.	Taip
2.8.3.	Valdymo pulto ekrane privalo būti matomi šie minimalūs duomenys: • Aktualus vandens srautas, l/min; • Aktualus darbinis slėgis, bar; • Vandens lygis talpoje; • Kuro lygis bake; • Variklio apsisukimai; • Darbo valandų skaitiklis; • Išvyniotos žarnos ilgio matuoklis; • Kontrolės – įspėjamosios lemputės.	Taip
2.8.4.	Nuotolinio valdymo pultas, kuriame privalo būti šio funkcijos:	Taip, RioMote

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	• Aukšto slėgio siurblio paleidimas / išjungimas; • Variklio paleidimas / išjungimas; • Variklio apsisukimų padidinimas / sumažinimas; • Plovimo žarnos išvyniojimas/suvyniojimas; • Pulsacinio režimo įjungimas/išjungimas; • Avarinio išjungimo mygtukas.	
2.8.5.	Nuotolinio valdymo pulto ekrane privalo būti matomi šie minimalūs duomenys: • Aktualus vandens srautas, l/min; • Aktualus darbinis slėgis, bar; • Vandens lygis talpoje; • Variklio apsisukimai.	Taip
2.9.	Priedai	
2.9.1.	Plovimo galvučių rinkinys su specialiu dėklu (lagaminu) galvutėms laikyti, kurį sudaro ne mažiau kaip 5 (penkių) skirtingų tipų, šios plovimo galvutės: • Standartinė (universali) plovimo galvutė; • Tribriaunė (pramušimo) galvutė; • „Bombos“ tipo galvutė; • Rotorinė galvutė su 90⁰ kampu ir 45⁰ kampu besisukančiais purkštukais; • Rotorinė galvutė su priekyje esančiu besisukančiu purkštuku, kurio kampas ne mažiau kaip 7⁰. Kartu su Pasiūlymu turi būti pridedamas konkrečių siūlomų plovimo galvučių sąrašas.	Taip, Pridedamas plovimo galvučių sąrašas
2.9.2.	Plovimo pistoletas su plokščios srovės antgaliu.	Taip
2.10.	Matmenys	
2.10.1.	Matmenys turi būti pritaikyti įrangos montavimui į standartinį mikroautobusą. Kartu su Pasiūlymu turi būti pridedamas konkrečios siūlomos įrangos gamintojo brėžinys su visais matmenimis.	Taip, pridedamas konkrečios siūlomos įrangos gamintojo brėžinys su visais matmenimis
2.10.2.	Įrangos aukštis ne didesnis kaip 1,4 m.	Taip, 1398 mm
2.10.3.	Įrangos ilgis ne didesnis kaip 1,4 m.	Taip, 1392 mm
2.10.4.	Įrangos plotis ne didesnis kaip 1,5 m.	Taip, 1459 mm
2.10.5.	Plovimo įrangos svoris ne didesnis kaip 700 kg (be vandens).	Taip, svoris nuo 530 kg
2.11.	Garantijos	



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir iešiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

2.11.1.	Automobiliui privalo būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėnesių ir nemažiau nei 100.000 kilometrų garantija. Garantija taikoma nuo automobilio pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip, 24 mėnesių arba 100.000 km.
2.11.2.	Įrangai (TVdiagnostikai ir plovimo įrangai) suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Įrangos garantinis remontas, aptarnavimas turi būti atliekamas neatlygintinai perkančiosios organizacijos patalpose.	Taip, 12 mėnesių
3.	Dokumentai pateikiami kartu su Preke, po 1 egz. lietuvių kalba	
3.1.	Prekės atitikties sertifikatas.	Taip
3.2.	Techniniai pasai, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija	Taip
3.3.	Dokumentas Triukšmo ir teršalų emisijos apskaitai LR teisės aktais nustatyta tvarka.	Taip
3.4.	Pateikiama automobilio ir hidrodinaminės įrangos:	
3.4.1.	Eksploatacijos aprašai (instrukcijos)	Taip
3.4.2.	Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašai (instrukcijos)	Taip
3.4.3.	Darbu saugos instrukcijos	Taip
3.4.4.	Atsarginių dalių katalogai.	Taip
3.4.5.	Automobilio registracijos dokumentai.	Taip
3.4.6.	Kartu su Pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo apsaugos nuo aukšto slėgio siurblio sausos eigos aprašymas.	Taip, pridedamas apsaugos nuo aukšto slėgio siurblio sausos eigos aprašymas
3.4.7.	Pristatymo terminas ne daugiau kaip 6 mėnesiai	Taip, 6 mėnesiai
3.4.8.	Kartu su Pasiūlymu turi būti pridedamas hidrodinaminės įrangos gamintojo ir automobilio važiuoklės gamintojo patvirtintas specifikacijas, ir/ar technines charakteristikas, ir/ar kitokio pobūdžio analogiškus dokumentus, kurie patvirtintų, kad siūlomas automobilis ir įranga atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams (parametrams).	Taip, pridedama hidrodinaminės įrangos gamintojo ir automobilio važiuoklės gamintojo specifikacijos
3.4.9.	Kartu su Pasiūlymu turi būti pridedamas oficialus įrangos gamintojo bandymų protokolai, kuriame bus nurodytas sistemos efektyvumas, triukšmo lygiai skirtinguose matavimo taškuose ir kiti bandymų metu gauti duomenys.	Taip, pridedamas oficialus įrangos gamintojo bandymų protokolai

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

3.4.10.	Kartu su Pasiūlymu turi būti pridedamas oficialus hidrodinaminės įrangos gamintojo raštas, patvirtinantis, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir gali parduoti bei atlikti servisą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu gamintojo gaminamai įrangai.	Taip, pridedamas oficialus hidrodinaminės įrangos gamintojo atstovavimo raštas
3.4.11.	Tiekėjas turi garantuoti, kad galės atlikti techninį aptarnavimą ir, prireikus nustatyti gedimą. Tam tikslui privaloma turėti ne mažiau kaip 2 sertifikuotus serviso inžinierius (su Pasiūlymu turi būti pateiktos sertifikatų kopijos) ir specialios paskirties serviso automobilį.	Taip, pridedami 2 serviso inžinierių sertifikatai
3.4.12.	Kad turėtų pakankamai kompetencijos užtikrinti tinkamą įrangos priežiūrą, Tiekėjas privalo būti patiekęs ne mažiau kaip 3 tokio tipo hidrodinaminis įrenginius. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas patiektos įrangos sąrašas (nurodant tikslų įrangos modelį) su pirkėjo kontaktais.	Taip, pridedamas patiektos įrangos sąrašas
4.	Mobili modulinė televizinės diagnostikos sistema Prekės gamintojas, pavadinimas	Gamintojas: IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG; Modelis: MainLite
4.1	Vaizdo kamera	
4.1.1	Vaizdo kamera skirta darbui vamzdynuose nuo DN100	Taip, vaizdo kamera skirta darbui vamzdynuose nuo DN100
4.1.2	Vaizdo kamera tinka darbui su stumiama bei diagnostikos vežimėlio sistemomis	Taip, vaizdo kamera tinka darbui su stumiama bei diagnostikos vežimėlio sistemomis
4.1.3	Ne mažesnis nei 16x skaitmeninis ir 2x optinis priartinimas	Taip, 16x skaitmeninis ir 2x optinis priartinimas
4.1.4	Autofokusavimo funkcija	Taip, autofocusavimo funkcija
4.1.5	LED kameros apšvietimas su ne mažiau kaip 12 apšvietimo diodų	Taip, LED kameros apšvietimas su 12 apšvietimo diodų
4.1.6	Automatiškai teisinga puse rodomas vaizdas stumiamos operacijos metu	Taip, automatiškai teisinga puse rodomas vaizdas stumiamos operacijos metu
4.1.7	Kamera turi integruotą lazerį skirtą deformacijų bei defektų matavimams atlikti	Taip, kamera turi integruotą lazerį skirtą deformacijų bei defektų matavimams atlikti
4.1.8	Automatinis kameros grįžimas į pradinę numatytą padėtį	Taip, automatinis kameros grįžimas į pradinę numatytą padėtį
4.1.9	Vaizdo kamera turi būti sukiojama aplink horizontalią ir vertikalią ašis	Taip, pakreipiamas ir pasukamas objektyvas "Pan and Rotate"
4.1.10	Neribotas kameros sukimas aplink horizontalią ašį;	Taip

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
 Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
 Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
 Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

4.1.11	Sukimosi kampas aplink vertikalią ašį turi būti ne mažesnis kaip 120° abiem kryptimis	Taip, sukimosi kampas aplink vertikalią 120° abiem kryptimis
4.1.12	Vaizdo raiška ne mažesnė nei 700 TV eilučių	Taip, vaizdo raiška 700 TV eilučių
4.1.13	Integruotas slėgio jutiklis, kameros vidinio slėgio stebėjimui	Taip, integruotas slėgio jutiklis, kameros vidinio slėgio stebėjimui
4.1.14	Integruotas dažnio siųstuvas skirtas kameros paieškai specialaus ieškiklio pagalba	Taip, integruotas dažnio siųstuvas 33kHz skirtas kameros paieškai specialaus ieškiklio pagalba
4.1.15	Kameros apsaugos klasė turi būti ne mažesnė nei IP68	Taip, kameros apsaugos klasė yra IP68
4.2	Kameros vežimėlis	
4.2.1	Kameros vežimėlis turi būti tinkamas naudoti vamzdynų TV diagnostikai buitinių ir paviršinių nuotekų tinkluose nuo DN100	Taip, kameros vežimėlis yra tinkamas naudoti vamzdynų TV diagnostikai buitinių ir paviršinių nuotekų tinkluose nuo DN100
4.2.2	Kameros vežimėlis turi būti komplektuojamas su nuolydžio jutikliu	Taip, kameros vežimėlis yra komplektuojamas su nuolydžio jutikliu
4.2.3	Kameros vežimėlio visi ratai turi būti varomi elektrinių variklių pagalba	Taip, kameros vežimėlio visi ratai yra varomi elektrinių variklių pagalba
4.2.4	Kameros vežimėlio apsaugos klasė turi būti ne mažesnė nei IP68	Taip, vežimėlio apsaugos klasė yra IP68
4.2.5	Kameros vežimėlis turi turėti integruotą slėgio kontrolės sistemą, kuri yra kontroliuojama iš valdymo pulto	Taip, kameros vežimėlis turi integruotą slėgio kontrolės sistemą, kuri yra kontroliuojama iš valdymo pulto
4.2.6	Kameros vežimėlis turi būti valdomas ir vairuojamas iš valdymo pulto	Taip, kameros vežimėlis yra valdomas ir vairuojamas iš valdymo pulto BP100
4.2.7	Kameros vežimėlis turi būti pagamintas iš korozijai atsparaus metalo lydinio.	Taip, kameros vežimėlis yra gaminamas iš žalvario su chromo-nikelio padengimu
4.2.8	Kameros vežimėlio greitis turi būti tolygiai reguliuojamas judant vamzdžiu pirmyn ir atgal	Taip, kameros vežimėlio greitis yra tolygiai reguliuojamas judant vamzdžiu pirmyn ir atgal
4.2.9	Kameros vežimėlis turi turėti pastovaus judėjimo greičio palaikymo funkciją judant pirmyn ir atgal	Taip, kameros vežimėlis turi pastovaus judėjimo greičio palaikymo funkciją judant pirmyn ir atgal
4.2.10	Kameros vežimėlis turi turėti automatinę vežimėlio stabilumo vamzdyje kontrolę („Automatic Tilt Compensation“).	Taip, kameros vežimėlis turi automatinę vežimėlio stabilumo vamzdyje kontrolę („Automatic Tilt Compensation“)
4.2.11	Kameros vežimėlio svoris turi būti ne didesnis nei 10 kilogramų	Taip, kameros vežimėlio svoris yra 9 kilogramai (su ratlankiu 93)

Adresas:
 Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
 Tel.: +370 5 2600296
 El. paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
 PVM kodas (VAT): LT100000002817
 Duomenys kaupiami ir saugomi
 Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir iešiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

4.2.12	Kameros vėžimėlio darbinė aplinkos temperatūra nuo 0°C iki +30 °C	Taip, kameros vėžimėlio darbinė aplinkos temperatūra nuo 0°C iki +40 °C
4.2.13	Kameros vėžimėlio priežiūrai turi būti įrankių komplektas (pagal gamintojo priežiūros rekomendacijas).	Taip, pridedamas kameros vėžimėlio priežiūrai reikalingas įrankių komplektas (pagal gamintojo priežiūros rekomendacijas)
4.2.14	Kameros vėžimėlis turi turėti kablį nuleidimui ir ištraukimui (atitinkamai į/iš uždara/-o požeminį/-io inžinierinį/-io statinį/-io).	Taip, kameros vėžimėlis komplektuojamas su kabliu nuleidimui ir ištraukimui (atitinkamai į/iš uždara/-o požeminį/-io inžinierinį/-io statinį/-io).
4.2.15	Oro pripūtimo į vėžimėlį bei kamerą įrenginys su manometru ir oro sausintuvu	Taip, slėgio testavimo rinkinys IBAK sistemoms pridedamas (rankinė pompa su oro sausintuvu ir manometru)
4.2.16	Mechaninis kameros keltuvas skirtas kameros centravimui vamzdynuose iki DN600	Taip, kameros liftas CC 5.1 skirtas kameros centravimui vamzdynuose iki DN600
4.2.17	Skirtingo diametro ratukų komplektai darbui vamzdynuose nuo DN100, DN150, DN200, DN250	Taip, skirtingo diametro ratukų komplektai darbui vamzdynuose nuo DN100, DN150, DN200, DN250
4.3	Kabelinis suktuvas	
4.3.1	Su elektrinio variklio pavara kabelio suvyniojimui	Taip, su elektrinio variklio pavara kabelio suvyniojimui
4.3.2	Kabelio ilgis ne trumpesnis nei 200 m	Taip, kabelio ilgis yra 200 m
4.3.3	Su galimybe būti sumontuotam ant specialaus rėmo su ratukais, kas užtikrintų diagnostinės sistemos mobilumą bei lengvesnį transportavimą	Taip, montuojamas ant specialaus rėmo su ratukais, kas užtikrina diagnostinės sistemos mobilumą bei lengvesnį transportavimą
4.3.4	Su skaitmeniniu ilgio skaitikliu	Taip, su skaitmeniniu ilgio skaitikliu
4.3.5	Automatinis kabelio vyniojimo kreiptuvas tolygiam kabelio suvyniojimui ant būgno	Taip, automatinis kabelio vyniojimo kreiptuvas tolygiam kabelio suvyniojimui ant būgno
4.3.6	Sumontuotas kabelio valymo šepetys	Taip, sumontuotas kabelio valymo šepetys
4.3.7	Pasukama kabelio nukreipimo strėlė su skriemuliu skirta kabelio nukreipimui šulinio kryptimi	Taip, pasukama kabelio nukreipimo strėlė su skriemuliu skirta kabelio nukreipimui šulinio kryptimi
4.3.8	Kabelio nukreipimo įrenginys šulinys-vamzdis, kad kabelis nesitrintų į vamzdžio kraštą	Taip, kabelio nukreipimo įrenginys tipas KUV 5.5
4.3.9	Avarinis mygtukas	Taip
4.3.10	Mobilus rėmas su 2 ratukais, sėdyne ir rankenom skirtas kabelio suktuvo su strėle ir valdymo pulto montavimui, kas užtikrina įrangos mobilumą ir sėdimą vietą tv diagnostikos darbams atlikti	Taip, mobilus rėmas suktuvui KW206 su 2 ratukais, sėdyne ir rankenom skirtas kabelio suktuvo su strėle ir valdymo pulto montavimui,

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir iešiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

		kas užtikrina įrangos mobilumą ir sėdimą vietą tv diagnostikos darbams atlikti
4.3.11	Benzininis inverterinio tipo generatorius ne mažiau 1kW, 230V diagnostinės įrangos užmaitinimui	Taip, benzininis inverterinio tipo generatorius 1kW, 230V diagnostinės įrangos užmaitinimui
4.4	Valdymo pultas	
4.4.1	Prisilietimui jautrus ekranas ne mažiau kaip 10'' istrižainės	Taip, prisilietimui jautrus 10'' istrižainės ekranas
4.4.2	Turi turėti integruotą kompiuterį su vidinę atmintimi	Taip, integruotas kompiuteris su vidine atmintimi
4.4.3	Dvi vairalazdės skirtos kameros ir vežimėlio valdymui	Taip, dvi vairalazdės skirtos kameros ir vežimėlio valdymui
4.4.4	Ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 ir 1xHDMI jungtys, duomenų perkėlimui bei papildomų įrenginių pvz. klaviatūra, pelė ar monitorius pajungimui	Taip, 2xUSB 3.0 ir 1xHDMI jungtys, duomenų perkėlimui bei papildomų įrenginių pvz. klaviatūra, pelė ar monitorius pajungimui
4.4.5	Turi vaizdo įrašymo galimybę MPEG-4 formatu, o nuotraukas JPEG į vidinę atmintį	Taip, vaizdo įrašymo galimybę MPEG-4 formatu, o nuotraukas JPEG į vidinę atmintį
4.4.6	Turi turėti integruotą teksto generatorių, komentarų rašymui	Taip, integruotas teksto generatorius komentarų rašymui
4.4.7	Turi vaizdo medžiagos ir nuotraukų peržiūros galimybes	Taip, yra vaizdo medžiagos ir nuotraukų peržiūros galimybė
4.4.8	Programinė įranga leidžianti į kameros perduodamą vaizdą išvesti informaciją apie nuvažiuotą atstumą, datą, laiką, nuolydį ir kameros objektyvo kryptį. Ši informacija turi išlikti ant įrašomos vaizdo medžiagos;	Taip, programinė įranga leidžia į kameros perduodamą vaizdą išvesti informaciją apie nuvažiuotą atstumą, datą, laiką, nuolydį ir kameros objektyvo kryptį. Ši informacija išlieka ant įrašomos vaizdo medžiagos
4.4.9	Programinė įranga lietuvių kalba skirta įrangos valdymui ir ataskaitų formavimui lietuvių kalba su nuolydžio grafiku. Atitinkanti LSTEN 13508-02 standartą. Ataskaitos turi būti konvertuotos "PDF" formatu.	Taip, programinė įranga lietuvių kalba skirta įrangos valdymui ir ataskaitų formavimui lietuvių kalba su nuolydžio grafiku. Atitinkanti LSTEN 13508-02 standartą. Ataskaitos konvertuojamos "PDF" formatu
4.4.10	Integruotas WLAN modulis	Taip, integruotas WLAN modulis
4.4.11	Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55	Taip, apsaugos klasė IP55
4.4.12	Valdymo pultas turi būti tinkamas naudoti su stumiamos kameros sistema.	Taip, valdymo pultas yra tinkamas naudoti su stumiamos kameros sistema
4.5	Stumiamos kameros sistema	
4.5.1	Darbui vamzdynuose nuo DN100	Taip, darbui vamzdynuose nuo DN100

Adresas:

Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465

PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007

AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

4.5.2	Keičiamas stumiamo kabelio būgnas ant rėmo su ratukais skirtas lengvam įrangos transportavimui	Taip, keičiamas stumiamo kabelio būgnas ant rėmo su ratukais skirtas lengvam įrangos transportavimui
4.5.3	Stumiamo kabelio ilgis ne trumpesnis nei 80m	Taip, stumiamo kabelio ilgis yra 80m
4.5.4	Papildoma vaizdo kamera su ne trumpesniu nei 30 m stumiamu kabeliu (jei papildomas stumiamas kabelis reikalingas) darbui vamzdynuose nuo DN50	Taip, papildoma vaizdo kamera AxialCam darbui vamzdynuose nuo DN50, ilgis 30m.
4.5.7	Integruotas ilgio skaitiklis	Taip, integruotas ilgio skaitiklis
4.5.8	Stumiamos sistemos maitinimas nuo "Li-ion" tipo pakraunamų akumuliatorių	Taip, stumiamos sistemos maitinimas nuo "Li-ion" tipo pakraunamų akumuliatorių 18VDC 4Ah
4.5.9	Stabdis, kad kabelio būgnas būtų fiksuojamas ir nesisuktų transportavimo metu	Taip, stabdis, kad kabelio būgnas būtų fiksuojamas ir nesisuktų transportavimo metu
5	Daugiafunkcis požeminių komunikacijų ieškiklio komplektas (siųstuvas + ieškiklis)	
5.1	Ieškiklis	
5.1.1	Ekranas LCD, spalvotas su jutikliu valdomu pašvietimo lygiu	Taip, ekranas LCD, spalvotas su jutikliu valdomu pašvietimo lygiu
5.1.2	Meniu kalba, įrašai ekrane Lietuvių kalba	Taip, meniu kalba, įrašai ekrane Lietuvių kalba
5.1.3	Reagavimas į dažnį: Aktyvus: ≥ 50 dažnių 16Hz....132kHz intervale Pasyvus darbui be siųstuvo: elektros energijos 50Hz, radijo dažnis intervale 10kHz... 22,7kHz; Aktyvūs, operatoriaus ieškiklyje laisvai pasirenkami dažniai - ≥ 50:dažnių. Žemo dažnio (ŽD) intervalas 100Hz...1kHz: įskaitant būtinus - CATV 31,468Hz, 491Hz, 512Hz, 640Hz, 982Hz; Vidutinio dažnio (VD) intervalas: 8kHz...33kHz: įskaitant būtinus - 8,19kHz, 8,44kHz, 9,82kHz; 33kHz; Aukšto dažnio (AD) intervalas 65kHz...132kHz: įskaitant būtiną 65kHz; -Reagavimas į 320Hz,/640Hz/EU dažnius srovės tekėjimo krypties nustatymui sutankintų požeminių komunikacijų paklojimo vietose;	Taip, Aktyvus: ≥ 50 dažnių 16Hz....132kHz intervale Pasyvus darbui be siųstuvo: elektros energijos 50Hz, radijo dažnis intervale 10kHz... 22,7kHz; Aktyvūs, operatoriaus ieškiklyje laisvai pasirenkami dažniai - ≥ 50:dažnių. Žemo dažnio (ŽD) intervalas 100Hz...1kHz: įskaitant būtinus - CATV 31,468Hz, 491Hz, 512Hz, 640Hz, 982Hz; Vidutinio dažnio (VD) intervalas: 8kHz...33kHz: įskaitant būtinus - 8,19kHz, 8,44kHz, 9,82kHz; 33kHz; Aukšto dažnio (AD) intervalas 65kHz...132kHz: įskaitant būtiną 65kHz; -Reagavimas į 320Hz,/640Hz/EU

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbliai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

		dažnius srovės tekėjimo krypties nustatymui sutankintų požeminių komunikacijų paklojimo vietose
5.1.4	Gylio nustatymas: Skaitmeninė gylio indikacija. Trianguliacinis gylio nustatymo būdas. 4%±10 cm (nuo 1m iki 3 m gylio) 6%±10 cm (virš 3.0 m. gylio) Gylio matavimas pasyviame 50Hz ieškiklio darbo režime (be generatoriaus).	Taip, Skaitmeninė gylio indikacija. Trianguliacinis gylio nustatymo būdas. 4%±10 cm (nuo 1m iki 3 m gylio) 6%±10 cm (virš 3.0 m. gylio) Gylio matavimas pasyviame 50Hz ieškiklio darbo režime (be generatoriaus).
5.1.5	Maitinimas-Li-ion pakraunamas akumuliatorius su 230V/AC pakrovikliu. Ieškiklio pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo trukmė ≥ 25 val. Galimybė pakeisti išsikrovusią Li-Ion pakraunamą akumuliatorių atsarginiu AA alkaline baterijų bloku.	Taip, Maitinimas-Li-ion pakraunamas akumuliatorius su 230V/AC pakrovikliu. Ieškiklio pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo trukmė ≥ 25 val. Galimybė pakeisti išsikrovusią Li-Ion pakraunamą akumuliatorių atsarginiu AA alkaline baterijų bloku
5.1.6	Svoris (su baterijomis) ne daugiau 2,5kg.	Taip, svoris (su baterijomis) 2,5kg
5.1.7	Darbo temperatūra: -20° C... +50° C	Taip, darbo temperatūra: -20° C... +50° C
5.1.8	Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65	Taip, IP65
5.1.9	Galimybė operatoriui nesant virš požeminės komunikacijos, aptikti ≥3m atstumu nutolusią jos trasą vien nukreipiant ieškiklį pasirinkta kryptimi, atstumo iki trasos ir jos gylio parodymai	Taip, yra galimybė operatoriui nesant virš požeminės komunikacijos, aptikti ≥3m atstumu nutolusią jos trasą vien nukreipiant ieškiklį pasirinkta kryptimi, atstumo iki trasos ir jos gylio parodymai
5.1.10	Galimybė operatoriui vaizduoklyje matyti ieškomos požeminės komunikacijos liniją, kuri išnyksta operatoriui tolstant nuo ieškomos komunikacijos, atstumo iki trasos ir gylio matavimas	Taip, yra galimybė operatoriui vaizduoklyje matyti ieškomos požeminės komunikacijos liniją, kuri išnyksta operatoriui tolstant nuo ieškomos komunikacijos, atstumo iki trasos ir gylio matavimas
5.1.11	Operatorius vaizduoklyje privalo identifikuoti trikdžių lygį, leidžiantį patikimai vykdyti ieškomų komunikacijų vietos aptikimą.	Taip, operatorius vaizduoklyje gali identifikuoti trikdžių lygį, leidžiantį patikimai vykdyti ieškomų komunikacijų vietos aptikimą.
5.1.12	Operatorius ieškiklio vaizduoklyje vienu metu privalo matyti minimumo ir maksimumo metodais aptiktų signalų grafinius vaizdus, tuo	Taip, operatorius ieškiklio vaizduoklyje vienu metu gali matyti minimumo ir maksimumo metodais

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	įsitikindamas apie ieškomos požeminės komunikacijos vietos aptikimo tikslumą	aptiktų signalų grafinius vaizdus, tuo įsitikindamas apie ieškomos požeminės komunikacijos vietos aptikimo tikslumą
5.1.13	≥7Gb vidinė atmintis, įskaitant matavimų duomenis, laiką, signalo įtampą/U, srovę/I, nustatytą kabelio gylį, trasų nustatymo metodą, matavimų taškų gps koordinates	Taip, 7Gb vidinė atmintis, įskaitant matavimų duomenis, laiką, signalo įtampą/U, srovę/I, nustatytą kabelio gylį, trasų nustatymo metodą, matavimų taškų gps koordinates
5.1.14	Būtinai Bluetooth, USB sąsajos ieškiklio susiejimui su išoriniais įrenginiais (GPS imtuvais, išmaniaisiais telefonais, išoriniais kompiuteriais/planšetėmis), duomenų eksportavimui iš ieškiklio į išorinius įrenginius.	Taip, Bluetooth, USB sąsajos ieškiklio susiejimui su išoriniais įrenginiais (GPS imtuvais, išmaniaisiais telefonais, išoriniais kompiuteriais/planšetėmis), duomenų eksportavimui iš ieškiklio į išorinius įrenginius
5.1.15	Nemokama, nemokamai atnaujinama kabelių ieškikliuose sukauptų duomenų (trasų nustatymo metodas, signalo srovė, įtampa, gylis, geografinės koordinatės) kaupimo ir analizės programa, leidžianti operatoriui sudaryti požeminių komunikacijų elektroninius žemėlapius, suderinamais su GIS bylų formatais (Google Earth/ klm/, exe, ir kt);	Taip, nemokama, nemokamai atnaujinama kabelių ieškikliuose sukauptų duomenų (trasų nustatymo metodas, signalo srovė, įtampa, gylis, geografinės koordinatės) kaupimo ir analizės programa, leidžianti operatoriui sudaryti požeminių komunikacijų elektroninius žemėlapius, suderinamais su GIS bylų formatais (Google Earth/ klm/, exe, ir kt)
5.1.16	Integruota ieškiklyje trasos krypties indikatorius funkcija rodanti trasos kryptį- „Kompaso“ funkcija	Taip, integruota „kompaso“ funkcija
5.1.17	Integruota artėjimo/tolimo nuo trasos indikatorius funkcija	Taip, integruota artėjimo/tolimo nuo trasos indikatorius funkcija
5.1.18	Integruotas ieškiklyje valdomo garso stiprumo garsiakalbis su galimybe garsiakalbį atjungti. Garso indikacija, aptikus veikiantį 50Hz dažnio jėgos kabelį	Taip, integruotas ieškiklyje valdomo garso stiprumo garsiakalbis su galimybe garsiakalbį atjungti. Garso indikacija, aptikus veikiantį 50Hz dažnio jėgos kabelį
5.1.19	Įspėjimo funkcijos vaizduoklyje: - apie negiliai <15cm paklotą kabelį; - apie signalo perkrovą greta transformatorių; - apie priimamo signalo vyravimą nuo oro linijų; - apie operatoriaus klaidas imtuvo švytavimo amplitudėje virš kabelio trasos;	Taip, įspėjimo funkcijos vaizduoklyje: - apie negiliai <15cm paklotą kabelį; - apie signalo perkrovą greta transformatorių; - apie priimamo signalo vyravimą nuo oro linijų; - apie operatoriaus klaidas imtuvo

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbliai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

		švytavimo amplitudėje virš kabelio trasos
5.1.20	Baterijos pakrovimo lygio indikatorius	Taip, Baterijos pakrovimo lygio indikatorius
5.1.21	Bluetooth, GPS būklės indikatoriai	Taip. Bluetooth, GPS būklės indikatoriai
5.1.22	Naudojamo dažnio indikatorius	Taip, naudojamo dažnio indikatorius
5.1.23	Signalų srovės (I/mA), įtampos (U/V) indikatorius	Taip, signalų srovės (I/mA), įtampos (U/V) indikatorius
5.2	Siųstuvas - generatorius	
5.2.1	Garso dažnio signalo siuntimo režimai: Indukcinis režimas darbui be tiesioginio/galvaninio prisijungimo prie objekto. Generuojami dažniai turi atitikti ieškiklio-imituoto priimamus aktyvius dažnius: -indukcinis prisijungimas per siųstuve integruotą anteną intervale 8,19kHz....132kHz; -indukcinis prisijungimas indukcinė apkaba, dažniu intervale 8Hz...132kHz., įskaitant būtinus 8,19kHz, 33kHz, 65kHz; Tiesioginis/galvaninis prisijungimas prie ieškomo objekto, privalo atitikti ieškikliu priimamus dažnius intervale 98Hz....132kHz., įskaitant būtinus 512Hz, 8,19kHz, 33kHz, 65kHz 320/640Hz (EUR) signalo siuntimas ieškomos požeminės komunikacijos aptikimui, jų sutankinto paklojimo vietose. Paieškos signalo srovės (mA), įtampos (V), varžos (Ω) matavimas ir jų dydžių indikacija vaizduoklyje	Taip, garso dažnio signalo siuntimo režimai: Indukcinis režimas darbui be tiesioginio/galvaninio prisijungimo prie objekto. Generuojami dažniai atitinka ieškiklio-imituoto priimamus aktyvius dažnius: -indukcinis prisijungimas per siųstuve integruotą anteną intervale 8,19kHz....132kHz; -indukcinis prisijungimas indukcinė apkaba, dažniu intervale 8Hz...132kHz., įskaitant būtinus 8,19kHz, 33kHz, 65kHz; Tiesioginis/galvaninis prisijungimas prie ieškomo objekto, privalo atitikti ieškikliu priimamus dažnius intervale 98Hz....132kHz., įskaitant būtinus 512Hz, 8,19kHz, 33kHz, 65kHz 320/640Hz (EUR) signalo siuntimas ieškomos požeminės komunikacijos aptikimui, jų sutankinto paklojimo vietose. Paieškos signalo srovės (mA), įtampos (V), varžos (Ω) matavimas ir jų dydžių indikacija vaizduoklyje
5.2.2	LCD ekranas su pašvietimu	Taip, LCD ekranas su pašvietimu
5.2.3	Aktyvių dažnių siuntimas vienu metu be perjungimo: ≥ 3 dažniai	Taip, aktyvių dažnių siuntimas vienu metu be perjungimo: 3 dažniai
5.2.4	Išėjimo įtampa /srovė (maksimali): 50Vrms/1Arms	Taip, Išėjimo įtampa /srovė (maksimali): 50Vrms/1Arms

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

5.2.5	Integruotas valdomas garsinis signalas	Taip, integruotas valdomas garsinis signalas
5.2.6	Integruotas baterijos įkrovimo indikatorius	Taip, integruotas baterijos įkrovimo indikatorius
5.2.7	Reguliuojama 0...10W išėjimo galia	Taip, reguliuojama 0...10W išėjimo galia
5.2.8	Siųstuvo maitinimas pakraunamais Li-Ion akumuliatoriais su pateikiamu 230V/AC įkrovikliu; Akumuliatorių pakrovimo metu privalu, kad generatorius galėtų būti naudojamas trasų nustatyme. Darbo trukmė prie galios 1W $\geq$ 45val; Darbo trukmė prie galios 5W $\geq$ 8val; Darbo trukmė prie galios 10W $\geq$ 5val;	Taip, siųstuvo maitinimas pakraunamais Li-Ion akumuliatoriais su pateikiamu 230V/AC įkrovikliu; Akumuliatorių pakrovimo metu generatorius naudojamas trasų nustatyme. Darbo trukmė prie galios 1W $\geq$ 45val; Darbo trukmė prie galios 5W $\geq$ 8val; Darbo trukmė prie galios 10W $\geq$ 5val;
5.2.9	Automatinis jungiamų aksesuarų atpažinimas su indikacija siųstuvo LCD (indukcine apkaba, tiesioginis/galvaninis prisijungimas, prisijungimas per siųstuve integruotą anteną);	Taip, automatinis jungiamų aksesuarų atpažinimas su indikacija siųstuvo LCD (indukcine apkaba, tiesioginis/galvaninis prisijungimas, prisijungimas per siųstuve integruotą anteną)
5.2.10	Siųstuvo apsauga nuo liekamosios įtampos ieškomajame objekte	Taip, siųstuvo apsauga nuo liekamosios įtampos ieškomajame objekte
5.2.11	Darbo temperatūra nuo -20° C iki +50° C	Taip, darbo temperatūra nuo -20° C iki +50° C
5.2.12	Svoris su baterijomis/akumuliatoriais $\leq$ 3,5kg	Taip, svoris su baterijomis/akumuliatoriais 3,24kg
5.2.13	Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54	Taip, IP65
5.3	Siųstuvo-generatoriaus priedai	
5.3.1	Siųstuvo Li-Ion akumuliatorių įkroviklis iš 230V/AC tinklo	Taip, siųstuvo Li-Ion akumuliatorių įkroviklis iš 230V/AC tinklo
5.3.2	Siųstuvo tiesioginio/galvaninio jungimo prie ieškomo objekto kabelis su gnybtais	Taip, siųstuvo tiesioginio/galvaninio jungimo prie ieškomo objekto kabelis su gnybtais
5.3.3	Įžeminimo smaigas	Taip, įžeminimo smaigas
5.3.4	Transportavimo krepšys	Taip
5.3.5	Specialusis signalo išrinkimo dažnis (Tai specialusis dažnis, kurį imtuvas atpažįsta ir tokiu būdu suteikia galimybę įsitikinti, kad esama virš pož. komunikacijos, prie kurios yra prijungtas siųstuvas)	Taip, specialusis signalo išrinkimo dažnis (Tai specialusis dažnis, kurį imtuvas atpažįsta ir tokiu būdu suteikia galimybę įsitikinti, kad esama virš pož. komunikacijos, prie kurios yra prijungtas siųstuvas)
5.4	Ieškiklio priedai	

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

5.4.1	Transportavimo krepšys	Taip
5.4.2	Signalų krypties sekimo funkcija	Taip
5.4.3	Signalų išrinkimo funkcija (Tai funkcija, atpažįstanti siųstuvo pož. komunikacija siunčiamą specialųjį dažnį)	Taip, signalų išrinkimo funkcija (Tai funkcija, atpažįstanti siųstuvo pož. komunikacija siunčiamą specialųjį dažnį)
6	GNSS imtuvo komplektas	
6.1	GNSS imtuvas	
6.1.1	Palaikomos, aktyvios palydovų sistemos: GPS(tame tarpe L5), GLONASS, GALILEO, BEIDOU (tame tarpe B3).	Taip, palaikomos, aktyvios palydovų sistemos: GPS(tame tarpe L5), GLONASS, GALILEO, BEIDOU (tame tarpe B3)
6.1.2	Kanalų skaičius: Ne mažiau kaip 1500	Taip, kanalų skaičius: 1760
6.1.3	Apsauga nuo jonosferos iškraipymų: turi būti	Taip, apsauga nuo jonosferos iškraipymų: yra, IONO+
6.1.4	Apsauga nuo signalų iškraipymo: turi būti	Taip, apsauga nuo signalų iškraipymo: yra, AIM+
6.1.5	Keičiamos baterijos užtikrinančios ne mažiau kaip 8 val. darbo laiką	Taip, keičiamos baterijos užtikrinančios 8 val. darbo laiką
6.1.6	Apsauga nuo dulkių ir vandens: ne mažiau kaip IP67	Taip, apsauga nuo dulkių ir vandens IP67
6.1.7	RTK tikslumas: ne blogiau kaip H: 6mm+0.5ppm / V: 10mm+1ppm	Taip, RTK tikslumas H: 6mm+0.5ppm / V: 10mm+1ppm
6.1.8	Posvyrio kompensavimo sistema IMU: turi būti, be kalibracijos	Taip, posvyrio kompensavimo sistema IMU yra, be kalibracijos
6.2	Valdiklis	
6.2.1	Spalvotas, liečiamas ekranas, ne mažiau kaip 5,5"	Taip, spalvotas, liečiamas ekranas, 5,5"
6.2.2	Pilna alfanumeracinė klaviatūra	Taip, pilna alfanumeracinė klaviatūra
6.2.3	Android ar lygiavertė operacinė sistema	Taip, Android operacinė sistema
6.2.4	Procesorius: ne mažiau 8 branduolių	Taip, procesorius: 8 branduolių
6.2.5	Atmintis saugojimui ROM: ne mažiau kaip 32 GB	Taip, atmintis saugojimui ROM: 32 GB
6.2.6	Atsparumas nuo dulkių ir vandens ne mažiau kaip IP68	Taip, atsparumas nuo dulkių ir vandens IP68
6.2.7	Tvirtinimo mechanizmas prie gairės	Taip, tvirtinimo mechanizmas prie gairės
6.3	Programinė įranga	
6.3.1	Matavimų programinė įranga turi būti įdiegta valdiklyje	Taip, matavimų programinė įranga įdiegta valdiklyje
6.3.2	Matavimų programinė įranga turi užtikrinti imtuvo valdymą, matavimo funkcijas, nužymėjimo funkcijas, skaičiavimo (plotas, ilgis, tūris) funkcijas	Taip, matavimų programinė įranga užtikrina imtuvo valdymą, matavimo funkcijas, nužymėjimo funkcijas, skaičiavimo (plotas, ilgis, tūris) funkcijas

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir iešiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

6.3.3	Matavimų programinė įranga turi palaikyti DXF ar DWG formatus nužymėjimui	Taip, matavimų programinė įranga palaiko DXF ir DWG formatus nužymėjimui
6.4	Priedai	
6.4.1	Gairė, teleskopinė, anglies pluošto ne trumpesnė kaip 2m ilgio	Taip, Gairė, teleskopinė, anglies pluošto 2m ilgio

- Tiekėjo siūlomų prekių techninių parametrų ar rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“).

3. PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt	Vieneto kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM *(4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Specializuota transporto priemonė su įranga	1	Vnt.	270400,00	270400,00
Kaina, Eur be PVM					270400,00
PVM*					56784,00
Bendra pasiūlymo kaina: kaina Eur su PVM					327184,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkama sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1 EBVPD	16
2.	2 Deklaracija dėl Rusijos	1

Adresas:
Sedulų g. 2-8, 14183 Bukiškis, Vilniaus r. sav.
Tel.: +370 5 2600296
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM kodas (VAT): LT100000002817
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X



HIDORA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

3.	3 Nac saugumo deklaracija	1
4.	4 Hidora israsas	1
5.	6 Konfidencialu. Talpu padidinimo brezinys	1
6.	7 Konfidencialu. Hidrodinamines irangos brezinys	1
7.	8 Sausos eigos apsaugos aprasymas	1
8.	9 Automobilio specifikacija	5
9.	10 Plovimo irangos aprasymas	2
10.	10 Plovimo irangos aprasymas LT	3
11.	11 Konfidencialu. Bandymu sertifikatas	2
12.	11 Konfidencialu. Triuksmo lygis	2
13.	12 Irangos atstovavimo rastas	3
14.	13 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas 1	2
15.	13 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas 2	2
16.	13 Mobilaus serviso patvirtinimas Hidora	1
17.	14 Ivykdytu sutarciu sarasas	1
18.	15 Plovimo galvuciu sarasas	1
19.	5 Pasiūlymas 1 priedas	21
20.	16 Konfidencialu. Techninis pasiūlymas televizines diagnostikos bei papildoma iranga	11
21.	17 Techninė specifikacija 2 priedas	19

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Subteikėjui ketinami pavesti darbai	Darbų apimtis proc.

Konfidenciali informacija

Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs
1.	6 Konfidencialu. Talpu padidinimo brezinys
2.	7 Konfidencialu. Hidrodinamines irangos brezinys
3.	11 Konfidencialu. Bandymu sertifikatas
4.	11 Konfidencialu. Triuksmo lygis
5.	13 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas 1
6.	13 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas 2
7.	16 Konfidencialu. Techninis pasiūlymas televizines diagnostikos bei papildoma iranga

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Arnas Svaldenis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Dokumentą elektroniniu parašu

pasirašė ARNAS, SVALDENIS

Data: 2025-05-14

Paskirtis: Parašas

Vieta: Bukiškis

Kontaktinė informacija

+37068791255

Įmonės kodas: 120182465

PVM kodas (VAT): LT100000002817

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

