

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS**  
**ALUMINIO PROFILIO VIDAUS DURYS SU LAMINUOTU STIKLU IR MONTAVIMO**  
**DARBAIS PIRKIMO**  
2025-05-15  
Kaunas

**RANGOVO REKVIZITAI**

1 lentelė

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Windowsa“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 194-812, Kaunas LT- 44151
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	300671251 LT100003128611
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, banko kodas 73000, a/s Nr. LT53 7300 0101 0045 6182
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Laura Mitkevičienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaida Pikutė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Audrius Liutvynskas, tel. +37061011913, el.p. servisas@windowsa.lt
Telefono numeris	+370 655 43394
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@windowsa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**SUBRANGOVO REKVIZITAI**

2 lentelė

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
	-

*\*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekiją.*

**PASIŪLYMO KAINA**

3 lentelė

Eil. Nr.	Darbų rangovo pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Aluminio profilio vidaus durys su laminuotu stiklu ir montavimo darbai	Vnt	1	945,00	945,00	1143,45
Pradinės sutarties vertė EUR su PVM:						1143,45

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Prekių aprašymai	15
2.	Techninė specifikacija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)\*:

**SVARBU:** Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma paslaugos kaina, įkainiai (paslaugos vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos paslaugos pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias paslaugas bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas paslaugas galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. **PASTABA.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



**Pasiūlymas galioja iki 2025-08-20 (nurodyti). Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.**

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
Laura Mitkevičienė  
(Vardas ir pavardė)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Prašomo gaminio techninė charakteristika	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika
1	<p><b>Aliuminio profilio vienvėrės durys:</b>  Matmenys: 970x2100 (±10)mm;  Tipas- varstomos vienvėrės;  Medžiaga- aliuminio profilio arba lygiavertės medžiagos;  Vyriai-matomi dažyti varčios spalva;  Spynos komplektas - cilindrinė spyna;  Rankena - nerūdijančio plieno rankena rakinimo cilindras ir pritraukėjai arba lygiavertės medžiagos;  Varčia- atidarius fiksuojasi 90° kampu;  Stiklas – matinis (grūdintas), vienos kameros stiklo paketas;  Spalva-RAL9003;  Durys su tarpinėmis;  Durys priešdūminės;  Durys perkamos su montavimo darbais.  Matmenis prieš gamybą tiekėjas turi tikslinti vietoje.</p> 	<p><b>Aliuminio profilio vienvėrės durys:</b>  Matmenys: 970x2100 mm;  Tipas- varstomos vienvėrės;  Medžiaga- aliuminio profilio;  Vyriai-matomi dažyti varčios spalva;  Spynos komplektas - cilindrinė spyna;  Rankena - nerūdijančio plieno rankena rakinimo cilindras ir pritraukėjai;  Varčia- atidarius fiksuojasi 90° kampu;  Stiklas – matinis (grūdintas), vienos kameros stiklo paketas;  Spalva-RAL9003;  Durys su tarpinėmis;  Durys priešdūminės;  Durys perkamos su montavimo darbais.  Matmenis prieš gamybą tiekėjas turi tikslinti vietoje.</p> 

### Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.**
2. Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnė techninių parametrų. **Reikalinga pateikti prekių dokumentus ar nuorodas į prekių aprašymus, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **30** (trisdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.



## PREKĖS APRAŠYMAS

Stiklas naudojamas langams, durims, pertvaroms gaminti ir įrengti.

Pavadinimas	Savybės	Storis
Stiklas 4S	skaidrus	4 mm
Stiklas 6S	skaidrus	6 mm
Stiklas 4 SG	skaidrus, grūdintas	4 mm
Stiklas 6 SG	skaidrus, grūdintas	6 mm
Stiklas 4 MG	matinis, grūdintas	4 mm
Stiklas 6 MG	matinis, grūdintas	6 mm
Stiklas 6 A	armuotas	6 mm

Grūdintu stiklu vadinamas stiklas, specialiai termiškai apdorotas mechaniniam stiprumui ir terminiam atsparumui padidinti.

Stiklas termiškai apdorojamas taip: įkaitinamas truputį aukščiau minkštėjimo temperatūros ir staigiai vienodai atvėsinaamas. Tokiame stikle vienodai pasiskirsto gana dideli vidiniai įtempimai. Išoriniuose sluoksniuose atsiranda didelės gniuždymo, vidiniuose (ploname sluoksnyje) – tempimo jėgos. Stiklo stiprumas gniuždant 10 kartų didesnis už stiprumą tempiant, todėl grūdintas stiklas labai stiprus. Toks 6mm storio stiklas nedūžta, metant ant jo iš 1,2 m aukščio 0,8 kg masės metalinį rutulį. Veikiamas didesnės jėgos, sutrupa korio formos iki 100mm<sup>2</sup> ploto skeveldromis be aštrių kampų. Grūdinant padidėja stiklo terminis atsparumas: jis nesutrūksta, staiga pasikeitus temperatūrai net iki 270°C laipsnių. Grūdinto stiklo stiprumas lenkiant ne mažesnis kaip 125 MPa (1250 kgf/cm<sup>2</sup>), t.y. 5-7 kartus didesnis negu paprasto stiklo.

Matiniai stiklai būna įvairiausių raštų bei spalvų su skirtingu šviesos pralaidumu ir permatomumo lygiu. Matinis dekoratyvinis stiklas gali būti apdirbtas dviem būdais: ės dintas rūgštimi arba apdirbtas smėliasrove. Rūgštimi ės dintos stiklo paviršius yra mažiau jautrus dėmėms. Smėliasrovės būdu stiklo paviršių galima išmatinti visą arba pagal pageidaujamą raštą.

## Kontaktai

✉ Verslo g. 10, Alytus, LT-62175

✉ [info@glasslt.com](mailto:info@glasslt.com)

☎ +370 315 77201

📘 [facebook.com/glassltstiklopaketai](https://facebook.com/glassltstiklopaketai)

☎ +370 315 78181

🌐 [linkedin.com/company/glass-lt](https://linkedin.com/company/glass-lt)



# TS 83

Easy-action  
Door Closer

## The multi-function, multi-purpose door closer

**Outstanding versatility. Quality assured.**  
**Tested to EN 1154.**

Decades of experience have gone into the development of the DORMA TS 83. The result is user comfort coupled with outstanding versatility. It can be adjusted to suit almost all types of door. Additional anticorrosion protection for exposed or aggressive conditions is available to special order.

Fixing couldn't be easier and last but not least – it's engineered for excellence.

Certified to ISO 9001.

### Plus points

#### For the trade

- Streamlined product range means low inventory costs and reduced stocking requirement.
- Comprehensive choice of accessories provides practical and effective solutions to meet special applications.

#### For the installer

- Easy to fix.
- Can be "tailored" to the requirements of the door by simple adjustment.
- Just one model for RH (ISO5) and LH (ISO 6) doors and for standard and frame/lintel fixing and parallel arm..
- Spring strength range EN 2–5/EN 3–6 to suit virtually every application.

#### For the specifier/architect

- Compact closer design and sturdy flat-form arm assembly.
- Wide range of standard functions supplemented by optional extras.
- Suitable for fire doors. (CERTIFIRE approved Ref. CF 118)

#### For the user

- Optimum wall and door protection thanks to "thinking" backcheck.
- Closing speed virtually unaffected by temperature fluctuations.
- Proportionately low opening resistance thanks to high mechanical efficiency.

Data and features		TS 83			
Variable closing force	Size	EN 2-5	EN 3-6	EN 3-6 FRX	EN 7
Standard doors <sup>1)</sup>	≤ 1250 mm	●	●	●	–
	≤ 1400 mm	–	–	–	●
	≤ 1600 mm	–	–	–	–
External doors, outward opening <sup>1)</sup>	≤ 1250 mm	●	●	●	–
	≤ 1400 mm	–	–	–	●
	≤ 1600 mm	–	–	–	–
For EI insulated fire and smoke check doors <sup>1)</sup>	≤ 1250 mm	●	●	●	–
	≤ 1400 mm	–	–	–	●
	≤ 1600 mm	–	–	–	–
For E integrity only fire and smoke check doors <sup>1)</sup>	≤ 1400 mm			●	
Non-handed		●	●	●	●
Arm assembly type	Standard	●	●	●	●
Closing force variable by means of adjustment screw		●	●	●	–
Closing speed adjustable at 2 separate valves	180°–15°	●	●	●	–
	15°–0°	●	●	●	–
Closing speed variable by means of valve adjustment		–	–	–	●
Adjustable latching action	by arm	●	●	●	●
Backcheck	self-regulating	●	●	●	●
	adjustable at valve	●	●	●	●
Delayed action variable at valve		○	○	○	–
Hold-open		○	○	○	○
Weight in kg		1,7	1,7	1,7	3,3
Dimensions in mm	Length		245	245	
	Overall depth		46	46	
	Height		60	60	
Door closer tested to EN 1154		●	●	●	●
CE mark for construction products		●	●	●	●

● yes – no ○ optional


<sup>1)</sup> For applications involving particularly heavy or wide doors, and doors which have to close against wind resistance, the next highest closer size or a higher spring strength should be applied.




The TS 83 complies with the requirements and/or recommendations of the following: CERTIFIRE approved for fire doors ITT 120; MM/IMM 240; Ref. CF 117



Our innovative FRX technology provides fire assured performance on Integrity only (E classification) doors




( ) = EN 7




# Door leaf fixing, pull side

Example shows LH (ISO 6) door; RH (ISO 5) doors mirrored arrangement



# Transom fixing, push side

Example shows LH (ISO 6) door; RH (ISO 5) doors mirrored arrangement




With transom-fixed closers, the backcheck only responds at between 85° and 90° depending on the depth

of reveal and type of door hinge involved; the delayed action, on the other hand, releases the door at an

earlier point in its closing sweep.

# Door leaf fixing, push side (parallel arm installation)

Example shows LH (ISO 6) door; RH (ISO 5) doors mirrored arrangement



With parallel arm application, the backcheck comes in later at between 85° and 90°, depending on the door thickness and projection of

the hinge used; the delayed action, on the other hand, releases the door at an earlier point in its closing sweep.

## Technical details

installation	interior door	closer	interior door	closer
	widths up to	size	widths up to	size
standard/frame	1250 mm	2 – 5	1400 mm	3 – 6
parallel arm	1100 mm	2 – 4	1250 mm	2 – 5


## Standard functions

### With “thinking” backcheck – Model BC

Thanks to an innovative design concept, the resistance developed by this backcheck system is directly proportional to door acceleration as the door is opened beyond approx. 70°. It is almost imperceptible when the door is opened slowly. However, if the door is opened roughly, the backcheck responds in equal measure.

And if the door should be flung open at speed – whether deliberately, thoughtlessly, accidentally or as a result of a gust of wind – the backcheck reacts at full strength, protecting the wall and door from damage.



**If no backcheck function is required, the system can simply be switched off.**



1. Self-regulating backcheck
2. Infinitely variable closing speed in the range 180° – 15°
3. Infinitely variable closing speed in the range 15° – 0°
4. Adjustable latch range (by arm)

### With additional delayed action – Model BC + DC

This model with its additional, integrated delayed action enables the closing cycle to be retarded within an adjustable range from 180° – 70° so that disabled persons, mothers with prams and people carrying bulky items are able to pass through the door without difficulty.




1. Adjustable delayed action
2. Fully controlled closing with adjustable speed

### With optional hold-open arm

Combining the TS 83 with a hold-open arm enables the door to be held open at an appropriate angle (up to approx. 150°).


The hold-open function of the standard hold-open arm can be switched on and off by the user by simply pressing a switch.




1. Hold-open range

**Hold-open arms are not permitted on fire doors.**






Standard installation




Frame installation




Parallel arm installation

(The above bracket is supplied with every TS 83 standard door closer.)




Hold-open arm installation


Adjustable for hold-open up to 150°. Can be switched off to act as a standard arm.



Soffit bracket and arm for standard installation with shaped architrave




Parallel arm bracket with upstand  
(\*upstand 35 or 60 mm)



Angle bracket installation

Frame installation for outward opening doors with extra deep reveals.



Drop plate installation

For installation on frame (or door) when direct fixing of closer is not possible.

Specification text TS 83 EN 2-5

dormakaba TS 83 rack and pinion door closer; with adjustable power size EN 2 - 5, according to EN 1154, carries the CE mark, integral self-regulating backcheck; closing speed adjustable in two independent ranges and adjustable latch action. Non-handed.

Model

- ☐ with additional, adjustable delayed action
- ☐ with standard arm
- ☐ with hold-open arm with switch

Accessories

Colour

- ☐ silver
- ☐ white (sim. RAL 9016)
- ☐ other
- ☐ (sim. RAL \_\_\_\_\_)

Make: dormakaba TS 83

Specification text TS 83 EN 3-6

dormakaba TS 83 rack and pinion door closer; with adjustable power size EN 3 - 6, according to EN 1154, carries the CE mark, integral self-regulating backcheck; closing speed adjustable in two independent ranges and adjustable latch action. Non-handed.

Model

- ☐ with additional, adjustable delayed action
- ☐ with standard arm
- ☐ with hold-open arm with switch
- ☐ with FRX technology

Accessories

Colour

- ☐ silver
- ☐ white (sim. RAL 9016)
- ☐ other
- ☐ (sim. RAL \_\_\_\_\_)

Make: dormakaba TS 83

Specification text TS 83 EN 7

dormakaba TS 83 rack and pinion door closer; with power size EN 7, according to EN 1154, carries the CE mark, integral self-regulating backcheck; adjustable closing speed and adjustable latch range. Non-handed.

Model

- ☐ with standard arm
- ☐ with hold-open arm with switch

Accessories Colour

- ☐ silver
- ☐ white (sim. RAL 9016)
- ☐ other
- ☐ (sim. RAL \_\_\_\_\_)

Model Make: dormakaba TS 83



[www.dormakaba.co.uk](http://www.dormakaba.co.uk)

GB 09/23  
Subject to change without notice

#### **dormakaba UK & Ireland**

E: [info.gb@dormakaba.com](mailto:info.gb@dormakaba.com)

Wilbury Way, Hitchin  
Hertfordshire  
SG4 0AB

T: +44(0)1462 477600  
F: +44(0)1462 477601

Lower Moor Way  
Tiverton, Devon  
EX16 6SS  
T: +44(0)870 000 5625  
F: +44(0)870 000 5397

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. APS 10220598/2022.08.17

2022-08-17

*1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:*

**Aliuminio profilių sistemos vienos/dviejų varstomų įstiklintų varčių vidinės durys**

*2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:*

**Gaminio nr.**

*3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:*

**privalomieji pagal LST EN 14600:2006 ir gamintojo deklaruojamos vertės pagal LST EN 14351-2:2010 nuostatas**

*4. Gamintojo nustatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:*

**Durų paskirtis – suteikti sandarumą dūmams užtvarese, uždarant jose esančias angas**

*5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas :*

**Gamintojas: UAB Aliuminio profilių sistemos**

**Gamybos vieta : Ateities pl.28, Kaunas, Lietuva**

*6. Kai taikytina , įgaliotojo atstovo , kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:*

**netaikoma**

*7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:*

**1 sistema**

*8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:*

**UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga, Ukmergės g. 308, LT-06146 Vilnius, atliko STR 1.01.04:2015 1 sistemai numatytus veiksmus ir išdavė Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 04-21-272**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Bandymo/klasifikavimo metodas	Deklaruojama vertė
Sandarumas dūmams, klasė	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	<b>Sa</b> <b>S200</b>
Atsparumas uždarymui atidarymui, ciklai, klasė	LST EN 1191 LST EN 12400	<b>C5</b>

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

.....

(asmens įgalioto pasirašyti deklaraciją vardas, pavardė, pareigos)

2022-08-17, Kaunas.....

(išdavimo vieta ir data)

.....

(parašas)



# Yale 600 pusės į dėklas

Jellis



Padidinkite savo durų saugumą naudodamiesi patentuotais 6 kontaktų žalvariniais į dėklais, kurie užtikrina aukštą saugumo lygį dėl didelio atsparumo traukimui, gręžimui ir atsparumui smūgiams.

ir išankstinis užfiksavimas.



Galimi šių versijų į dėklai: dvipusiai su saugios sankabos funkcija, su rankenėle ir pusiniu į dėklų. Galimi ir vienodų į dėklų rinkiniai. Platus apdailos pasirinkimas: juoda, žalvaris ir satinas.

Apsauga:

- 6 vožtuvų Euro profilio į dėklas su apsauginės sankabos funkcija standartiškai
- Atsparus skynimui, gręžimui, smūgiams ir cilindro išplėšimui
- Komplekte yra 5 raktai
- Raktų dubliavimo kodų kortelė
- Tinka visų tipų durims
- 5 metų garantija
- Standartiniai į dėklų komplektai prieinama

Atitinka PNEN 1303:20157 standartą, klasifikacija tokia:

- Naudojimo kategorija – 1
- Patvarumas – 6
- Durų svoris - 0
- Atsparumas ugniai - B
- Saugumas-0
- Atsparumas korozijai ir temperatūrai – C
- Su raktu susijusi sauga – 6
- Atsparumas puolimui – D

Yale į dėklų priežiūra:

Yale rekomenduoja reguliariai sutepti Yale į dėklus, kad būtų užtikrintas nuolatinis veikimas ir veikimas be problemų.

Šiam tikslui rekomenduojame naudoti PTFE pagrindo lubrikantą. Nedidelį kiekį tepalo reikia užtepti ant raktų ir įkišti į cilindrą. Pasukite raktelį keletą kartų, kad tepalas pasiskirstytų. Ištraukite raktą iš spynos ir nuvalykite tepalo likučius, kad jie nepatektų į kitus daiktus.

Rodyti mažiau

galimos dangos

Satinas      Žalvaris      Juoda

Panašūs produktai





YALE  
Yale 600 j deklas  
600 serija

YALE  
Yale 600 j deklas su rankenėle  
600 serija

- Produktai
- Kodėl Jėilis
- Kur pirkti?
- Palaikymas
- Publikacijos
- Susisiekite



Lenkija - Lenkų

© ASSA ABLOY

Pagrindinis / Rankenos ir apyrakčiai / Apvalūs durų apyrakčiai 005 Y SS



# APVALŪS DURŲ APYRAKČIAI 005 Y SS

Produkto kodas: 6413PZ167

Liko 0 vnt.

## Apvalūs durų apyrakčiai





Apvalių nerūdijančio plieno apyrakčių komplektas cilindrai

-

1

+

I KREPŠELĮ

-  GREITAS PRISTATYMAS
-  NEMOKAMAS GRĄŽINIMAS
-  SAUGU PIRKTI
-  VISA DURŲ FURNITŪRA VIENOJE VIETOJE

Pagrindinė informacija

Prekių pristatymas

Nemokamas grąžinimas

Gamintojas	Kiti gamintojai
Paviršiaus padengimo spalvos	Nerūdijantis plienas
Prekių kiekis pakuotėje	Pora
Apyrakčio skylės tipas	PZ (cilindrai)
Apyrakčio forma	Apvalus





## NERŪDIJANČIO PLIENO RANKENA CARRELĪ

Produkto kodas: Carrelī1

Liko 0 vnt.

- 1 +

Į KREPŠELĮ

- GREITAS PRISTATYMAS
- NEMOKAMAS GRĄŽINIMAS
- SAUGU PIRKTI
- VISA DURŲ FURNITŪRA VIENOJE VIETOJE

### Pagrindinė informacija

### Prekių pristatymas

### Nemokamas grąžinimas

Gamintojas

Kiti gamintojai

Pristatymas per

2 d.d.

Paviršiaus padengimo spalvos

Nerūdijantis plienas

Dizainas

Universalaus dizaino

## DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatomis, prašome per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos, užpildyti žemiau esančią lentelę dėl VPĮ 46 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo taikymo.

### Tiekėjo pavadinimas UAB „Windowsa“

Eil. Nr.	Sąlygos	Jūsų atsakymas	
1.	Ar ekonominės veiklos vykdytoji yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne

Direktorė

Laura Mitkevičienė

\_\_\_\_\_  
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)\*\*

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\*\*Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją.