

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS                                                                                                                                             | MATO VIENETAS | KIEKIS TP | KIEKIS DP 0 laida | KIEKIS DP A laida | Skirtumas | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1.       | <b>Paruošiamieji ir ardymo darbai</b>                                                                                                                         |               |           |                   |                   |           |          |
| 1.1      | Kelio trasos nužymėjimas (B. Brazdžionio g.)                                                                                                                  | km            | 1,126     | 1,126             | 1,126             | 0         |          |
| 1.2      | Kelio trasos nužymėjimas (9-ojo forto g.)                                                                                                                     | km            | 0,168     | 0,168             | 0,168             | 0         |          |
| 1.3      | Kelio trasos nužymėjimas (Aplinkkelis)                                                                                                                        | km            | 0,101     | 0,101             | 0,101             | 0         |          |
| 1.4      | Kelio trasos nužymėjimas (Tyrlikio g.)                                                                                                                        | km            | 0,03      | 0,03              | 0,03              | 0         |          |
| 1.5      | Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų su skydais ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) | vnt.          | 10        | 10                | 10                | 0         |          |
| 1.6      | Minkštų veislių medžių nuo 32 iki 45 cm skersmens pjovimas, smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)                           | vnt.          | 20        | 0                 | 0                 | 0         |          |
| 1.7      | Kelmų rovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)                                                                                     | vnt.          | 20        | 0                 | 0                 | 0         |          |
| 1.8      | Asfalto dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu                                                                                                        | m²            | 12 225    | 12 800            | 12870,4           | 70,4      |          |

Projekto vadovas  
at. Nr. 23509 Nerijus Jakutis  
"Pritariu, statyti"

|                      |                                                                                       |                                                                                                                    |  |                                                                                                                                              |  |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|
| A                    | 2024-12                                                                               | Statybos darbų metu pateikti Užsakovo nurodymai, atlikti neesminiai patikslinimai pagal faktiškai atliktus darbus. |  |                                                                                                                                              |  |       |       |
| 0                    | 2024                                                                                  | Statybai                                                                                                           |  |                                                                                                                                              |  |       |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                  |  |                                                                                                                                              |  |       |       |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  |                                                                                                                    |  | Statinio projekto pavadinimas                                                                                                                |  |       |       |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                    |  | B. Brazdžionio g. (nuo A. Šapokos g. iki Vijūnų g.) ir Vijūnų g. (nuo B. Brazdžionio g. iki 9-ojo Forto g.) Kauno m. rekonstravimo projektas |  |       |       |
| 32613                | PV                                                                                    | Rita Nagelienė                                                                                                     |  | Dokumento pavadinimas                                                                                                                        |  |       | Laida |
| 36320                | PDV                                                                                   | M. Damaševičius                                                                                                    |  | AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                                                          |  |       | A     |
|                      |                                                                                       |                                                                                                                    |  |                                                                                                                                              |  |       |       |
| It                   | Statytojas/Užsakovas                                                                  |                                                                                                                    |  | Dokumento žymuo                                                                                                                              |  | Lapas | Lapų  |
|                      | Kauno miesto savivaldybės administracija                                              |                                                                                                                    |  | 2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ                                                                                                                       |  | 1     | 18    |

|      |                                                                                                                                                               |                                |        |        |           |         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|---------|--|
|      | atstumu (iki 15 km atstumu)                                                                                                                                   | t                              | 6155   | 6400   | 6422,5    | 22,5    |  |
| 1.9  | Betoninių bordiūrų ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)                                                                        | m                              | 78     | 500    | 606,6     | 106,6   |  |
|      |                                                                                                                                                               | t                              | 176    | 250    | 279,3     | 29,3    |  |
| 1.10 | Betoninių trinkelų ardymas ir ivežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)                                                                         | m <sup>2</sup>                 | 328/57 | 578/95 | 668,3/110 | 90,3/15 |  |
| 1.11 | Šulinių liukų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)                                                                        | vnt.                           | 47     | 47     | 42        | -5      |  |
| 1.12 | Krūmų šalinimas, smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)                                                                      | m <sup>2</sup>                 | 77     | 0      | 0         | 0       |  |
| 1.13 | G/b atitvarų ardymas                                                                                                                                          | m                              | 0      | 40     | 40        | 0       |  |
| 1.14 | Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu                                                            | m <sup>3</sup>                 | 0      | 50     | 122       | 72      |  |
| 1.15 | Dangos valymas mechaniniu būdu                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                 | 0      | 3800   | 3800      | 0       |  |
| 1.16 | Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                 | 0      | 3800   | 3800      | 0       |  |
| 1.17 | Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų su skydais ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) | vnt.                           | 0      | 0      | 10        | 10      |  |
| 2.   | <b>Žemės darbai</b>                                                                                                                                           |                                |        |        |           |         |  |
| 2.1. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais ir pakrovimas į autosavivarčius                                                                                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 12750  | 12750  | 13678,7   | 928,7   |  |
|      |                                                                                                                                                               |                                | 3825   | 3825   | 4103,6    | 278,6   |  |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į Užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu).        | m <sup>3</sup>                 | 3325,5 | 3325,5 | 3325,5    | 0       |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 2     | 18   | A     |

|       |                                                                                                                                                     |                |       |       |         |         |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|---------|--|
| 2.3.  | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į sandėliavimo vietą iki 2 km atstumu).    | m <sup>3</sup> | 499,5 | 499,5 | 499,5   | 0       |  |
| 2.4.  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu ir pakrovimas į autosavivarčius                                                                                    | m <sup>3</sup> | 12430 | 12430 | 17440,2 | 5010,2  |  |
| 2.5.  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į sandėliavimo vietą iki 2 km atstumu).       | m <sup>3</sup> | 1500  | 1500  | 1900    | 400     |  |
| 2.6.  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į Užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu). | m <sup>3</sup> | 10930 | 10930 | 15530   | 4600    |  |
| 2.7.  | Piltinio grunto įrengimas                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1500  | 1500  | 3284,12 | 1784,12 |  |
| 2.8.  | Sankasos tankinimas                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 22600 | 22600 | 51170   | 28570   |  |
| 2.9.  | Sankasos planiravimas                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |       | 22600 | 50900   | 28300   |  |
| 2.10. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4245  | 5200  | 12325   | 7125    |  |
| 2.11. | Plotų planiravimas rankiniu būdu                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 750   | 1800  | 2174    | 374     |  |
| 2.12. | Plotų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis                                          | m <sup>2</sup> | 4995  | 4995  | 14499   | 9504    |  |
| 2.13. | Grunto kasimas rankiniu būdu                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0     | 0     | 36,1    | 36,1    |  |
| 2.14. | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0     | 0     | 70,2    | 70,2    |  |
| 3.    | <b>Drenažo įrengimas</b>                                                                                                                            |                |       |       |         |         |  |
| 3.1.  | Drenažinio vamzdžio >d110 su geotekstilės filtru įrengimas                                                                                          | m              | 2850  | 2850  | 2478,6  | -371,4  |  |
| 3.2.  | Skaldelės 5/11 įrengimas                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 125   | 125   | 109     | -16     |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 3     | 18   | A     |

|             |                                                                                                                      |                |       |       |         |       |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|-------|--|
| 3.3.        | Skaldelės 11/16 įrengimas                                                                                            | m <sup>3</sup> | 250   | 250   | 218     | -32   |  |
| 3.4.        | Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                             | m <sup>3</sup> | 250   | 250   | 218     | -32   |  |
| 3.5.        | Neaustinės geotekstilės įrengimas                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4390  | 4390  | 3047    | -1343 |  |
| <b>4.</b>   | <b>Dangų konstrukcijos įrengimo darbai</b>                                                                           |                |       |       |         |       |  |
| <b>4.1.</b> | <b>Asfalto dangos konstrukcija DK 10 (važiuojamoji dalis)</b>                                                        |                |       |       |         |       |  |
| 4.1.1.      | 35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)                                | m <sup>3</sup> | 4135  | 0     | 0       | 0     |  |
| 4.1.2.      | Geotinklas iš PP 40/40 kN/m                                                                                          | m <sup>2</sup> | 12720 | 16870 | 16870   | 0     |  |
| 4.1.3.      | Neaustinės tekstilės įrengimas                                                                                       |                |       | 16870 | 16870   | 0     |  |
| 4.1.4       | 30 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> | 6385  | 5350  | 5350    | 0     |  |
| 4.1.5.      | Geotinklas iš PP30/30 kN/m                                                                                           | m <sup>2</sup> |       | 16870 | 16870   | 0     |  |
| 4.1.6.      | 23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> |       | 4100  | 4100    | 0     |  |
| 4.1.7.      | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa); | m <sup>2</sup> | 10720 | 12450 | 12556,4 | 106,4 |  |
| 4.1.8.      | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas                                                        | m <sup>2</sup> | 9320  | 11570 | 11494   | -76   |  |
| 4.1.9.      | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija                                                               | m <sup>2</sup> |       | 11570 | 11494   | -76   |  |
| 4.1.10.     | 8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas                                                 | m <sup>2</sup> | 9320  | 11570 | 11494   | -76   |  |
| 4.1.11.     | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S                                                   | m <sup>2</sup> |       | 12170 | 11757   | -413  |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 4     | 18   | A     |

|         |                                                                                                                      |                |      |       |       |       |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|
| 4.1.12. | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas                                               | m <sup>2</sup> | 9320 | 12170 | 11757 | -413  |  |
| 4.1.13. | Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                             | m              | 930  | 1030  | 1128  | 98    |  |
| 4.1.14. | Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                            | m              | 575  | 711   | 668,5 | -42,5 |  |
| 4.1.15. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                                               | m              | 1505 | 1741  | 1796  | 55    |  |
| 4.1.16. | Išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas                                                   | t              |      |       | 20    | 20    |  |
| 4.2.    | <b>Asfalto dangos konstrukcija DK 3 (važiuojamoji dalis)</b>                                                         |                |      |       |       |       |  |
| 4.2.1.  | 35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)                                | m <sup>3</sup> | 1755 | 0     | 0     | 0     |  |
| 4.2.2.  | Geotinklas iš PP 40/40 kN/m                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4990 | 2050  | 2050  | 0     |  |
| 4.2.3.  | Neaustinės tekstilės įrengimas                                                                                       |                |      | 2050  | 2150  | 100   |  |
| 4.2.4.  | 30 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> | 2590 | 700   | 815   | 115   |  |
| 4.2.5.  | Geotinklas iš PP30/30 kN/m                                                                                           | m <sup>2</sup> |      | 2050  | 2050  | 0     |  |
| 4.2.6.  | 20 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> | 2590 | 500   | 410   | -90   |  |
| 4.2.7.  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa); | m <sup>2</sup> | 4260 | 2040  | 2040  | 0     |  |
| 4.2.8.  | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas                                                        | m <sup>2</sup> | 3705 | 1585  | 1582  | -3    |  |
| 4.2.9.  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija                                                               | m <sup>2</sup> |      | 1585  | 1582  | -3    |  |
| 4.2.10. | 6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas                                                 | m <sup>2</sup> | 3705 | 1585  | 1582  | -3    |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 5     | 18   | A     |

|             |                                                                                                      |                |      |      |      |     |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-----|--|
| 4.2.11.     | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S                                   | m <sup>2</sup> |      | 1585 | 1582 | -3  |  |
| 4.2.12.     | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas                               | m <sup>2</sup> | 3705 | 1585 | 1582 | -3  |  |
| 4.2.13.     | Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                             | m              | 730  | 730  | 730  | 0   |  |
| 4.2.14.     | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                               | m              | 730  | 730  | 730  | 0   |  |
| <b>4.3.</b> | <b>Asfalto dangos konstrukcija DK 0,3 (važiuojamoji dalis)</b>                                       |                |      |      |      |     |  |
| 4.3.1.      | 35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)                | m <sup>3</sup> | 490  | 0    | 0    | 0   |  |
| 4.3.2.      | Geotinklas iš PP 40/40 kN/m                                                                          | m <sup>2</sup> | 1300 | 1100 | 1100 | 0   |  |
| 4.3.3.      | Neaustinės tekstilės įrengimas                                                                       | m <sup>2</sup> |      | 1100 | 1100 | 0   |  |
| 4.3.4.      | 21 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas                               | m <sup>3</sup> | 490  | 250  | 364  | 114 |  |
| 4.3.5.      | Geotinklas iš PP30/30 kN/m                                                                           | m <sup>2</sup> |      | 1100 | 1100 | 0   |  |
| 4.3.6.      | 20 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                | m <sup>3</sup> |      | 240  | 269  | 29  |  |
| 4.3.7.      | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas | m <sup>2</sup> | 1190 | 1100 | 1100 | 0   |  |
| 4.3.8.      | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PN įrengimas                                         | m <sup>2</sup> | 990  | 487  | 503  | 16  |  |
| 4.3.9.      | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija                                               | m <sup>2</sup> |      | 487  | 503  | 16  |  |
| 4.3.10.     | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN įrengimas                               | m <sup>2</sup> | 990  | 487  | 503  | 16  |  |
| 4.3.11.     | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas                                         | m <sup>2</sup> |      | 293  | 348  | 55  |  |
| 4.3.12.     | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S                                   | m <sup>2</sup> |      | 293  | 348  | 55  |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 6     | 18   | A     |

|         |                                                                                                                      |                |     |     |     |    |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|--|
| 4.3.13. | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas                                               | m <sup>2</sup> |     | 293 | 348 | 55 |  |
| 4.3.14. | Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                             | m              | 210 | 0   | 0   | 0  |  |
| 4.3.15. | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                             | m              | 60  | 0   | 0   | 0  |  |
| 4.3.16. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                                               | m              | 270 | 0   | 30  | 30 |  |
| 4.4.    | <b>Asfalto dangos konstrukcija DK10 (Labai maža žiedinė sankryža)</b>                                                |                |     |     |     |    |  |
| 4.4.1.  | 35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)                                | m <sup>3</sup> | 146 | 0   | 0   | 0  |  |
| 4.4.2.  | Geotinklas iš PP 40/40 kN/m                                                                                          | m <sup>2</sup> |     | 400 | 400 | 0  |  |
| 4.4.3.  | Neaustinės tekstilės įrengimas                                                                                       | m <sup>2</sup> |     | 400 | 400 | 0  |  |
| 4.4.4.  | 30 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas                                               | m <sup>3</sup> |     | 120 | 120 | 0  |  |
| 4.4.5.  | Geotinklas iš PP30/30 kN/m                                                                                           | 400            | 400 | 400 | 400 | 0  |  |
| 4.4.6.  | 23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> | 215 | 95  | 95  | 0  |  |
| 4.4.7.  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa); | m <sup>2</sup> | 350 | 350 | 350 | 0  |  |
| 4.4.8.  | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas                                                        | m <sup>2</sup> | 305 | 302 | 302 | 0  |  |
| 4.4.9.  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija                                                               | m <sup>2</sup> |     | 302 | 302 | 0  |  |
| 4.4.10. | 8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas                                                 | m <sup>2</sup> | 305 | 302 | 302 | 0  |  |
| 4.4.11. | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S                                                   | m <sup>2</sup> |     | 302 | 302 | 0  |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 7     | 18   | A     |

|         |                                                                                                      |                                                              |      |      |      |     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--|
| 4.4.12. | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas                               | m <sup>2</sup>                                               | 305  | 302  | 302  | 0   |  |
| 4.5.    | <b>Granitinių trinkelų dangos konstrukcija DK10 (Labai maža žiedinė sankryža, vidinė dalis)</b>      |                                                              |      |      |      |     |  |
| 4.5.1.  | Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                             | Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija |      |      |      |     |  |
| 4.5.2.  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas | m <sup>2</sup>                                               | 75   | 0    | 0    | 0   |  |
| 4.5.3.  | 20 cm storio pagrindo drenuojantis betono sluoksnis iš betono mišinio C30/37*XC2-XF4                 | m <sup>2</sup>                                               |      | 74   | 74   | 0   |  |
| 4.5.4.  | Deformacinė siūlė, guminė juosta.                                                                    | m                                                            |      | 35   | 35   | 0   |  |
| 4.5.5.  | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                  | m <sup>2</sup>                                               | 75   | 0    | 0    | 0   |  |
| 4.5.6.  | 4 cm storio posluoksnis iš betono mišinio                                                            | m <sup>2</sup>                                               |      | 74   | 74   | 0   |  |
| 4.5.7.  | 10 cm storio granitinių trinkelų įrengimas (siūles užpilant mišiniu cx-15)                           | m <sup>2</sup>                                               | 75   | 74   | 74   | 0   |  |
| 4.5.8.  | Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                            | m                                                            | 32   | 31,5 | 31,5 | 0   |  |
| 4.5.9.  | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                               | m                                                            | 32   | 31,5 | 32   | 0,5 |  |
| 4.6.    | <b>Asfalto dangos konstrukcija DK10 (Labai maža turbožiedinė sankryža)</b>                           |                                                              |      |      |      |     |  |
| 4.6.1.  | 35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)                | m <sup>3</sup>                                               | 495  | 0    | 0    | 0   |  |
| 4.6.2.  | Geotinklas iš PP 40/40 kN/m                                                                          | m <sup>2</sup>                                               | 1580 | 1580 | 1580 | 0   |  |
| 4.6.3.  | Neaustinės tekstilės įrengimas                                                                       | m <sup>2</sup>                                               |      | 1580 | 1580 | 0   |  |
| 4.6.4.  | 30 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas                               | m <sup>3</sup>                                               | 765  | 555  | 555  | 0   |  |
| 4.6.5.  | Geotinklas iš PP30/30 kN/m                                                                           | m <sup>2</sup>                                               |      | 1580 | 1580 | 0   |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 8     | 18   | A     |

|         |                                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |     |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--|
| 4.6.6.  | 23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                             | m³                                                           |      | 210  | 210  | 0   |  |
| 4.6.7.  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (E <sub>v2</sub> =150 MPa); | m²                                                           | 1180 | 1232 | 1232 | 0   |  |
| 4.6.8.  | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas                                                                     | m²                                                           | 980  | 1122 | 1122 | 0   |  |
| 4.6.9.  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija                                                                            | m²                                                           |      | 1122 | 1122 | 0   |  |
| 4.6.10. | 8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas                                                              | m²                                                           | 980  | 1122 | 1122 | 0   |  |
| 4.6.11. | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S                                                                | m²                                                           |      | 1122 | 1122 | 0   |  |
| 4.6.12. | 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas                                                            | m²                                                           | 980  | 1122 | 1122 | 0   |  |
| 4.6.13. | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                                          | m                                                            | 50   | 80   | 80   | 0   |  |
| 4.6.14. | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                                          | m                                                            | 177  | 0    | 0    | 0   |  |
| 4.6.15. | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                                          | m                                                            |      | 135  | 104  | -31 |  |
| 4.6.16. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                                                            | m                                                            | 227  | 350  | 288  | -62 |  |
| 4.7.    | Granitinių trinkelų dangos konstrukcija DK10                                                                                      |                                                              |      |      |      |     |  |
|         | (Labai maža turbožiedinė sankryža, vidinė dalis)                                                                                  |                                                              |      |      |      |     |  |
| 4.7.1.  | Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                                          | Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija |      |      |      |     |  |
| 4.7.2.  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas                              | m²                                                           | 145  | 0    | 0    | 0   |  |
| 4.7.3.  | 20 cm storio pagrindo drenuojantis betono sluoksnis iš betono mišinio C30/37*XC2-XF4                                              | m²                                                           |      | 145  | 127  | -18 |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 9     | 18   | A     |

|         |                                                                                                      |                                                              |     |     |       |      |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|--|
| 4.7.4.  | Deformacinė siūlė, guminė juosta.                                                                    | m                                                            |     | 31  | 31    | 0    |  |
| 4.7.5.  | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                  | m <sup>2</sup>                                               | 145 | 0   | 0     | 0    |  |
| 4.7.6.  | 4 cm storio posluoksnis iš betono mišinio                                                            | m <sup>2</sup>                                               |     | 134 | 127   | -7   |  |
| 4.7.7.  | 10 cm storio granitinių trinkelų įrengimas                                                           | m <sup>2</sup>                                               | 145 | 134 | 127   | -7   |  |
| 4.7.8.  | Betoninių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                              | m                                                            | 65  | 65  | 74    | 9    |  |
| 4.7.9.  | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                             | m                                                            | 81  | 80  | 80    | 0    |  |
| 4.7.10. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                               | m                                                            | 146 | 80  | 80    | 0    |  |
| 4.8.    | <b>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (saugumo salelės)</b>                                      |                                                              |     |     |       |      |  |
| 4.8.1.  | Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                             | Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija |     |     |       |      |  |
| 4.8.2.  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas | m <sup>2</sup>                                               | 385 | 400 | 423,1 | 23,1 |  |
| 4.8.3.  | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                  | m <sup>2</sup>                                               | 385 | 400 | 419,5 | 19,5 |  |
| 4.8.4.  | 8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas                                                             | m <sup>2</sup>                                               | 385 | 400 | 419,5 | 19,5 |  |
| 4.8.5.  | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas                               | m                                                            | 43  | 0   | 0     | 0    |  |
| 4.8.6.  | Betoninių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                              | m                                                            | 245 | 282 | 282   | 0    |  |
| 4.8.7.  | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                               | m                                                            | 245 | 282 | 282   | 0    |  |
| 4.8.8.  | Ažūrinių trinkelų ardymas ir perklojimas naujomis panaudojant 30 prc. Senų                           | m <sup>2</sup>                                               |     |     | 19    | 19   |  |
| 4.8.9.  | Trinkelų įrengimas, panaudojant esamas trinkeles                                                     | m <sup>2</sup>                                               |     |     | 61    | 61   |  |

| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|----------------------|-------|------|-------|
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 10    | 18   | A     |

|              |                                                                                                                                                               |                                                              |      |     |     |     |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--|
| 4.8.10.      | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš granitinės skaldos k9=1.15                                                                                                | m <sup>3</sup>                                               |      |     | 20  | 20  |  |
| 4.8.11.      | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tarp pėsčiųjų tako ir įrengtų iš žvirgždo skaldos privačių automobilių aikštelių tvoros (nuo Pk 4+10 iki Pk 5+20 kp) k9=1.15 | m <sup>3</sup>                                               |      |     | 17  | 17  |  |
| 4.8.12.      | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles dolomito atsijomis, kai plytelės 375x375x80mm                                                   | m <sup>2</sup>                                               |      |     | 29  | 29  |  |
| 4.8.13.      | Betono dangos įrengimas                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>                                               |      |     | 2,8 | 2,8 |  |
| <b>4.9.</b>  | <b>Granitinių trinkelų dangos konstrukcija (saugumo salelės)</b>                                                                                              |                                                              |      |     |     |     |  |
| 4.9.1.       | Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas                                                                                                      | Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija |      |     |     |     |  |
| 4.9.2.       | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas                                                        | m <sup>2</sup>                                               | 462  | 405 | 426 | 21  |  |
| 4.9.3.       | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                                                                         | m <sup>2</sup>                                               | 462  | 405 | 426 | 21  |  |
| 4.9.4.       | 10 cm storio granitinių trinkelų įrengimas                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                                               | 375  | 405 | 372 | -33 |  |
| 4.9.5.       | 8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                                               | 87   | 54  | 54  | 0   |  |
| 4.9.6.       | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas                                                                                        | m                                                            | 35   | 36  | 30  | -6  |  |
| 4.9.7.       | Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                                                                     | m                                                            | 422  | 422 | 422 | 0   |  |
| 4.9.8.       | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m                                                                                                        | m                                                            | 457  | 422 | 422 | 0   |  |
| <b>4.10.</b> | <b>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (poilsio aikštelės)</b>                                                                                             |                                                              |      |     |     |     |  |
| 4.10.1.      | ≥ 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas                                                                                                 | m <sup>3</sup>                                               | 15   | 7,5 | 7,5 | 0   |  |
| 4.11.        | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas                                                        | m <sup>2</sup>                                               | 67,5 | 35  | 35  | 0   |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 11    | 18   | A     |

|         |                                                                                                                        |                |      |      |        |       |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------|-------|--|
| 4.11.1. | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                                  | m <sup>2</sup> | 67,5 | 35   | 35     | 0     |  |
| 4.11.2. | 8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas                                                                               | m <sup>2</sup> | 67,5 | 35   | 35     | 0     |  |
| 4.11.3. | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas                                                 | m              | 75   | 40   | 30     | -10   |  |
| 4.12.   | <b>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (šaligatviai)</b>                                                            |                |      |      |        |       |  |
| 4.12.1. | ≥ 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas                                                          | m <sup>3</sup> | 875  | 800  | 800    | 0     |  |
| 4.12.2. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas                 | m <sup>2</sup> | 3985 | 3560 | 3560   | 0     |  |
| 4.12.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                                  | m <sup>2</sup> | 3985 | 3560 | 3500,5 | -59,5 |  |
| 4.12.4. | 8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas                                                                               | m <sup>2</sup> | 3836 | 3560 | 3500,5 | -59,5 |  |
| 4.12.5. | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas                                                 | m              | 2115 | 2095 | 1754   | -341  |  |
| 4.12.6. | Akmenų grindinys aplink vandens rinktuvus ant 10 cm sm-žv. pagrindo (6 vnt.) k9=1.15                                   | m <sup>2</sup> | 0    | 0    | 55     | 55    |  |
| 4.13.   | <b>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (Silpnaregių paviršių įrengimas)</b>                                         |                |      |      |        |       |  |
| 4.13.1. | 8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas              | m <sup>2</sup> | 70   | 67   | 102    | 35    |  |
| 4.13.2. | 8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais vedamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas | m <sup>2</sup> | 79   | 113  | 72     | -41   |  |
| 4.13.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                                  | m <sup>2</sup> | 0    | 0    | 174    | 174   |  |
| 5.      | <b>L formos atraminių sienučių įrengimas</b>                                                                           |                |      |      |        |       |  |
| 5.1.    | <b>L formos atraminės sienutės, h – 800 mm</b>                                                                         |                |      |      |        |       |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 12    | 18   | A     |

|        |                                                                                                            |                |        |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| 5.1.1. | 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> | 7,2    |  |  |  |  |
| 5.1.2. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas     | m <sup>2</sup> | 24     |  |  |  |  |
| 5.1.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                      | m <sup>2</sup> | 24     |  |  |  |  |
| 5.1.4. | L – atraminės sienutės įrengimas,                                                                          | vnt/m          | 16/32  |  |  |  |  |
|        | h = 800 mm, L = 2000 mm                                                                                    |                |        |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Geotekstilės įrengimas                                                                                     | m <sup>2</sup> | 64     |  |  |  |  |
| 5.1.6. | 20 cm storio drenuojantis skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 8/16 įrengimas | m <sup>2</sup> | 6,4    |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Piltinis grunto įrengimas                                                                                  | m <sup>3</sup> | 32     |  |  |  |  |
| 5.2.   | <b>L formos atraminės sienutės, h – 2000 mm</b>                                                            |                |        |  |  |  |  |
| 5.2.1. | 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas                                                | m <sup>3</sup> | 6      |  |  |  |  |
| 5.2.2. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas     | m <sup>2</sup> | 20     |  |  |  |  |
| 5.2.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                      | m <sup>2</sup> | 20     |  |  |  |  |
| 5.2.4. | L – atraminės sienutės įrengimas,                                                                          | vnt/m          | 10-geg |  |  |  |  |
|        | h = 2000 mm, L = 2000 mm                                                                                   |                |        |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Geotekstilės įrengimas                                                                                     | m <sup>2</sup> | 50     |  |  |  |  |
| 5.2.6. | 20 cm storio drenuojantis skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 8/16 įrengimas | m <sup>2</sup> | 5,1    |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Piltinis grunto įrengimas                                                                                  | m <sup>3</sup> | 32     |  |  |  |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 13    | 18   | A     |

|        |                                                                                                          |                                                 |              |   |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---|--|--|--|
| 5.3.   |                                                                                                          | <i>L formos atraminės sienutės, h – 1000 mm</i> |              |   |  |  |  |
| 5.3.1. | 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas                                              | m <sup>3</sup>                                  | 63           |   |  |  |  |
| 5.3.2. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas     | m <sup>2</sup>                                  | 158          |   |  |  |  |
| 5.3.3. | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                      | m <sup>2</sup>                                  | 158          |   |  |  |  |
| 5.3.4. | L – atraminės sienutės įrengimas,<br>h = 800 mm, L = 2000 mm                                             | vnt/m                                           | 105/210      |   |  |  |  |
| 5.3.5. | Geotekstilės įrengimas                                                                                   | m <sup>2</sup>                                  | 474          |   |  |  |  |
| 5.3.6. | 20 cm storio drenuojantis skaldos sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 8/16 įrengimas | m <sup>2</sup>                                  | 47,4         |   |  |  |  |
| 5.3.7. | Piltinis grunto įrengimas                                                                                | m <sup>3</sup>                                  | 237          |   |  |  |  |
| 6.     |                                                                                                          | <i>Eismo organizavimo darbai</i>                |              |   |  |  |  |
| 6.1.   |                                                                                                          | <i>Kelio ženklų įrengimas</i>                   |              |   |  |  |  |
| 6.1.1. | Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas                     | vnt./m                                          | 63/<br>241,8 | - |  |  |  |
| 6.1.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų metalinių atramų rankiniu būdu                             | vnt./m <sup>2</sup>                             | 106/31,0     | - |  |  |  |
| 6.1.3. | Vertikalojo ženklinimo Nr. 2.3 įrengimas                                                                 | vnt.                                            | 13           | - |  |  |  |
| 6.1.4. | Kelio ženklų pamatų įrengimas iš C25/30 klasės betono                                                    | m <sup>3</sup>                                  | 2            | - |  |  |  |
| 6.2.   |                                                                                                          | <i>Horizontalioje ženklinimo įrengimas</i>      |              |   |  |  |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 14    | 18   | A     |

|         |                                                                                |                     |        |   |   |    |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---|---|----|--|
| 6.2.1.  | Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas                                    | m                   | 1125   | - |   |    |  |
| 6.2.2.  | Plačios ištisinės linijos Nr. 1.2 įrengimas                                    | m                   | 60     | - |   |    |  |
| 6.2.3.  | Dvigubos ištisinės linijos Nr. 1.3 įrengimas                                   | m                   | 345    | - |   |    |  |
| 6.2.4.  | Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas                                   | m                   | 19     | - |   |    |  |
| 6.2.5.  | Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas                                   | m                   | 88     | - |   |    |  |
| 6.2.6.  | Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas                                   | m                   | 780    | - |   |    |  |
| 6.2.7.  | Plačios brūkšninės linijos Nr. 1.22 įrengimas                                  | m                   | 105    | - |   |    |  |
| 6.2.8.  | Plačios linijos STOP Nr. 1.11 įrengimas                                        | m                   | 6      | - |   |    |  |
| 6.2.9.  | Iš trikampių sudarytos linijos Nr. 1.12 įrengimas                              | vnt./m <sup>2</sup> | 18/90  | - |   |    |  |
| 6.2.10. | Pėsčiųjų perėjos "zebras" Nr. 1.13.1                                           | vnt./m <sup>2</sup> | 6/95   | - |   |    |  |
| 6.2.11. | Tankiai užbrūkšniuoto ploto Nr. 1.15.1                                         | vnt./m <sup>2</sup> | 13/110 | - |   |    |  |
| 6.2.12. | Rodyklės kurios nurodo leistinas važiavimo kryptis juostoje Nr. 1.16 įrengimas | vnt./m <sup>2</sup> | 21/42  | - |   |    |  |
| 6.2.13. | Ne sankryžoje naudojamos rodyklės Nr. 1.17 įrengimas                           | vnt/m <sup>2</sup>  | 06-kov | - |   |    |  |
| 7.      | <b>Mažoji architektūra</b>                                                     |                     |        |   |   |    |  |
| 7.1.    | Suoliuko ant betono pagrindo C12/15 įrengimas                                  | vnt.                | 10     | 5 | 0 | -5 |  |
| 7.2.    | Šiukšliadėžės įrengimas                                                        | vnt.                | 13     | 7 | 0 | -7 |  |
| 7.3.    | Paviljono 2750x1320 mm su suoliuku įrengimas                                   | vnt.                | 3      | 2 | 0 | -2 |  |

| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|----------------------|-------|------|-------|
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 15    | 18   | A     |

|      |                                                                            |                |    |    |     |     |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|-----|-----|--|
| 7.4. | Segmentinės 1,1-1,2 m aukščio pėsčiųjų tvorelės įrengimas                  | m              | 25 | 25 | 0   | -25 |  |
| 8.   | <b>Inžinerinių tinklų atstatymas</b>                                       |                |    |    |     |     |  |
| 8.1. | Šulinių liukų įrengimas ir paaukštinimas iki projekcinio lygio             | vnt.           | 47 | 47 | 125 | 78  |  |
| 8.2. | Šulinių liukų 40 t apkrova keitimas                                        | vnt.           | 0  | 0  | 42  | 42  |  |
| 8.3. | Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm                               | vnt.           | 0  | 0  | 16  | 16  |  |
| 8.4. | Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu                        | vnt.           | 0  | 47 | 61  | 14  |  |
| 8.5. | 1,20 m h=15 cm gelžbetoninio šulinio dangčio demontavimas, naujo įrengimas | vnt.           | 0  | 0  | 2   | 2   |  |
| 8.6. | 1,20 m h=15 cm gelžbetoninio šulinio dangčio demontavimas, naujo įrengimas | vnt.           | 0  | 0  | 2   | 2   |  |
| 9.   | <b>Kiti darbai ir medžiagos</b>                                            |                |    |    |     |     |  |
| 9.1. | Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje                         | m <sup>2</sup> | 0  | 0  | 700 | 700 |  |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 16    | 18   | A     |

| EIL. NR. | GRANITINIŲ IŠDĖSTYMAS PAGAL SPINDULIUS                                           | MATO VIENETAS | SPINDULYS | KIEKIS DP |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1.       | <b>Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža žiedinė sankryža)</b>      |               |           |           |
| 1.1.     | Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas        | m             | R0.5      | 8,49      |
| 1.2.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R1        | 8,8       |
| 1.3.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | Tiese     | 291,85    |
| 1.4.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R3        | 6,23      |
| 1.5.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R5        | 32,87     |
| 1.6.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R8        | 55,75     |
| 1.7.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R10       | 39,96     |
| 1.8.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R11       | 18,25     |
| 1.9.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R11.25    | 2,42      |
| 1.10.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R13.75    | 6,27      |
| 1.11.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R14       | 12,27     |
| 1.12.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R15       | 15,53     |
| 1.13.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R25       | 1,39      |
| 1.14.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R30       | 3,5       |
| 1.15.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R50       | 34,23     |
| 1.16.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R142.50   | 19,99     |
| 1.17.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R149      | 54,74     |
| 1.18.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R151      | 55,39     |
| 1.19.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R154.50   | 42,3      |
| 1.20.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R179.08   | 7,33      |
| 1.21.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R0.75     | 2,36      |
| 2.       | <b>Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža turbožiedinė sankryža)</b> |               |           |           |
| 2.1.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R1        | 19,26     |
| 2.2.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R1.25     | 3,93      |
| 2.3.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R8        | 21,09     |
| 2.4.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R12       | 94,15     |
| 2.5.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas         | m             | R15       | 35,62     |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 17    | 18   | A     |

| EIL. NR. | GRANITINIŲ IŠDĖSTYMAS PAGAL SPINDULIUS                                                                     | MATO VIENETAS | SPINDULYS | KIEKIS DP   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 2.6.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R22.25    | 52,63       |
| 2.7.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R17.66    | 7,67        |
| 2.8.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R50       | 19,61       |
| 2.9.     | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R 298,75  | 22,79       |
| 2.10.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R 301.25  | 23,03       |
| 2.11.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | Tiese     | 213,52      |
| 2.12.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R2        | 6,28        |
|          | <b>Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža turbožiedinė sankryža), atskiriant eismo juostas</b> |               |           |             |
| 2.13.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | Tiese     | 14,96       |
| 2.14.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R 12      | 4,89        |
| 2.15.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R17.95    | 5,93        |
| 2.16.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R15       | 10,25       |
| 2.17.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | Tiese     | 12,3        |
| 2.18.    | <b>Viso bortų 1,0m tarpas 0,3 m</b>                                                                        |               |           | <b>37,2</b> |
|          | <b>Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža turbožiedinė sankryža), atskiriant eismo juostas</b> |               |           |             |
| 2.19.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | Tiese     | 12,78       |
| 2.20.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R11.70    | 2,78        |
| 2.21.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R17.15    | 4,03        |
| 2.22.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R17.45    | 23,27       |
| 2.23.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R12       | 2,06        |
| 2.24.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R17.15    | 18,31       |
| 2.25.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | R15       | 10,55       |
| 2.26.    | Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas                                   | m             | Tiese     | 7,51        |
| 2.27.    | <b>Viso bortų 1,0m tarpas 0,3 m</b>                                                                        |               |           | <b>62,5</b> |

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŽYMUO      | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 2405-263-R-DP-SMG-AR | 18    | 18   | A     |