

AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“  
2276625 Krovininis N2 klasės bortinis automobilis su keltu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą

SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS  
2025 05 20

UAB “SKUBA LIETUVA”, oficialus IVECO S.p.A. distributorius patvirtina, kad gamintojas IVECO S.p.A gali pagaminti prekę –automobilio važiuoklę, atitinkančią visus be išimties reikalavimus, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje, skelbtoje AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“ pirkime .

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimo charakteristika (aprašymas)		Siūloma charakteristika
II. Reikalavimai automobiliui		
1.	Automobilis	IVECO DAILY 70C
2.	Bendroji masė, ne mažiau 7 000 kg.	bendroji masė, 7000 kg.
3.	Variklis dyzelinis, galia ne mažiau kaip 170 AG.	variklis dyzelinis, galia 129 kW (~176 AG).
4.	Variklio išmetami teršalai turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.	variklio išmetami teršalai atitinka EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.
5.	Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė.	pavarų dėžė automatinė
6.	Ratų formulė 4x2.	ratų formulė 4x2.
7.	Asių apkrovos: priekinė – ne mažiau kaip 2500 kg., galinė ne mažiau kaip 5000 kg. Atstumas tarp ašių – ne didesnis nei 4500 mm.	Asių apkrovos: priekinė – 2500 kg., galinė 5350 kg. Atstumas tarp ašių – 4350 mm.
8.	Galinės ašies diferencialo blokavimas.	galinės ašies diferencialo blokavimas.
9.	Padangos privalo turėti slėgio stebėjimo sistemą. Padangos tinkamos visiems sezonų laikams.	padangos turi slėgio stebėjimo sistemą. Padangos tinkamos visiems sezonų laikams.
10.	Atsarginis ratas pateikiamas kartu su automobiliu.	atsarginis ratas pateikiamas kartu su automobiliu.
11.	Kabinos spalva balta, vienspalvė, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo.	kabinos spalva balta vienspalvė, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo.
12.	Ne mažiau 3 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė reguliuojama ne mažiau trimis padėtimis.	3 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė reguliuojama 3 padėtimis.
13.	Vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, turi būti galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą.	vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą.
14.	Radijas su Bluetooth laisvų rankų įranga.	radijas su Bluetooth laisvų rankų įranga.
15.	Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje.	saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje.
16.	Veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi.	veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi.

17.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė stabilumo kontrolė (ESP);	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė stabilumo kontrolė (ESP);
18.	1. Vaistinė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas; 2. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės); 3. Domkratas; 4. Atsarginis ratas; 5. Įspėjantis atbulinės eigos signalas.	Vaistinė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas; 2. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės); 3. Domkratas; 4. Atsarginis ratas; 5. Įspėjantis atbulinės eigos signalas.
19.	Skaitmeninis tachografas turi būti sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Su preke pateikiamas sertifikatas.	skaitmeninis tachografas bus sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Su preke pateikiamas sertifikatas.
20.	Greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1 \text{ km/h}$ ), su pirmine registracija.	greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1 \text{ km/h}$ ), su pirmine registracija.
<b>III. Kėbulas ir liftas</b>		
21.	Atviro tipo kėbulas - bortinis.	atviro tipo kėbulas - bortinis.
22.	Pagamintas iš aliuminio profilio.	pagamintas iš aliuminio profilio.
23.	Kėbulo išmatavimai: Ilgis ne mažiau kaip 5000 mm Plotis ne mažiau kaip 2100 mm Bortai ne mažiau kaip 400 mm	kėbulo išmatavimai: Ilgis 5000 mm Plotis 2200 mm Bortai 400 mm.
24.	Šoniniai bortai ir statramsčiai (jeigu naudojami) turi būti lengvai išmontuojami.	šoniniai bortai ir statramsčiai bus lengvai išmontuojami
25.	Grindys padengtos iš drėgmei atsparios, neslidžios dangos.	grindys padengtos iš drėgmei atsparios, neslidžios dangos.
26.	Krovinio tvirtinimo kilpos, ne mažiau kaip po 5 iš kiekvienos pusės.	krovinio tvirtinimo kilpos, 5 iš kiekvienos pusės.
27.	Galinis automobilio liftas, ne mažiau kaip 750 kg keliamosios galios. Platformos plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, ilgis ne mažiau kaip 1400 mm.	galinis automobilio liftas, 750 kg. keliamosios galios. Platformos plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, ilgis 1400 mm.
<b>Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos</b>		
<b>NIO APTARNAVIMO SĄLYGOS</b>		
59,	Teikiamos paslaugos bei detalės atitiks reikalavimus bei apimtį, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnį specifikacijų medžiagos, skystiai, atsarginės dalys. Paslaugos teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.	Techninei priežiūrai naudojamos gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnį specifikacijų medžiagos, skystiai, atsarginės dalys.
60	Paslaugos iš Tiekejo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą arba PVM sąskaita-faktūrą.	Paslaugos iš Tiekejo (Pardavėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą arba PVM sąskaita-faktūrą.
61	Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal pateiktą su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 100 000 km arba aip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja <b>organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais</b> automobilio priežiūrą. t.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) įskačiuoti į pasiūlymo kainą.	Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal pateiktą su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 100 000 km arba aip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja <b>organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais</b> automobilio priežiūrą. t.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) įskačiuoti į pasiūlymo kainą.
62	Atlikti automobilio techninį aptarnavimą servise, nutolusiame ~145 km nuo perkanciosios organizacijos buveinės.	Atlikti automobilio techninį aptarnavimą servise, nutolusiame ~145 km nuo perkanciosios organizacijos buveinės.