

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

1. Perkama mokymams skirta laivo jūrinė evakuacinė sistema (toliau – LES, Įranga, Sistema), susidedanti iš konteinerio su viengubu latakų ir nusileidimo platformos (atviro tipo gelbėjimosi plausto).
2. Ši Sistema, kurios pavadinimo atitikmuo anglų kalba „*Marine evacuation system*“, bus naudojama daugkartiniams mokymams ir pratyboms pagal kursų programas – gelbėjimasis jūroje.
3. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti serijinės gamybos bei gamykliškai nauja „brand new“, prototipo stadijos ar gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (*Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai*).
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Įrangos pristatymas, montavimas, pajungimas, funkcionalumo patikrinimas laikantis gamintojo rekomendacijų. Pristatymo vieta – I. Kanto g. 7, Klaipėda, Lietuva.
5. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs Įrangą turi pravesti mokymus eksploatavimo personalui, apimančius Sistemos naudojimą, valdymą, saugą ir pagrindinę priežiūrą, prieš tai iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku.
6. Įrangos pristatymo / sumontavimo **etapai**:
 - 6.1. **I etapas** – Įrangos pristatymas – ne vėliau kaip **per 5 mėnesius** nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
 - 6.2. **II etapas** – Pristatytos Įrangos sumontavimas, pajungimas, išbandymo eksploatacijos sąlygomis patikrinimas – ne vėliau kaip **per 12 mėnesių** nuo pristatytos Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
7. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba).
8. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei **24 mėnesių** garantija, kuri pradėdama skaičiuoti nuo pristatytos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti Įrangą. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo tiekėjui išduoti dokumentai ar kiti įrodymai, patvirtinantys gamintojo tiekėjui suteiktą teisę tiekti Įrangą.
9. Įranga turi būti komplektuojama su visais tinkamam Įrangos veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, papildomais lynais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Įrangos funkcionavimui ir mokymams, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Pateikti minimalūs/būtinai reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai</i>	<i>Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekejas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ „+/-“, ar pan.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Laivo jūrinė evakuacinė sistema		Gamintojas (nurodyti): VIKING Life-Saving Equipment A/S Modelis (nurodyti, jeigu yra): Kodas (nurodyti, jeigu yra):
1.	Laivo jūrinės evakuacinės sistemos sandara	Laivo jūrinę evakuacinę sistemą (toliau LES) turi sudaryti konteineris su viengubu lataku (nusileidimo įranga) ir nusileidimo platforma (atviro tipo gelbėjimosi plaustas) .	VIKING treniruočių latakas susideda iš 3 dalių: latakų, latakų dėžės ir platformos .
2.	LES funkcionalumas	LES turi užtikrinti funkcionalumą esant 4,5–7,5 m nusileidimo aukščio diapazonui.	LES latakų ilgis bus pagamintas, pagal patalpos brėžinį, aukštį, toks koks konkrečiai reikalingas bus pagal faktą..
3.	LES montavimas	LES nusileidimo konteinerio konstrukcijai sumontuoti pastato balkone yra skirtas tūris, kuris apibrėžtas matmenimis 2500 x 3000 x 2100 mm (plotis ant grindinio x ilgis ant grindinio x aukštis)	Tikslūs latakų dėžės matmenys yra 1107 x 1426 x 1420 mm (plotis x ilgis x aukštis)
5.	LES – konteineris su viengubu nusileidimo latakų (nusileidimo įranga)		
5.1.	LES konteinerio medžiaga	Turi būti cinkuotas arba dažytas metalas.	Latakų konteineris pagamintas iš dažyto aliuminio.
5.2.	LES nusileidimo latakų medžiaga	Išorinis ir vidinis pamušalas iš sintetinio arba lygiavertio audinio. Kiekviena sekcija turi būti sumontuota ant nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos žiedų.	latakų medžiaga – išorinis ir vidinis pamušalai iš sintetinio audinio. Kiekviena dalis pritvirtinta prie nerūdijančio plieno žiedų.
5.3.	Lynai	Turi būti iš sintetinės arba lygiavertės medžiagos.	Sintetiniai Dynema lynai.
5.4.	Izoliacinės plokštės	Turi būti iš nailoninės arba lygiavertės medžiagos.	Izoliacinės plokštės pagamintos iš nailono arba lygiavertės medžiagos.
6.	Nusileidimo platforma (atviro tipo gelbėjimosi plaustas)	Turi būti atviro tipo, apverčiamas gelbėjimosi plaustas, skirtas ne mažiau 25 žmonėms ir ne daugiau 50 žmonių.	Viking 50DKR tipas skirtas 50-čiai žmonių.

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ „+/-“, ar pan.)
6.1.	Matmenys	Plausto diametras ne didesnis nei 6000 mm – apskritimo formos plaustui, arba ne didesnis nei 6000 x 6000 mm – kvadrato/stačiakampio formos plaustui.	Gelbėjimosi plausto matmenys yra 5580 x 5580 mm.
6.2.	Komplektacija	Sujungimo taškai nusileidimo latakui turi būti pagaminti iš natūralios gumos arba lygiavertės medžiagos.	Sujungimo taškai sudaryti iš natūralios gumos su nerūdijančio plieno žiedu.
7.	Garantinis terminas ir garantinis aptarnavimas	Įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kurios terminas skaičiuojamas nuo pristatytos Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti Įrangos gedimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nustatymo nuotoliniu būdu ar pranešimo Tiekėjui dienos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per nurodytą terminą nustatytas trūkumas negali būti pašalintas, tarp šalių pasirašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomas kitas pagrįstas terminas gedimui pašalinti. Įrangos gedimų šalinimo ar remonto darbai atliekami perkančiosios organizacijos patalpose. Jeigu atlikti remonto darbus Pirkėjo patalpose nėra galimybės, Įrangą garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina bei sumontuoja Tiekėjas savo lėšomis.	Garantija 24 mėnesiai. Trūkumus pašalinsime per 10 darbo dienų.