



VILNIAUS KARJERAI

Įm. kodas 302290719, Žarijų g. 6A, LT-02300 Vilnius, mob. tel.+370 61610418, el. paštas:

kokybe@vilniauskarjerai.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. MR-27

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: *Nesurištasis atsijų ir žvirgždo skaldos mišinys (SPS)*
2. Tipas: *0/45*
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: *LST EN 13285:2018*
4. Naudojimo paskirtis: *Kelių, aerodromų ir kitų eismo zonų žvirgždo skaldos pagrindo sluoksniui įrengti*
5. Gamybos vieta: *UAB „Vilniaus karjerai“ Margio padalinys, Naujasodžio km., Trakų raj.;*
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: *2+*
7. **AB „VIAMATIKA“ Sertifikavimo centras** atliko pradinę gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą bei atlieka tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir 2024-04-15 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. KSMSC-564
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
	vertė	kategorija
Dalelių dydis (frakcija d/D), mm	0/45	-
Granulometrinė sudėtis: išbiros per sietą (mm) masės %		
0,5 mm	10–30	G_B
1 mm	14-35	
2 mm	23-40	
5,6 mm	30-52	
11,2 mm	43-60	
22,4 mm	63-77	
Stambesnių dalelių kiekis: išbiros per 63 mm akučių sietą masės %	100	$OC\ 90$
išbiros per 45 mm akučių sietą masės %	90-99	
Didžiausias smulkiųjų dalelių kiekis: išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės %	≤ 5	$UF\ 5$
Mažiausias smulkiųjų dalelių kiekis: išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės %	Nėra reikalavimo	$LF\ NR$
Skaldytų dalelių kiekis, %, pgl. LST EN 13043	>90%	$C_{90/1}$
Atsparumas trupinimui LA (Los Andželo metodas)	≤ 25 masės%	LA_{25}
Proktoro tankis, Mg/m^3	2,07	-
Optimalus vandens kiekis, %	4,9 %	-

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Išduota: UAB „Inertus“; Išdavimo data: 2025-07-11; Reg. Nr. 20250711-3MR;

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Produktų kokybės kontrolierius V. Čaika