

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. MR-36

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Stambusis betono užpildas fr. 4/16 (plauta žvirgždo skalda)
- Naudojimo paskirtis:** Pastatams, keliams ir kitiems statybos darbams naudojamam betonui gaminti
- Gamybos vieta:** UAB „Vilniaus karjerai“ Margio padalinys, Naujasodžio km., Trakų raj.
- Eksplloatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** 2+
- Darnusis standartas:** LST EN 12620:2003+A1:2008
- AB „VIAMATIKA“ Sertifikavimo centras** atliko pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą bei atlieka tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir 2024-04-15 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr.1567-CPR-0220
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

| Eksplloatacinės savybės | vertė | kategorija |
|---|----------|----------------------|
| Dalelių dydis, mm | 4/16 | |
| Granuliometrinė sudėtis | - | G _c 85/20 |
| Plokštumo rodiklis | ≤ 15 | Fl ₁₅ |
| Dalelių tankis, Mg/m ³ | 2,63 | - |
| Vandens įmirkis, masės % | ≤ 2 | WA ₂₄₂ |
| Smulkelės, masės % | ≤ 1,5 | f _{1,5} |
| Atsparumas trupinimui | ≤ 25 | LA ₂₅ |
| Devalio rodiklis | ≤ 15 | M _{DE} 15 |
| Sudėtis ir (arba) kiekis: | | |
| Chloridai, masės % | ≤ 0,01 % | - |
| Rūgštyje tirpūs sulfatai, masės % | ≤ 0,2 % | AS _{0,2} |
| Visuminis sieros kiekis, masės % | ≤ 1 % | S ₁ |
| Atsparumas šaldymui ir atšildymui, masės nuostoliai % | ≤ 1 | F ₁ |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Išduota: UAB „Inertus“; Išdavimo data: 2025-07-11; Reg. Nr.: 20250711 -5MR;

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Produktų kokybės kontrolierius V. Čaika