

AMV6 IŠORINIAI BLOKAI



Climate in your hand

· UAB ASAMI · Rygos g. 6-34, Vilnius · +370 5 2636152 · www.asami.lt

AMV6 VRF sistema naudoja pasaulyje pirmaujančią VRF CAN+ ryšio technologiją. Naujos kartos valdymo sprendimai padeda įrenginiui energijos taupymo, komforto ir stabilumo aspektais. Galia siekia nuo 22,4 kW iki 246 kW.

- Šildymas -30°C~24°C;
Vėsinimas -5°C~55°C
- Naujo tipo kompresorius: pagerintas dalinės apkrovos efektyvumas
- Efektyvūs šilumos mainai: dviejų zonų kondensatoriaus
- Naujos kartos atitirpinimas: prisitaikymas pagal sistemos darbinį slėgį ir temperatūrą

Modelis			AMV6-O224	AMV6-O280	AMV6-O335	AMV6-O400	AMV6-O450	AMV6-O504	AMV6-O560	AMV6-O615
Galia	Vėsinimas	kW	22.4	28	33.5	40	45	50.4	56	61.5
	Šildymas	kW	25	31.5	37.5	45	50	56	63	69
SEER			7.36	6.2	7.2	6.74	6.36	6.56	5.65	5.56
SCOP			4.75	4.75	4.84	4.44	4.44	3.71	3.71	3.55
Naudojama el. galia	Vėsinimas	kW	6.59	10.57	12.88	16	21.33	17.41	22.78	27
	Šildymas	kW	6.28	9.52	10.36	11.61	14.51	16.58	21.09	24.27
Nominali elektrinė galia		kW	12.87	13.15	13.5	21	22	26.3	26.85	27.41
EER			3.40	2.65	2.60	2.50	2.11	2.89	2.46	2.28
COP			3.98	3.31	3.62	3.88	3.45	3.38	2.99	2.84
Garso slėgio lygis		dB(A)	56	57	59	59	60	61	62	63
Garso galios lygis		dB(A)	81	86	88	88	93	88	94	94
Išorinis statinis slėgis		Pa	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110
El. srovės stipris		A	23	23.5	24.1	37.5	39.3	47	48	49
Elektros tiekimas			380V-415V 3N 50/60Hz							
Vėsinimo darbinės temperatūros ribos		°C	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
Šildymo darbinės temperatūros ribos		°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
Saltnešio tūris		kg	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.3
Didžiausias vidinių įrenginių kiekis		unit	13	16	19	23	26	29	33	36

Techninė specifikacija: AMV6-O450

Vesinimo galia (kW): 45

Sildymo galia (kW): 50

SEER: 6.36

SCOP: 4.44

Naudojama el. galia (ves./sild.): 21.33 / 14.51 kW

Nominali elektrine galia: 22 kW

EER: 2.11

COP: 3.45

Garso slėgio lygis: 60 dB(A)

Garso galios lygis: 93 dB(A)

Išorinis statinis slėgis: 0-110 Pa

El. srovės stipris: 39.3 A

Elektros tiekimas: 380V-415V 3N 50/60Hz

Vėsinimo darbinės temperatūros ribos: -5~55C

Sildymo darbinės temperatūros ribos: -30~24C

Saltnešio turis: 7.5 kg

Didžiausias vidiniu irenginiu kiekis: 26 vnt.

Vandens atsparumo klase: IPX4

Vamzdziu diametrai: Dujos: 22.2 mm, Skystis: 12.7 mm

Dydis (WxDxH): 930x775x1690 mm

Neto svoris: 300 kg